

Microsoft Windows 2000 Server インストールサブリメントガイド 正誤表

【2008.5.30 作成】(ONL-4156eN-110Gd-014-99-0802)

注) Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

【区分】 A:追加 C:訂正 D:削除 E:その他

■ マニュアルセットアップ

位置	区分	正誤内容	
■ マニュアルセットアップに必要なもの	C	誤	<オプションの 内蔵 フロッピーディスクドライブ(USB)が 実装 されている場合> □ Windows 2000 Setup Driver for Internal FDD(USB)
		正	<オプションの 外付け フロッピーディスクドライブ(USB)が 接続 されている場合> □ Windows 2000 Setup Driver for N8160-74
■ Windows 2000 のインストール → 手順 4	C	誤	4 本体の起動用ハードディスクドライブをディスクアレイコントローラに接続している場合や、オプションの 内蔵 フロッピーディスクドライブ(USB)が 実装 されている場合は、画面上部に「Setup is inspecting your computer's hardware configuration...」が表示されている間に<F6>キーを押す。
		正	4 本体の起動用ハードディスクドライブをディスクアレイコントローラに接続している場合や、オプションの 外付け フロッピーディスクドライブ(USB)が 接続 されている場合は、画面上部に「Setup is inspecting your computer's hardware configuration...」が表示されている間に<F6>キーを押す。
■ Windows 2000 のインストール → 手順 5	C	誤	オプションの 内蔵 フロッピーディスクドライブ(USB)が ...
		正	オプションの 外付け フロッピーディスクドライブ(USB)が ...
■ Windows 2000 のインストール → 手順 6	C	誤	6 Windows 2000 Setup Driver for Internal FDD(USB) を 内蔵 フロッピーディスクドライブ(USB)にセットし、<Enter>キーを押す。 内蔵フロッピーディスクドライブ(USB)のドライバリストが表示されます。「NEC USB FDD Windows 2000」を選択し、<Enter>キーを押してください。手順 5 の画面に戻りますので、起動用ハードディスクドライブをディスクアレイコントローラに接続している場合は手順7へ進んでください。
		正	6 Windows 2000 Setup Driver for N8160-74 を 外付け フロッピーディスクドライブ(USB)にセットし、<Enter>キーを押す。 外付けフロッピーディスクドライブ(USB)のドライバリストが表示されます。「NEC USB FDD Windows 2000」を選択し、<Enter>キーを押してください。手順 5 の画面に戻りますので、起動用ハードディスクドライブをディスクアレイコントローラに接続している場合は手順7へ進んでください。

■ システムの修復

位置	区分	正誤内容
システムの修復 → 手順 5	C	<p>誤</p> <p>5 <RAID コントローラや SCSI コントローラ、オプションの内蔵フロッピーディスクドライブ (USB)を取りつけていない場合></p> <p>画面の指示に従って手順 9 まで進む。</p> <p><RAID コントローラや SCSI コントローラ、オプションの内蔵フロッピーディスクドライブ (USB)が取りつけられている場合></p> <p>画面上部に「Setup is inspecting your computer's hardware configuration...」が表示されている間に<F6>キーを押す。</p>
		<p>正</p> <p>5 <RAID コントローラや SCSI コントローラ、オプションの外付けフロッピーディスクドライブ (USB)を取りつけていない場合></p> <p>画面の指示に従って手順 9 まで進む。</p> <p><RAID コントローラや SCSI コントローラ、オプションの外付けフロッピーディスクドライブ (USB)が取りつけられている場合></p> <p>画面上部に「Setup is inspecting your computer's hardware configuration...」が表示されている間に<F6>キーを押す。</p>
システムの修復 → 手順 6	C	<p>誤</p> <p>オプションの内蔵フロッピーディスクドライブ(USB)が ...</p>
		<p>正</p> <p>オプションの外付けフロッピーディスクドライブ(USB)が ...</p>
システムの修復 → 手順 7	C	<p>誤</p> <p>7 Windows 2000 Setup Driver for Internal FDD(USB)を内蔵フロッピーディスクドライブ (USB)にセットし、<Enter>キーを押す。</p> <p>内蔵フロッピーディスクドライブ(USB)のドライバリストが表示されます。「NEC USB FDD Windows 2000」を選択し、<Enter>キーを押してください。手順 6 の画面に戻りますので、起動用ハードディスクドライブをディスクアレイコントローラに接続している場合は手順 8 へ進んでください。</p>
		<p>正</p> <p>7 Windows 2000 Setup Driver for N8160-74 を外付けフロッピーディスクドライブ(USB)にセットし、<Enter>キーを押す。</p> <p>外付けフロッピーディスクドライブ(USB)のドライバリストが表示されます。「NEC USB FDD Windows 2000」を選択し、<Enter>キーを押してください。手順 6 の画面に戻りますので、起動用ハードディスクドライブをディスクアレイコントローラに接続している場合は手順 8 へ進んでください。</p>