

【L2ノンインテリジェントスイッチ】

■Allied Telesis

固定設定 または ループガード							
製品名	価格	標準ポート数	標準ポート スピード	アップリンクポート		固定設定/ ループガード	備考
				1000T/ SFPコンボ	SFP 標準スロット		
GS920/24	58,300	24	1000T	-	-	固定設定/ ループガード	-
GS920/16	44,000	16	1000T	-	-	固定設定/ ループガード	-
GS920/8	17,600	8	1000T	-	-	固定設定/ ループガード	-
GS920/8PS	54,700	8	1000T	-	-	ループガード	PoE対応
GS910/24	53,900	24	1000T	-	-	ループガード	-
GS910/16	39,600	16	1000T	-	-	ループガード	-
GS910/8	13,200	8	1000T	-	-	ループガード	-
GS910/5	12,100	5	1000T	-	-	ループガード	-
GS910/8E	13,200	8	1000T	-	-	ループガード	外部電源
GS910/5E	12,100	5	1000T	-	-	ループガード	外部電源

スタンダード							
製品名	価格	標準ポート数	標準ポート スピード	アップリンクポート		固定設定/ ループガード	備考
				1000T/ SFPコンボ	SFP 標準スロット		
GS908TPL V2	20,100	8	1000T	-	-	-	タップ型
FS710/24	46,900	24	100TX	-	-	-	内部電源
FS710/16	33,600	16	100TX	-	-	-	内部電源
FS710/16E	28,800	16	100TX	-	-	-	外部電源
FS710/8	10,800	8	100TX	-	-	-	内部電源
FS710/8E	10,800	8	100TX	-	-	-	外部電源
FS710/5	6,900	5	100TX	-	-	-	内部電源
FS710/5E	6,900	5	100TX	-	-	-	外部電源
FS708TPL-PS	56,900	8	100TX	-	-	-	PoE対応/ タップ型

■QX-S

製品名	価格	標準ポート数	標準ポート スピード	アップリンクポート		固定設定/ ループガード	備考	QXの主な優位点	Alliedの主な優位点
				1000T/ SFPコンボ	SFP 標準スロット				
S624GT	74,800	24	1000T	-	-	固定設定/ ループガード	-	ポートアイソレート、ACケーブルガード添付、壁掛け/ラック用金具添付	-
S616GT	50,800	16	1000T	-	-	固定設定/ ループガード	-	ポートアイソレート、マグネットシート添付、ACケーブルガード添付	-
S608GT	20,800	8	1000T	-	-	固定設定/ ループガード	-	ポートアイソレート、マグネットシート添付、ACケーブルガード添付	-
該当機種なし									
S624GT	74,800	24	1000T	-	-	固定設定/ ループガード	-	速度固定設定、ポートアイソレート、ACケーブルガード添付、壁掛け/ラック用金具添付	-
S616GT	50,800	16	1000T	-	-	固定設定/ ループガード	-	速度固定設定、ポートアイソレート、ACケーブルガード添付、マグネット添付	-
S608GT	20,800	8	1000T	-	-	固定設定/ ループガード	-	速度固定設定、ポートアイソレート、ACケーブルガード添付、マグネット添付	-
該当機種なし									
該当機種なし									
該当機種なし									

製品名	価格	標準ポート数	標準ポート スピード	アップリンクポート		固定設定/ ループガード	備考	QXの主な優位点	Alliedの主な優位点
				1000T/ SFPコンボ	SFP 標準スロット				
該当機種なし									
S424FT	53,500	24	100TX	-	-	固定設定/ ループガード	内部電源	ループガード、速度固定設定、MDI-X固定、70-コントロールON/OFF、ACケーブルガード添付	-
S416FT	40,500	16	100TX	-	-	固定設定/ ループガード	内部電源	ループガード、MACテーブル8K（アライドは2K）、速度固定設定、MDI-X固定、70-コントロールON/OFF、マグネット添付、ACケーブルガード添付	-
該当機種なし									
S408FT	17,500	8	100TX	-	-	固定設定/ ループガード	内部電源	ループガード、MACテーブル8K（アライドは2K）、速度固定設定、MDI-X固定、70-コントロールON/OFF、マグネット添付、ACケーブルガード添付	-
該当機種なし									
該当機種なし									
該当機種なし									
該当機種なし									

【L2 インテリジェントスイッチ】

■Allied Telesis

x シリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ

レイヤー2plusスイッチ							
製品名	価格	標準ポート数	標準ポートスピード	アップリンクポート			備考
				1000T/SFPコンボ	SFP標準スロット	SFP+標準スロット	
x230-52GP	374,000	48	1000T	-	4	-	PoE対応
x230-28GP	231,000	24	1000T	-	4	-	PoE対応
x230-18GP	192,500	16	1000T	-	2	-	PoE対応
x230-10GP	118,800	8	1000T	-	2	-	PoE対応
x230-52GT	275,000	48	1000T	-	4	-	-
x230-28GT	176,000	24	1000T	-	4	-	-
x230-18GT	137,500	16	1000T	-	2	-	-
x230-10GT	86,900	8	1000T	-	2	-	-
x230L-26GT	132,000	24	1000T	-	2	-	-
x230L-17GT	104,500	16	1000T	-	1	-	-
x220-28GS	426,800	28	SFP	-	-	-	-

CentreCOM Secure HUB インテリジェント・エッジ・スイッチ

レイヤー2plusスイッチ							
製品名	価格	標準ポート数	標準ポートスピード	アップリンクポート			備考
				1000T	SFP標準スロット	SFP+標準スロット	
GS980M/52PS	319,000	48	1000T	-	4	-	PoE対応
GS980M/52	264,000	48	1000T	-	4	-	-
SH230-28GT	132,000	24	1000T	-	4	-	-
SH230-18GT	104,500	16	1000T	-	2	-	-
SH230-10GT	69,300	8	1000T	-	2	-	-
SH230-28GP	194,000	24	1000T	-	4	-	PoE対応
SH230-18GP	155,200	16	1000T	-	2	-	PoE対応
SH230-10GP	95,000	8	1000T	-	2	-	PoE対応
FS980M/28DP	209,000	24	100TX	-	4	-	PoE対応
FS980M/52PS	238,700	48	100TX	-	4	-	PoE対応
FS980M/28PS	148,600	24	100TX	-	4	-	PoE対応
FS980M/18PS	107,800	16	100TX	-	2	-	PoE対応
FS980M/9PS	73,700	8	100TX	-	1	-	PoE対応
FS980M/52	114,400	48	100TX	-	4	-	-
FS980M/28	63,800	24	100TX	-	4	-	-
FS980M/18	57,200	16	100TX	-	2	-	-
FS980M/9	48,400	8	100TX	-	1	-	-

レイヤー2スマートスイッチ

製品名	価格	標準ポート数	標準ポートスピード	アップリンクポート			備考
				1000T/SFPコンボ	SFP標準スロット	SFP+標準スロット	
GS950/52PS V2	275,000	48	1000T	-	4	-	PoE対応
GS950/28PS V2	145,200	24	1000T	-	4	-	PoE対応
GS950/18PS V2	108,900	16	1000T	-	2	-	PoE対応
GS950/10PS V2	67,100	8	1000T	-	2	-	PoE対応
GS950/48PS	246,400	44	1000T	4	-	-	PoE対応
GS950/16PS	99,000	14	1000T	2	-	-	PoE対応
GS950/10PS	60,500	8	1000T	2	-	-	PoE対応
GS950/48	198,000	44	1000T	4	-	-	-
GS950/24	99,000	24	1000T	4	-	-	-
GS950/16	70,400	14	1000T	2	-	-	-
GS950/8	41,200	8	1000T	2	-	-	-
GS908S-TP V2	30,800	8	1000T	-	-	-	タップ型
FS808TP V1	23,600	8	100TX	-	-	-	タップ型

■QX-S

製品名	価格	標準ポート数	標準ポートスピード	アップリンクポート			備考	QXの主な優位点	Alliedの主な優位点
				1000T/SFPコンボ	SFP標準スロット	SFP+標準スロット			
QX-S4148GT-4G-PW	593,000	48	1000T	-	4	-	PoE対応	スタック、Staticルーティング、DHCPサーバ、DHCPリレー、QinQ	IPサブネットVLAN、SDスロット
QX-S4124GT-4G-PW	383,000	24	1000T	4	-	-	PoE対応	スタック、Staticルーティング、DHCPサーバ、DHCPリレー、QinQ、VLAN数4094 (アライドは2048)	IPサブネットVLAN、SDスロット
QX-S1124GT-4G-PW	209,000	24	1000T	4	-	-	PoE対応	VLAN数4094 (アライドは2048)	Web認証、リングプロトコル、IPサブネットVLAN、プロトコルVLAN、SDスロット
QX-S4116GT-4G-PW	273,000	16	1000T	-	4	-	PoE対応	スタック、Staticルーティング、DHCPサーバ、DHCPリレー、QinQ、VLAN数4094 (アライドは2048)	IPサブネットVLAN、SDスロット
QX-S1116GT-4G-PW	168,000	16	1000T	-	4	-	PoE対応	VLAN数4094 (アライドは2048)、ファンレス	Web認証、リングプロトコル、IPサブネットVLAN、プロトコルVLAN、SDスロット
QX-S4108GT-2G-PW	163,000	8	1000T	-	2	-	PoE対応	ファンレス、スタック、Staticルーティング、DHCPサーバ、DHCPリレー、QinQ、VLAN数4094 (アライドは2048)	IPサブネットVLAN、SDスロット
QX-S1108GT-2G-PW	119,000	8	1000T	-	2	-	PoE対応	VLAN数4094 (アライドは2048)、ファンレス	Web認証、リングプロトコル、IPサブネットVLAN、プロトコルVLAN、SDスロット
QX-S4148GT-4G	427,000	48	1000T	-	4	-	-	スタック、Staticルーティング、DHCPサーバ、DHCPリレー、QinQ	IPサブネットVLAN、SDスロット
QX-S4124GT-4G	218,000	24	1000T	-	4	-	-	ファンレス、スタック、Staticルーティング、DHCPサーバ、DHCPリレー、QinQ	IPサブネットVLAN、SDスロット
QX-S4116GT-4G	163,000	16	1000T	-	4	-	-	ファンレス、スタック、Staticルーティング、DHCPサーバ、DHCPリレー、QinQ	IPサブネットVLAN、SDスロット
QX-S4108GT-2G	119,000	8	1000T	-	2	-	-	スタック、Staticルーティング、DHCPサーバ、DHCPリレー、QinQ	IPサブネットVLAN、SDスロット
QX-S1124GT-4G	97,700	24	1000T	-	4	-	-	50°C対応	Web認証、リングプロトコル、IPサブネットVLAN、プロトコルVLAN、SDスロット
QX-S1116GT-4G	82,300	16	1000T	-	4	-	-	50°C対応	Web認証、リングプロトコル、IPサブネットVLAN、プロトコルVLAN、SDスロット

製品名	価格	標準ポート数	標準ポートスピード	アップリンクポート			備考	QXの主な優位点	Alliedの主な優位点
				1000T	SFP標準スロット	SFP+標準スロット			
該当機種なし									
QX-S1148GT-4G	188,000	48	1000T	-	4	-	-	-	Web認証、リングプロトコル、IPサブネットVLAN、プロトコルVLAN、US Bメモリ
QX-S1124GT-4G	97,700	24	1000T	-	4	-	-	ファンレス、VLAN数4094 (アライドは2048)	Web認証、リングプロトコル、IPサブネットVLAN、プロトコルVLAN、SDスロット
QX-S1116GT-4G	82,300	16	1000T	-	4	-	-	ファンレス、VLAN数4094 (アライドは2048)	Web認証、リングプロトコル、IPサブネットVLAN、プロトコルVLAN、SDスロット
QX-S1108GT-2G	40,500	8	1000T	-	2	-	-	VLAN数4094 (アライドは2048)	Web認証、リングプロトコル、IPサブネットVLAN、プロトコルVLAN、SDスロット
QX-S1124GT-4G-PW	209,000	24	1000T	4	-	-	PoE対応	VLAN数4094 (アライドは256)	Web認証、リングプロトコル、IPサブネットVLAN、プロトコルVLAN、SDスロット
QX-S1116GT-4G-PW	168,000	16	1000T	-	4	-	PoE対応	VLAN数4094 (アライドは256)	PoE最大供給電力247W (QXは170W)、Web認証、リングプロトコル、IPサブネットVLAN、プロトコルVLAN、SDスロット
QX-S1108GT-2G-PW	119,000	8	1000T	-	2	-	PoE対応	ファンレス、VLAN数4094 (アライドは2048)	Web認証、リングプロトコル、IPサブネットVLAN、プロトコルVLAN、SDスロット
該当機種なし									
該当機種なし									
QX-S3424FT-4G-PW	261,800	24	100TX	-	4	-	PoE対応	スタティックルーティング、DHCPサーバ、	IPサブネットベース/プロトコルベースVLAN、
QX-S3416FT-4G-PW	195,800	12	100TX	4	4	-	PoE対応	スタティックルーティング、DHCPサーバ、	IPサブネットベース/プロトコルベースVLAN、給電良量250W (QXは170W)
QX-S3408FT-2G-PW	148,500	6	100TX	2	4	-	PoE対応	スタティックルーティング、DHCPサーバ、	IPサブネットベース/プロトコルベースVLAN、
QX-S3448FT-4G	233,000	44	100TX	4	4	-	-	スタティックルーティング、DHCPサーバ、	IPサブネットベース/プロトコルベースVLAN、
QX-S3424FT-4G	165,000	20	100TX	4	4	-	-	スタティックルーティング、DHCPサーバ、	IPサブネットベース/プロトコルベースVLAN、
QX-S3416FT-2G	136,400	14	100TX	2	2	-	-	スタティックルーティング、DHCPサーバ、	IPサブネットベース/プロトコルベースVLAN、
QX-S3408FT-2G	97,900	6	100TX	2	2	-	-	スタティックルーティング、DHCPサーバ、	IPサブネットベース/プロトコルベースVLAN、

製品名	価格	標準ポート数	標準ポートスピード	アップリンクポート			備考	QXの主な優位点	Alliedの主な優位点
				1000T/SFPコンボ	SFP標準スロット	SFP+標準スロット			
該当機種なし									
S1124GT-4G-PW	209,000	24	1000T	-	4	-	PoE対応	POE給電容量370W (Allideは185W)、CLI、VLAN数4094 (Allideは255)、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	-
S1116GT-4G-PW	168,000	16	1000T	-	4	-	PoE対応	CLI、VLAN数4094 (Allideは255)、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	-
S1108GT-2G-PW	119,000	8	1000T	-	2	-	PoE対応	CLI、VLAN数4094 (Allideは255)、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	-
該当機種なし									
S1116GT-4G-PW	168,000	16	1000T	-	4	-	PoE対応	CLI、VLAN数4094 (Allideは255)、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	-
S1108GT-2G-PW	109,800	8	1000T	-	2	-	PoE対応	CLI、VLAN数4094 (Allideは255)、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	-
S1148GT-4G	188,000	48	1000T	-	4	-	-	CLI、VLAN数4094 (Allideは255)、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	-
S1124GT-4G	97,700	24	1000T	-	4	-	-	CLI、VLAN数4094 (Allideは255)、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	-
S1116GT-4G	82,300	16	1000T	-	4	-	-	CLI、VLAN数4094 (Allideは255)、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	-
S1108GT-2G	40,500	8	1000T	-	4	-	-	CLI、VLAN数4094 (Allideは255)、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	-
該当機種なし									
該当機種なし									

