

Allied Telesis→QX 該当機種早見表

【公開範囲】NECイントラネット加入会社及びNEC販売店に開示
第51版
2023/05
デジタルネットワーク事業部

■この資料のご利用方法

本資料は、各Allied製品に該当するQXシリーズ製品の機種選択を容易に行うためのものです。
ハードウェア仕様から、該当するQX製品の代表的な候補を示しています。

■ Allied Telesis

CentreCOM Secure HUB インテリジエント・エッジ・スイッチ
レイヤー2plusスイッチ

レイヤー2スマートスイッチ

■ QX-S

製品名	価格	標準ポート数	標準ポートスピード	アップリンクポート			備考	QXの主な優位点	Alliedの主な優位点
				1000T/ SFPコンボ	SFP 標準スロット	SFP+ 標準スロット			
該当機種なし									
S1124GT-4G-PW	262,200	24	1000T	-	4	-	PoE対応	POE給電容量370W（Allideは185W）、CLI、VLAN数4094（Allideは255）、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	—
S1116GT-4G-PW	210,800	16	1000T	-	4	-	PoE対応	CLI、VLAN数4094（Allideは255）、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	—
S1108GT-2G-PW	149,300	8	1000T	-	2	-	PoE対応	CLI、VLAN数4094（Allideは255）、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	—
S1148GT-4G	235,900	48	1000T	-	4	-	-	CLI、VLAN数4094（Allideは255）、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	—
S1124GT-4G	122,600	24	1000T	-	4	-	-	CLI、VLAN数4094（Allideは255）、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	—
S1116GT-4G	103,300	16	1000T	-	4	-	-	CLI、VLAN数4094（Allideは255）、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	—
S1108GT-2G	50,900	8	1000T	-	4	-	-	CLI、VLAN数4094（Allideは255）、STP/RSTP/MSTP、帯域制限、LACP、LLDP、50°C対応	—
該当機種なし									

x シリーズ コア・スイッチ

製品名	価格	標準 ポート数	標準ポート スピード	アップリンクポート					備考
				1000T/ SFPコンボ	SFP 標準 スロット	SFP+ 標準 スロット	40G/100G 標準 スロット	拡張スロットで 拡張可能な ポート種別 (最大ポート数)	
x950-52XTQm	2,703,800	48	1/2.5/5/10Gt	-	-	-	4	-	DC対応
x950-28XTQm	2,516,800	24	1/2.5/5/10Gt	-	-	-	4	10Gt(12) QSFP28(1) QSFP+(4) SFP+(12)	DC対応
x950-52XSQ	2,703,800	48	SFP/SFP+	-	-	-	4	-	DC対応
x950-28XSQ	2,516,800	24	SFP/SFP+	-	-	-	4	10Gt(12) QSFP28(1) QSFP+(4) SFP+(12)	DC対応
x930-52GPX	1,573,000	48	1000T	-	4	-	-	10Gt(4) QSFP+(2)	PoE/ DC対応
x930-28GPX	943,800	24	1000T	-	4	-	-	10Gt(4) QSFP+(2)	PoE/ DC対応
x930-28GSTX	943,800	24	1000T/ SFPコンボ	-	4	-	-	10Gt(4) QSFP+(2)	DC対応
x930-52GTX	1,573,000	48	1000T	-	4	-	-	10Gt(4) QSFP+(2)	DC対応
x930-28GTX	943,800	24	1000T	-	4	-	-	10Gt(4) QSFP+(2)	DC対応

アドバンスト・レイヤー3スイッチ

製品名	価格	標準 ポート数	標準ポート スピード	アップリンクポート				備考	
				1000T/ SFPコンボ	SFP 標準 スロット	SFP+ 標準 スロット	40G/100G 標準 スロット		拡張スロットで 拡張可能な ポート種別 (最大ポート数)
x550-18XTQ	1,034,100	16	10GT	-	-	-	2	-	-
x550-18XSQ	1,034,100	16	SFP/SFP+	-	-	-	2	-	-
x550-18XSPQm	1,043,000	8	1/2.5/5/10GT	-	8		2	-	PoE対応
x530DP-52GHXm	950,400	48	1000T 2.5/5GT(8ポート)	-	4	-	-	-	PoE対応
x530DP-28GHXm	699,600	24	1000T 2.5/5GT(4ポート)	-	4	-	-	-	PoE対応
x530-18GHXm	638,000	16	100 1000/2.5G/5GT	-	2		-	-	PoE対応
x530-10GHXm	633,600	8	100 1000/2.5G/5GT	-	2		-	-	PoE対応
x530-52GPM	884,400	48	1000T 2.5/5GT(8ポート)	-	4	-	-	-	PoE対応
x530-28GPM	633,600	24	1000T 2.5/5GT(4ポート)	-	4	-	-	-	PoE対応
x530-52GTXm	726,000	48	1000T 2.5/5GT(8ポート)	-	4	-	-	-	-
x530-28GTXm	544,500	24	1000T 2.5/5GT(4ポート)	-	4	-	-	-	-
x510-28GSX	715,000	24	SFP	-	4	-	-	-	-

レイヤー3スイッチ

製品名	価格	標準 ポート数	標準ポート スピード	アップリンクポート			備考
				1000T/ SFPコンボ	SFP 標準スロット	SFP+ 標準スロット	
x530L-52GPX	653,400	48	1000T	-	4	-	PoE対応
x530L-52GTX	508,200	48	1000T	-	4	-	-
x530L-28GPX	396,000	24	1000T	-	4	-	PoE対応
x530L-28GTX	246,800	24	1000T	-	4	-	-
x530L-18GHXm	538,000	16	1000T/2.5/5GT	-	2	-	PoE対応
x530L-10GHXm	352,000	8	1000T/2.5/5GT	-	2	-	PoE対応
x330-10GTX	119,000	8	1000T	-	1	1	-
x330-20GTX	165,000	16	1000T	-	2	2	-
x330-28GTX	210,000	24	1000T	-	2	2	-
x320-11GPT	170,000	8	1000T	-	2	-	PoE/PoE PD対応
x320-10GH	198,000	8	1000T	-	2	-	PoE対応
x310-26FT	174,000	24	100TX	2	-	-	-

レイヤー3スイッチ

	価格	標準 ポート数	標準ポート スピード	アップリンクボード			1000/ 2.5G/5G/ 10GT	
				1000T/ SFPコンボ	SFP 標準スロット	SFP+ 標準スロット		
XS916MXT	398,600	12	10GT	-	4	-	-	-
XS916MXS	398,600	12	SFP/SFP+	-	-	-	-	10GT(4)
GS9800MX/52PSm	492,000	48	1000T 2.5/5GT(8ポート)	-	4	-	-	PoE対応
GS9800MX/52	352,100	48	1000T	-	4	-	-	-
GS9800MX/28PSm	318,000	24	1000T 2.5/5GT(4ポート)	-	4	-	-	PoE対応
GS9800MX/28	198,000	24	1000T	-	4	-	-	-
GS9800MX/18HSm	428,000	16	1000T 2.5/5GT	-	2	-	-	PoE対応
GS9800MX/10HSm	286,000	8	1000T 2.5/5GT	-	2	-	-	PoE対応
GS9700EMX/10	100,000	8	1000T	-	1	-	-	-
GS9700EMX/20	135,000	16	1000T	-	2	1	-	-
GS9700EMX/28	170,000	24	1000T	-	2	2	-	-
GS9800E/11PT	160,000	8	1000T	-	2	-	2	PoE/PoE PD対応
GS9800E/10H	149,000	8	1000T	-	2	-	-	PoE対応

■ QX-S

製品名	価格	標準 ポート数	標準ポート スピード	アップリンクポート					備考	QXの主な優位点	Alliedの主な優位点
				1000T/ SFPコンボ	SFP 標準 スロット	SFP+ 標準 スロット	40G 標準 スロット	拡張スロットで 拡張可能な ポート種別 (最大ポート数)			
該当機種なし											
該当機種なし											
該当機種なし											
QX-S5824XP-2Q2C	1,982,000	24	SFP/SFP+	-	-	-	2	QSFP+2) SFP+(8)	-	100G対応、40G対応ポート数	
該当機種なし											
該当機種なし											
該当機種なし											
QX-S5648GT-4X2Q	1,490,300	48	1000T	-	4		2	-	-	40G標準装備、以下標準ポ-ト (RiPng、VRF-Lite、OSPFv3、BGP4、PIM-SM、方リソ断後知)	50°C対応、DC電源対応
QX-S5628GT-4X2Q	963,500	24	1000T	-	4		2	-	-	40G標準装備、以下標準ポ-ト (RiPng、VRF-Lite、OSPFv3、BGP4、PIM-SM、方リソ断後知)	51°C対応、DC電源対応

製品名	価格	標準ポート数	標準ポートスピード	アップリンクポート					備考	QXの主な優位点	Alliedの主な優位点
				1000T	SFP標準スロット	SFP+標準スロット	40G/100G標準スロット	拡張スロットで拡張可能なポート種別 (最大ポート数)			
				該当機種なし							
				該当機種なし							
				該当機種なし							
				該当機種なし							
				該当機種なし							
				該当機種なし							
				該当機種なし							
				該当機種なし							
				該当機種なし							
				該当機種なし							
				該当機種なし							
QX-S4824XT-1C +AC電源+FAN	1,159,400	24	1/2.5/5/10GT	-	-	-	-	-	-	標準ポートで10GT対応、電源冗長可能	
QX-S5124GP-4X +AC電源	693,800	24	SFP	8(標準ポートとコンボ)	4	-	-	-	DC対応可	-	標準で内蔵冗長電源、USBメモリ

[illegible][illegible][illegible][illegible]