

本ページの内容は、限られた評価環境における検証結果に基づいた動作確認情報です。
 ページ内の情報をご活用いただく前に予め「ご利用にあたっての注意事項」をご覧ください。

記号の意味	
◎	… 当該ディストリビューションで動作可能
○	… 当該ディストリビューションに最新ドライバ等を適用し動作可能
x	… 動作不可
-	… 未サポート
空欄	… 未確認

■ ディストリビューション

CentOS 6.8 (2.6.32-642.el6.x86_64 #1 SMP Tue May 10 17:27:01 UTC 2016)

■ 動作確認製品情報

型番	装置概要
N8420-6201	14 x サーバモジュール(インテル® Xeon® プロセッサー D-1527, 64GB DIMM, 512GB SSD)

ハードウェア製品情報については下記をご参照ください。
<http://jpn.nec.com/dxseries/dx2000/spec.html>

■ インストール、動作確認

評価項目	結果	コメント
OSのインストール	◎	リモートKVM/PXEによるインストールを確認(*1)
負荷ランニング	◎	stressツールによる72時間以上の連続稼働を確認
再起動	◎	20回以上の連続再起動で問題ないことを確認。
X Window System の動作		
標準LANポート	◎	
標準LANポート二重化 (bonding)	◎	
CPUの認識	◎	Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz
メモリの認識	◎	MemTotal: 16236516 kB
光ディスクドライブ	◎	
シリアル・ポート	◎	grub.confファイルを編集、再起動する必要がある場合あり。
EXPRESSSCOPEエンジン3 リモートKVM/リモートメディア	◎	<ul style="list-style-type: none"> ・リモートKVMでの解像度 1024x768 の表示 ・リモートメディア(DVD)の認識・使用 ・リモートKVM/リモートメディアを使用したインストール

(*1) シリアル(Slot1/SOL)からの操作はkernel パラメタ修正が必要。