

光ディスク装置

光ディスク装置

1.概要

型名	製品名
組込用 CD-ROM	
N8051-FS05	組込用 H/H CD-ROM
組込用 DVD-ROM	
N8051-FS07	組込用 H/H DVD-ROM
組込用 CD-R/RW	
N8051-FS16	組込用 H/H CD-R/RW
組込用 DVD-MULTI	
N8051-FS17	組込用 H/H DVD-MULTI
内蔵 DVD-RAM	
N8151-32A	内蔵 DVD-RAM
内蔵 MO	
N8151-25A	内蔵 3.5 インチ MO

2.機能仕様

2.1.組込用 CD-ROM

		N8051-FS05
形態		内蔵ハーフハイトタイプ
機能		CD-ROM/CD-R/CD-RW(読み込み)
インタフェース		IDE
データ転送速度 (最大)		UltraDMA モード 2 : 33.3Mbyte/s PIO モード 4 : 16.6Mbyte/s
平均アクセス タイム (Random)	CD-ROM/CD-R	95ms
	CD-RW	89ms
リードスピード	CD-ROM/CD-R	最大 48 倍速(7200KB/s)
	CD-RW	最大 24 倍速(3600KB/s)
バッファサイズ		128kbytes
備考		フリーセクション専用

2.2.組込用 DVD-ROM

		N8051-FS07
形態		内蔵ハーフハイトタイプ
機能		DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/CD-ROM/CD-R/C D-RW(読み込み)
インタフェース		IDE
データ転送速度(最大)		UltraDMA モード 2 : 33.3Mbyte/s PIO モード 4 : 16.6Mbyte/s
平均アクセス タイム	DVD-ROM	105ms
	CD-ROM/CD-R	90ms
	CD-RW	101ms
リードスピード	DVD-ROM	最大 16 倍速(177.28MB/s)
	CD-ROM/CD-R	最大 48 倍速(7200KB/s)
	CD-RW	最大 32 倍速(4800KB/s)
バッファサイズ		256kbyte
備考		フリーセクション専用

2.3.組込用 CD-R/RW

		N8051-FS16
形態	内蔵ハーフハイトタイプ	
機能	CD-R/CD-RW(読み込み・書き込み) CD-ROM (読み込み)	
記憶容量	640MB/700MB(CD-R/CD-RW)	
インタフェース	IDE	
データ転送速度(最大)	UltraDMA モード 2 : 33.3Mbyte/s PIO モード 4 : 16.6Mbyte/s	
平均アクセス タイム (Random)	CD-ROM/CD-R	98ms
	CD-RW	98ms
リードスピード	CD-ROM/CD-R	最大 40 倍速(6000KB/s)
	CD-RW	最大 32 倍速(4800KB/s)
ライトスピード	最大 40 倍速(6000KB/s)	
リライトスピード	最大 10 倍速(1500KB/s)	
バッファサイズ	2MB	
バッファアンダーラン防止機能	JustLink 対応	
推奨 CD-R ディスク	EF-8181 : 1 枚、EF-8181B : 50 枚 その他 : 太陽誘電製、日立マクセル製	
推奨 CD-RW ディスク	リコー製、三菱化学製	
添付アプリケーション	B's Recorder GOLD *1	
備考	フリーセレクション専用	

*1 対応 OS は Windows 2000 Professional, Windows XP Professional

2.4.組込用 DVD-MULTI

型名	N8051-FS17	
形態	内蔵ハーフハイトタイプ	
機能	DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM/ CD-R/CD-RW (読み込み・書き込み)*1 DVD-ROM/CD-ROM(読み込み)	
記録密度(DVD-RAM)	2.6GB/面,4.7GB/面	
インタフェース	IDE	
データ転送速度(最大)	UltraDMA モード 4 : 66.6MB/s UltraDMA モード 2 : 33.3MB/s PIO モード 4 : 16.6MB/s	
平均アクセス タイム (Random)	DVD-R	144ms
	DVD-RW	135ms
	DVD-RAM	240ms
	DVD-ROM	140ms
	CD-ROM	130ms
	CD-R	135ms
	CD-RW	128ms
リードスピード	DVD-R/ DVD-RW	最大 6 倍速(8.31MB/s)
	DVD-RAM	最大 2 倍速(2.77MB/s) : 4.7GB/面 ディスク 最大 1 倍速(1.38MB/s) : 2.6GB/面 ディスク
	DVD-ROM	最大 12 倍速(16.62MB/s)
	CD-ROM/ CD-R	最大 32 倍速(4800KB/s)
	CD-RW	最大 24 倍速(3600KB/s)
ライトスピード	DVD-R	最大 2 倍速(2.77MB/s)
	DVD-RAM	最大 2 倍速(2.77MB/s) : 4.7GB/面 ディスク
	DVD-RW	最大 1 倍速(1.38MB/s)
	CD-R	最大 12 倍速(1800KB/s)
	CD-RW	最大 8 倍速(1200KB/s)

バッファサイズ	2MB
トレータイプ	ディスクタイプ (ディスクを取り出して使用)
使用可能 DVD-RAM ディスク (カートリッジタイプ)	カートリッジ無し TYPE2(片面、ディスク取出し可能) TYPE4(両面、ディスク取出し可能)
推奨 DVD-RAM ディスク*2	EF-8171 : 片面 4.7GB TYPE2 その他 : 松下電器産業製、日立マクセル製
推奨 DVD-R ディスク	松下電器産業製、太陽誘電製、三菱化学製
推奨 DVD-RW ディスク	TDK 製、日本ビクター製
推奨 CD-R ディスク	EF-8181 : 1 枚、EF-8181B : 50 枚 その他 : 太陽誘電製、日立マクセル製
推奨 CD-RW ディスク	リコー製、三菱化学製
DVD-RAM 論理フォーマット形式	UDF1.5,UDF2.0,FAT32
バッファアンダーラン防止機能	JustLink 対応
添付アプリケーション	B's Recorder GOLD *3
添付品	レンズクリーナー、デバイスドライバセット (CD-ROM)、注意事項(2 枚)、使用状況確認チェックシート、保証書、取扱説明書

*1 2.6GB/面ディスクは、読み込みのみ可能。

*2 EF-8172(両面 9.4GB TYPE1)は使用不可。

*3 対応 OS は Windows 2000 Professional,Windows XP Professional

2.5.内蔵 DVD-RAM

		N8151-32A
形態	内蔵ハーフハイトタイプ	
機能	DVD-RAM(読み込み・書き込み) *1 DVD-ROM/CD-ROM/CD-R/CD-RW(読み込み)	
記録密度(DVD-RAM)	2.6GB/面,4.7GB/面	
インタフェース	IDE	
データ転送速度(最大)	UltraDMA モード 4 : 66.6MB/s UltraDMA モード 2 : 33.3MB/s PIO モード 4 : 16.6MB/s	
平均アクセスタイム (Random)	DVD-RAM	240ms
	DVD-ROM	140ms
	CD-ROM	130ms
	CD-R	135ms
	CD-RW	128ms
リードスピード	DVD-RAM	最大 2 倍速(2.77MB/s) : 4.7GB/面 ディスク 最大 1 倍速(1.38MB/s) : 2.6GB/面 ディスク
	DVD-ROM	最大 12 倍速(16.62MB/s)
	CD-ROM/ CD-R	最大 32 倍速(4800KB/s)
	CD-RW	最大 24 倍速(3600KB/s)
ライトスピード	DVD-RAM	最大 2 倍速(2.77MB/s) : 4.7GB/面 ディスク
バッファサイズ	2MB	
トレイタイプ	ディスクタイプ (ディスクを取り出して使用)	
使用可能 DVD-RAM ディスク (カートリッジタイプ)	カートリッジ無し TYPE2(片面、ディスク取出し可能) TYPE4(両面、ディスク取出し可能)	
推奨 DVD-RAM ディスク*2	EF-8171 : 片面 4.7GB TYPE2 その他 : 松下電器産業製、日立マクセル製	
DVD-RAM 論理フォーマット形式	UDF1.5,UDF2.0,FAT32	

添付品	IDE ケーブル*3、レンズクリーナー、デバイスドライバセット(CD-ROM)、注意事項(2 枚)、使用状況確認チェックシート、保証書、取扱説明書、ネジ(4 本)*4
-----	---

*1 2.6GB/面ディスクは、読み込みのみ可能。

*2 EF-8172(両面 9.4GB TYPE1)は使用不可。

*3 IDE ケーブルはワークステーション本体標準の IDE ケーブルと交換して接続。

但し、本体標準の IDE ケーブルが二股の場合にはそちらを使用。

*4 M3 ネジ、ネジ部長さ(6mm)

2.6.内蔵 MO

	N8151-25A
形態	内蔵単体
サポートメディア容量	128MB/230MB/640MB
インタフェース	SCSI-2 Single-Ended
コネクタ形状	BOX 型 50pin(オス)
データ転送速度	20MB/sec
平均実行速度	4.90MB/sec
バッファサイズ	2MB
ディスク回転数	4909rpm
平均シーク時間	28ms
平均回転待ち時間	6.1ms
使用電圧	5V
消費電流	1.4/2.0A(ave/max)
消費電力	7.0/10.0W(ave/max)
外形寸法(幅×奥行き×高さ)	148mm×159mm×41.7mm(5.25インチベイブラケット含む) 101.6mm×151.0mm×25.4mm(MO 装置単体)
質量	0.8Kg(5.25インチベイブラケット含む) 0.45Kg(MO 装置単体)
備考	・ 5.25/3.5インチデバイスベイ両用。 ・ 出荷時は 5.25インチベイブラケット付き。 5.25インチベイブラケットを取り外すことで、基本装置の 3.5インチデバイスベイに実装可能。
添付品	クリーナーディスク×1枚、ブランクパネル×1個