

NECがおすすめするWindows Vista® Business

モデル	Express5800/51Le		
型名	N8000-613 A NP8000-613AP1		
プレインストールOS	Windows Vista® Business 正規版 ※1		
プロセッサ	インテル® Celeron® D プロセッサ 352 (3.20GHz, 512KB L2キャッシュ, 533MHz FSB)		
	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E4300 (1.80GHz, 2MB L2キャッシュ, 800MHz FSB)		
	E6400 (2.13GHz, 2MB L2キャッシュ, 1066MHz FSB)		
	プロセッサ数(最大)	1	
チップセット	ソケット	LGA775	
	CPUコア	デュアルコア/シングルコア	
	冷却方法	FAN付きヒートシンク	
		インテル® Q965 Express	
BIOS	メーカー	AMI	
メモリ	タイプ	DDR2-667(PC2-5300)SDRAM	
	搭載可能メモリ	512MB/1GB/2GB	
	最大容量	4GB ※2	
	エラー検出・訂正	なし	
	増設単位	512MB/1GB/2GB(1枚)	
	スロット数	2スロット	
	メモリミラーリング/メモリRAID	-	
	ピン数	240ピン	
	動作クロック	667MHz	
	駆動電圧	1.8V	
内蔵ハードディスク	バッファ機能	無	
	搭載可能ハードディスク	80GB/160GB/250GB (7,200rpm)	
	最大容量	500GB	
	最大搭載台数	2	
フロッピーディスクドライブ	コントローラ	SATA II/300 (LSI Logic® Embedded MegaRAID™:RAID-0/1対応)	
		2モード(720KB/1.44MB)	
光ディスクドライブ	種別	DVD-ROM	読み込み速度: CD-ROM:24倍速、DVD-ROM:8倍速、CD-RW:24倍速、DVD-R/DVD-RW:8倍速
		CD-R/RW with DVD-ROM	読み込み速度: CD-ROM/CD-R:24倍速、DVD-ROM:8倍速 書き込み速度: CD-R:24倍速、CD-RW:10倍速
		DVD Super MULTI	読み込み速度: CD-ROM:24倍速、CD-R:24倍速、CD-RW:24倍速、DVD-ROM:8倍速 DVD±R:8倍速、DVD±R(2層):6倍速、DVD±RW:8倍速、DVD-RAM:5倍速 書き込み速度: CD-R:24倍速、CD-RW:10倍速、DVD±R:8倍速、 DVD±R(2層):4倍速、DVD-RW:6倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-RAM:5倍速
コントローラ	PATA		
キーボード/マウス	キーボード	109型キーボード/小型キーボード	
	マウス	3ボタンマウス(光学式/PS2)/スクロールマウス(機械式/PS2)/スクロールマウス(光学式/USB)	
内蔵グラフィックス	実装形式	チップセット内蔵 / オプション	
	チップメーカー	Intel(チップセット内蔵)	
	チップ型式	Q965(チップセット内蔵)	
	ビデオRAM容量	最大256MB(メインメモリと共有)	
グラフィックスアクセラレータ	解像度(表示色)	640 × 480(1677万色)	
		800 × 600(1677万色)	
		1,024 × 768(1677万色)	
		1,280 × 1,024(1677万色)	
サウンド機能	実装形式	オンボード	
	チップメーカー	Realtek	
	チップ型式	ALC262	
ネットワーク機能	チップメーカー	Intel	
	チップ型式	82566DM	
	AFT/ALB	-	
SCSI	実装形式	-	
	規格	-	
	チャンネル数	-	
	チップメーカー	-	
インターフェース	チップ形式	-	
	バス形式	-	
	シリアル	RS-232C D-sub 9ピン(オス) × 1(16550A互換)	
	パラレル	セントロニクス準拠 D-sub 25ピン(メス) × 1	
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン(メス) × 1	
	USB ※3	USB 2.0準拠 × 6(前面:2, 背面:4)	
	IEEE1394 ※3	-	
LAN	RJ-45 × 1		
キーボード/マウス	ミニDIN6ピン × 2		
オーディオ	ヘッドフォン端子 × 1(前面)、マイク端子(ステレオ) × 1(前面)、 ライン入力端子 × 1(背面)、ライン出力端子 × 1(背面)		

拡張ベイ	内蔵3.5型ベイ [空き]	2スロット[1]
	3.5型ベイ [空き]	1スロット(薄型)[0]
	5型ベイ [空き]	1スロット(薄型)[0]
拡張スロット ※4	PCI Express (x16) [空き]	1スロット[1] (MD2, LowProfile)
	PCI Express (x8) [空き]	—
	64bit PCIスロット [空き]	—
	32bit PCIスロット [空き]	2スロット[2] (33MHz/5V, ショートサイズ)
セキュリティ機能	利用制限	ブートパスワード, I/Oロック
	盗難防止	セキュリティケーブル接続用スロット, パッドロック穴
規格/認定		VCCI Class-B, WHQL
筐体デザイン		スリムタワー(横置き可)
外形寸法 (W x D x H)		88 x 327 x 345 mm (縦置き時, スタビライザ含まず) 218 x 327 x 345 mm (縦置き時, スタビライザ含む)
質量(最大)		約9kg
電源		AC100V±10%, 50/60Hz±1Hz
コンセント形状		平行二極アース線付
発熱量		684kJ/h
消費電力(最大)		257VA/190W
騒音 ※8	動作時	44.2dB
	待機時	34.8dB
温度/湿度条件 ※5		動作時: 10~35℃ / 20~80%(ただし結露しないこと) 保管時: -10~55℃ / 20~80%(ただし結露しないこと)
サポートOS		Windows Vista® Business 正規版
添付ソフトウェア		EXPRESSBUILDER, ESMPRO/ServerManager, ESMPRO/ServerAgent, B's GOLD BASIC ※6
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ※7		j区分 インテル® Celeron® D プロセッサ 352 (3.20GHz) : 0.0031 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ E4300 (1.80GHz) : 0.0012 E6400 (2.13GHz) : 0.0013
無償保証期間		1年オンサイト保守サービス付き(月~金, 9:00~17:00[原則翌日対応])

- ※1 : Windows Vista® Business 32-bit (x86) がブレインストールされています。Windows Vista® Business 64-bit(x64) を使用する場合には添付媒体より再セットアップが必要になります。
- ※2 : Windows Vista™ Business 32-bit (x86) 時に4GBのメモリを搭載した場合、PCIデバイスなどのメモリアドレス空間と競合するため利用可能メモリは約3GB程度となります。なお、各種グラフィックスアクセラレータを搭載した時の利用可能メモリの目安は各モデルのシステム構成ガイドをご覧ください。
- ※3 : すべてのUSB/IEEE1394対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- ※4 : 搭載可能なボードの奥行きは、312mm以内(ロングサイズ)、173mm以内(ショートサイズ)、167.6mm(MD2)です。また、搭載可能なボードの幅は、108mm以内(LowProfile表記なし)、64mm以内(LowProfile表記あり)以内です。
- ※5 : 低温または高温で保管した場合、システム時計の時刻が現在時刻から大きくずれる場合があります。なおシステム時計に高い精度が求められる場合には、タイムサーバ(NTPサーバ)の運用を推奨します。
- ※6 : CD-R/RW with DVD-ROM, DVD Super MULTI選択時のみ添付されます。
- ※7 : エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※8 : 測定条件は、ISO7779準拠オペレータポジション(床上75cmの机の上にPCを設置し、PC本体前面より25cm、机上から高さ45cm)にマイクをおいて測定。尚、数値は製品の構成により若干上下することがあります。

