

ハードウェアの モデル適合表

●オプション適合表

新: 新規製品

型名			備考			使用可能モデル																		
						110Ec		110Lb		120Ld			120Mc			120Rb-2		140Ma		140Ha		180Ha		
						474	513	515	516	425	428	431	436	509	539	478	486	479	480	494	497	500	501	502
						484	514	475	477	426	429	430	437	443			489	491	495	498				
										427	430		438	488			490	492	496	499				
増設CPU																								
N8501-151			増設CPUボード	PentiumⅢ(450/100/512K)								○												
N8501-133			増設CPUボード	PentiumⅢ(533EB/133/256K)								○					○							
N8501-134			増設CPUボード	PentiumⅢ(600EB/133/256K)									○											
N8501-144			増設CPUボード	PentiumⅢ(667/133/256K)													○							
N8501-154			増設CPUボード	Pentium Xeon(600/133/256K)										○										
N8501-170			増設CPUボード	Pentium Xeon(733/133/256K)											○									
新	N8501-173			増設CPUボード	Pentium Xeon(800/133/256K)											○								
	N8501-159			増設CPUボード	Pentium Xeon(550/100/512K)												○							
	N8501-160			増設CPUボード	Pentium Xeon(550/100/1M)													○						
	N8501-162			増設CPUボード	Pentium Xeon(550/100/512K)														○					
	N8501-163			増設CPUボード	Pentium Xeon(550/100/1M)															○		○		
	N8501-164			増設CPUボード	Pentium Xeon(550/100/2M)																	○		○
	N8501-95			増設CPU/バックボード	SCPU以上搭載時必要																		○	○
	増設メモリ																							
N8502-60			64MB増設メモリボード					○	○	○	○													
N8502-61			128MB増設メモリボード					○	○	○	○													
N8502-77			256MB増設メモリボード					○	○	○	○													
N8502-95			64MB増設メモリボード																					
N8502-96			128MB増設メモリボード																					
N8502-97			256MB増設メモリボード																					
N8502-98			512MB増設メモリボード																					
N8502-105			1GB増設メモリボード																					
N8502-68			32MB増設メモリボード																					
N8502-69			64MB増設メモリボード																					
N8502-70			128MB増設メモリボード																					
N8502-71			256MB増設メモリボード																					
N8502-75			増設メモリバックボード	5セット目以上の増設メモリ実装時必要																				
N8502-38			FibreChannelディスクアレイ用増設メモリボード	*FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-31)実装、デュアルポート機構 必須、128MBをFCコントローラあたり1組実装可能							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8502-58			FibreChannelディスクアレイ用増設メモリボード	*FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-09)及びデュアルポート機構(N8503-29)に実装、デュアルポート機構必須、128MBをFCコントローラあたり1組実装可能									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
増設ボード																								
N8503-10			SCSIコントローラ	ディスクアレイ装置接続時必要								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-31A			SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-subハーフピッチ68ピン(Differential)						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-42			SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-subハーフピッチ68ピン			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-35			SCSIコントローラ	PCI,Ultra2 SCSI,D-subハーフピッチ68ピン 増設用HDDケース(N8550-54)接続用																				
N8503-29			デュアルポート機構	Write性能向上オプション装置 *: Fibre Channelディスクアレイ装置(N8590-09)に実装										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8590-33			デュアルポート機構	Write性能向上オプション装置 *: Fibre Channelディスクアレイ装置(N8590-31)に実装									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8503-43			ディスクアレイコントローラ	64bit PCI,Ultra2 SCSI対応,3ch,UDH型68ピン																				
N8503-44			ディスクアレイコントローラ	32bit PCI,Ultra2 SCSI対応,1ch,UDH型68ピン						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-49			ディスクアレイコントローラ	64bit PCI,Ultra2 SCSI対応,2ch,UDH型68ピン						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-51			ディスクミラーリングコントローラ	RAID0,1対応, iDEディスク専用				○	○															
N8503-32A			Fibre Channelコントローラ	32/64bit PCI,FibreChannelディスクアレイ装置接続用																				
N8504-55			高速回線ボード	PCI,BSC,HDL/C/SDLC接続用,最大64Kbps			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-56			ISDN高速回線ボード	PCI,ISDN接続用			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-23			V.24高速多回線ボード	PCI,N8504-09またはN8504-10を3枚まで搭載可能			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-24			X.21高速多回線ボード	PCI,N8504-09またはN8504-10を3枚まで搭載可能			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-09			V.24高速多回線サブボード	N8504-23/-24に実装			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-10			X.21高速多回線サブボード	N8504-23/-24に実装			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-39A			1000BASE-SX接続ボード	PCI			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-75			100BASE-TX接続ボード	PCI,AFAT/ALB対応			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-14A			ATMボード	PCI,155Mbps,MMFコネクタ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-19A			ATMボード(155M UTP)	PCI,155Mbps,UTPコネクタ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-20A			ATMボード(155M SMF)	PCI,155Mbps,SMFコネクタ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-21			ATMボード(25M UTP)	PCI,25Mbps,UTPコネクタ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-32			FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(二重)(DAS)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-33			FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(一重)(SAS)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-34			FDDIボード(UTP)	PCI			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-35			モデムボード	ISA			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-05			B4680接続ボード(5/2)	PCI			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-06			B4680接続ボード(5/1)	PCI			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-33			サーバマネージメントボード	PCI			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-42			4回線音声・FAX処理ボード	PCI,4回線(外線)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8504-43			4回線音声処理ボード	PCI,4回線(外線)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-40			PCIスロット拡張ボード	PCI,PCIを5スロット(64bit PCI)拡張																			○	○
N8505-37			グラフィックスアクセラレータ	PCI,Gloria Synergy																			○	○
N8505-27			暗号ボード	高速な暗号エンジンを搭載したボード																			○	○
内蔵オプション																								
N8550-56			増設用8GB HDD	Ultra ATA,本体内部ディスクベイに実装			○	○																
N8550-72			増設用13GB HDD	Ultra ATA,本体内部ディスクベイに実装																				
N8550-45			増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内部ディスクベイに実装					○	○														
N8550-73			増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内部ディスクベイに実装					○	○														
N8550-74			増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内部ディスクベイに実装					○	○														
N8550-60			増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI,10000rpm,本体内部ディスクベイに実装					○	○														
N8550-77			増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内部ディスクベイに実装、トレイ付き、*N8590-23、-14に実装可能			*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*
N8550-65			増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内部ディスクベイに実装、トレイ付き、*N8590-23、-14に実装可能			*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*
N8550-79			増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内部ディスクベイに実装、トレイ付き、*N8																				

新: 新規製品

型名		備考	使用可能モデル																					
			110Ec				110Lb			120Ld			120Mc			120Rb-2		140Ma		140Ha		180Ha		
			474 484	513 514	515 475	516 477	425 426 427	428 429 430	431 432 433	436 437 438	509 443 488	539	478	486	479 489 490	480 491 492	494 495 496	497 498 499	500	501	502			
N8551-23	内蔵3.5"MO	640MB, *1.SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2.ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	*2	○*2	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8551-12BC	内蔵DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時) *1.SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2.ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○	*2	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8551-13AC	内蔵DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはChanger OptionまたはBackupExecオートローダ必須,デバイスベイ2スロット占有 *ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能					○	○	○	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8551-14	内蔵DLT	20GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, デバイスベイ2スロット占有 *ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能					○	○	○	○	○	○	*	*			○	○	○	○	○	○	○	
N8551-17	内蔵DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, デバイスベイ2スロット占有 *1.内蔵SCSIケーブル必須, *2.ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能					○	○	○	○	○	○	*2	*2			○	○	○	○	○	○	○	
N8551-19	内蔵AIT	AIT,25GB(非圧縮時) *1.SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2.ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	*2	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8551-20	内蔵AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはChanger OptionまたはBackupExecオートローダ必須 *1.SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2.ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能					○	○	○	○	○	○	*2	*2			○	○	○	○	○	○	○	
N8541-13	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	内蔵デバイスを最大4台搭載可能												○	○									
N8581-04	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-03に搭載可能															*	*	*	*	*	*	*	
N8581-05	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-14に搭載可能															*	*	*	*	*	*	*	
N8581-10	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上													○	○								
N8581-11	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上															○	○	○	○	○	○	○	
N8581-13	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-23に搭載可能			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
N8581-14	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上									○	○	○											
外付オプション																								
N8590-03	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを12台まで内蔵可能, フルタワー・D-subハーフピッチ68ピン																	○	○	○	○	○	○
N8590-14	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを18台まで内蔵可能, 収納ラック型・D-subハーフピッチ68ピン																	○	○	○	○	○	○
N8590-23	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)/Ultra2 SCSI対応,増設HDDを8台まで内蔵可能, ミドルタワー・D-subハーフピッチ68ピン			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
N8541-19	Disk増設ユニット (ラックマウント用)	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを8台まで内蔵可能												○	○									
N8590-25	Disk増設筐体オプションボード	*N8590-23/N8541-19増設筐体内でSCSI×2系統(2/バック)で構成する場合 必要			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8590-20	ディスクアレイ装置	8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8541-18	ディスクアレイ装置 (ラックマウント用)	8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大3台まで搭載可												○	○									
N8590-31	Fibre Channelディスクアレイ装置	FibreChannelR イッチに対応,17GB×5						○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8590-32	Fibre Channelディスクアレイ装置 (ラックマウント用)	FibreChannelR イッチに対応,17GB×5												○	○									
N8590-10	Fibre Channel用ハブ	FibreChannelディスクアレイ装置とFibreChannelボード接続用									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8591-01	V.24回線切替装置	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化						○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8591-02	X.21回線切替装置	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化						○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8545-01	V.24回線切替ユニット	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化													○	○								
N8545-02	V.24回線切替拡張ユニット	通信スロット増設使用													○	○								
N8545-03	X.21回線切替ユニット	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化													○	○								
N8545-04	X.21回線切替拡張ユニット	通信スロット増設使用													○	○								
N8591-03	サーバスイッチユニット(8Server)	最大8サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有,卓上型													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), *SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要 アンフェニールフルピッチ50ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExecオートローダ必須, *SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要, アンフェニールフルピッチ50ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○
N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, *SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要 D-subハーフピッチ68ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○
N8560-15	外付DLT集合型	DLT,245GB(35GB×7,非圧縮時), N8503-31必須, ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExecオートローダ必須, D-subハーフピッチ68ピン(Differential)			○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○
N8560-16	外付AIT	AIT,25GB(非圧縮時), *SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要 D-subハーフピッチ68ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○
N8560-17	外付AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExecオートローダ必須, *SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要 D-subハーフピッチ68ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○

新: 新規製品

型名		備考	使用可能モデル																							
			110Ec				110Lb				120Ld				120Mc				120Rb-2		140Ma		140Ha		180Ha	
			474	513	515	516	425	428	431	436	509	539	478	486	479	480	494	497	500	501	502					
			484	514	475	477	426	429	430		437	443			489	491	495	498	499							
無停電電源装置																										
N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	常時商用方式、 UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(x)]いずれか必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	常時商用方式、 UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(x)]いずれか必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-27A	無停電電源装置(1250VA)	常時インバータ方式、 UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(x)]いずれか必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-07AC	無停電電源装置(1250VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式、 UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(x)]いずれか必須													○	○										
N8580-08AC	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式、 UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(x)]いずれか必須													○	○										
N8580-21A	UPS用LAN接続ボード	N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC、-08AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-22A	UPS用V.24接続ボード	N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC、-08AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-23	UPS用マルチサージ接続ボード	N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC、-08AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-24A	UPS用マルチUPSボード	N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC、-08AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-26A	UPS用バッテリーユニット	N8580-27Aに接続可能、停電時に運用時間を延長	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-09AC	UPS用バッテリーユニット (ラックマウント用)	*. N8542-27ACに接続可能、停電時に運用時間を延長																								
N8580-31	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式 PowerChute plus+インタフェースケーブル添付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○												
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○								
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○								
N8542-11	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	Smart-UPS相当、3U PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須													○	○										
UL1057-001	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS Ver5.1.1用 本体-UPS接続ケーブル、ソフトウェアのセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-06	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	NetWare 3.12/4.1.3/4.1.1.3(PowerChutePLUS用 本体-UPS接続ケーブル、ソフトウェアのセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-04	UPS インタフェースキット	Windows NT(Windows NTバック																								

新: 新規製品

型名		備考	使用可能モデル										120Rb-2				140Ma				140Ha				180Ha			
			110Ec		110Lb		120Ld		120Mc																			
			474 484	513 514	515 475	516 477	425 426 427	428 429 430	431 432	436 437 438	509 443 488	539	478 486	479 489 490	480 491 492	494 495 496	497 498 499	500	501	502								
プリンタ																												
N1138-69B	B4680プリンタ接続装置	プリンタケーブル(1.5m)付属 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
N1138-70B	B4680/SIFプロトコル変換装置	SIFケーブルが別途必要 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
N1154-003	B4680プリンタ接続ボード	B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア1.0以上必須 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
N1154-013	B4680プリンタ接続ボード	B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア1.1以上必須 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
セントロニクス-インタフェース プリンタ																												
N1143-05	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ	CKSP150C 連続帳票給紙	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
N9882-45	シートフィーダ	連続帳票給紙																										
N1143-58	はがきガイド	単票連続給紙																										
N9882-47	プリンタ卓																											
N1143-06	日本語シリアルプリンタ トラクタフィーダ	LKSP130CIII 連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
N9882-45	シートフィーダ	連続帳票給紙																										
N1143-58	はがきガイド	単票連続給紙																										
N9882-47	プリンタ卓																											
N1143-07	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ	CLKSP80CIII 連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
N9882-45	シートフィーダ	連続帳票給紙																										
N9882-46	はがきガイド	単票連続給紙																										
N9882-47	プリンタ卓																											
N7882-67	日本語シリアルプリンタ トラクタフィーダ	LKSP60C 連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
N9882-68	シートフィーダ	連続帳票給紙																										
N9882-67	プリンタ卓	単票連続給紙																										
N7882-46	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ	CLKSP65C 連続帳票給紙	○	○	○	○	○</																					

新: 新規製品

[illegible]

その他のプリンタ

[illegible]

ケーブル

[illegible]

●無停電電源装置(UPS)関連オプション

新: 新規製品

型名		備考	無停電電源装置(N8580-) *N8542-									
			31	11	12	13	11*	28AC	29AC	27A	07AC*	08AC*
N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須						○				
N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須							○			
N8580-27A	無停電電源装置(1250VA)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須								○		
N8542-07AC	無停電電源装置(1250VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須									○	
N8542-08AC	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須										○
N8580-21A	UPS用LAN接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可						○	○	○	○	○
N8580-22A	UPS用V.24接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可						○	○	○	○	○
N8580-23	UPS用マルチサーバ接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可						○	○	○	○	○
N8580-24A	UPS用マルチUPSボード	*: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可						○	○	○	○	○
N8580-26A	UPS用バッテリーユニット	*: N8580-27Aに接続可能,停電時に運用時間を延長								○		
N8542-09AC	UPS用バッテリーユニット (ラックマウント用)	*: N8542-07ACに接続可能,停電時に運用時間を延長									○	
K210-07A(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)						○	○	○	○	○
K210-07A(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)						○	○	○	○	○
K210-04(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)						○	○	○	○	○
K210-04(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)						○	○	○	○	○
K210-06(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)						○	○	○	○	○
K209-21(03)	CCU(V.24)ケーブル	3m,UPSとTA(モデム)を接続						○	○	○	○	○
K209-21(05)	CCU(V.24)ケーブル	5m,UPSとTA(モデム)を接続						○	○	○	○	○
K209-98C(03)	UPS接続ケーブルB	3m,UPSとUPSを接続						○	○	○	○	○
K209-98C(05)	UPS接続ケーブルB	5m,UPSとUPSを接続						○	○	○	○	○
K209-99(03)	UPS接続ケーブルC	3m,UPSとUPSを接続(3台以上連結)						○	○	○	○	○
N8580-31	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChute plus+インタフェースケーブル添付	○									
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須		○								
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須			○							
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須				○						
N8542-11	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	Smart-UPS相当,3U PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須					○					
N8580-08	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット		○	○	○	○					
N8580-06	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	NetWare 3.12J/4.1J/4.11J(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット		○	○	○	○					
N8580-04	UPS インタフェースキット	Windows NT(Windows NT バックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル		○	○	○	○					
N8580-07	UPS インタフェースキット	NetWare(NetWare バックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル		○	○	○	○					
N8580-14	UPS インタフェース拡張ボード	*: N8580-11/-12/-13に搭載可, 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御		○	○	○	○					

● 外付SCSI機器接続対応

新: 新規製品

	型名		備考	本体標準SCSIインタフェース								コントローラ(N8503-)							
				110 Ec	110 Lb	120 Ld	120 Mc	120 Rb-2	140 Ma	140 Ha	180 Ha	10	42	31A	18	36A	43	44	49
Disk増設筐体																			
	N8590-03	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを12台まで内蔵可能, フルタワー,D-sub/ハーフピッチ68ピン													○		○	○
	N8590-05	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを6台まで内蔵可能, ミドルタワー,D-sub/ハーフピッチ68ピン												○	○		○	○
	N8590-13	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを6台まで内蔵可能, ミドルタワー,D-sub/ハーフピッチ68ピン														○	○	○
	N8590-23	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを6台まで内蔵可能, ミドルタワー,D-sub/ハーフピッチ68ピン														○	○	○
	N8590-14	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを18台まで内蔵可能, 収納ラック型,D-sub/ハーフピッチ68ピン														○		○
	N8541-19	Disk増設ユニット (ラックマウント用)															○	○	○
ディスクアレイ装置																			
	N8590-19	ディスクアレイ装置	4.3GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○			○				
	N8590-20	ディスクアレイ装置	8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○			○				
外付バックアップ装置																			
	N8560-02	外付DAT	DDS1,2GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, ペロース/ハーフピッチ50ピン						*	○	○		○						
	N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時), アンフェノールフルピッチ50ピン	○	○	○	○		○	○	○		○						
	N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, アンフェノールフルピッチ50ピン	○	○	○	○		○	○	○		○						
	N8560-10	外付DLT	DLT,20GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, アンフェノールフルピッチ50ピン						*		○		○						
	N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, D-sub/ハーフピッチ68ピン	○	○	○	○		○	○	○		○						
	N8560-15	外付DLT集合型	DLT,245GB(35GB×7,非圧縮時), N8503-31必須, ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-sub/ハーフピッチ68ピン(Differential)		○	○	○		○	○	○			○					
	N8560-16	外付AIT	AIT,25GB(非圧縮時), D-sub/ハーフピッチ68ピン	○	○	○	○		○	○	○		○						
	N8560-17	外付AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-sub/ハーフピッチ68ピン	○	○	○	○		○	○	○		○						
新	N8560-19	外付TRAVAN集合型	60GB(10GB×6非圧縮時)						*	○	○		○						

*SCSIコントローラ(N8503-42,-31)を使用して接続