

ハードウェアの モデル適合表

●オプション適合表

新: 新規製品

型名			備考			使用可能モデル																		
						110Ec		110Lb	120Ld			120Mc		120Rb-2		140Ma		140Ra-7		180Ra-7				
T…タワーモデルでサポート R…ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート						474	513	515	516	425	428	431	436	509	539	478	486	479	480	454	455	456	482	483
						484	514	475	477	426	429	430	437	443			488	443	491	457	458	459		
						427				427	430		438	498			490	492						
増設CPU																								
	N8501-151	増設CPUボード	Pentium III (450/100/512K)								○													
	N8501-133	増設CPUボード	Pentium III (533EB/133/256K)									○				○								
	N8501-134	増設CPUボード	Pentium III (600EB/133/256K)										○											
	N8501-144	増設CPUボード	Pentium III (667/133/256K)														○							
	N8501-154	増設CPUボード	Pentium Xeon (600/133/256K)											○										
	N8501-170	増設CPUボード	Pentium Xeon (733/133/256K)												○									
新	N8501-173	増設CPUボード	Pentium Xeon (800/133/256K)													○								
	N8501-159	増設CPUボード	Pentium Xeon (550/100/512K)															○						
	N8501-160	増設CPUボード	Pentium Xeon (550/100/1M)																○					
新	N8501-145	増設CPUボード	Pentium Xeon (550/100/512K)																	○				
新	N8501-155	増設CPUボード	Pentium Xeon (550/100/1M)																		○			
新	N8501-147	増設CPUボード	Pentium Xeon (550/100/2M)																			○	○	
新	N8501-174	アップグレードオプションキット	4Way→8Way ヘアアップグレード可能にするオプション																		○	○	○	
新	N8501-171	増設CPUボード	SCPU以上搭載時必要																			○	○	
増設メモリ																								
	N8502-60	64MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(PC100対応) UnBuffered						○	○	○	○												
	N8502-61	128MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(PC100対応) UnBuffered						○	○	○	○												
	N8502-77	256MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(PC100対応) UnBuffered						○	○	○	○												
	N8502-95	64MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(133MHz),Buffered									○	○	○	○	○	○	○	○					
	N8502-96	128MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(133MHz),Buffered									○	○	○	○	○	○	○	○					
	N8502-97	256MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(133MHz),Buffered									○	○	○	○	○	○	○	○					
	N8502-98	512MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(133MHz),Buffered									○	○	○	○	○	○	○	○					
	N8502-105	1GB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(133MHz),Buffered									○	○	○	○	○	○	○	○					
	N8502-68	32MB増設メモリボード	EDO-DIMM,4枚単位で増設															○	○					
	N8502-69	64MB増設メモリボード	EDO-DIMM,4枚単位で増設															○	○					
	N8502-70	128MB増設メモリボード	EDO-DIMM,4枚単位で増設															○	○					
	N8502-71	256MB増設メモリボード	EDO-DIMM,4枚単位で増設															○	○					
新	N8502-100	256MB増設メモリボード	64MB SDRAM-DIMM(100MHz),Buffered,4枚単位で増設																	○	○	○	○	
新	N8502-101	512MB増設メモリボード	128MB SDRAM-DIMM(100MHz),Buffered,4枚単位で増設																	○	○	○	○	
新	N8502-102	1GB増設メモリボード	256MB SDRAM-DIMM(100MHz),Buffered,4枚単位で増設																	○	○	○	○	
新	N8502-103	2GB増設メモリボード	512MB SDRAM-DIMM(100MHz),Buffered,4枚単位で増設																	○	○	○	○	
新	N8502-104	4GB増設メモリボード	1GB SDRAM-DIMM(100MHz),Buffered,4枚単位で増設																	○	○	○	○	
	N8502-38	FibreChannelディスクアレイ用増設メモリボード	*FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-31)実装,デュアルポート機構必須.							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	N8502-58	FibreChannelディスクアレイ用増設メモリボード	*FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-09)及びデュアルポート機構(N8503-29)に実装,デュアルポート機構必須,128MBをFCコントローラあたり1組実装可能										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
増設ボード																								
	N8503-10	SCSIコントローラ	ディスクアレイ装置接続時必要									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8503-31A	SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-sub/ハーフィッピン68ピン(Differential)							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8503-42	SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-sub/ハーフィッピン68ピン					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8503-29	デュアルポート機構	Write性能向上オプション装置 *: Fibre Channelディスクアレイ装置(N8590-09)に実装											*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	N8590-33	デュアルポート機構	Write性能向上オプション装置 *: Fibre Channelディスクアレイ装置(N8590-31)に実装										*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	N8503-43	ディスクアレイコントローラ	64bit PCI,Ultra2 SCSI対応,3ch,UDH型68ピン										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8503-44	ディスクアレイコントローラ	32bit PCI,Ultra2 SCSI対応,1ch,UDH型68ピン							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8503-49	ディスクアレイコントローラ	64bit PCI,Ultra2 SCSI対応,2ch,UDH型68ピン											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
新	N8503-51	ディスクミラーリングコントローラ	RAID0,1対応,1DEディスク専用					○	○															
	N8503-32A	Fibre Channelコントローラ	32/64bit PCI,FibreChannelディスクアレイ装置接続用									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-55	高速回線ボード	PCI,BSC,HDLIC/SDLC接続用,最大64Kbps						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-56	ISDN高速回線ボード	PCI,ISDN接続用						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-23	V.24高速多回線ボード	PCI,N8504-09またはN8504-10を3枚まで搭載可能							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-24	X.21高速多回線ボード	PCI,N8504-09またはN8504-10を3枚まで搭載可能								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-09	V.24高速多回線サブボード	N8504-23/-24に実装						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-10	X.21高速多回線サブボード	N8504-23/-24に実装							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-39A	1000BASE-SX接続ボード	PCI						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
新	N8504-81	1000BASE-SX接続ボード	PCI						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-75	100BASE-TX接続ボード	PCI,AFT/ALB対応						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-14A	ATMボード	PCI,155Mbps,MMFコネクタ						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-19A	ATMボード(155M UTP)	PCI,155Mbps,UTPコネクタ						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-20A	ATMボード(155M SMF)	PCI,155Mbps,SMFコネクタ						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-21	ATMボード(25M UTP)	PCI,25Mbps,UTPコネクタ						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-32	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(二重)(DAS)						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-33	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(一重)(SAS)						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-34	FDDIボード(UTP)	PCI						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-35	モデムボード	ISA									○	○	○	○	○	○							
	N8504-05	B4680接続ボード(5/2)	PCI					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8504-06	B4680接続ボード(5/1)	PCI					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8503-33	サーバマネージメントボード	PCI																					
	N8504-42	4回線音声・FAX処理ボード	PCI,4回線(外線)						○	○	○	○	○	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	N8504-43	4回線音声処理ボード	PCI,4回線(外線)						○	○	○	○	○	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	N8505-37	グラフィックスアクセラレータ	PCI,Gloria Synergy									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8505-27	暗号ボード	高速な暗号エンジンを搭載したボード									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
内蔵オプション																								
	N8550-56	増設用8GB HDD	Ultra ATA,本体内部ディスクベイに実装						○	○					</									

新: 新規製品

	型名		備考	使用可能モデル																			
				110Ec	110Lb	120Ld			120Mc			120Rb-2		140Ma		140Ra-7			180Ra-7				
		T…タワーモデルでサポート R…ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート		474 484	513 514	515 475	516 477	425 426 427	428 429 430	431	436 437 438	509 443 488	539	478	486	479 489 490	480 491 492	454 457	455 458	456 459	482	483	
	N8550-63	増設用8.8GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm *: N8590-19/N8541-18に実装可能								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8550-70	増設用17GB HDD	Fibre Channel, *: FibreChannel ディスクアレイ装置(N8590-31)に実装						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8551-23	内蔵3.5"MO	640MB, *1:SCSI コントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○*2	○*2	○	○	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2
	N8551-12BC	内蔵DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時) *1:SCSI コントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	*2	*2	○	○	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2
	N8551-13AC	内蔵DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB*6(非圧縮時), ARCserve/Tape Library(またはChanger Option)またはBackupExec/ オートローダ必須,デバイスベイ2スロット占有 *:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能					○	○	○	○	○	○	*	*	○	○	○*	○*	○*	○*	○*	○*
	N8551-14	内蔵DLT	20GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, デバイスベイ2スロット占有 *:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能					○	○	○	○	○	○	*	*			○*	○*	○*	○*	○*	○*
	N8551-17	内蔵DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, デバイスベイ2スロット占有 *1:内蔵SCSIケーブル必須, *2:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能					○	○	○	○	○	○	*2	*2			○*	○*	○*	○*	○*	○*
	N8551-19	内蔵AIT	AIT,25GB(非圧縮時) *1:SCSI コントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	*2	*2	○	○	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2
	N8551-20	内蔵AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape Librar(またはChanger Option)またはBackupExec/オートローダ必須 *1:SCSI コントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能					○	○	○	○	○	○	*2	*2			○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2
新	N8551-21	内蔵TRAVAN	10GB(非圧縮時)*SCSI コントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *1:SCSI コントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能 [NetWareは未サポート]	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	*2	*2			○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2
	N8541-13	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	内蔵デバイスを最大4台搭載可能											○	○			○	○	○	○	○	○
	N8581-10	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上													○	○						
	N8581-13	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-23に搭載可能			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*
	N8581-14	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上								○	○	○										
外付オプション																							
	N8590-23	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)/Ultra2 SCSI対応,増設HDDを8台まで内蔵可能, ミドルタワー,D-subハーフピッチ68ピン			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	T	T	T			
	N8541-19	Disk増設ユニット (ラックマウント用)	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを8台まで内蔵可能 *N8500-454/-455/-456											○	○			○*	○*	○*	○	○	
	N8590-25	Disk増設筐体オプションボード	*N8590-23/N8541-19増設筐体内でSCSi×2系統(2/バック)で構成する場合必要			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8590-20	ディスクアレイ装置	8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可								○	○				○	○	T	T	T			
	N8541-18	ディスクアレイ装置 (ラックマウント用)	8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大3台まで搭載可 *ラックモデルに接続可能											○	○			R	R	R	○	○	
	N8590-31	Fibre Channelディスクアレイ装置	FibreChannelスイッチに対応,17GB×5 *タワ ーモデルに接続可能					○	○	○	○	○	○			○	○	T	T	T			
	N8590-32	Fibre Channelディスクアレイ装置 (ラックマウント用)	FibreChannelスイッチに対応,17GB×5 *ラックモデルに接続可能											○	○			R	R	R	○	○	
	N8590-10	Fibre Channel用ハブ	FibreChannelディスクアレイ装置とFibreChannelボード接続用								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8591-01	V.24回線切替装置	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化					○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	N8591-02	X.21回線切替装置	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化					○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	N8545-01	V.24回線切替ユニット	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化											○	○			○	○	○	○	○	○
	N8545-02	V.24回線切替拡張ユニット	通信スロット増設使用											○	○			○	○	○	○	○	○
	N8545-03	X.21回線切替ユニット	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化											○	○			○	○	○	○	○	○
	N8545-04	X.21回線切替拡張ユニット	通信スロット増設使用											○	○			○	○	○	○	○	○
	N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB*6(非圧縮時), *:SCSI コントローラ,SCSIケーブル必要 アンフェノールフルピッチ50ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB*6(非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, *:SCSI コントローラ,SCSIケーブル必要, アンフェノールフルピッチ50ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, *:SCSI コントローラ,SCSIケーブル必要 D-sub/ハーフピッチ68ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-15	外付DLT集合型	DLT,245GB(35GB×7,非圧縮時), N8503-31必須, ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-sub/ハーフピッチ68ピン(Differential)			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
新	N8560-21	DLT集合型 (ラックマウント用)	DLT,ラックマウント用 245GB(35GB×7,非圧縮時) N8503-31必須 ARCserve/Tape Library 必須											○	○			R	R	R	○	○	
	N8560-16	外付AIT	AIT,25GB(非圧縮時), *:SCSI コントローラ,SCSIケーブル必要 D-sub/ハーフピッチ68ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-17	外付AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, *:SCSI コントローラ,SCSIケーブル必要 D-sub/ハーフピッチ68ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○
新	N8560-19	外付TRAVAN集合型	60GB(10GB×6非圧縮時) ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須 [NetWareは未サポート]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○

新: 新規製品

			使用可能モデル																															
型名			110Ec				110Lb				120Ld				120Mc				120Rb-2				140Ma				140Ra-7				180Ra-7			
T…タワーモデルでサポート R…ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート			474	513	515	516	425	428	431	436	509	539	478	486	479	480	454	455	456	482	483													
			484	514	475	477	426	429	427	438	443	488			489	491	492	457	458	459														
無停電電源装置																																		
N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須 *N8500-457I/-458I/-459I/-482I/-483は16Uラック実装時のみサポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*						
N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須 *N8500-457I/-458I/-459I/-482I/-483は16Uラック実装時のみサポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*						
N8580-27A	無停電電源装置(1250VA)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須 *N8500-457I/-458I/-459I/-482I/-483は16Uラック実装時のみサポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*						
N8580-07AC	無停電電源装置(1250VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須											○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
N8580-08AC	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須											○	○			R	R	R	○	○													
N8580-21A	UPS用LAN接続ボード	N8580-27A/-28AC/-29AC,N8542-07AC,-08AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
N8580-22A	UPS用V.24接続ボード	N8580-27A/-28AC/-29AC,N8542-07AC,-08AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
N8580-23	UPS用マルチサーバ接続ボード	N8580-27A/-28AC/-29AC,N8542-07AC,-08AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
N8580-24A	UPS用マルチUPSボード	N8580-27A/-28AC/-29AC,N8542-07AC,-08AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
N8580-26A	UPS用バッテリーユニット	N8580-27Aに接続可能、停電時に運用時間を延長	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																		
N8542-09AC	UPS用バッテリーユニット (ラックマウント用)	*: N8542-27ACに接続可能、停電時に運用時間を延長											○	○			R	R	R	*	*													
N8580-31	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式 PowerChute plus+ インタフェースケーブル添付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																		
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式 PowerChutePLUS+ インタフェイスケットまたはインタフェesusケット必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																		
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式 PowerChutePLUS+ インタフェイスケットまたはインタフェesusケット必須 *N8500-457I/-458I/-459I/-482I/-483は16Uラック実装時のみサポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	R*	R*	R*														
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式 PowerChutePLUS+ インタフェイスケットまたはインタフェesusケット必須 *N8500-457I/-458I/-459I/-482I/-483は16Uラック実装時のみサポート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*														
N8542-11	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	Smart-UPS相当、3U PowerChutePLUS+ インタフェイスケットまたはインタフェesusケット必須											○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
UL1057-001	UPS PowerChutePLUS +インタフェesusケット	Windows NT(PowerChutePLUS Ver5.1.1)用 本体-UPS接続ケーブル、ソフトウェアのセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
N8580-06	UPS PowerChutePLUS +インタフェesusケット	NetWare 3.12J/4.1J/4.11J(PowerChutePLUS) 用 本体-UPS接続ケーブル、ソフトウェアのセット				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											○							
N8580-04	UPS インタフェesusケット	Windows NT(Windows NTバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
N8580-14	UPS インタフェesus拡張ボード	無停電電源装置に搭載 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
ディスプレイ																																		
N8571-17	15型カラーディスプレイ	解像度 ー1024×768	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
N8571-09	17"カラーディスプレイ	トリニトロン、解像度 ー1280×1024	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
N8571-10	21"カラーディスプレイ	トリニトロン、解像度 ー1600×1200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																		
N8571-15	17型カラーディスプレイ	解像度 640×480ー1280×1024	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
N8571-16	15.1型液晶ディスプレイ	解像度1024×768	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
キーボード、マウス																																		
N8570-06	ラックマウント用キーボード	テンキーなし												○	○					○	○	○	○	○	○	○								
N8570-09	109型キーボード		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
N8570-05	マウス	機械式、2ボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
ラックマウント関連																																		
N8540-28	42Uラック	42ユニットラック												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-29	36Uラック	36ユニットラック												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-38	16Uラック	16ユニットラック												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-30	ラック用ドア (42U)	42ユニットラック用ドア												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-31	ラック用ドア (36U)	36ユニットラック用ドア												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-45	ラック用ドア (16U)	16ユニットラック用ドア												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-32	42Uラックサイドパネルセット	42ユニットラックのサイドパネル												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-33	36Uラックサイドパネルセット	36ユニットラックのサイドパネル												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-34	ラック連結キット (42U)	ラックを連結するときに必要												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-35	ラック連結キット (36U)	ラックを連結するときに必要												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-36	ラックフロントエッジマスク(42U)	ラックのフロントドアを取り外す場合必要												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-37	ラックフロントエッジマスク(36U)	ラックのフロントドアを取り外す場合必要												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-46	ラックフロントエッジマスク(16U)	ラックのフロントドアを取り外す場合必要												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-39	スタビライザ (フロント)													○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-42	スタビライザ (サイド)													○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8540-40	汎用トレイ													○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8541-05AC	ブラנקパネルセット	1U,2U,4U,8U(計15U)の空きラックを埋めるパネル												○	○					R	R	R	○	○	○	○	○							
N8543-01AC	サーバスイッチユニット (4Server)	最大4サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 2U												○	○					R	R	R												
N8543-16	サーバスイッチユニット (8Server)	最大8サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 1U												○	○					R	R	R												
N8543-17	ディスプレイ/キーボード 収納ユニット	15.1型LCD/15型CRTおよびキーボード/マウスを収納 引き出して使用												○	○					R	R	R												
N8544-01	ラックマウント保守用脚立																			R	R	R												
プリンタ																																		
N1138-69B	B4680プリンタ接続装置	プリンタケーブル(1.5m)付属 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
N1138-70B	B4680/SIFプロトコル変換装置	SIFケーブルが別途必要 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
N1154-003	B4680プリンタ接続ボード	B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア1.0以上必須 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
N1154-013	B4680プリンタ接続ボード	B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア1.1以上必須 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							

新: 新規製品

型名			備考		使用可能モデル																			
					110Ec		110Lb		120Ld			120Mc			120Rb-2		140Ma		140Ra-7		180Ra-7			
T…タワーモデルでサポート R…ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート					474 484	513 514	515 475	516 477	425 426	428 429	431 430	436 437	509 443	539	478	486	479 489	480 491	454 457	455 458	456 459	482	483	
セントロニクス-インタフェース プリンタ																								
N1143-05 N9882-45 N1143-58 N9882-47 100-39	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	CKSP150C 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1143-06 N9882-45 N1143-58 N9882-47 100-39	日本語シリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	LKSP130CIII 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1143-07 N9882-45 N9882-46 N9882-47 100-39	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	CLKSP80CIII 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N7882-67 N9882-68 N9882-67 100-39	日本語シリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ プリンタ卓	LKSP60C 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N7882-46 N9882-45 N9882-46 N9882-47 100-39	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	CLKSP65C 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1143-16 N9884-12 100-39	OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	MPP80C 連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N7884-14B N9884-12 100-39	日本語OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	MPP100CII-B 連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1143-03 N1143-55 100-39	日本語OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	MPP125C 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1143-04 N1143-55 100-39	日本語OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	HI-MPP60C 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1153-005 N1142-32 N1142-33 N1143-65 N1143-66 N1143-67 N1143-69 N1143-70 N1143-71	ページプリンタ 4MB増設RAMサブボード 8MB増設RAMサブボード 増設ホッパ(250) 増設ホッパ(500) マルチシートフィーダ 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M 漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	LCP10J B4680プリンタ接続ボード経由の場合、B4680プリンタ接続ボード支援 ソフトウェア必要 カット紙250枚連続給紙 カット紙500枚連続給紙 カット紙連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体 FontAvenue教科書体 FontAvenue端筆行書体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1153-016 N1142-32 N1142-33 N1143-65 N1143-66 N1143-67 N1143-69 N1143-70 N1143-71	ページプリンタ 4MB増設RAMサブボード 8MB増設RAMサブボード 増設ホッパ(250) 増設ホッパ(500) マルチシートフィーダ 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M 漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	LCP12L カット紙250枚連続給紙 カット紙500枚連続給紙 カット紙連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体 FontAvenue教科書体 FontAvenue端筆行書体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1153-018 N1154-023 N1154-024 N1143-69 N1143-70 N1143-71	ページプリンタ 増設ホッパ(250) 増設ホッパ(500) 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M 漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	LCP20L B4680プリンタ接続ボード経由の場合、B4680プリンタ接続ボード支援 ソフトウェア必要 カット紙250枚連続給紙 カット紙500枚連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体 FontAvenue教科書体 FontAvenue端筆行書体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1153-012 N1142-32 N1142-33 N1154-016 N1154-017 N1154-014 N1143-67 N1154-015 N1143-69 N1143-70 N1143-71	ページプリンタ 4MB増設RAMサブボード 8MB増設RAMサブボード 両面印刷ユニット ソータユニット 増設ホッパ(500) マルチシートフィーダ プリンタテーブル 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M 漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	LCP24J B4680プリンタ接続ボード経由の場合、B4680プリンタ接続ボード支援 ソフトウェア必要 カット紙500枚連続給紙 カット紙連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体 FontAvenue教科書体 FontAvenue端筆行書体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1143-10 N1143-60 N1143-61 N1143-62 N1143-63	日本語ページプリンタ ホッパ機構 反転スタッカ機構 両面印刷処理機構 ダブルスタッカ機構	LCP30J 2,000枚、A4横 フェイスダウン可能、500枚 フェイスアップ/ダウン可能 500枚×2段スタッカ機構、N1143-61に接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1143-11 N1143-60 N1143-61 N1143-62 N1143-63	日本語ページプリンタ ホッパ機構 反転スタッカ機構 両面印刷処理機構 ダブルスタッカ機構	LCP30J(+サイズ固定用紙カセット) 2,000枚、A4横 フェイスダウン可能、500枚 フェイスアップ/ダウン可能 500枚×2段スタッカ機構、N1143-61に接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

新: 新規製品

[illegible]

新: 新規製品

	型名		備考	使用可能モデル																			
				110Ec				110Lb				120Ld		120Mc		120Rb-2		140Ma		140Ra-7		180Ra-7	
T…タワーモデルでサポート				474	513	515	516	425	428	431	436	509	539	478	486	479	480	454	455	456	482	483	
R…ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート				484	514	475	477	426	429	430	437	443	488			489	491	480	457	458	459	482	483
ケーブル																							
K210-01(01)	RS232Cストレートケーブル	1m		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-01(04)	RS232Cストレートケーブル	4m																					
K210-07A(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-07A(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-04(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-04(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-06(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K209-21(03)	CCU(V.24)ケーブル	3m,UPSとTA(モデム)を接続		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K209-21(05)	CCU(V.24)ケーブル	5m,UPSとTA(モデム)を接続		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K209-98C(03)	UPS接続ケーブルB	3m,UPSとUPSを接続		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K209-98C(05)	UPS接続ケーブルB	5m,UPSとUPSを接続		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K209-99(03)	UPS接続ケーブルC	3m,UPSとUPSを接続(3台以上連結)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-10(01)	プリンタケーブル	1m		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-10(04)	プリンタケーブル	4m		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-20(01)	SCSIケーブル	1.1m, D-subハーフピッチ50ピン・ベローズハーフピッチ50ピン																					
K208-35C(01)	SCSIケーブルL	1.1m, D-subハーフピッチ50ピン・アンフェノールフルピッチ50ピン																					
K210-38(01)	SCSIケーブル	1m, D-subハーフピッチ68ピン・ベローズハーフピッチ50ピン																					
K210-39A(01)	SCSIケーブル	1m, D-subハーフピッチ68ピン・アンフェノールフルピッチ50ピン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	T	T	T	○	○
K210-21(00)	SCSIケーブル	1.3m, ベローズハーフピッチ50ピン・ベローズハーフピッチ50ピン																					
K207-36(00)	SCSIケーブルB	0.4m, ベローズハーフピッチ50ピン・アンフェノールフルピッチ50ピン																					
K207-37(00)	SCSIケーブルC	0.4m, アンフェノールフルピッチ50ピン・アンフェノールフルピッチ50ピン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	T	T	T		○
K210-41(00)	内蔵SCSIケーブル	1.3m, 内蔵D-subハーフピッチ68ピン・内蔵D-subハーフピッチ50ピン×3, 終端抵抗付き		○	○	○																	
K210-42(00)	内蔵SCSIケーブル	1.2m, 内蔵D-subハーフピッチ68ピン・内蔵D-subハーフピッチ68ピン×2, 終端抵抗無し		○	○	○											○	○					
K208-31C(01)	SCSiケーブルH	1m, D-subハーフピッチ68ピン・D-subハーフピッチ68ピン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K208-31C(03)	SCSiケーブルH	3m, D-subハーフピッチ68ピン・D-subハーフピッチ68ピン				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K208-38C(01)	SCSiケーブルO	1m, D-subハーフピッチ68ピン・UDH型68ピン				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K208-38C(03)	SCSiケーブルO	3m, D-subハーフピッチ68ピン・UDH型68ピン				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K208-38C(06)	SCSiケーブルO	6m, D-subハーフピッチ68ピン・UDH型68ピン				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-80(05)	Fibre Channelケーブル	5m,FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-80(10)	Fibre Channelケーブル	10m,FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-80(20)	Fibre Channelケーブル	20m,FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-81(00)	Fibre Channelケーブル	FCディスクアレイ装置(N8590-08)とディスクアレイ収納ユニット(8590-07)間接続用													○	○			R	R	R	○	○
K210-50(04)	X.21接続ケーブル	4m,高速回線ボードのX.21インタフェースに接続するケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-51(04)	V.24接続ケーブル	4m,高速回線ボードのV.24インタフェースに接続するケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-52(00)	高速多回線ボード用分岐ケーブル	0.3m,高速多回線ボードのコネクタに接続する二股ケーブル				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-77(02)	高速多回線ボード用分岐ケーブル	0.3m,高速多回線ボードのコネクタに接続する二股ケーブル		○	○																		
K210-53(03)	高速多回線ボード用V.24ケーブル	3m,高速多回線ボード用分岐ケーブルに接続するV.24ケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-54(03)	高速多回線ボード用X.21ケーブル	3m,高速多回線ボード用分岐ケーブルに接続するX.21ケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

●無停電電源装置(UPS)関連オプション

新: 新規製品

型名		備考	無停電電源装置(N8580-) *N8542-									
			31	11	12	13	11*	28AC	29AC	27A	07AC*	08AC*
N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須						○				
N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須							○			
N8580-27A	無停電電源装置(1250VA)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須								○		
N8542-07AC	無停電電源装置(1250VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須									○	
N8542-08AC	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須										○
N8580-21A	UPS用LAN接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可						○	○	○	○	○
N8580-22A	UPS用V.24接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可						○	○	○	○	○
N8580-23	UPS用マルチサーバ接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可						○	○	○	○	○
N8580-24A	UPS用マルチUPSボード	*: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可						○	○	○	○	○
N8580-26A	UPS用バッテリーユニット	*: N8580-27Aに接続可能,停電時に運用時間を延長								○		
N8542-09AC	UPS用バッテリーユニット (ラックマウント用)	*: N8542-07ACに接続可能,停電時に運用時間を延長									○	
K210-07A(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)						○	○	○	○	○
K210-07A(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)						○	○	○	○	○
K210-04(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)						○	○	○	○	○
K210-04(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)						○	○	○	○	○
K210-06(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)						○	○	○	○	○
K209-21(03)	CCU(V.24)ケーブル	3m,UPSとTA(モデム)を接続						○	○	○	○	○
K209-21(05)	CCU(V.24)ケーブル	5m,UPSとTA(モデム)を接続						○	○	○	○	○
K209-98C(03)	UPS接続ケーブルB	3m,UPSとUPSを接続						○	○	○	○	○
K209-98C(05)	UPS接続ケーブルB	5m,UPSとUPSを接続						○	○	○	○	○
K209-99(03)	UPS接続ケーブルC	3m,UPSとUPSを接続(3台以上連結)						○	○	○	○	○
N8580-31	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChute plus+インタフェースケーブル添付	○									
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須		○								
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須			○							
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須				○						
N8542-11	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	Smart-UPS相当,3U PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須					○					
N8580-08	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット		○	○	○	○					
N8580-06	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	NetWare 3.12J/4.1J/4.11J(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット		○	○	○	○					
N8580-04	UPS インタフェースキット	Windows NT(Windows NT バックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル		○	○	○	○					
N8580-07	UPS インタフェースキット	NetWare(NetWare バックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル		○	○	○	○					
N8580-14	UPS インタフェース拡張ボード	*: N8580-11/-12/-13に搭載可, 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御		○	○	○	○					

● 外付SCSI機器接続対応

新: 新規製品

型名		備考	本体標準SCSIインタフェース																		コントローラ(N8503-)								
			110 Eb	110 Ec	110 La	110 Lb	120 La	120L b	120 Ld	120 Ma	120 Mb	120 Mc	120 Rb-2	120 Ha	120 Ha	140 Ma	140 Ha	180 Ha	10	42	31A	18	36A	43	44	49			
Disk増設筐体																													
N8590-03	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを12台まで内蔵可能. フルタワー・D-sub/ハーフピッチ68ピン																						○		○	○		
N8590-05	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを6台まで内蔵可能. ミドルタワー・D-sub/ハーフピッチ68ピン																			○		○		○	○			
N8590-13	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを6台まで内蔵可能. ミドルタワー・D-sub/ハーフピッチ68ピン																						○	○	○			
N8590-23	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを6台まで内蔵可能. ミドルタワー・D-sub/ハーフピッチ68ピン																						○	○	○			
N8590-14	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを18台まで内蔵可能. 収納ラック型・D-sub/ハーフピッチ68ピン																						○		○			
N8541-19	Disk増設ユニット (ラックマウント用)																							○	○	○			
ディスクアレイ装置																													
N8590-19	ディスクアレイ装置	4.3GB HDD × 3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可																		○		○							
N8590-20	ディスクアレイ装置	8.8GB HDD × 3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可																		○		○							
外付バックアップ装置																													
N8560-02	外付DAT	DDS1.2GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, ベローズ/ハーフピッチ50ピン				○		○	○		○	○	○			○	○	*	○	○		○							
N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3.12GB(非圧縮時), アンフェノールフルピッチ50ピン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○							
N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3.12GB×6(非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, アンフェノールフルピッチ50ピン		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○							
N8560-10	外付DLT	DLT.20GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, アンフェノールフルピッチ50ピン				○		○	○		○	○				○	○	*		○		○							
N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, D-sub/ハーフピッチ68ピン		○	○	○	○			○		○	○			○	○	○	○	○	○		○						
N8560-15	外付DLT集合型	DLT.245GB(35GB×7,非圧縮時), N8503-31必須, ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-sub/ハーフピッチ68ピン(Differential)				○	○			○			○					○	○	○	○		○						
N8560-16	外付AIT	AIT.25GB(非圧縮時), D-sub/ハーフピッチ68ピン		○	○	○	○				○	○	○			○	○	○	○	○	○		○						
N8560-17	外付AIT集合型	AIT.100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-sub/ハーフピッチ68ピン		○	○	○	○				○	○	○			○	○	○	○	○	○		○						
新 N8560-19	外付TRAVAN集合型	60GB(10GB×6非圧縮時)				○		○	○	○	○	○	○			○	○	*	○	○	○		○						

*SCSIコントローラ(N8503-42,-31)を使用して接続