

		110Ec	110Lb	120Ld
CPU	メーカー	Intel	Intel	Intel
	型式	Pentium	Pentium	Pentium
	クロック周波数	450/550MHz	450/600EMHz	450/533EB/600EBMHz
	最大実装個数	1	1	2
	CPU実装形式	スロット(Slot1)	スロット(Slot1)	スロット(Slot1)
	冷却方法	ヒートシンク	ヒートシンク	ヒートシンク
キャッシュメモリ	L1キャッシュ容量(/CPU)	128KB	128KB	32KB
	L2キャッシュ容量(/CPU)	512KB	512/256KB	512/256KB
	L3キャッシュ容量(/クラスタ)			
メモリ	最大容量	768MB	768KB	4GB
	増設単位	1	1	1
	スロット数	3	3	4
	メモリアクセス方式	Non Interleave	Non Interleave	Non Interleave
	誤り検出・訂正	ECC	ECC	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン	168ピン	168ピン
	動作クロック	100MHz	100MHz	133MHz
	駆動電圧(V)	3.3V	3.3V	3.3V
	バッファ	無	無	有
BIOS	メーカー	Phoenix	Phoenix	Phoenix
バス	チップセットメーカー	Intel	Intel	RCC
	チップセット名	440BX AGPset	440BX AGPset	Champion3.0
	FSB周波数	100MHz	100MHz	133MHz
	システムバス幅(データ部)	64bit	64bit	64bit
	システムバス幅(アドレス部)	36bit	36bit	36bit
	メモリバス幅	64bit	64bit	64bit×2
	I/Oバス幅	PCI:32bit	PCI:32bit	PCI:64/32bit, ISA:16bit
拡張スロット	PCIスロット数	4 *5	4	6(64bit PCI×3, 32bit PCI×3) *6
	EISAスロット数			
	ISAスロット数			
	PCI/EISA共用スロット数			
	PCI/ISA共用スロット数			1
ビデオ	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	チップメーカー	ATI	ATI	ATI
	チップ型式	Rage C	Rage C	Rage C
	ビデオRAM容量	4MB	4MB	4MB
	解像度(表示色)	640×480(1677万色)	640×480(1677万色)	640×480(1677万色)
		800×600(1677万色)	800×600(1677万色)	800×600(1677万色)
		1024×768(1677万色)	1024×768(1677万色)	1024×768(1677万色)
IDE	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	バス形式	PCI	PCI	PCI
SCSI	実装形式	オプション	オンボード	オンボード
	バス形式		PCI	PCI
	チャネル数		1	2
	チップメーカー		LSI Logic	Adaptec
	チップ型式		SYM53C895A	AIC-7899
	SCSIインタフェース		Ultra2 SCSI *4	Ultra 160/m SCSI/ Ultra SCSI(Wide) *4
ディスクアレイ	実装形式	オプション	オプション	PCIスロット(N8503-44相当 実装) *5
	バス形式			PCI
	チャネル数			1
	コントローラメーカー			Mylex
	コントローラ型式			DAC960PTL
	キャッシュ容量			4MB
	SCSI インタフェース			Ultra2 SCSI
ネットワーク	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	最大伝送速度	100/10Mbps	100/10Mbps	100/10Mbps
	チップメーカー	Intel	Intel	Intel
	チップ型式	82559	82559	82559
外部インタフェース	シリアルポート	D-sub 9ピン×2	D-sub 9ピン×2	D-sub 9ピン×2
	パラレルポート	D-sub 25ピン×1	D-sub 25ピン×1	D-sub 25ピン×1
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1
	SCSI			D-subハーフピッチ68ピン×1
	ネットワーク	RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1
	キーボードポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	マウスポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	USBポート	4ピン×2	4ピン×2	4ピン×2
	拡張ベイ	デバイスベイ(5.25")		
		2 *1	3 *1	3 *1

	ディスクベイ(3.5")	2 *2	5(1"ハイト×5または1"ハイト×2+1.6"ハイト×3) *2	6(1"ハイト×6) *2
ストレージ	FDD	3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)
	CD-ROMドライブ	トレイロード型×1(14倍速以上, 最大32倍速) *3	トレイロード型×1(14倍速以上, 最大32倍速) *3	トレイロード型×1(14倍速以上, 最大32倍速) *3
	HDD	8/13GB HDD搭載可能, Ultra ATA	8.6/18.1GB HDD搭載可能, Ultra2 SCSIもしくはUltra SCSI(Wide)	8.6/18.1GB HDD搭載可能, Ultra2 SCSIもしくはUltra SCSI(Wide), ホットスワップ対応
外形	筐体デザイン	マイクロタワー	ミニタワー	ミニタワー
	外形寸法(W(フット幅)×D×H)	180mm×390mm×362mm	216mm(332mm)×433mm×452mm	271.4mm×656mm×450mm
本体質量	ディスクレスモデル	15Kg	17Kg	22Kg
電源	電源モジュール	200W電源×1	200W電源×1	300W電源×1
	電圧	AC100V±10%	AC100V±10%	AC100V±10%
	周波数	50/60±1Hz	50/60±1Hz	50/60±1Hz
	皮相電力	275VA	275VA	300VA
最大消費電力	有効電力	220W	220W	320W
		47W	56W	128W
エネルギー消費効率				
稼働条件	温度	10 ~ 35	10 ~ 35	10 ~ 35
	湿度	20 ~ 80%	20 ~ 80%	20 ~ 80%

●本資料に記載の社名,製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。	デバイスベイ	*1 CD-ROMで1スロット占有済	*1 CD-ROMで1スロット占有済	*1 CD-ROMで1スロット占有済
	ディスクベイ	*2 1スロット占有済	*2 HDDモデルは1スロット占有済	*2 バンドルモデルは3スロット占有済
	CD-ROM	*3 IDE接続	*3 IDE接続	*3 IDE接続
	内蔵SCSIデバイスの規格		*4 内蔵SCSIデバイス(HDDは除く)はFast SCSI接続	*4 内蔵SCSIデバイス(HDDは除く)はFast SCSI接続
	機種別注意			
	ディスクアレイモデルのみ	*4 アレイモデル/バンドルモデルのみ		*5 バンドルアレイモデルのみ
	PCI	*5 アレイモデル/バンドルモデルは1スロット(32bit PCI)占有済		*6 バンドルモデルは1スロット(32bit PCI)占有済

		120Mc	140H b
CPU	メーカー	Intel	Intel
	型式	Pentium Xeon	Pentium Xeon
	クロック周波数	600/733MHz	700MHz
	最大実装個数	2	4
	CPU実装形式	スロット(Slot2)	スロット(Slot2)
	冷却方法	ヒートシンク	ヒートシンク
キャッシュメモリ	L1キャッシュ容量(/CPU)	32KB	32KB
	L2キャッシュ容量(/CPU)	256KB	1MB/2MB
	L3キャッシュ容量(/クラスタ)		
メモリ	最大容量	4GB	16GB
	増設単位	1	4
	スロット数	4	16
	メモリアクセス方式	Non Interleave	4Way Interleave
	誤り検出・訂正	ECC	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン	168ピン
	動作クロック	133MHz	100MHz
	駆動電圧(V)	3.3V	3.3V
BIOS	パッファ	有	有
バス	メーカー	Phoenix	Phoenix
	チップセットメーカー	RCC	ServerWorks
	チップセット名	Champion3.0	ServerSet III HEchipset
	FSB周波数	133MHz	100MHz
	システムバス幅(データ部)	64bit	64bit
	システムバス幅(アドレス部)	36bit	36bit
	メモリバス幅	64bit×2	64bit×4
	I/Oバス幅	PCI:64/32bit, ISA:16bit	PCI:64/32bit
拡張スロット	PCIスロット数	6(64bit PCI×3, 32bit PCI×3) *6	PCI×8, (64bit/66MHz × 2 64bit/33MHz × 4 32bi/33MHzt ×2)
	EISAスロット数		
	ISAスロット数		
	PCI/EISA共用スロット数		
	PCI/ISA共用スロット数	1	
ビデオ	実装形式	オンボード	オンボード
	チップメーカー	ATI	ATI
	チップ型式	Rage C	Rage C
	ビデオRAM容量	4MB	4MB
	解像度(表示色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色)
IDE	実装形式	オンボード	オンボード
	バス形式	PCI	PCI
SCSI	実装形式	オンボード	オンボード
	バス形式	PCI	PCI
	チャンネル数	2	3
	チップメーカー	Adaptec	Adaptec
	チップ型式	AIC-7899	AIC-7899,-7880
	SCSIインタフェース	Ultra 160/m SCSI/ Ultra SCSI(Wide) *4	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI × 2 Ultra SCSI(Wide) × 1 *4
ディスクアレイ	実装形式	PCIスロット(N8503-44相当実装) *5	PCIスロット (N8503-49相当実装)*5
	バス形式	PCI	PCI
	チャンネル数	1	2
	コントローラメーカー	Mylex	Mylex
	コントローラ型式	DAC960PTL	DAC1164P-2
	キャッシュ容量	4MB	16MB
	SCSI インタフェース	Ultra2 SCSI	Ultra2 SCSI
ネットワーク	実装形式	オンボード	オンボード
	最大伝送速度	100/10Mbps	100/10Mbps
	チップメーカー	Intel	Intel
	チップ型式	82559	82559
外部インタフェース	シリアルポート	D-sub 9ピン×2	D-sub 9ピン×2
	パラレルポート	D-sub 25ピン×1	D-sub 25ピン×1
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1
	SCSI	D-subハーフピッチ68ピン×1	D-subハーフピッチ68ピン×1
	ネットワーク	RJ-45×1	RJ-45×1
	キーボードポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	マウスポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	USBポート	4ピン×2	4ピン×2
拡張ベイ	デバイスベイ(5.25")	3 *1	3 *1
	ディスクベイ(3.5")	6(1"ハイト×6) *2	10 *2
ストレージ	FDD	3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)
	CD-ROMドライブ	トレイロード型×1(14倍速以上, 最大 32倍速) *3	トレイロード型×1(最大40速) *3

	HDD	8.6/18.1GB HDD搭載可能, Ultra2 SCSIもしくはUltra SCSI(Wide), ホットスワップ対応	9.1/18.1/36.3GB HDD搭載可能, Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), ホットスワップ対応
外形	筐体デザイン 外形寸法(W(フット幅)×D×H)	ミニタワー 271.4mm×656mm×450mm	ミドルタワー 309mm×710mm×439mm
本体質量	ディスクレスモデル	24Kg	ディスクレス37Kg /レイモデル42kg
電源	電源モジュール	340W電源×1(最大2個, ホットスワップ対応, 冗長機能)	450W電源×2(最大3個, ホットスワップ対応, 冗長機能)
	電圧	AC100V±10%	AC100±10%
	周波数	50/60±1Hz	50/60±1Hz
最大消費電力	皮相電力 有効電力	360VA 350W	650VA 600W
エネルギー消費効率		128W	0.12 (区分)
稼働条件	温度	10 ~ 35	10 ~ 35
	湿度	20 ~ 80%	45 ~ 70%

●本資料に記載の社名,製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

デバイスベイ

*1 CD-ROMで1スロット占有済

*1 CD-ROMで1スロット占有済

ディスクベイ

*2 バンドルモデルは3スロット占有済

*2 ディスクアレイモデルは 3スロット占有済
6台以上のHDDを接続する場合, 増設用HDDケージが必須

CD-ROM
内蔵SCSIデバイスの規格

*3 IDE接続
*4 内蔵SCSIデバイス(HDDは除く)はFast SCSI接続

*3 IDE接続
*3 内蔵SCSIデバイス(HDDは除く)はUltra SCSI(Wide)またはFAST SCSI接続 またはFAST Wide SCSI接続

機種別注意
ディスクアレイモデルのみ

*5 バンドルモデルのみ

*4 N8503-49相当実装済み

PCI

*6 バンドルモデルは1スロット(32bit PCI)占有済

*4 ディスクアレイモデルは 1スロット(64bit/33 PCI)占有済

		110Ra-1	120R c2	140Ra-4
CPU	メーカー	Intel	Intel	Intel
	型式	Pentium	Pentium	Pentium Xeon
	クロック周波数	600E/800MHz	667/800EB/933MHz	700MHz
	最大実装個数	1	2	4
	CPU実装形式	Socket370	FC-PGA	スロット(Slot2)
	冷却方法	ヒートシンク	ヒートシンク	ヒートシンク
キャッシュメモリ	L1キャッシュ容量(/CPU)	32KB	32KB	32KB
	L2キャッシュ容量(/CPU)	256KB	256KB	1MB/2MB
	L3キャッシュ容量(/クラス タ)			
メモリ	最大容量	768MB	4GB	16GB
	増設単位	1	1	4
	スロット数	3	4	16
	メモリアクセス方式	Non Interleave	Non Interleave	4Way Interleave
	誤り検出・訂正	ECC	ECC	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン	168ピン	168ピン
	動作クロック	100MHz	133MHz	100MHz
	駆動電圧(V)	3.3V	3.3V	3.3V
BIOS	バッファ	有	有	有
バス	メーカー	AMI	Phoenix	Phoenix
	チップセットメーカー	Intel	ServerWorks	ServerWorks
	チップセット名	440BX PCiset	ServerSet III LEchipset	ServerSet III HEchipset
	FSB周波数	100MHz	133MHz	100MHz
	システムバス幅(データ部)	36bit	64bit	64bit
	システムバス幅(アドレス部)	36bit	36bit	36bit
拡張スロット	メモリバス幅	32bit×1	64bit×1	64bit×4
	I/Oバス幅	PCI:32bit	PCI:64/32bit,	PCI:64/32bit
	PCIスロット数	PCI×2 (但しグラフィックで1使用) (32bit/33MHz)	PCI × 4 (32bit/33MHz ×1 64bit/33MHz ×3)*4	PCI×8, (64bit/66MHz × 2 64bit/33MHz × 4 32bit/33MHz × 2)
	EISAスロット数			
	ISAスロット数			
	PCI/EISA共用スロット数			
ビデオ	PCI/ISA共用スロット数			
	実装形式	PCIスロット	オンボード	オンボード
	チップメーカー	ATI	ATI	ATI
	チップ型式	Rage XL	Rage C	Rage C
	ビデオRAM容量	4MB	4MB	4MB
	解像度(表示色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色)
IDE	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	バス形式	PCI	PCI	PCI
SCSI	実装形式		オンボード	オンボード
	バス形式		PCI	PCI
	チャンネル数		2	3
	チップメーカー		Adaptec	Adaptec
	チップ型式		AIC-7899	AIC-7899,-7880
	SCSIインタフェース		Ultra160 SCSI /Ultra2 SCSI /Ultra SCSI(Wide) × 2 *3	Ultra160 SCSI/ Ultra2 SCSI /Ultra SCSI(Wide) × 2*3 Ultra SCSI(Wide) × 1*3
ディスクアレイ	実装形式	オプション	オプション	オプション
	バス形式			
	チャンネル数			
	コントローラメーカー			
	コントローラ型式			
	キャッシュ容量			
ネットワーク	SCSI インタフェース			
	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	最大伝送速度	100/10Mbps	100/10Mbps	100/10Mbps
	チップメーカー	Intel	Intel	Intel
	チップ型式	82559	82559	82559
	シリアルポート	D-sub 9ピン×2	D-sub 9ピン×2	D-sub 9ピン×2
外部インタフェース	パラレルポート		D-sub 25ピン×1	D-sub 25ピン×1
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1
	SCSI		D-Subハーフ68ピン×1	D-Subハーフ68ピン×1
	ネットワーク	RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1
	キーボードポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	マウスポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
拡張ベイ	USBポート	4ピン×2	4ピン×2	4ピン×2
	デバイスベイ(5.25")	1 *1 但し薄型CD-ROMを用いるこ とで1つ使用済み	1 *1	1

	ディスクベイ(3.5")	2(1"ハイト×2)	5(1"ハイト×5) *1	5(1"ハイト×5)
ストレージ	FDD	3.5"ドライブ×1 (3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	薄型×1 3.5"ドライブ×1(3モード対 応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	3.5"ドライブ×1(3モード対 応, 720KB/1.2MB/1.44MB)
	CD-ROMドライブ	薄型×1(12倍速以上,最大24 倍速) *2	薄型×1(12倍速以上,最大24 倍速) *2	薄型×1(12倍速以上,最大24 倍速) *1
	HDD	UltraATA HDD 13/20 G B Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), 9.1/18.1GB HDD搭載可能,	9.1/18.1/36.3GB HDD搭載可 能,Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), ホットスワップ対応	9.1/18.1/36.3GB HDD搭載可 能,Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), ホットスワップ対応
外形	筐体デザイン	ラックマウント(1U)	ラックマウント(2U)	ラックマウント(4U)
	外形寸法(W(フット幅)×D× H)	483mm×565*mm×44mm *フロントベゼルを外すと	483(W)×649*(D)×88(H) mm (*フロントベゼル52mm除く)	483(W)×689*(D)×178(H)mm (4U)(*フロントベゼル52mm
本体質量	ディスクレスモデル	12Kg	22Kg(最大実装時26kg)	35Kg
電源	電源モジュール	125W電源×1	330W電源×1。オプション で1台追加し、1+1冗長構成 が可能。	350W電源×2(最大3個, ホッ トスワップ対応, 冗長機能)
	電圧	AC100V±10%	AC100V±10%	AC100±10%
	周波数	50/60±1Hz	50/60±1Hz	50/60±1Hz
最大消費電力	皮相電力	128VA	240VA (冗長時 255VA)	550VA
	有効電力	125W	235W (冗長時 250W)	500W
エネルギー消費効率		0.03(Q区分)	0.06以下(J区分)	0.10(I区分)
稼働条件	温度	10～35	10～35	10～35
	湿度	20～80%	20～80%	20～80%

●本資料に記載の社名,製品
名は、それぞれの会社の商
標または登録商標です。

デバイスベイ

ディスクベイ
CD-ROM
内蔵SCSIデバイスの規格

機種別注意
ディスクアレイモデルのみ
PCI

*1薄型 CD-ROMで
1スロット占有済

*2 IDE接続

*1 5.25インチベイと5番目
のHDDは排他。

*2 IDE接続
*3 内蔵SCSIデバイス
(HDDは除く)は
Ultra2 SCSI
FAST SCSI接続 または
FAST Wide SCSI接続

*PCI#4にN8503-44ディスクア
レイコントローラを搭載時は
PCI #3はN8504-39A、N8504-
75、N8504-80、N8504-25B以
外は搭載不可。

*1 IDE接続
*3 内蔵SCSIデバイス
(HDDは除く)は
Ultra SCSI(Wide) または
FAST SCSI接続 または
FAST Wide SCSI接続

		140Ra-7 (増設ユニット付き)	140Ra-7	180Ra-7
CPU	メーカー	Intel	Intel	Intel
	型式	Pentium Xeon	Pentium Xeon	Pentium Xeon
	クロック周波数	700MHz	700MHz	700MHz
	最大実装個数	4	4	8
	CPU実装形式	スロット(Slot2)	スロット(Slot2)	スロット(Slot2)
	冷却方法	ヒートシンク	ヒートシンク	ヒートシンク
キャッシュメモリ	L1キャッシュ容量(/CPU)	32KB	32KB	32KB
	L2キャッシュ容量(/CPU)	1MB/2MB	1MB/2MB	2MB
	L3キャッシュ容量(/クラスター)			4cpu毎 64MB
メモリ	最大容量	16GB	16GB	16GB
	増設単位	4	4	4
	スロット数	16	16	16
	メモリアクセス方式	4Way Interleave	4Way Interleave	4Way Interleave
	誤り検出・訂正	ECC	ECC	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン	168ピン	168ピン
	動作クロック	100MHz	100MHz	100MHz
	駆動電圧(V)	3.3V	3.3V	3.3V
	バッファ	有	有	有
BIOS	メーカー	Phoenix	Phoenix	Phoenix
バス	チップセットメーカー	ServerWorks	ServerWorks	ServerWorks
	チップセット名	ServerSet III HEchipset	ServerSet III HEchipset	ServerSet III HEchipset
	FSB周波数	100MHz	100MHz	100MHz
	システムバス幅(データ部)	64bit	64bit	64bit
	システムバス幅(アドレス部)	36bit	36bit	36bit
	メモリバス幅	64bit×4	64bit×4	64bit×4
	I/Oバス幅	PCI:64/32bit	PCI:64/32bit	PCI:64/32bit
拡張スロット	PCIスロット数	PCI×8, (64bit/66MHz ×2 64bit/33MHz ×4 32bi/33MHzt ×2) PCI×10, (64bit/33MHz ×8 32bi/33MHzt ×2)	PCI×8, (64bit/66MHz ×2 64bit/33MHz ×4 32bi/33MHzt ×2) PCI×10, (64bit/33MHz ×8 32bi/33MHzt ×2)	PCI×8, (64bit/66MHz ×2 64bit/33MHz ×4 32bi/33MHzt ×2) PCI×10, (64bit/33MHz ×8 32bi/33MHzt ×2)
	EISAスロット数			
	ISAスロット数			
	PCI/EISA共用スロット数			
	PCI/ISA共用スロット数			
ビデオ	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	チップメーカー	ATI	ATI	ATI
	チップ型式	Rage C	Rage C	Rage C
	ビデオRAM容量	4MB	4MB	4MB
	解像度(表示色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色)	640×480(1677万色) 800×600(1677万色) 1024×768(1677万色)
IDE	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
SCSI	バス形式	PCI	PCI	PCI
	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	バス形式	PCI	PCI	PCI
	チャンネル数	2	2	2
	チップメーカー	Adaptec	Adaptec	Adaptec
	チップ型式	AIC-7899	AIC-7899	AIC-7899
	SCSIインタフェース	Ultra160 SCSI /Ultra2 SCSI /Ultra SCSI(Wide) × 2 *3	Ultra160 SCSI /Ultra2 SCSI /Ultra SCSI(Wide) × 2 *3	Ultra160 SCSI /Ultra2 SCSI /Ultra SCSI(Wide) × 2 *3
ディスクアレイ	実装形式	オプション	オプション	オプション
	バス形式			
	チャンネル数			
	コントローラメーカー			
	コントローラ型式			
	キャッシュ容量			
	SCSI インタフェース			
ネットワーク	実装形式	オンボード	オンボード	オンボード
	最大伝送速度	100/10Mbps	100/10Mbps	100/10Mbps
	チップメーカー	Intel	Intel	Intel
	チップ型式	82559	82559	82559
外部インタフェース	シリアルポート	D-sub 9ピン×2	D-sub 9ピン×2	D-sub 9ピン×2
	パラレルポート	D-sub 25ピン×1	D-sub 25ピン×1	D-sub 25ピン×1
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1	ミニD-sub 15ピン×1
	SCSI	D-Subハーフ68ピン×1	D-Subハーフ68ピン×1	D-Subハーフ68ピン×1
	ネットワーク	RJ-45×1	RJ-45×1	RJ-45×1
	キーボードポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	マウスポート	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1	ミニDIN 6ピン×1
	USBポート	4ピン×2	4ピン×2	4ピン×2

拡張ベイ	デバイスベイ(5.25")	3 *1	3 *1	3 *1
	ディスクベイ(3.5")	2 (1"ハイト)	2 (1"ハイト)	2 (1"ハイト)
ストレージ	FDD	3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	3.5"ドライブ×1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)
	CD-ROMドライブ	薄型×1(12倍速以上,最大24倍速) *2	薄型×1(12倍速以上,最大24倍速) *2	薄型×1(12倍速以上,最大24倍速) *2
	HDD	9.1/18.1/36.3GB HDD搭載可能,Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), ホットスワップ対応 ラックマウント(13U)	9.1/18.1/36.3GB HDD搭載可能,Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), ホットスワップ対応 ラックマウント(7U)	9.1/18.1/36.3GB HDD搭載可能,Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), ホットスワップ対応 ラックマウント(7U)
外形	筐体デザイン			
	外形寸法(W(フット幅)×D×H)	500mm×800mm×700mm	483mm×735mm×310mm	483(W)×735(D)×310(H)mm
本体質量	ディスクレスモデル	90Kg	35Kg	60Kg
電源	電源モジュール	750W電源×1(最大2個, ホットスワップ対応, 冗長機能)	750W電源×1(最大2個, ホットスワップ対応, 冗長機能)	750W電源×2(最大3個, ホットスワップ対応, 冗長機能)
	電圧	AC100±10%	AC100±10%	AC100±10%
	周波数	50/60±1Hz	50/60±1Hz	50/60±1Hz
最大消費電力	皮相電力	953VA	612VA	1020VA
	有効電力	934W	600W	1000W
エネルギー消費効率		0.07 (区分)	0.07 (区分)	0.05 (区分)
稼働条件	温度	10 ~ 35	10 ~ 35	10 ~ 35
	湿度	20 ~ 80%	20 ~ 80%	20 ~ 80%

●本資料に記載の社名,製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。	デバイスベイ	*1 CD-ROMで1スロット占有済	*1 CD-ROMで1スロット占有済	*1 CD-ROMで1スロット占有済
	ディスクベイ CD-ROM 内蔵SCSIデバイスの規格	*2 IDE接続 *3 内蔵SCSIデバイス(HDDは除く)は Ultra2 SCSI または FAST SCSI接続 または FAST Wide SCSI接続	*2 IDE接続 *3 内蔵SCSIデバイス(HDDは除く)は Ultra2 SCSI または FAST SCSI接続 または FAST Wide SCSI接続	*2 IDE接続 *3 内蔵SCSIデバイス(HDDは除く)は Ultra2 SCSI または FAST SCSI接続 または FAST Wide SCSI接続
	機種別注意 ディスクアレイモデルのみ PCI			