

Disk 増設ユニット

Disk 増設ユニット

1.概要

型名	製品名	U 数	備考
N8141-26A	Disk 増設ユニット(ラックマウント用)	3U	HDD を 14 台まで搭載可能
N8141-27A	Disk 増設ユニット(ラックマウント用)	1U	HDD を 3 台まで搭載可能

型名	製品名	備考
N8143-50	ラック取付用ブラケット	Disk 増設ユニット(ラックマウント用) [N8141-26A]を、次の N 型番のラックへ取り付ける場合、必須。 N8540-01,02,09,10,09AC,10AC,28,29,38
N8143-35	ラック取付用ブラケット	Disk 増設ユニット(ラックマウント用) [N8141-27A]を、次の N 型番のラックへ取り付ける場合、必須。 N8540-01,02,09,10,09AC,10AC,28,29,38

■N8141-26A

- Ultra160/Ultra2 SCSI インターフェースを装備。
- サーバ本体との接続は、ディスクアレイコントローラ(N8103-52,-53,-64)を経由して行い、Disk 増設ユニットに実装した HDD をディスクアレイとして構成可能。
- オプションの電源ユニット(N8181-17)を追加することで、電源を冗長構成にすることが可能。電源はホットスワップ対応。
- 冷却用ファンは冗長ファン構成。(ホットスワップ対応)。
- Disk 増設ユニット用オプションボード(N8190-65)を実装することにより、SCSI バスを 2 系統に独立分割可能。但し、1 系統の Disk 接続台数は最大 7 台となる。

■N8141-27A

- Ultra160/Ultra2 SCSI インターフェースを装備。
- サーバ本体との接続は、ディスクアレイコントローラ(N8103-52,-53,-64)を経由して行い、Disk 増設ユニットに実装した HDD をディスクアレイとして構成可能。

各ユニットに実装できる HDD、及び接続できるディスクアレイコントローラは、次ページの表を参照。

●サポート HDD (N8141-26A,-27A に実装可能な HDD) – Ultra160 or Ultra2 で動作

型名	製品名	備考
N8150-103	増設用9.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm
N8150-105	増設用18.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm
N8150-106	増設用36.3GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm
N8150-134	増設用18.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),15000rpm

●サポートコントローラ

型名	製品名	備考
N8103-52	ディスクアレイコントローラ	32bit,Ultra160 SCSI対応,1ch
N8103-53	ディスクアレイコントローラ	64bit,Ultra160 SCSI対応,2ch
N8103-64	ディスクアレイコントローラ(A)	64bit, Ultra160 SCSI対応,4ch

●オプションボード (DISK 増設筐体内部を SCSI×2 系統に独立に分割)

型名	製品名	ディスク増設ユニット	
		N8141-26A	N8141-27A
N8190-65	Disk 増設筐体オプションボード	○	—

※N8141-27A に、オプションボードはありません。

●冗長電源

型名	製品名	ディスク増設ユニット	
		N8141-26A	N8141-27A
N8181-17	電源ユニット	○	—

※N8141-27A に、冗長電源ユニットはありません。


2.機能仕様

		N8141-26A	N8141-27A
外形寸法		424(W)×650(D)×131.5(H)mm	424(W)×559(D)×44(H)mm
質量		22Kg (Max39Kg)	12kg (Max14kg)
電源電圧		100V ±10%	100V ±10%
電源周波数		50/60Hz ±1Hz	50/60Hz ±1Hz
消費電力		577VA	174VA
発熱量		2727KJ	565KJ
動作環境	温度	10-35 °C	10-35 °C
	湿度	20-80 %	20-80 %
コンセント		二極平衡アース付	二極平衡アース付
外部インタフェース		Ultra160/Ultra2 SCSI×1	Ultra160/Ultra2 SCSI×1
HDD HotPlug 対応		○	○

3.接続形態


■N8141-26A

Disk 増設ユニット(N8141-26A)は、ディスクアレイコントローラの 1ch につき 1 台接続可能。
但し次頁以降に示す SCSI 系統分轄時にはディスクアレイコントローラにつき 1 台接続。




■N8141-27A

Disk 増設ユニット(N8141-27A)は、ディスクアレイコントローラの 1ch につき 1 台接続可能。




■N8190-65 Disk 増設筐体オプションボード 接続例


**注意事項**

- Disk 増設ユニットと接続する為の SCSI ケーブル①、②は、別途手配が必要。
(①と②は同じ型番のケーブル (K410-93(03)または、K410-93(06)))
- 実装する HDD は、別途手配する必要がある。
- 電源を冗長構成にして、信頼性を向上させることができる。この場合、電源ユニット(N8181-17)を別途手配する必要がある。

4. 外観図



(N8141-26A) 筐体寸法 $424\text{ mm(W)} \times 650\text{ mm(D)} \times 131.5\text{ mm(H)}$



(N8141-27A) 筐体寸法 424 mm(W)× 565 mm(D)× 44 mm(H)