

		110Rc-1	120Ra-1
CPU	メーカー	Intel	Intel
	型式	Pentium III	Pentium III
	クロック周波数	1.0GHz	1.0GHz
	最大実装個数	1	2
	CPU実装形式	FC-PGA	FC-PGA
キャッシュメモリ	冷却方法	ヒートシンク	ヒートシンク
	L1キャッシュ容量(/CPU)	32KB	32KB
	L2キャッシュ容量(/CPU)	256KB	256KB
	L3キャッシュ容量(/クラス)	—	—
メモリ	最大容量	1.5GB	4GB
	増設単位	1	1
	スロット数	3	4
	メモリアクセス方式	Non Interleave	Non Interleave
	誤り検出・訂正	ECC	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン	168ピン
	動作クロック	133MHz	133MHz
	駆動電圧(V)	3.3V	3.3V
	バッファ	有	有
	BIOS	メーカー	Phoenix
バス	チップセットメーカー	VIA	ServerWorks
	チップセット名	Apollo Pro 133A	ServerSet III LEchipset
	FSB周波数	133MHz	133MHz
	システムバス幅(データ部)	64bit	64bit
	システムバス幅(アドレス部)	36bit	36bit
	メモリバス幅	64bit	64bit × 1
	I/Oバス幅	PCI:32bit	PCI:64/32bit,
	拡張スロット	PCIスロット数	PCI × 2 (32bit/33MHz × 1)
ビデオ	AGPスロット	—	—
	実装形式	オンボード	オンボード
	チップメーカー	ATI	ATI
	チップ型式	Rage XL	RageXL
	ビデオRAM容量	4MB	4MB
	解像度(表示色)	640 × 480(1677万色) 800 × 600(1677万色) 1024 × 768(1677万色) 1280 × 1024(1677万色) *1	640 × 480(1677万色) 800 × 600(1677万色) 1024 × 768(1677万色) 1280 × 1024(256色)
	IDE	実装形式	オンボード
	インタフェース	UltraATA66	オンボード
SCSI	バス形式	PCI	PCI
	実装形式	オプション	オンボード
	バス形式	—	PCI
	チャネル数	—	2
	チップメーカー	—	Adaptec
	チップ型式	—	AIC-7899
	SCSIインタフェース	—	Ultra160 SCSI /Ultra2 SCSI /Ultra SCSI(Wide) × 2 *4
ディスクアレイ	実装形式	オプション	オプション
ネットワーク	実装形式	オンボード	オンボード
	最大伝送速度	100/10Mbps	100/10Mbps
	チップメーカー	Intel	Intel
	チップ型式	82559	82559
外部インタフェース	シリアルポート	D-sub 9ピン × 2	D-sub 9ピン × 2
	パラレルポート	—	—
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン × 1	ミニD-sub 15ピン × 1
	SCSI	—	D-Sub/ハーフ68ピン × 1
	ネットワーク	RJ-45 × 2	RJ-45 × 2
	キーボードポート	ミニDIN 6ピン × 1	ミニDIN 6ピン × 1
	マウスポート	ミニDIN 6ピン × 1	ミニDIN 6ピン × 1
	USBポート	4ピン × 2	4ピン × 2
拡張ベイ	デバイスベイ(5.25")	1 *2	1 *1
	ディスクベイ(3.5")	2	2(1"ハイト × 2)
ストレージ	FDD	3.5"ドライブ × 1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	薄型3.5"ドライブ × 1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)
	CD-ROMドライブ	トレイロード型 × 1(10倍速以上, 最大24倍速) *3	薄型 × 1(10倍速以上, 最大24倍速) *2
	HDD	20/30/60GB IDE HDD(Ultra ATA) または 9.1/18.1/36.3/73.2GB SCSI HDD(Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide))を搭載可能	9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD搭載可能, Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), ホットスワップ対応
外形	筐体デザイン	ラックマウント(1U)	ラックマウント(1U)
	外形寸法 (W(フット幅) × D × H)	483mm × 427mm × 44mm 483mm × 470mm × 44mm (フロントベゼル付) 425mm × 427mm × 44mm (据置時)	483mm × 651*mm × 44mm (*フロントベゼル45mm除く)
	本体質量	ディスクレスモデル 8kg(最大搭載時 10kg)	22kg(最大搭載時 26kg)
電源	電源モジュール	200W電源 × 1	200W電源 × 1 オプションで1台追加し、1+1冗長構成が可能。
	電圧	AC100V ± 10%	AC100V ± 10%
	周波数	50/60 ± 1Hz	50/60 ± 1Hz
最大消費電力	皮相電力	153VA	240VA
	有効電力	150W	235W
エネルギー消費効率		0.017(L区分)	0.060(J区分)
稼働条件	温度	10～35℃	10～35℃
	湿度	20～80%	20～80%
解像度		*1 Virtual Display Modeでの表示	*1 CD-ROMで1スロット占有済
デバイスベイ		*2 CD-ROMで1スロット占有済	
ディスクベイ			
CD-ROM		*3 IDE接続	*2 IDE接続
内蔵SCSIデバイスの規格			*3 内蔵SCSIデバイス (HDDは除く)は Ultra SCSI(Wide)または Ultra SCSIまたは FAST SCSI接続 または FAST Wide SCSI接続

Express5800 詳細スペック

		120Rc-2	140Ra-4
CPU	メーカー	Intel	Intel
	型式	Pentium III / Pentium III-S	Pentium III Xeon
	クロック周波数	1.0GHz/1.26GHz	700/900MHz
	最大実装個数	2	4
	CPU実装形式	FC-PGA/FC-PGA	スロット(Slot2)
	冷却方法	ヒートシンク	ヒートシンク
キャッシュメモリ	L1キャッシュ容量(/CPU)	32KB	32KB
	L2キャッシュ容量(/CPU)	256KB/512KB	1/2MB
	L3キャッシュ容量(/クラスタ)	—	—
メモリ	最大容量	4GB	16GB
	増設単位	1	4
	スロット数	4	16
	メモリアクセス方式	Non Interleave	4Way Interleave
	誤り検出・訂正	ECC	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン	168ピン
	動作クロック	133MHz	100MHz
	駆動電圧(V)	3.3V	3.3V
	バッファ	有	有
BIOS	メーカー	Phoenix	Phoenix
バス	チップセットメーカー	ServerWorks	ServerWorks
	チップセット名	ServerSet III LEchipset	ServerSet III HEchipset
	FSB周波数	133MHz	100MHz
	システムバス幅(データ部)	64bit	64bit
	システムバス幅(アドレス部)	36bit	36bit
	メモリバス幅	64bit × 1	64bit × 4
	I/Oバス幅	PCI:64/32bit,	PCI:64/32bit
	拡張スロット	PCIスロット数 PCI × 4 (64bit/33MHz × 3 32bit/33MHz × 1)*4	PCI × 8 (64bit/66MHz × 2 64bit/33MHz × 4 32bit/33MHz × 2)
ビデオ	AGPスロット	—	—
	実装形式	オンボード	オンボード
	チップメーカー	ATI	ATI
	チップ型式	Rage II C	Rage II C
	ビデオRAM容量	4MB	4MB
	解像度(表示色)	640 × 480(1677万色) 800 × 600(1677万色) 1024 × 768(1677万色) 1280 × 1024(1677万色)	640 × 480(1677万色) 800 × 600(1677万色) 1024 × 768(1677万色) 1280 × 1024(1677万色)
	IDE	実装形式 オンボード	オンボード
SCSI	インタフェース		
	バス形式	PCI	PCI
SCSI	実装形式	オンボード	オンボード
	バス形式	PCI	PCI
	チャネル数	2	3
	チップメーカー	Adaptec	Adaptec
	チップ型式	AIC-7899	AIC-7899, -7880
	SCSIインタフェース	Ultra160 SCSI /Ultra2 SCSI /Ultra SCSI(Wide) × 2*3	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI /Ultra SCSI(Wide) × 2*3 Ultra SCSI(Wide) × 1*3
ディスクアレイ	実装形式	オプション	オプション
ネットワーク	実装形式	オンボード	オンボード
	最大伝送速度	100/10Mbps	100/10Mbps
	チップメーカー	Intel	Intel
	チップ型式	82559	82559
外部インタフェース	シリアルポート	D-sub 9ピン × 2	D-sub 9ピン × 2
	パラレルポート	D-sub 25ピン × 1	D-sub 25ピン × 1
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン × 1	ミニD-sub 15ピン × 1
	SCSI	D-Sub/ハーフ68ピン × 1	D-Sub/ハーフ68ピン × 1
	ネットワーク	RJ-45 × 1	RJ-45 × 1
	キーボードポート	ミニDIN 6ピン × 1	ミニDIN 6ピン × 1
	マウスポート	ミニDIN 6ピン × 1	ミニDIN 6ピン × 1
	USBポート	4ピン × 2	4ピン × 2
拡張ベイ	デバイスベイ(5.25")	1 *1	1
	ディスクベイ(3.5")	5(1"ハイト × 5) *1	5(1"ハイト × 5)
ストレージ	FDD	薄型3.5"ドライブ × 1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	3.5"ドライブ × 1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)
	CD-ROMドライブ	薄型 × 1(10倍速以上 最大24倍速) *2	薄型 × 1(10倍速以上 最大24倍速) *2
	HDD	9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD搭載可能, Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), ホットスワップ対応	9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD搭載可能, Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), ホットスワップ対応
外形	筐体デザイン	ラックマウント(2U)	ラックマウント(4U)
	外形寸法 (W(フット幅) × D × H)	483mm × 649*mm × 88mm (*フットベゼル52mm除く)	483mm × 689*mm × 178mm (*フットベゼル52mm除く)
本体質量	ディスクレスモデル	22kg(最大搭載時 26kg)	35kg(最大搭載時 37kg)
電源	電源モジュール	330W電源 × 1 オプションで1台追加し、1+1冗長構成が可能。	350W電源 × 2(最大3個, ホットスワップ対応, 冗長機能)
	電圧	AC100V ± 10%	AC100 ± 10%
	周波数	50/60 ± 1Hz	50/60 ± 1Hz
最大消費電力	皮相電力	240VA(冗長時 255VA)	550VA
	有効電力	235W(冗長時 250W)	500W
エネルギー消費効率		0.060(J区分)	P III X700 0.10(I区分) P III X900 0.080(I区分)
稼働条件	温度	10～35℃	10～35℃
	湿度	20～80%	20～80%
解像度			
デバイスベイ		*1 5.25インチベイと5番目のHDDは排他	
ディスクベイ			
CD-ROM		*2 IDE接続	*2 IDE接続
内蔵SCSIデバイスの規格		*3 内蔵SCSIデバイス (HDDは除く)は Ultra SCSI(Wide)または Ultra SCSIまたは FAST SCSI接続 または FAST Wide SCSI接続 *4 PCI#4にN8103-52ディスクアレイコントローラを搭載時 はPCI #3はN8504-39A、N8104-85、N8504-80以外は搭載 不可。	*3 内蔵SCSIデバイス (HDDは除く)は Ultra SCSI(Wide)または Ultra SCSIまたは FAST SCSI接続 または FAST Wide SCSI接続

		180Rb-7
CPU	メーカー	Intel
	型式	Pentium III Xeon
	クロック周波数	700/900MHz
	最大実装個数	8
	CPU実装形式	スロット(Slot2)
	冷却方法	ヒートシンク
キャッシュメモリ	L1キャッシュ容量(/CPU)	32KB
	L2キャッシュ容量(/CPU)	2MB
	L3キャッシュ容量(/クラスタ)	1MB × 2(8CPU)
メモリ	最大容量	32GB(N8102-116増設時)
	増設単位	4
	スロット数	16(標準) 32(N8102-116増設時)
	メモリアクセス方式	non Interleave(標準) 2way Interleave(N8102-116増設時)
	誤り検出・訂正	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン
	動作クロック	100MHz
	駆動電圧(V)	3.3V
BIOS	メーカー	Phoenix
	チップセットメーカー	Intel
バス	チップセット名	Profusion
	FSB周波数	100MHz
	システムバス幅(データ部)	64bit
	システムバス幅(アドレス部)	36bit
	メモリバス幅	64bit
	I/Oバス幅	64bit
拡張スロット	PCIスロット数	PCI × 10 (64bit/66MHz × 4 64bit/33MHz × 6)
	AGPスロット	—
ビデオ	実装形式	オンボード
	チップメーカー	Cirrus Logic社
	チップ型式	GD-5446
	ビデオRAM容量	2MB
	解像度(表示色)	640 × 480(1677万色) 800 × 600(1677万色) 1024 × 768(65536万色)
IDE	実装形式	オンボード
	インタフェース	
SCSI	バス形式	PCI
	実装形式	オンボード
	バス形式	PCI
	チャネル数	2
	チップメーカー	Symbios
	チップ型式	53C896
SCSIインタフェース	Ultra2 SCSI	Ultra2 SCSI(Wide) × 2*3 保留
	/Ultra SCSI(Wide)	
ディスクアレイ	実装形式	オプション
ネットワーク	実装形式	ADD ON PCI Card
	最大伝送速度	100/10Mbps
	チップメーカー	Intel
	チップ型式	82559
外部インタフェース	シリアルポート	D-sub 9ピン × 2
	パラレルポート	D-sub 25ピン × 1
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン × 1
	SCSI	0.8ミリピッチ 68ピン × 1
	ネットワーク	RJ-45 × 1
	キーボードポート	ミニDIN 6ピン × 1
	マウスポート	ミニDIN 6ピン × 1
	USBポート	4ピン × 2
拡張ベイ	デバイスベイ(5.25")	1 *1
	ディスクベイ(3.5")	2(1"ハイト)
ストレージ	FDD	3.5"ドライブ × 1(2モード対応, 720KB/1.44MB)
	CD-ROMドライブ	P III Xeon 700 : 標準型 × 1(17倍速以上,最大40倍速) *2 P III Xeon 900 : 標準型 × 1(20倍速以上,最大48倍速) *2
	HDD	9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD搭載可能. Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), ホットスワップ対応
外形	筐体デザイン	ラックマウント(7U)
	外形寸法 (W(フット幅) × D × H)	483mm × 735mm × 310mm
本体質量	ディスクレスモデル	70kg
電源	電源モジュール	750W電源 × 2(最大3台, ホットスワップ対応, 冗長機能)
	電圧	AC100 ± 10%
	周波数	50/60 ± 1Hz
最大消費電力	皮相電力	918VA
	有効電力	900W
エネルギー消費効率		P III X700 0.050(F区分) P III X900 0.034(F区分)
稼働条件	温度	10～35℃
	湿度	20～80%
	解像度	
	デバイスベイ	*1 CD-ROMで1スロット占有済
	ディスクベイ	
	CD-ROM	*2 IDE接続
	内蔵SCSIデバイスの規格	

		110Ee	120Lf
CPU	メーカー	Intel	Intel
	型式	Pentium III	Pentium III / Pentium III -S
	クロック周波数	1.0GHz	1.0GHz/1.26GHz
	最大実装個数	1	2
	CPU実装形式	FC-PGA	FC-PGA2
キャッシュメモリ	冷却方法	ヒートシンク	ヒートシンク
	L1キャッシュ容量(/CPU)	32KB	32KB
	L2キャッシュ容量(/CPU)	256KB	256KB/512KB
	L3キャッシュ容量(/クラス)	—	—
メモリ	最大容量	1.5GB	6GB
	増設単位	1	2
	スロット数	3	6
	メモリアクセス方式	Non Interleave	2Way Interleave
	誤り検出・訂正	ECC	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン	168ピン
	動作クロック	133MHz	133MHz
	駆動電圧(V)	3.3V	3.3V
	バッファ	無	有
BIOS	メーカー	Award	Phoenix
バス	チップセットメーカー	VIA	ServerWorks
	チップセット名	VIA Apollo Pro 133A Chipset	ServerSet III HE-SL +CSB5 chipset
	FSB周波数	133MHz	133MHz
	システムバス幅(データ部)	64bit	64bit
	システムバス幅(アドレス部)	36bit	36bit
	メモリバス幅	64bit	64bit
	I/Oバス幅	PCI:32bit	PCI:64/32bit
	PCIスロット数	PCI × 4 (32bit/33MHz × 4)	PCI × 6 (64bit/66MHz × 4 32bit/33MHz × 2)
ビデオ	AGPスロット	1	—
	実装形式	AGP実装	オンボード
	チップメーカー	ATI	ATI
	チップ型式	Rage XL	RageXL
	ビデオRAM容量	8MB	4MB
	解像度(表示色)	640 × 480(1677万色) 800 × 600(1677万色) 1024 × 768(1677万色) 1280 × 1024(1677万色)	640 × 480(1677万色) 800 × 600(1677万色) 1024 × 768(1677万色) 1280 × 1024(1677万色)
	実装形式	オンボード	オンボード
	インタフェース	UltraATA66	Ultra ATA 100
SCSI	バス形式	PCI	PCI
	実装形式	オプション	オンボード
	バス形式	—	PCI
	チャネル数	—	2
	チップメーカー	—	Adaptec
	チップ型式	—	AIC-7899
	SCSIインタフェース	—	Ultra 160 SCSI × 2 *4
ディスクアレイ	実装形式	オプション	オプション
ネットワーク	実装形式	オンボード	オンボード
	最大伝送速度	100/10Mbps	100/10Mbps
	チップメーカー	RealTek	Intel
	チップ型式	RTL8139C	82559
外部インタフェース	シリアルポート	D-sub 9ピン × 2	D-sub 9ピン × 2
	パラレルポート	D-sub 25ピン × 1	D-sub 25ピン × 1
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン × 1	ミニD-sub 15ピン × 1
	SCSI	—	D-sub/ハーフピッチ68ピン × 1(Ultra160 SCSI)
	ネットワーク	RJ-45 × 1	RJ-45 × 2
	キーボードポート	ミニDIN 6ピン × 1	ミニDIN 6ピン × 1
	マウスポート	ミニDIN 6ピン × 1	ミニDIN 6ピン × 1
	USBポート	4ピン × 2	4ピン × 4
拡張ベイ	デバイスベイ(5.25")	3 *1	3 *1
	ディスクベイ(3.5")	3 *2	10(1"ハイト × 10) *2
ストレージ	FDD	3.5"ドライブ × 1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	3.5"ドライブ × 1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)
	CD-ROMドライブ	トレイロード型 × 1(14倍速以上, 最大40倍速) *3	トレイロード型 × 1(10~24倍速) *3
	HDD	20/30/60GB IDE HDD または9.1/18.1GB SCSI HDDを搭載可能	9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD搭載可能, Ultra320 SCSI/Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), Hot-Plugモデルはホットスワップ対応
外形	筐体デザイン	マイクロタワー	ミドルタワー
	外形寸法 (W(フット幅) × D × H)	200mm × 437mm × 351mm	218mm × 683mm × 445mm
本体質量	ディスクレスモデル	10kg(最大搭載時 15kg)	20kg(最大搭載時38kg)
電源	電源モジュール	200W電源 × 1	300W電源 × 1(HDD 非Hot-Plugモデル,最大1) 350W電源 × 1(HDD Hot-Plug対応モデル,最大2個, ホットス ワップ対応, 冗長機能)
	電圧	AC100V ± 10%	AC100V ± 10%
	周波数	50/60 ± 1Hz	50/60 ± 1Hz
最大消費電力	皮相電力	275VA	280VA/420VA
	有効電力	220W	275W/410W
エネルギー消費効率		0.024(L区分)	P III 1G(NonHP) 0.050(J区分) P III 1G(HP) 0.055(J区分) P III-S 1.26G(HP) 0.043(J区分)
稼働条件	温度	10~35℃	10~35℃
	湿度	20~80%	20~80%

解像度

デバイスベイ

ディスクベイ

CD-ROM

内蔵SCSIデバイスの規格

*1 CD-ROMで1スロット占有済
 *2 デバイスベイにN8151-31を実装することで
 HDDベイ × 3スロット占有済
 *3 IDE接続
 *4 内蔵SCSIデバイス
 (HDDは除く)は
 Ultra SCSI(Wide)または
 Ultra SCSIまたは
 FAST SCSI接続 または
 FAST Wide SCSI接続

*1 CD-ROMで1スロット占有済
 *2 HDD Hot-Plugモデルで6台以上のHDDを接続する場
 合、増設用HDDケースが必須
 *3 IDE接続
 *4 内蔵SCSIデバイス(HDDは除く)は
 Ultra SCSI(Wide)または
 Ultra SCSIまたは
 FAST SCSI接続 または
 FAST Wide SCSI接続

Express5800 詳細スペック

		120Md	140Hb
CPU	メーカー	Intel	Intel
	型式	Pentium III Xeon	Pentium III Xeon
	クロック周波数	933MHz/1GHz	700/900MHz
	最大実装個数	2	4
	CPU実装形式	スロット(Slot2)	スロット(Slot2)
	冷却方法	ヒートシンク	ヒートシンク
キャッシュメモリ	L1キャッシュ容量(/CPU)	32KB	32KB
	L2キャッシュ容量(/CPU)	256KB	1MB/2MB
	L3キャッシュ容量(/クラスタ)	—	—
メモリ	最大容量	4GB	16GB
	増設単位	1	4
	スロット数	4	16
	メモリアクセス方式	Non Interleave	4Way Interleave
	誤り検出・訂正	ECC	ECC
	メモリモジュール	SDRAM DIMM	SDRAM DIMM
	ピン数	168ピン	168ピン
	動作クロック	133MHz	100MHz
	駆動電圧(V)	3.3V	3.3V
	バッファ	有	有
BIOS	メーカー	Phoenix	Phoenix
バス	チップセットメーカー	ServerWorks	ServerWorks
	チップセット名	ServerSet III LE +OSB4 chipset	ServerSet III HEchipset
	FSB周波数	133MHz	100MHz
	システムバス幅(データ部)	64bit	64bit
	システムバス幅(アドレス部)	36bit	36bit
	メモリバス幅	64bit	64bit × 4
	I/Oバス幅	PCI:64/32bit	PCI:64/32bit
	PCIスロット数	PCI × 7 (64bit/66MHz × 3 32bit/33MHz × 4)	PCI × 8 (64bit/66MHz × 2 64bit/33MHz × 4 32bit/33MHz × 2)
ビデオ	AGPスロット	—	—
	実装形式	オンボード	オンボード
	チップメーカー	ATI	ATI
	チップ型式	Rage II C	Rage II C
	ビデオRAM容量	4MB	4MB
	解像度(表示色)	640 × 480(1677万色) 800 × 600(1677万色) 1024 × 768(1677万色) 1280 × 1024(1677万色)	640 × 480(1677万色) 800 × 600(1677万色) 1024 × 768(1677万色) 1280 × 1024(1677万色)
	実装形式	オンボード	オンボード
	インタフェース		
SCSI	バス形式	PCI	PCI
	実装形式	オンボード	オンボード
	バス形式	PCI	PCI
	チャネル数	2	3
	チップメーカー	Adaptec	Adaptec
	チップ型式	AIC-7899	AIC-7899, -7880
	SCSIインタフェース	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI × 1 Ultra SCSI(Wide) × 1 *4	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI × 2 Ultra SCSI(Wide) × 1 *4
ディスクアレイ	実装形式	オプション	オプション
	実装形式	オンボード	オンボード
ネットワーク	最大伝送速度	100/10Mbps	100/10Mbps
	チップメーカー	Intel	Intel
	チップ型式	82559	82559
	チップ型式		
外部インタフェース	シリアルポート	D-sub 9ピン × 2	D-sub 9ピン × 2
	パラレルポート	D-sub 25ピン × 1	D-sub 25ピン × 1
	ディスプレイ	ミニD-sub 15ピン × 1	ミニD-sub 15ピン × 1
	SCSI	D-sub/ハーフピッチ68ピン × 1	D-sub/ハーフピッチ68ピン × 1
	ネットワーク	RJ-45 × 1	RJ-45 × 1
	キーボードポート	ミニDIN 6ピン × 1	ミニDIN 6ピン × 1
	マウスポート	ミニDIN 6ピン × 1	ミニDIN 6ピン × 1
	USBポート	4ピン × 2	4ピン × 2
	USBポート		
拡張ベイ	デバイスベイ(5.25")	3 *1	3 *1
	ディスクベイ(3.5")	10 *2	10 *2
ストレージ	FDD	3.5"ドライブ × 1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)	3.5"ドライブ × 1(3モード対応, 720KB/1.2MB/1.44MB)
	CD-ROMドライブ	トレイロード型(20倍速以上、最大48倍速) *3	トレイロード型(20倍速以上、最大48倍速) *3
	HDD	9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD搭載可能。 Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), ホットスワップ対応	9.1/18.1/36.3/73.2GB HDD搭載可能。 Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide), ホットスワップ対応
外形	筐体デザイン	ミドルタワー	ミドルタワー
	外形寸法 (W(フット幅) × D × H)	309mm × 710mm × 439mm	309mm × 710mm × 439mm
本体質量	ディスクレスモデル	28kg(最大搭載時 44kg)	37kg(最大搭載時 48kg)
電源	電源モジュール	450W電源 × 1(最大2個, ホットスワップ対応, 冗長機能)	450W電源 × 2(最大3個, ホットスワップ対応, 冗長機能)
	電圧	AC100V ± 10%	AC100 ± 10%
	周波数	50/60 ± 1Hz	50/60 ± 1Hz
最大消費電力	皮相電力	415VA	650VA
	有効電力	400W	600W
エネルギー消費効率		P III X933 0.060(J区分) P III X1G 0.050(J区分)	P III X700 0.12(I区分) P III X900 0.079(I区分)
稼働条件	温度	10～35℃	10～35℃
	湿度	20～80%	20～80%

解像度

デバイスベイ

ディスクベイ

CD-ROM

内蔵SCSIデバイスの規格

*1 CD-ROMで1スロット占有済

*2 6台以上のHDDを接続する場合、増設用HDDケージが必要

*3 IDE接続

*4 内蔵SCSIデバイス

(HDDは除く)は

Ultra SCSI(Wide)または

Ultra SCSIまたは

FAST SCSI接続 または

FAST Wide SCSI接続

*1 CD-ROMで1スロット占有済

*2 6台以上のHDDを接続する場合、増設用HDDケージが必要

*3 IDE接続

*4 内蔵SCSIデバイス

(HDDは除く)は

Ultra SCSI(Wide)または

Ultra SCSIまたは

FAST SCSI接続 または

FAST Wide SCSI接続