

(2001.11.13)

CTI 関連ボード

CTI 関連ボード

1.概要

型名	製品名
N8104-42	4 回線音声・FAX 処理ボード
N8104-95	4 回線音声処理ボード
N8104-96	12 回線対応音声処理ボード
N8104-82	音声認識ボード基本セット
N8108-09	音声認識ボード

2.機能仕様

	N8104-42	N8104-95
拡張スロットバス形式	PCI 仕様	PCI 仕様(ユニバーサル対応)
回線仕様	一般公衆回線/PBX(アナログ 2 線式)	
回線数	4 回線	
電話機能	自動発信/受信/転送/PB トーン認識	
発信者番号認識	あり	
FAX 機能	送信/受信(TIFF/F 形式)	なし
必須ソフトウェア	音声・FAX 処理ボードサポートソフトウェア Ver4.0	

	N8104-79	N8104-96
拡張スロットバス形式	PCI 仕様	PCI 仕様(ユニバーサル対応)
回線仕様	一般公衆回線/PBX(アナログ 2 線式)	
回線数	1 2 回線	
電話機能	自動発信/受信/転送/PB トーン認識	
発信者番号認識	あり	
FAX 機能	なし	
必須ソフトウェア	音声・FAX 処理ボードサポートソフトウェア Ver4.0	

	N8104-82	N8108-09
拡張スロットバス形式	PCI 仕様	
回線仕様	一般公衆回線/PBX(アナログ 2 線式)	
回線数	2 回線	
電話機能	自動発信/受信/送信/PB トーン認識	
発信者番号認識	あり	
FAX 機能	送信(BMP 形式) 3 回線を超える場合は RPQ	
音声認識機能	発生方式	離散発生・連続発生
	話者形式	不特定話者方式
	認識対象	単語(数字を含む)
	認識語数	離散単語 5000 語、登録語数 20 万語
	認識応答	録音再生音声と合成音声の混在可
注意事項	各モデルの 1 枚目には N8104-82 を搭載し、 2 枚目以降は N8108-09 を手配	