

ハードウェアの モデル適合表

● オプション適合表

新: 新規製品

			備考	使用可能モデル																	
型名				110Eb	110La		120Lb	120Mb	120Ha	140Ma	140Ha		180Ha								
				298 299 357	366 367	248 249	250 251	302 303	306 307	308 309	310	313 393 394	317 318	320 321	324 325	326 327	329 330	331 332	334	344	346
増設CPU																					
新	N8501-129	増設CPUボード	Pentium (400/100/512K)						○												
新	N8501-130	増設CPUボード	Pentium (450/100/512K)							○											
	N8501-75	増設CPUボード	Pentium (400/100/512K)									○									
新	N8501-101	増設CPUボード	Pentium (450/100/512K)										○								
新	N8501-104	増設CPUボード	Pentium (500/100/512K)											○							
	N8501-105	増設CPUボード	Pentium Xeon(450/100/512K)												○						
	N8501-106	増設CPUボード	Pentium Xeon(450/100/1M)													○					
	N8501-108	増設CPUボード	Pentium Xeon(450/100/512K)														○				
	N8501-109	増設CPUボード	Pentium Xeon(450/100/1M)															○			
	N8501-110	増設CPUボード	Pentium Xeon(450/100/512K)																○		
	N8501-111	増設CPUボード	Pentium Xeon(450/100/1M)																	○	
	N8501-112	増設CPUボード	Pentium Xeon(450/100/2M)																		○
	N8501-117	増設CPUボード	Pentium Xeon(450/100/1M)																		○
	N8501-118	増設CPUボード	Pentium Xeon(450/100/2M)																		○
	N8501-95	増設CPUバックボード	SCPU以上搭載時必要																	○	○
増設メモリ																					
	N8502-60	64MB増設メモリボード		○	○	○	○	○													
	N8502-61	128MB増設メモリボード		○	○	○	○	○													
	N8502-77	256MB増設メモリボード		○	○	○	○	○													
新	N8502-85	64MB増設メモリボード							○	○											
新	N8502-86	128MB増設メモリボード							○	○											
新	N8502-87	256MB増設メモリボード							○	○											
	N8502-64	64MB増設メモリボード									○	○		○							
	N8502-65	128MB増設メモリボード									○	○	○	○	○						
	N8502-66	256MB増設メモリボード									○	○	○	○	○						
	N8502-67	16MB増設メモリボード									○	○	○	○	○						
	N8502-68	32MB増設メモリボード													○	○	○	○	○	○	○
	N8502-69	64MB増設メモリボード													○	○	○	○	○	○	○
	N8502-70	128MB増設メモリボード													○	○	○	○	○	○	○
	N8502-71	256MB増設メモリボード													○	○	○	○	○	○	○
	N8502-75	増設メモリバックボード	5セット目以上の増設メモリ実装時必要													○	○	○	○	○	○
	N8502-58	FibreChannelディスクアレイ増設メモリボード	*:FibreChannel ディスクアレイ 装置(N8590-09)及びデュアルポート機構(N8503-29)に実装,デュアルポート機構必須,128MBをFCコントローラあたり1組実装可能								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
増設ボード																					
	N8503-10	SCSIコントローラ	ディスクアレイ装置接続時必要								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8503-31	SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-subハーフピッチ68ピン(Differential)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8503-42	SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-subハーフピッチ68ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8503-35	SCSIコントローラ	PCI,Ultra2 SCSI,D-subハーフピッチ68ピン 増設用HDDケージ(N8550-54)接続用														○	○	○	○	○
	N8503-29	デュアルポート機構	Write性能向上オプション装置 *: Fibre Channelディスクアレイ 装置(N8590-09)に実装								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8503-19	ディスクアレイコントローラ	PCI,Ultra SCSI(Wide)対応,2ch,UDH型68ピン				○	○	○	○											
	N8503-36A	ディスクアレイコントローラ	PCI,Ultra SCSI(Wide)対応,2ch,UDH型68ピン				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8503-43	ディスクアレイコントローラ	64bit PCI,Ultra2 SCSI対応,3ch,UDH型68ピン								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8503-44	ディスクアレイコントローラ	32bit PCI,Ultra2 SCSI対応,1ch,UDH型68ピン				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8503-25	Fibre Channelコントローラ	PCI,FibreChannel ディスクアレイ 装置接続用								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-55	高速回線ボード	PCI,BSC,HDL/SDL接続用,最大64Kbps	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-56	ISDN高速回線ボード	PCI,ISDN接続用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-23	V.24高速多回線ボード	PCI,N8504-09またはN8504-10を3枚まで搭載可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-24	X.21高速多回線ボード	PCI,N8504-09またはN8504-10を3枚まで搭載可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-09	V.24高速多回線サブボード	N8504-23/-24に実装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-10	X.21高速多回線サブボード	N8504-23/-24に実装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-39	100BASE-SX接続ボード	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-40A	100BASE-TX接続ボード	PCI,AFT/ALB対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-14A	ATMボード	PCI,155Mbps,MMF コネクタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-19A	ATMボード(155M UTP)	PCI,155Mbps,UTP コネクタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-20A	ATMボード(155M SMF)	PCI,155Mbps,SMF コネクタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-21	ATMボード(25M UTP)	PCI,25Mbps,UTP コネクタ	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-32	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(二重)(DAS)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-33	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(一重)(SAS)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-34	FDDIボード(UTP)	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-35	モデムボード	ISA				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-05	B4680接続ボード(5/2)	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-06	B4680接続ボード(5/T)	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-25B	B4680接続ボード(T)	PCI,NetWareのSMP/SFT /LANalyzer使用不可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8503-33	サーバマネージメントボード	PCI							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-42	4回線音声・FAX処理ボード	PCI,4回線(外線)	○	○	○	○	○			○	○			○	○					
	N8504-43	4回線音声処理ボード	PCI,4回線(外線)	○	○	○	○				○	○									
	N8503-40	PCIスロット拡張ボード	PCI,PCIを5スロット(64bit PCI)拡張																	○	○
	N8505-28	グラフィックスアクセラレータ	PCI,Viper V330				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8505-27	暗号ボード	高速な暗号エンジンを搭載したボード									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内蔵オプション																					
	N8550-55	増設用4GB HDD	Ultra ATA,本体内ディスクベイに実装	○																	
	N8550-56	増設用8GB HDD	Ultra ATA,本体内ディスクベイに実装	○																	
	N8550-23	増設用4GB HDD																			

新: 新規製品

型名			備考	使用可能モデル																	
				110Eb		110La			120Lb		120Mb		120Ha		140Ma		140Ha		180Ha		
				298 299 367	366 367	248 249	250 251	302 303	306 307	308 309	310	313 393 368	317 318	320 321	324 325	326 327	329 330	331 332	334	344	346
新	N8550-62	増設用4GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm *: N8590-19/-20 に実装可能									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
新	N8550-63	増設用9GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm *: N8590-19/-20 に実装可能									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8550-36	増設用8.6GB HDD	FibreChannel, *: FibreChannel ディスクアレイ装置(N8590-09)に実装									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8551-01A	内蔵3.5"MO	128MB/230MB, *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8552-02	内蔵DAT	DDS1,2GB(非圧縮時), NT上ではARCServeまたはBackupExec必須 *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8551-12BC	内蔵DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時) *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8551-13AC	内蔵DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB*6(非圧縮時), ARCserve/Tape Library(またはChanger Option)またはBackupExec/オートローダ必須,デバイスベイ2スロット占有									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8551-14	内蔵DLT	20GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, デバイスベイ2スロット占有									○	○	○	○			○	○	○	○
	N8551-17	内蔵DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, 内蔵SCSIケーブル必須, デバイスベイ2スロット占有									○	○	○	○			○	○	○	○
	N8551-19	内蔵AIT	AIT,25GB(非圧縮時) *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○*	○*	○*	○*	○*	○*
	N8551-20	内蔵AIT集合型	AIT,100GB(25GB*4,非圧縮時), ARCserve/Tape Librar(またはChanger Option)またはBackupExec/オートローダ必須*:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要									○	○	○	○			○*	○*	○*	○*
	N8551-21	内蔵TRAVAN	10GB(非圧縮時)*:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8581-04	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-03に搭載可能									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8581-05	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-05,N8541-06に搭載可能			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8581-10	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上													○	○				
	N8581-11	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上															○	○	○	○
	N8581-13	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上									○	○	○	○						
外付オプション																					
	N8590-03	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを12台まで内蔵可能, フルタワー,D-sub/ハーフピッチ68ピン									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8590-05	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを6台まで内蔵可能, ミドルタワー,D-sub/ハーフピッチ68ピン			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8590-13	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを6台まで内蔵可能, ミドルタワー,D-sub/ハーフピッチ68ピン			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8590-14	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを18台まで内蔵可能, 収納ラック型,D-sub/ハーフピッチ68ピン									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
新	N8590-19	ディスクアレイ装置	4.3GB HDD*3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
新	N8590-20	ディスクアレイ装置	8.8GB HDD*3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8590-09	Fibre Channelディスクアレイ装置	8.6GB HDD*5,増設ディスク装置を最大20台まで搭載可									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8590-10	Fibre Channel用ハブ	FibreChannelディスクアレイ装置とFibreChannelボード接続用									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8591-01	V.24回線切替装置	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化																		
	N8591-02	X.21回線切替装置	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化																		
	N8560-02	外付DAT	DDS1,2GB(非圧縮時), NT上ではARCServeまたはBackupExec必須, ペロース/ハーフピッチ50ピン*:SCSIコントローラ,内蔵SCSiケーブル必	○	○	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB*6(非圧縮時), *:SCSIコントローラ,内蔵SCSiケーブル必要 アンフェノールフルピッチ50ピン	○	○	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB*6(非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, *:SCSiコントローラ,内蔵SCSiケーブル必要, アンフェノールフルピッチ50ピン	○	○	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-10	外付DLT	DLT,20GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, *:SCSiコントローラ,内蔵SCSiケーブル必要 アンフェノールフルピッチ50ピン	○	○	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, *:SCSiコントローラ,内蔵SCSiケーブル必要 D-sub/ハーフピッチ68ピン	○	○	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-15	外付DLT集合型	DLT,245GB(35GB*7,非圧縮時), N8503-31必須, ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-sub/ハーフピッチ68ピン(Differential)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-16	外付AIT	AIT,25GB(非圧縮時), D-sub/ハーフピッチ68ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-17	外付AIT集合型	AIT,100GB(25GB*4,非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-sub/ハーフピッチ68ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-19	外付TRAVAN集合型	60GB(10GB*6非圧縮時)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
無停電電源装置																					
	N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれかが必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○
	N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれかが必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8580-27A	無停電電源装置(1250VA)	常時インバート方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれかが必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8580-21A	UPS用LAN接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8580-22A	UPS用V.24接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8580-23	UPS用マルチサーバ接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8580-24A	UPS用マルチUPSボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8580-26A	UPS用バッテリーユニット	*: N8580-27Aに接続可能,停電時に運用時間を延長	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
新	N8580-31	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChute plus+インタフェースケーブル添付	○	○	○	○	○	○	○											
	N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	N8580-08	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	N8580-06	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	NetWare 3.12J/4.1J/4.11J(PowerChutePLUS) 用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット																		
	N8580-04	UPS インタフェースキット	Windows NT(Windows NTバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				

新: 新規製品

			使用可能モデル																	
型名		備考	110Eb	110La	120Lb	120Mb	120Ha	140Ma	140Ha	180Ha										
			298 299 367	366 367	248 249	250 251	302 303	306 307	308 309	310	313 393 364	317 318	320 321	324 325	326 327	329 330	331 332	334	344	346
N8580-07	UPS インタフェースキット	NetWare(NetWareバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
N8580-14	UPS インタフェース拡張ボード	*: N8580-11/-12/-13に搭載可, 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						
ディスプレイ																				
N8571-11	15"カラーディスプレイ	解像度 ~1024×768		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8571-09	17"カラーディスプレイ	トリニトロン、解像度 ~1280×1024		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8571-10	21"カラーディスプレイ	トリニトロン、解像度 ~1600×1200		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8571-14	14インチ液晶ディスプレイ	解像度1024×768		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キーボード、マウス																				
N8570-05	マウス	機械式 2ボタン *1.標準添付 *2.Windows NT プレインストールモデルのみ添付	○*1	○*1	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1
プリンタ																				
N1138-69A	B4680プリンタ接続装置	プリンターケーブル(1.5m)付属 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1138-70A	B4680/SIFプロトコル変換装置	SIFケーブルが別途必要 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1154-003	B4680プリンタ接続ボード	B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア1.0以上必須 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1154-013	B4680プリンタ接続ボード	B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア1.1以上必須 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セントロニクス-インタフェース プリンタ																				
N1143-05 N9882-45 N1143-58 N9882-47 100-39	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	CKSP150C 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-06 N9882-45 N1143-58 N9882-47 100-39	日本語シリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	LKSP130CIII 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-07 N9882-45 N9882-46 N9882-47 100-39	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	CLKSP80CIII 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N7882-67 N9882-68 N9882-67 100-39	日本語シリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ プリンタ卓	LKSP60C 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N7882-46 N9882-45 N9882-46 N9882-47 100-39	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	CLKSP65C 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-16 N9884-12 100-39	OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	MPP80C 連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N7884-14B N9884-12 100-39	日本語OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	MPP100CII-B 連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-03 N1143-55 100-39	日本語OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	MPP125C 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-04 N1143-55 100-39	日本語OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	HI-MPP60C 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1153-005 N1142-32 N1142-33 N1143-65 N1143-66 N1143-67 N1143-69	ページプリンタ 4MB増設RAMサブボード 8MB増設RAMサブボード 増設ホッパ(250) 増設ホッパ(500) マルチシートフィーダ 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M	LCP10J B4680プリンタ接続ボード経由の場合、B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア必要 カット紙250枚連続給紙 カット紙500枚連続給紙 カット紙連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-70 N1143-71	漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	FontAvenue教科書体 FontAvenue端筆行書体																		
N1153-016 N1142-32 N1142-33 N1143-65 N1143-66 N1143-67 N1143-69	ページプリンタ 4MB増設RAMサブボード 8MB増設RAMサブボード 増設ホッパ(250) 増設ホッパ(500) マルチシートフィーダ 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M	LCP12L カット紙250枚連続給紙 カット紙500枚連続給紙 カット紙連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-70 N1143-71	漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	FontAvenue教科書体 FontAvenue端筆行書体																		
N1153-018 N1154-023 N1154-024 N1143-69	ページプリンタ 増設ホッパ(250) 増設ホッパ(500) 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M	LCP20L B4680プリンタ接続ボード経由の場合、B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア必要 カット紙250枚連続給紙 カット紙500枚連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-70 N1143-71	漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	FontAvenue教科書体 FontAvenue端筆行書体																		
N1153-012 N1142-32 N1142-33 N1154-016 N1154-017 N1154-014 N1143-67 N1154-015	ページプリンタ 4MB増設RAMサブボード 8MB増設RAMサブボード 両面印刷ユニット ソータユニット 増設ホッパ(500) マルチシートフィーダ プリンタテーブル	LCP24J B4680プリンタ接続ボード経由の場合、B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア必要 カット紙500枚連続給紙 カット紙連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

新: 新規製品

[illegible]

その他のプリンタ

[illegible]

ケーブル

[illegible]

新: 新規製品

[illegible]

● 無停電電源装置(UPS)関連オプション

新: 新規製品

型名		備考	無停電電源装置(N8580-)							
			31	11	12	13	28AC	29AC	27A	
N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須					○			
N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須						○		
N8580-27A	無停電電源装置(1250VA)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須							○	
N8580-21A	UPS用LAN接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可					○	○	○	
N8580-22A	UPS用V.24接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可					○	○	○	
N8580-23	UPS用マルチサーバ接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可					○	○	○	
N8580-24A	UPS用マルチUPSボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可					○	○	○	
N8580-26A	UPS用バッテリーユニット	*: N8580-27Aに接続可能,停電時に運用時間を延長								○
K210-07A(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)					○	○	○	
K210-07A(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)					○	○	○	
K210-04(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)					○	○	○	
K210-04(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)					○	○	○	
K210-06(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)					○	○	○	
K209-21(03)	CCU(V.24)ケーブル	3m,UPSとTA(モデム)を接続					○	○	○	
K209-21(05)	CCU(V.24)ケーブル	5m,UPSとTA(モデム)を接続					○	○	○	
K209-98C(03)	UPS接続ケーブルB	3m,UPSとUPSを接続					○	○	○	
K209-98C(05)	UPS接続ケーブルB	5m,UPSとUPSを接続					○	○	○	
K209-99(03)	UPS接続ケーブルC	3m,UPSとUPSを接続(3台以上連結)					○	○	○	
N8580-31	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChute plus+インタフェースケーブル添付	○							
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須		○						
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須			○					
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須				○				
N8580-08	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット		○	○	○				
N8580-06	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	NetWare 3.12J/4.1J/4.11J(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット		○	○	○				
N8580-04	UPS インタフェースキット	Windows NT(Windows NTバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル		○	○	○				
N8580-07	UPS インタフェースキット	NetWare(NetWareバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル		○	○	○				
N8580-14	UPS インタフェース拡張ボード	*: N8580-11/-12/-13に搭載可, 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御		○	○	○				

● 外付SCSI機器接続対応

新: 新規製品

	型名		備考	本体標準SCSIインタフェース								コントローラ(N8503-)						
				110 Eb	110 La	120L b	120 Mb	120 Ha	140 Ma	140 Ha	180 Ha	10	42	31	18	36A	43	44
Disk増設筐体																		
	N8590-03	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを12台まで内蔵可能, フルタワー、D-subハーフピッチ68ピン													○		
	N8590-05	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを6台まで内蔵可能, ミドルタワー、D-subハーフピッチ68ピン													○	○	○
	N8590-13	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを6台まで内蔵可能, ミドルタワー、D-subハーフピッチ68ピン														○	○
新	N8590-14	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを18台まで内蔵可能, 収納ラック型、D-subハーフピッチ68ピン														○	
ディスクアレイ装置																		
新	N8590-19	ディスクアレイ装置	4.3GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○						
新	N8590-20	ディスクアレイ装置	8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○						
外付バックアップ装置																		
	N8560-02	外付DAT	DDS1,2GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, ベローズハーフピッチ50ピン			○	○	○	○	*	○	○		○				
	N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時), アンフェノールフルピッチ50ピン			○	○	○	○	*	○	○		○				
	N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, アンフェノールフルピッチ50ピン			○	○	○	○	*	○	○		○				
	N8560-10	外付DLT	DLT,20GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, アンフェノールフルピッチ50ピン			○	○	○	○	*	○	○		○				
	N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, D-subハーフピッチ68ピン					○	○	*				○				
	N8560-15	外付DLT集合型	DLT,245GB(35GB×7,非圧縮時), N8503-31必須, ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-subハーフピッチ68ピン(Differential)							*					○			
	N8560-16	外付AIT	AIT,25GB(非圧縮時), D-subハーフピッチ68ピン					○	○	*				○				
	N8560-17	外付AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-subハーフピッチ68ピン					○	○	*				○				
新	N8560-19	外付TRAVAN集合型	60GB(10GB×6非圧縮時)			○	○	○	○	*	○	○		○				

*SCSIコントローラ(N8503-42,-31)を使用して接続