

ハードウェアの モデル適合表

● オプション適合表

新: 新規製品

			備考				使用可能モデル				110La			120Lc			120Ha			140Ma			140Ha			180Ha		
型名																												

新: 新規製品

型名			備考		使用可能モデル																				
					110Eb			110La			120Lc			120Ha			140Ma			140Ha			180Ha		
			298 299 357	366 367 422	369 415	370 415	248 249	250 251	302 303	371 372 400	373 374 401	410	317 416 417	411 412 413	368	377 418	379 380 419	382 383 420	384 385 421	386	389	390			
N8551-14	内蔵DLT	20GB(非圧縮時),ARCserveまたはBackupExec必須, デバイスベイ2スロット占有									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
N8551-17	内蔵DLT	35GB(非圧縮時),ARCserveまたはBackupExec必須, 内蔵SCSIケーブル必須,デバイスベイ2スロット占有									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
N8551-19	内蔵AIT	AIT,25GB(非圧縮時) *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
N8551-20	内蔵AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape Librar(またはChanger Option)またはBackupExec/オート ロード必須*:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
N8581-04	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-03に搭載可能									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
N8581-05	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-05,N8541-06に搭載可能					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
N8581-10	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上														○	○								
N8581-11	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上																○	○	○	○	○			
N8581-13	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上													○	○	○								

外付オプション

[illegible]

無停電電源裝置

[illegible][illegible]

ディスプレイ

[illegible]

キーボード、マウス

[illegible]

プリンタ

[illegible]

セントロニクス-インタフェース プリンタ

[illegible]

新: 新規製品

			備考	使用可能モデル																					
型名		110Eb				110La				120Lc			120Ha			140Ma		140Ha		180Ha					
			298 357	366 367	369 422	370 415	248 249	250 251	302 303	371 400	373 401	410 410	317 416	411 412	417 413	368	377 418	379 419	382 420	384 383	385 421	386	389	390	
N9882-47 100-39	はがきガイド プリンタ卓																								
N1143-07 N9882-45 N9882-46 N9882-47 100-39	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	CLKSP80CIII 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N7882-67 N9882-68 N9882-67 100-39	日本語シリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ プリンタ卓	LKSP60C 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N7882-46 N9882-45 N9882-46 N9882-47 100-39	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	CLKSP65C 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-16 N9884-12 100-39	OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	MPP80C 連続帳票給紙	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N7884-14B N9884-12 100-39	日本語OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	MPP100CII-B 連続帳票給紙	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-03 N1143-55 100-39	日本語OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	MPP125C 単票連続給紙	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-04 N1143-55 100-39	日本語OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	HI-MPP60C 単票連続給紙	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1153-005 N1142-32 N1142-33 N1143-65 N1143-66 N1143-67 N1143-69 N1143-70 N1143-71	ページプリンタ 4MB増設RAMサブボード 8MB増設RAMサブボード 増設ホッパ(250) 増設ホッパ(500) マルチシートフィーダ 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M 漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	LCP10J B4680 プリンタ接続ボード経由の場合、B4680 プリンタ接続ボード支援ソフトウェア必要 カット紙250枚連続給紙 カット紙500枚連続給紙 カット紙連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体 FontAvenue教科書体 FontAvenue瑞筆行書体	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1153-016 N1142-32 N1142-33 N1143-65 N1143-66 N1143-67 N1143-69 N1143-70 N1143-71	ページプリンタ 4MB増設RAMサブボード 8MB増設RAMサブボード 増設ホッパ(250) 増設ホッパ(500) マルチシートフィーダ 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M 漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	LCP12L カット紙250枚連続給紙 カット紙500枚連続給紙 カット紙連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体 FontAvenue教科書体 FontAvenue瑞筆行書体	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1153-018 N1154-023 N1154-024 N1143-69 N1143-70 N1143-71	ページプリンタ 増設ホッパ(250) 増設ホッパ(500) 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M 漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	LCP20L B4680 プリンタ接続ボード経由の場合、B4680 プリンタ接続ボード支援ソフトウェア必要 カット紙250枚連続給紙 カット紙500枚連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体 FontAvenue教科書体 FontAvenue瑞筆行書体	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1153-012 N1142-32 N1142-33 N1154-016 N1154-017 N1154-014 N1143-67 N1154-015 N1143-69 N1143-70 N1143-71	ページプリンタ 4MB増設RAMサブボード 8MB増設RAMサブボード 両面印刷ユニット ソーテュニット 増設ホッパ(500) マルチシートフィーダ プリンタテーブル 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M 漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	LCP24J B4680 プリンタ接続ボード経由の場合、B4680 プリンタ接続ボード支援ソフトウェア必要 カット紙500枚連続給紙 カット紙連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体 FontAvenue教科書体 FontAvenue瑞筆行書体	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-10 N1143-60 N1143-61 N1143-62 N1143-63	日本語ページプリンタ ホッパ機構 反転スタック機構 両面印刷処理機構 ダブルスタック機構	LCP30J 2,000枚,A4横 フェイスダウン可能,500枚 フェイスアップ/ダウン可能 500枚×2段スタック機構,N1143-61に接続	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-11 N1143-60 N1143-61 N1143-62 N1143-63	日本語ページプリンタ ホッパ機構 反転スタック機構 両面印刷処理機構 ダブルスタック機構	LCP30J(+サイズ固定用紙カセット) 2,000枚,A4横 フェイスダウン可能,500枚 フェイスアップ/ダウン可能 500枚×2段スタック機構,N1143-61に接続	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1153-010 N5273-74	ラインプリンタ ゴシック体漢字アウトライン フォントカード	KLP150C-CR,キャビネット付き	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1153-011 N5273-74	ラインプリンタ ゴシック体漢字アウトライン フォントカード	KLP150C-CR,キャビネットなし	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1153-017	ラインプリンタ	KLP360C-CM B4680 プリンタ接続ボード経由の場合、B4680 プリンタ接続ボード支援ソフトウェア必要	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○

	その他のプリンタ	

[illegible]

新: 新規製品

型名			備考	使用可能モデル																				
				110Eb				110La			120Lc			120Ha			140Ma			140Ha			180Ha	
				298 299 357	366 367	369 422	370 415	248 249	250 251	302 303	371 372 400	373 374 401	410	317 416 417	411 412 413	368	377 418 419	379 380 419	382 383 420	384 385 421	386	389	390	
N1154-001	反転スタック機構	500枚,A3縦/B4縦/A4縦/B5																						
N1143-60	ホッパ機構	2,000枚,A4横																						
N1153-003	ページプリンタ	LCP30E ,N1138-70A経由接続		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1154-001	反転スタック機構	500枚,A3縦/B4縦/A4縦/B5																						
N1143-60	ホッパ機構	2,000枚,A4横																						
N1154-002	機能拡張機構	グラフィイメージ出力時必須																						
N1153-013	ページプリンタ	LL1500,N1138-70A 経由接続		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1133-52	機能拡張機構	グラフィイメージ出力時必須																						
N1133-03	ページプリンタ	LL3000,N1138-70A 経由接続		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1133-53	機能拡張機構	グラフィイメージ出力時必須																						
N1153-014	ページプリンタ	LL1500M,N1154-013 必須		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1154-019	機能拡張機構	グラフィイメージ出力時必須																						
N1153-015	ページプリンタ	LL3000M,N1154-013 必須		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1154-020	機能拡張機構	グラフィイメージ出力時必須																						
ケーブル																								
K210-01(01)	RS232Cストレートケーブル	1m		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-01(04)	RS232Cストレートケーブル	4m		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-07A(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-07A(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-04(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-04(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K210-06(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
K209-21(03)	CCU(V.24)ケーブル	3m,UPSとTA(モデム)を																						