

ハードウェアの モデル適合表

●オプション適合表

新: 新規製品

			備考			使用可能モデル																				
型名						110Eb		110La		120Lc		120Ha		140Ma		140Ha		180Ha								
						357	462 463 465 369A	464 36701 36702 370A 415A	466 467	468 469	371 372 400	373 374 401	410	317 416 417	411 412 413	368	377 378 418	379 380 419	382 383 420	384 385 421	386	389	390			
増設CPU																										
N8501-132	増設CPUボード	PentiumIII(450/100/512K)											○													
N8501-104	増設CPUボード	PentiumIII(500/100/512K)											○													
N8501-150	増設CPUボード	PentiumIII(550/100/512K)												○												
N8501-105	増設CPUボード	Pentium II Xeon(450/100/512K)													○											
N8501-149	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(550/100/512KB)														○										
N8501-128	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(500/100/1M)															○									
N8501-137	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(500/100/512KB)																○								
N8501-138	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(500/100/1M)																	○							
N8501-139	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(500/100/512KB)																		○						
N8501-140	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(500/100/1M)																			○					
N8501-141	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(500/100/2M)																				○				
N8501-142	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(500/100/1M)																					○			
N8501-143	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(500/100/2M)																						○		
N8501-95	増設CPUバックボード	5CPU以上搭載時必要																					○	○		
増設メモリ																										
N8502-60	64MB増設メモリボード			○	○	○	○	○	○																	
N8502-61	128MB増設メモリボード			○	○	○	○	○	○																	
N8502-77	256MB増設メモリボード			○	○	○	○	○	○																	
N8502-64	64MB増設メモリボード										○	○					○	○								
N8502-65	128MB増設メモリボード										○	○					○	○								
N8502-66	256MB増設メモリボード										○	○					○	○								
N8502-88	512MB増設メモリボード										○	○					○	○								
N8502-67	16MB増設メモリボード																	○	○		○	○				
N8502-68	32MB増設メモリボード																	○	○		○	○				
N8502-69	64MB増設メモリボード																	○	○		○	○				
N8502-70	128MB増設メモリボード																	○	○		○	○				
N8502-71	256MB増設メモリボード																	○	○		○	○				
N8502-75	増設メモリバックボード	5セット目以上の増設メモリ実装時必要																	○	○		○	○			
新	N8502-38	FibreChannelディスクアレイ用増設メモリボード	*FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-31)及びデュアルポート機構(N8590-33)に実装,デュアルポート機構必須,128MBをFCコントローラあたり1組実装可能												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	N8502-58	FibreChannelディスクアレイ用増設メモリボード	*FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-09)及びデュアルポート機構(N8503-29)に実装,デュアルポート機構必須,128MBをFCコントローラあたり1組実装可能												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
増設ボード																										
N8503-10	SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-subハーフピッチ68ピン(Differential)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-31A	SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-subハーフピッチ68ピン(Differential)												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-42	SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-subハーフピッチ68ピン		○	○		○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-35	SCSIコントローラ	PCI,Ultra2 SCSI,D-subハーフピッチ68ピン 増設用HDDケージ(N8550-54)接続用																				○	○	○	○	
N8503-29	デュアルポート機構	Write性能向上オプション装置 *: Fibre Channelディスクアレイ装置(N8590-09)に実装														*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
新	N8590-33	デュアルポート機構	Write性能向上オプション装置 *: Fibre Channelディスクアレイ装置(N8590-31)に実装												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
N8503-43	ディスクアレイコントローラ	64bit PCI,Ultra2 SCSI対応,3ch,UDH型68ピン														○	○		○	○	○	○	○	○	○	
N8503-44	ディスクアレイコントローラ	32bit PCI,Ultra2 SCSI対応,1ch,UDH型68ピン														○	○		○	○	○	○	○	○	○	
N8503-49	ディスクアレイコントローラ	64bit PCI,Ultra2 SCSI対応,2ch,UDH型68ピン														○	○		○	○	○	○	○	○	○	
新	N8503-32A	Fibre Channelコントローラ	32/64bit PCI,FibreChannelディスクアレイ装置接続用																							
N8504-55	高速回線ボード	PCI,BSC,HDLCS/DLC接続用,最大64Kbps		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-56	ISDN高速回線ボード	PCI,ISDN接続用		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-23	V.24高速多回線ボード	PCI,N8504-09またはN8504-10を3枚まで搭載可能		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-24	X.21高速多回線ボード	PCI,N8504-09またはN8504-10を3枚まで搭載可能		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-09	V.24高速多回線サブボード	N8504-23/-24に実装		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-10	X.21高速多回線サブボード	N8504-23/-24に実装		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-39A	1000BASE-SX接続ボード	PCI		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-40A	100BASE-TX接続ボード	PCI,AFT/ALB対応		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-75	100BASE-TX接続ボード	PCI,AFT/ALB対応		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-14A	ATMボード	PCI,155Mbps,MMFコネクタ		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-19A	ATMボード(155M UTP)	PCI,155Mbps,UTPコネクタ		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-20A	ATMボード(155M SMF)	PCI,155Mbps,SMFコネクタ		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-21	ATMボード(25M UTP)	PCI,25Mbps,UTPコネクタ		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-32	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(二重)(DAS)		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-33	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(一重)(SAS)		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-34	FDDIボード(UTP)	PCI		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-35	モデムボード	ISA					○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-05	B4680接続ボード(5/2)	PCI		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-06	B4680接続ボード(5/T)	PCI		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-25B	B4680接続ボード(T)	PCI,NetWareのSMP/SFTIII/LANalyzer使用不可		○	○		○	○	○								○	○		○	○	○	○	○	○	
N8503-33	サーバマネージメントボード	PCI															○	○		○	○	○	○	○	○	
N8504-42	4回線音声・FAX処理ボード	PCI,4回線(外線)		○	○		○	○	○									○	○							
N8504-43	4回線音声処理ボード	PCI,4回線(外線)		○	○		○	○	○									○	○							
N8503-40	PCIスロット拡張ボード	PCI,PCIを5スロット(64bit PCI)拡張																					○	○		
新	N8505-37	グラフィックスアクセラレータ	PCI,Gloria Synergy																							
N8505-27	暗号ボード	高速な暗号エンジンを搭載したボード																					○	○		
内蔵オプション																										
N8550-56	増設用8GB HDD	Ultra ATA,本体内ディスクベ이에実装		○	○																					
N8550-72	増設用13GB HDD	Ultra ATA,本体内ディスクベ이에実装			○																					
N8550-45	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内ディスクベ이에実装					○	○																		
新	N8550-60	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内ディスクベ이에実装																							
新	N8550-73	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内ディスクベ이에実装																							
N8550-74	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内ディスクベ이에実装					○	○																		
N8550-54	増設用HDDケージ	Ultra2 SCSI対応,増設用HDDを4台搭載可能																				○	○	○		
N8550-77	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き,*N8590-23,-14に実装可能					*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	
N8550-65	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き,*N8590-23,-14に実装可能					*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*		
新	N8550-79	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き,*N8590-23,-14に実装可能																							
新	N8550-81	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き,*N8590-23,-14に実装可能																							
新	N8550-82	増設用36.3GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き,*N8590-23,-14に実装可能																							

新: 新規製品

型名			備考	使用可能モデル																	
				110Eb			110La		120Lc		120Ha		140Ma		140Ha		180Ha				
				357	462 463 465 369A	464 36701 36702 370A 415A	466 467 469	468 469	371 372 400	373 374 401	410	317 416 417	411 412 413	368	377 378 418	379 380 419	382 383 420	384 385 421	386	389	390
新	N8550-53	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI,10000rpm,本体内部ディスクベ이에実装,トレイ付き												○	○					
	N8550-68	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI,7200rpm,本体内部ディスクベ이에実装,トレイ付き												○	○					
	N8550-69	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内部ディスクベ이에実装,トレイ付き												○	○					
	N8550-75	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内部ディスクベ이에実装,トレイ付き												○	○					
新	N8550-76	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内部ディスクベ이에実装,トレイ付き												○	○					
	N8550-30	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm,トレイ付き *: N8590-03に実装可能						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8550-62	増設用4GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm *: N8590-19/-20に実装可能						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8550-63	増設用9GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm *: N8590-19/-20に実装可能						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8550-36	増設用8.6GB HDD	FibreChannel, *: FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-09)に実装									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
新	N8550-70	増設用17GB HDD	FibreChannel, *: FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-31)に実装									*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8551-23	内蔵3.5"MO	640MB, *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8552-02	内蔵DAT	DDS1,2GB(非圧縮時), NT上ではARCserveまたはBackupExec必須 *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8551-12BC	内蔵DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時) *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8551-13AC	内蔵DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), ARCserve/Tape Library(またはChanger Option)またはBackupExec/オートローダ必須,デバイスベイ2スロット占有						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8551-14	内蔵DLT	20GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, デバイスベイ2スロット占有						○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	N8551-17	内蔵DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, 内蔵SCSIケーブル必須, デバイスベイ2スロット占有						○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	N8551-19	内蔵AIT	AIT,25GB(非圧縮時) *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8551-20	内蔵AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape Librar(またはChanger Option)またはBackupExec/オートローダ必須*:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要						○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	N8581-04	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-03に搭載可能						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8581-05	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-14に搭載可能						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8581-10	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上												○	○					
	N8581-11	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上														○	○	○	○	○
	N8581-13	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-23に搭載可能						*	*	*	*	○*	○*	○*	*	*	*	*	*	*

外付オプション

[illegible]

無停電電源装置

[illegible]

新: 新規製品

型名		備考	使用可能モデル																			
			110Eb		110La		120Lc		120Ha		140Ma		140Ha		180Ha							
			357	462 463 465 369A	464 36701 36702 370A 415A	466 467 469	468 469	371 372 400	373 374 401	410	317 416 417	411 412 413	368	377 378 418	379 380 419	382 383 420	384 385 421	386	389	390		
N8580-31	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChute plus+インタフェースケーブル添付	○	○	○	○	○	○	○	○												
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
UL1057-001	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS Ver5.1.1)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
N8580-08	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
N8580-06	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	NetWare 3.12J/4.1J/4.11J(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
N8580-04	UPS インタフェースキット	Windows NT(Windows NTバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
N8580-07	UPS インタフェースキット	NetWare(NetWareバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
N8580-14	UPS インタフェース拡張ボード	*: N8580-11/-12/-13に搭載可, 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*						

ディスプレイ

[illegible]

キーボード、マウス

[illegible]

プリンタ

[illegible]

セントロニクス-インタフェース プリンタ

[illegible]

新: 新規製品

[illegible]

新: 新規製品

[illegible]

●無停電電源装置(UPS)関連オプション

新: 新規製品

型名		備考	無停電電源装置(N8580-)							
			31	11	12	13	28AC	29AC	27A	
N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須					○			
N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須						○		
N8580-27A	無停電電源装置(1250VA)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須							○	
N8580-21A	UPS用LAN接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可					○	○	○	
N8580-22A	UPS用V.24接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可					○	○	○	
N8580-23	UPS用マルチサーバ接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可					○	○	○	
N8580-24A	UPS用マルチUPSボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可					○	○	○	
N8580-26A	UPS用バッテリーユニット	*: N8580-27Aに接続可能,停電時に運用時間を延長								○
K210-07A(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)					○	○	○	
K210-07A(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)					○	○	○	
K210-04(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)					○	○	○	
K210-04(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)					○	○	○	
K210-06(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)					○	○	○	
K209-21(03)	CCU(V.24)ケーブル	3m,UPSとTA(モデム)を接続					○	○	○	
K209-21(05)	CCU(V.24)ケーブル	5m,UPSとTA(モデム)を接続					○	○	○	
K209-98C(03)	UPS接続ケーブルB	3m,UPSとUPSを接続					○	○	○	
K209-98C(05)	UPS接続ケーブルB	5m,UPSとUPSを接続					○	○	○	
K209-99(03)	UPS接続ケーブルC	3m,UPSとUPSを接続(3台以上連結)					○	○	○	
N8580-31	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChute plus+ インタフェースケーブル添付	○							
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須		○						
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須			○					
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須				○				
N8580-08	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット		○	○	○				
N8580-06	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	NetWare 3.12J/4.1J/4.11J(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット		○	○	○				
N8580-04	UPS インタフェースキット	Windows NT(Windows NTバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル		○	○	○				
N8580-07	UPS インタフェースキット	NetWare(NetWareバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル		○	○	○				
N8580-14	UPS インタフェース拡張ボード	*: N8580-11/-12/-13に搭載可, 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御		○	○	○				

●外付SCSI機器接続対応

新: 新規製品

	型名		備考	本体標準SCSIインタフェース							コントローラ(N8503-)						
				110 Eb	110 La	120 Ha	120 Ha	140 Ma	140 Ha	180 Ha	10	42	31	18	43	44	49
Disk増設筐体																	
新	N8590-03	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを12台まで内蔵可能, フルタワー,D-subハーフピッチ68ピン													○	○
	N8590-23	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを6台まで内蔵可能, ミドルタワー,D-subハーフピッチ68ピン													○	○
	N8590-14	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを18台まで内蔵可能, 収納ラック型,D-subハーフピッチ68ピン													○	○
ディスクアレイ装置																	
	N8590-19	ディスクアレイ装置	4.3GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○					
	N8590-20	ディスクアレイ装置	8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○					
外付バックアップ装置																	
	N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時), アンフェノールフルピッチ50ピン			○	○	○	*	○	○		○				
	N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, アンフェノールフルピッチ50ピン			○	○	○	*	○	○		○				
	N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, D-subハーフピッチ68ピン				○	○	*				○				
	N8560-15	外付DLT集合型	DLT,245GB(35GB×7,非圧縮時), N8503-31必須, ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-subハーフピッチ68ピン(Differential)						*					○			
	N8560-16	外付AIT	AIT,25GB(非圧縮時), D-subハーフピッチ68ピン				○	○	*				○				
	N8560-17	外付AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-subハーフピッチ68ピン				○	○	*				○				

*SCSIコントローラ(N8503-42,-31)を使用して接続