

WAN ボード

WAN ボード

1.概要

型名	製品名
N8504-23	V.24 高速多回線ボード
N8504-24	X.21 高速多回線ボード
N8504-55	高速回線ボード
N8504-56	ISDN 高速回線ボード

2.機能仕様

		N8504-23	N8504-24
拡張スロットバス形式		PCI	PCI
サポートプロトコル		L2A/2B,JCA,全銀,BSC, DINA,SNA	DINA,SNA
サポート回線		公衆回線、専用線,高速デジタル, INS-C/P,C&C-VAN 専用サービス	高速デジタル,INS-C/P
回線収容数		1 回線(最大 4 回線/PKG)	1 回線(最大 4 回線/PKG)
最大通信能力	1 回線	19.2Kbps	128Kbps
	1PKG	ペーシック系手順 : 19.2Kbps ハイレベル系手順 : 256Kbps	256Kbps
必須ソフトウェア		ベーシック通信手順ライブラリ 又はネットワークマネージャ	ネットワークマネージャ
備考		V.24/X.21 高速多回線ボード (N8504-09/N8504-10)を使用することにより最大 4 回線まで使用可能	
サポート機種		110Eb,110La,120Lc,120Ha,140Ma,140Ha,180Ha	

		N8504-55	N8504-56
拡張スロットバス形式		PCI	PCI
サポートプロトコル		V.24 : L2A/2B,JCA,全銀,BSC, DINA,SNA,OSI(共通層) X.21 : DINA,SNA,OSI(共通層)	DINA,SNA
サポート回線		公衆回線、専用線,高速デジタル, INS-C/P,C&C-VAN 専用サービス	INS ネット 64 (2B+D)
回線収容数		1 回線	1 回線(2B+D)
最大通信能力		V.24 : 19.2Kbps X.21 : 64Kbps	144Kbps
必須ソフトウェア		ベーシック通信手順ライブラリ 又はネットワークマネージャ	ネットワークマネージャ
備考		V.24/X.21 は排他	TA 内蔵型
サポート機種		110Eb,110La,120Lc,120Ha,140Ma,140Ha,180Ha	

● N8504-23/24/55 使用時の推奨モデム/TA

回線	モデム/TA
公衆回線	DATAX ITM2400mkII/4800mkII など
専用線	DATAX SP 9624 Fast など
高速デジタル回線	DATAX X64K 端末変換装置または同等品
INS-C	Aterm110/30,Aterm112
INS-P	Aterm114(Bch パケット),Aterm113/116 (Dch パケット)