

ハードウェアの モデル適合表

●オプション適合表

新: 新規製品

			備考			使用可能モデル																	
型名						110Eb		110La		120Lc		120Ha		140Ma		140Ha		180Ha					
						357	462 463 465 369A	464 36701 36702 370A 415A	466 467	468 469	371 372 400	373 374 401	410	317 416 417	411 412 413	368	377 378 418	379 380 419	494 495 496	497 498 499	500	501	502
増設CPU																							
N8501-132	増設CPUボード	PentiumIII(450/100/512K)										○											
N8501-104	増設CPUボード	PentiumIII(500/100/512K)											○										
N8501-150	増設CPUボード	PentiumIII(550/100/512K)												○									
N8501-105	増設CPUボード	Pentium II Xeon(450/100/512K)													○								
N8501-149	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(550/100/512KB)														○							
N8501-128	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(500/100/1M)															○						
N8501-137	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(500/100/512KB)																○					
N8501-138	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(500/100/1M)																	○				
N8501-162	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(550/100/512KB)																		○			
N8501-163	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(550/100/1M)																			○		○
N8501-164	増設CPUボード	PentiumIII Xeon(550/100/2M)																				○	○
N8501-95	増設CPUバックボード	5CPU以上搭載時必要																				○	○
増設メモリ																							
N8502-60	64MB増設メモリボード			○	○		○	○	○														
N8502-61	128MB増設メモリボード			○	○		○	○	○														
N8502-77	256MB増設メモリボード			○	○		○	○	○														
N8502-64	64MB増設メモリボード												○	○		○							
N8502-65	128MB増設メモリボード												○	○		○	○						
N8502-66	256MB増設メモリボード												○	○		○	○						
N8502-88	512MB増設メモリボード												○	○		○	○						
N8502-67	16MB増設メモリボード																○	○					
N8502-68	32MB増設メモリボード																	○	○				
N8502-69	64MB増設メモリボード																	○	○	○	○	○	○
N8502-70	128MB増設メモリボード																	○	○	○	○	○	○
N8502-71	256MB増設メモリボード																	○	○	○	○	○	○
N8502-75	増設メモリバックボード	5セット目以上の増設メモリ実装時必要																	○	○	○	○	○
N8502-38	FibreChannelディスクアレイ用増設メモリボード	*FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-31)及びデュアルポート機構(N8590-33)に実装,デュアルポート機構必須,128MBをFCコントローラあたり1組実装可能												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8502-58	FibreChannelディスクアレイ用増設メモリボード	*FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-09)及びデュアルポート機構(N8503-29)に実装,デュアルポート機構必須,128MBをFCコントローラあたり1組実装可能												*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
WBT 関連																							
新 N8630-01	WBTSTATION	本体,109キーボード,マウス *Windows NT4.0インストールモデルは接続対象外													○*	○*	○				○*	○*	○
増設ボード																							
N8503-10	SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-subハーフピッチ68ピン(Differential)													○	○		○	○	○	○	○	○
N8503-31A	SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-subハーフピッチ68ピン(Differential)														○	○		○	○	○	○	○
N8503-42	SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-subハーフピッチ68ピン	○	○		○											○	○		○	○	○	○
N8503-35	SCSIコントローラ	PCI,Ultra2 SCSI,D-subハーフピッチ68ピン 増設用HDDケージ(N8550-54)接続用																	○	○	○	○	○
N8503-29	デュアルポート機構	Write性能向上オプション装置 *: Fibre Channelディスクアレイ装置(N8590-09)に実装													*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8590-33	デュアルポート機構	Write性能向上オプション装置 *: Fibre Channelディスクアレイ装置(N8590-31)に実装													*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8503-43	ディスクアレイコントローラ	64bit PCI,Ultra2 SCSI対応,3ch,UDH型68ピン														○	○		○	○	○	○	○
N8503-44	ディスクアレイコントローラ	32bit PCI,Ultra2 SCSI対応,1ch,UDH型68ピン								○	○		○	○		○	○		○	○	○	○	○
N8503-49	ディスクアレイコントローラ	64bit PCI,Ultra2 SCSI対応,2ch,UDH型68ピン								○	○		○	○		○	○		○	○	○	○	○
N8503-32A	Fibre Channelコントローラ	32/64bit PCI,FibreChannelディスクアレイ装置接続用																	○	○	○	○	○
N8504-55	高速回線ボード	PCI,BSC,HDLC/SDLC接続用,最大64Kbps	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-56	ISDN高速回線ボード	PCI,ISDN接続用	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-23	V.24高速多回線ボード	PCI,N8504-09またはN8504-10を3枚まで搭載可能	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-24	X.21高速多回線ボード	PCI,N8504-09またはN8504-10を3枚まで搭載可能	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-09	V.24高速多回線サブボード	N8504-23/-24に実装	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-10	X.21高速多回線サブボード	N8504-23/-24に実装	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-39A	100BASE-SX接続ボード	PCI	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-40A	100BASE-TX接続ボード	PCI,AFT/ALB対応	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-75	100BASE-TX接続ボード	PCI,AFT/ALB対応	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-14A	ATMボード	PCI,155Mbps,MMFコネクタ	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-19A	ATMボード(155M UTP)	PCI,155Mbps,UTPコネクタ	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-20A	ATMボード(155M SMF)	PCI,155Mbps,SMFコネクタ	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-21	ATMボード(25M UTP)	PCI,25Mbps,UTPコネクタ	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-32	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(二重)(DAS)	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-33	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(一重)(SAS)	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-34	FDDIボード(UTP)	PCI	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-35	モデムボード	ISA																					
N8504-05	B4680接続ボード(5/2)	PCI	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-06	B4680接続ボード(5/T)	PCI	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8504-25B	B4680接続ボード(T)	PCI,NetWareのSMP/SFTIII/LANalyzer使用不可	○	○		○	○	○	○		○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○
N8503-33	サーバマネージメントボード	PCI																					
N8504-42	4回線音声・FAX処理ボード	PCI,4回線(外線)	○	○		○	○	○	○														
N8504-43	4回線音声処理ボード	PCI,4回線(外線)	○	○		○	○	○	○														
N8503-40	PCIスロット拡張ボード	PCI,PCIを5スロット(64bit PCI)拡張																				○	○
N8505-37	グラフィックスアクセラレータ	PCI,Gloria Synergy									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8505-27	暗号ボード	高速な暗号エンジンを搭載したボード											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内蔵オプション																							
N8550-56	増設用8GB HDD	Ultra ATA,本体内部ディスクベイに実装	○	○																			
N8550-72	増設用13GB HDD	Ultra ATA,本体内部ディスクベイに実装		○																			
N8550-45	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内部ディスクベイに実装																					
N8550-60	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内部ディスクベイに実装																					
N8550-73	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内部ディスクベイに実装																					
N8550-74	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内部ディスクベイに実装																					
N8550-54	増設用HDDケージ	Ultra2 SCSI対応,増設用HDDを4台搭載可能																					

新: 新規製品

型名		備考	使用可能モデル																	
			110Eb		110La		120Lc		120Ha		140Ma		140Ha		180Ha					
			357	462 463 465 368A	464 36701 36702 370A 415A	466 467 469	468 469	371 372 400	373 374 401	410	317 416 417	411 412 413	368	377 378 418	379 380 419	494 495 496	497 498 499	500	501	502
N8550-53	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI,10000rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き												○	○					
N8550-68	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI,7200rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き												○	○					
N8550-69	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き												○	○					
N8550-75	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き												○	○					
N8550-76	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き												○	○					
N8550-30	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm,トレイ付き *: N8590-03に実装可能							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8550-62	増設用4GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm *: N8590-19/-20に実装可能							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8550-63	増設用9GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm *: N8590-19/-20に実装可能							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8550-36	増設用8.6GB HDD	FibreChannel, *: FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-09)に実装										*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8550-70	増設用17GB HDD	FibreChannel, *: FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-31)に実装										*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8551-23	内蔵3.5"MO	640MB, *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8552-02	内蔵DAT	DDS1,2GB(非圧縮時), NT上ではARCserveまたはBackupExec必須 *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8551-12BC	内蔵DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時) *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8551-13AC	内蔵DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), ARCserve/Tape Library(またはChanger Option)またはBackupExec/オートローダ必須,デバイスベイ2スロット占有						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8551-14	内蔵DLT	20GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, デバイスベイ2スロット占有						○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
N8551-17	内蔵DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, 内蔵SCSIケーブル必須, デバイスベイ2スロット占有						○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
N8551-19	内蔵AIT	AIT,25GB(非圧縮時) *:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要	○*	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8551-20	内蔵AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape Librar(またはChanger Option)またはBackupExec/オートローダ必須*:SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要						○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
N8581-04	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-03に搭載可能						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8581-05	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-14に搭載可能						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8581-10	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上												○	○					
N8581-11	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上														○	○	○	○	○
N8581-13	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-23に搭載可能				*	*	*	*	*	○*	○*	○*	*	*	*	*	*	*	*

外付オプション

[illegible]

無停電電源装置

[illegible]

新: 新規製品

型名			備考			使用可能モデル																							
						110Eb		110La		120Lc		120Ha		140Ma		140Ha		180Ha											
						357	462 463 465 369A	464 36701 36702 370A 415A	466 467	468 469	371 372 400	373 374 401	410	317 416 417	411 412 413	368	377 378 418	379 380 419	494 495 496	497 498 499	500	501	502						
N8580-31	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChute plus+インタフェースケーブル添付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																	
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
UL1057-001	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS Ver5.1.1)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
N8580-08	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
N8580-06	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	NetWare 3.12J/4.1J/4.11J(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
N8580-04	UPS インタフェースキット	Windows NT(Windows NTバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
N8580-07	UPS インタフェースキット	NetWare(NetWare バックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														
N8580-14	UPS インタフェース拡張ボード	*: N8580-11/-12/-13に搭載可 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*											
ディスプレイ																													
N8571-17	15型カラーディスプレイ	解像度 ～1024×768	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N8571-09	17"カラーディスプレイ	トリニトロン,解像度 ～1280×1024	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N8571-10	21"カラーディスプレイ	トリニトロン,解像度 ～1600×1200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N8571-15	17型カラーディスプレイ	解像度 640×480～1280×1024	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N8571-16	15.1型液晶ディスプレイ	解像度1024×768	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
キーボード,マウス																													
N8570-05	マウス	機械式,2ボタン *1:標準添付 *2:Windows NTブレインストールモデルのみ添付	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1					
プリンタ																													
N1138-69B	B4680プリンタ接続装置	プリンタケーブル(1.5m)付属 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1138-70B	B4680/SIFプロトコル変換装置	SIFケーブルが別途必要 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1154-003	B4680プリンタ接続ボード	B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア1.0以上必須 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1154-013	B4680プリンタ接続ボード	B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア1.1以上必須 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
セントロニクス インタフェース プリンタ																													
N1143-05	日本語カラーシリアルプリンタ	CKSP150C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9882-45	トラクタフィーダ	連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1143-58	シートフィーダ	単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9882-47	はがきガイド		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
100-39	プリンタ卓		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1143-06	日本語シリアルプリンタ	LKSP130CIII	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9882-45	トラクタフィーダ	連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1143-58	シートフィーダ	単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9882-47	はがきガイド		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
100-39	プリンタ卓		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1143-07	日本語カラーシリアルプリンタ	CLKSP80CIII	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9882-45	トラクタフィーダ	連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9882-46	シートフィーダ	単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9882-47	はがきガイド		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
100-39	プリンタ卓		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N7882-67	日本語シリアルプリンタ	LKSP60C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9882-68	トラクタフィーダ	連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9882-67	シートフィーダ	単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
100-39	プリンタ卓		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N7882-46	日本語カラーシリアルプリンタ	CLKSP65C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9882-45	トラクタフィーダ	連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9882-46	シートフィーダ	単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9882-47	はがきガイド		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
100-39	プリンタ卓		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1143-16	OAプリンタ	MPP80C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9884-12	自動給紙機構	連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
100-39	プリンタ卓		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N7884-14B	日本語OAプリンタ	MPP100CII-B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N9884-12	自動給紙機構	連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
100-39	プリンタ卓		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1143-03	日本語OAプリンタ	MPP125C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1143-55	自動給紙機構	単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
100-39	プリンタ卓		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1143-04	日本語OAプリンタ	HI-MPP60C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1143-55	自動給紙機構	単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
100-39	プリンタ卓		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1153-005	ページプリンタ	LCP10J II B4680プリンタ接続ボード経由の場合,B4680プリンタ接続ボード支援 ソフトウェア必要	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
N1142-32	4MB増設RAMサブボード																												
N1142-33	8MB増設RAMサブボード																												
N1143-65	増設ホッパ(250)	カット紙250枚連続給紙																											
N1143-66	増設ホッパ(500)	カット紙500枚連続給紙																											
N1143-67	マルチシートフィーダ	カット紙連続給紙																											
N1143-69	漢字アウトラインフォントカード	FontAvenue丸ゴシック体																											
N1143-70	漢字アウトラインフォントカード	FontAvenue教科書体																											
N1143-71	漢字アウトラインフォントカード	FontAvenue端筆行書体																											
	端筆行書体-M																												

新: 新規製品

[illegible]

新: 新規製品

型名		備考	使用可能モデル						110La		120Lc		120Ha		140Ma		140Ha		180Ha			
			357	462 463 465 369A	464 36701 370A 415A	466 467	468 469	371 372 400	373 374 401	410	317 416 417	411 412 413	368	377 378 418	379 380 419	404 495 496	407 498 499	500	501	502		
その他のプリンタ																						
N1123-01A	日本語ラインプリンタ	KLP580C,N1138-70A經由接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1123-50	イメージ拡張機構		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N5263-30	日本語ラインプリンタ	KLP360C,N1138-70A經由接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N5263-98	イメージ拡張機構		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N5263-71A	日本語ラインプリンタ	KLP240C-BC,N1138-70A經由接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N5263-99	イメージ拡張機構		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N6343-41A	日本語ラインプリンタ	KLP100C,N1138-70A經由接続、型名343-44必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
343-42	イメージ拡張機構																					
343-44	プリンタ卓																					
N1153-002	ページプリンタ	LCP4000 II ,N1138-70A經由接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1154-001	反転スタッカ機構	500枚,A3縦/B4縦/A4縦/B5																				
N1143-60	ホッパ機構	2,000枚,A4横																				
N1153-003	ページプリンタ	LCP30E II ,N1138-70A經由接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1154-001	反転スタッカ機構	500枚,A3縦/B4縦/A4縦/B5																				
N1143-60	ホッパ機構	2,000枚,A4横																				
N1154-002	機能拡張機構	グラフィメージ出力時必須																				
N1153-013	ページプリンタ	LL1500,N1138-70A經由接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1133-52	機能拡張機構	グラフィメージ出力時必須																				
N1153-014	ページプリンタ	LL1500M,N1154-013必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1154-019	機能拡張機構	グラフィメージ出力時必須																				
N1153-015	ページプリンタ	LL3000M,N1154-013必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N1154-020	機能拡張機構	グラフィメージ出力時必須																				
ケーブル																						
K210-01(01)	RS232Cストレートケーブル	1m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-01(04)	RS232Cストレートケーブル	4m	○	○	○	○	○															
K210-07A(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-07A(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-04(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-04(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-06(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)																				
K209-21(03)	CCU(V.24)ケーブル	3m,UPSとTA(モデム)を接続	○	○																		
K209-21(05)	CCU(V.24)ケーブル	5m,UPSとTA(モデム)を接続																				
K209-98C(03)	UPS接続ケーブルB	3m,UPSとUPSを接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K209-98C(05)	UPS接続ケーブルB	5m,UPSとUPSを接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K209-99(03)	UPS接続ケーブルC	3m,UPSとUPSを接続(3台以上連結)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-10(01)	プリンタケーブル	1m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-10(04)	プリンタケーブル	4m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-20(01)	SCSIケーブル	1.1m, D-subハーフピッチ50ピン-ベローズハーフピッチ50ピン	○	○	○	○	○															
K208-35C(01)	SCSIケーブルL	1.1m, D-subハーフピッチ50ピン-アンフェノールフルピッチ50ピン	○	○	○	○	○															
K210-38(01)	SCSIケーブル	1m, D-subハーフピッチ68ピン-ベローズハーフピッチ50ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-38A(01)	SCSIケーブル	1m, D-subハーフピッチ68ピン-ベローズハーフピッチ50ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-39A(01)	SCSIケーブル	1m, D-subハーフピッチ68ピン-アンフェノールフルピッチ50ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-21(00)	SCSIケーブル	1.3m, ベローズハーフピッチ50ピン-ベローズハーフピッチ50ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K207-36(00)	SCSIケーブルB	0.4m, ベローズハーフピッチ50ピン-アンフェノールフルピッチ50ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K207-37(00)	SCSIケーブルC	0.4m, アンフェノールフルピッチ50ピン-アンフェノールフルピッチ50ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-41(00)	内蔵SCSIケーブル	1.3m, 内蔵D-subハーフピッチ68ピン-内蔵D-subハーフピッチ50ピン×3, 終端抵抗付き	○	○	○	○	○															
K210-42(00)	内蔵SCSIケーブル	1.2m, 内蔵D-subハーフピッチ68ピン-内蔵D-subハーフピッチ68ピン×2, 終端抵抗無し	○	○	○	○	○															
K208-31C(01)	SCSIケーブルH	1m, D-subハーフピッチ68ピン-D-subハーフピッチ68ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K208-31C(03)	SCSIケーブルH	3m, D-subハーフピッチ68ピン-D-subハーフピッチ68ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K208-38C(01)	SCSIケーブルO	1m, D-subハーフピッチ68ピン-UDH型68ピン																				
K208-38C(03)	SCSIケーブルO	3m, D-subハーフピッチ68ピン-UDH型68ピン																				
K208-38C(06)	SCSIケーブルO	6m, D-subハーフピッチ68ピン-UDH型68ピン																				
K210-80(05)	Fibre Channelケーブル	5m,FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用																				
K210-80(10)	Fibre Channelケーブル	10m,FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用																				
K210-80(20)	Fibre Channelケーブル	20m,FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用																				
K210-50(04)	X.21接続ケーブル	4m,高速回線ボードのX.21インタフェースに接続するケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-51(04)	V.24接続ケーブル	4m,高速回線ボードのV.24インタフェースに接続するケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-52(00)	高速多回線ボード用分岐ケーブル	0.3m,高速多回線ボードのコネクタに接続する二股ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-53(03)	高速多回線ボード用V.24ケーブル	3m,高速多回線ボード用分岐ケーブルに接続するV.24ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
K210-54(03)	高速多回線ボード用X.21ケーブル	3m,高速多回線ボード用分岐ケーブルに接続するX.21ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

●無停電電源装置(UPS)関連オプション

新: 新規製品

型名		備考	無停電電源装置(N8580-)							
			31	11	12	13	28AC	29AC	27A	
N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須					○			
N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須						○		
N8580-27A	無停電電源装置(1250VA)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須							○	
N8580-21A	UPS用LAN接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可					○	○	○	
N8580-22A	UPS用V.24接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可					○	○	○	
N8580-23	UPS用マルチサーバ接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可					○	○	○	
N8580-24A	UPS用マルチUPSボード	*: N8580-27A/-28AC/-29ACに搭載可					○	○	○	
N8580-26A	UPS用バッテリーユニット	*: N8580-27Aに接続可能,停電時に運用時間を延長								○
K210-07A(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)					○	○	○	
K210-07A(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)					○	○	○	
K210-04(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)					○	○	○	
K210-04(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)					○	○	○	
K210-06(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)					○	○	○	
K209-21(03)	CCU(V.24)ケーブル	3m,UPSとTA(モデム)を接続					○	○	○	
K209-21(05)	CCU(V.24)ケーブル	5m,UPSとTA(モデム)を接続					○	○	○	
K209-98C(03)	UPS接続ケーブルB	3m,UPSとUPSを接続					○	○	○	
K209-98C(05)	UPS接続ケーブルB	5m,UPSとUPSを接続					○	○	○	
K209-99(03)	UPS接続ケーブルC	3m,UPSとUPSを接続(3台以上連続)					○	○	○	
N8580-31	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChute plus+ インタフェースケーブル添付	○							
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須		○						
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須			○					
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須				○				
N8580-08	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット		○	○	○				
N8580-06	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	NetWare 3.12J/4.1J/4.11J(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット		○	○	○				
N8580-04	UPS インタフェースキット	Windows NT(Windows NTバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル		○	○	○				
N8580-07	UPS インタフェースキット	NetWare(NetWareバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル		○	○	○				
N8580-14	UPS インタフェース拡張ボード	*: N8580-11/-12/-13に搭載可, 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御		○	○	○				

●外付SCSI機器接続対応

新: 新規製品

	型名		備考	本体標準SCSIインタフェース						コントローラ(N8503-)							
				110 Eb	110 La	120 Lc	120 Ha	140 Ma	140 Ha	180 Ha	10	42	31	18	43	44	49
Disk増設筐体																	
新	N8590-03	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを12台まで内蔵可能, フルタワー,D-subハーフピッチ68ピン													○	○
	N8590-23	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを6台まで内蔵可能, ミドルタワー,D-subハーフピッチ68ピン													○	○
	N8590-14	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを18台まで内蔵可能, 収納ラック型,D-subハーフピッチ68ピン													○	○
ディスクアレイ装置																	
	N8590-19	ディスクアレイ装置	4.3GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○					
	N8590-20	ディスクアレイ装置	8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○					
外付バックアップ装置																	
	N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時), アンフェノールフルピッチ50ピン			*	○	○	*	○	○		○				
	N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, アンフェノールフルピッチ50ピン			*	○	○	*	○	○		○				
	N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, D-subハーフピッチ68ピン				○	○	*				○				
	N8560-15	外付DLT集合型	DLT,245GB(35GB×7,非圧縮時), N8503-31必須, ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-subハーフピッチ68ピン(Differential)						*					○			
	N8560-16	外付AIT	AIT,25GB(非圧縮時), D-subハーフピッチ68ピン				○	○	*				○				
	N8560-17	外付AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-subハーフピッチ68ピン				○	○	*				○				

*SCSIコントローラ(N8503-42,-31)を使用して接続