

新: 新規製品,新モデル

	型名	製品名	備考	タワーモデル						ラック専用モデル				
				110 Ed	110 Lb	120 Ed	120 Le	120 Md	140 Hb	110 Rb-1	120 Rc-2	140 Ra-4	140 Ra-7	180 Ra-7
				559	516A	567	575	584	592	650	572	597	551	557
				560	477	568	577	585	593	651	573	598	552	558
				561		569	578	586	632				553	
				563		570	579	587	594				554	
						571	581	588	595				555	
							583	589					556	
								591						
				[凡例]										
				新...新製品										
				○...サポート										
				T...タワーモデルでサポート										
				R...ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート										
				*...備考欄の注釈を参照										

増設CPU														
	N8501-184	増設CPUボード	PentiumIII(667/133/256K) *.N8500-572								○*			
	N8501-186	増設CPUボード	PentiumIII(800EB/133/256K) *.N8500-573								○*			
	N8501-188	増設CPUボード	PentiumIII(933/133/256K) *.N8500-574								○*			
	N8501-200	増設CPUボード	PentiumIII(733/133/256K) *.N8500-567/-568/-569			○*								
	N8501-201	増設CPUボード	PentiumIII(800EB/133/256K) *.N8500-570			○*								
	N8501-202	増設CPUボード	PentiumIII(933/133/256K) *.N8500-571			○*								
	N8501-185	増設CPUボード	PentiumIII(733/133/256K) *.N8500-575/-576/-577/-578				○*							
	N8501-198	増設CPUボード	PentiumIII(800EB/133/256K) *.N8500-579				○*							
	N8501-199	増設CPUボード	PentiumIII(933/133/256K) *.N8500-581				○*							
新	N8501-189	増設CPUボード	PentiumIII(1BG/133/256K) *.N8500-583				○*							
	N8501-173	増設CPUボード	PentiumIIIXeon(800/133/256K) *.N8500-539/-539A/-584/-585					○*						
	N8501-191	増設CPUボード	PentiumIIIXeon(933/133/256K) *.N8500-586/-587/-588/-589					○*						
新	N8501-192	増設CPUボード	PentiumIIIXeon(1G/133/256K) *.N8500-591					○*						
	N8501-179	増設CPUボード	PentiumIIIXeon(700/100/1M) *.N8500-592/-593/-597						○*			○*		
	N8501-180	増設CPUボード	PentiumIIIXeon(700/100/2M) *.N8500-594/-595/-598						○*			○*		
	N8501-176	増設CPUボード	PentiumIIIXeon(700/100/1M) *.N8500-551/-554										○*	
	N8501-177	増設CPUボード	PentiumIIIXeon(700/100/2M) *.N8500-552/-555/-557										○*	○*
	N8501-174	アップグレードオプションキット	4Way→8Wayへアップグレード可能にするオプション *.N8500-455/-456/-458/-459										○	
	N8501-171	増設CPUバックボード	5CPU以上搭載時必要											○

増設メモリ														
	N8502-113	64MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(100MHz),UnBuffered	○						○				
	N8502-114	128MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(100MHz),UnBuffered	○						○				
	N8502-115	256MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(100MHz),UnBuffered	○						○				
	N8502-60	64MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(100MHz),UnBuffered		○									
	N8502-61	128MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(100MHz),UnBuffered		○									
	N8502-77	256MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(100MHz),UnBuffered		○									
	N8502-95	64MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(133MHz),Buffered			○	○	○			○			
	N8502-96	128MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(133MHz),Buffered			○	○	○			○			
	N8502-97	256MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(133MHz),Buffered			○	○	○			○			
	N8502-98	512MB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(133MHz),Buffered			○	○	○			○			
	N8502-105	1GB増設メモリボード	SDRAM-DIMM(133MHz),Buffered			○	○	○			○			
	N8502-100	256MB増設メモリボード	64MB SDRAM-DIMM(100MHz)×4枚のセット						○			○	○	○
	N8502-101	512MB増設メモリボード	128MB SDRAM-DIMM(100MHz)×4枚のセット						○			○	○	○
	N8502-102	1GB増設メモリボード	256MB SDRAM-DIMM(100MHz)×4枚のセット						○			○	○	○
	N8502-103	2GB増設メモリボード	512MB SDRAM-DIMM(100MHz)×4枚のセット						○			○	○	○
	N8502-104	4GB増設メモリボード	1GB SDRAM-DIMM(100MHz)×4枚のセット						○			○	○	○

WBT関連														
	N8630-01	WBTSTATION	スタンダードタイプ：本体、109キーボード、マウス *WindowsNT Server 4.0の拡張機能は接続対象外			○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○
	N8630-05	WBTSTATION	ハイスpekタイプ：本体、109キーボード、マウス *WindowsNT Server 4.0の拡張機能は接続対象外			○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○
	N8630-06	WBTSTATION	液晶一体型タイプ：本体、109キーボード、マウス *WindowsNT Server 4.0の拡張機能は接続対象外			○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○
	NS8630-0101	WBTSTATIONセットモデル	スタンダードタイプ[N8630-01]と15"CRT[N8571-21]のセットモデル *WindowsNT Server 4.0の拡張機能は接続対象外			○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○
	NS8630-0501	WBTSTATIONセットモデル	ハイスpekタイプ[N8630-05]と15"CRT[N8571-21]のセットモデル *WindowsNT Server 4.0の拡張機能は接続対象外			○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○

新: 新規製品,新モデル

型名	製品名	備考	タワーモデル						ラック専用モデル				
			110 Ed	110 Lb	120 Ed	120 Le	120 Md	140 Hb	110 Rb-1	120 Rc-2	140 Ra-4	140 Ra-7	180 Ra-7
[凡例] 新...新製品 ○...サポート T...タワーモデルでサポート R...ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート *...備考欄の注釈を参照			559 560 561 563	516A 477	567 568 569 570 571	575 577 578 579 581 583	584 585 586 587 588 589 591	592 593 632 594 595	650 651	572 573 574	597 598	551 552 553 554 555 556	557 558
増設ボード													
N8503-10	SCSIコントローラ	ディスクアレイ装置接続時必要 二重化システム構成用 (CLUSTERPRO (WindowsNT/2000版) 用)			○	○	○	○		○	○	○	○
N8503-31A	SCSIコントローラ	ディスクアレイ装置接続時必要 二重化システム構成用 (MicrosoftClusterServer、およびCLUSTERPRO for Linux用) 外付DLT集合型/Upgrade型DLTライブラリ接続用			○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-42	SCSIコントローラ	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-56	SCSIコントローラ	Ultra160 SCSI,Ultra2SCSI(Wide),UltraSCSI(Wide)対応 HDD接続用		○	○		○		○				
N8503-51	ディスクミラーリングコントローラ	RAID0,1のみ対応,IDEディスク専用 [注意]Windows2000対応は、別途58宝船からドライバのダウンロード が必要	○										
N8503-44	ディスクアレイコントローラ	Mylex社製(DAC960PTL),1チャンネル, Ultra2SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide)対応 4MBキャッシュ,RAID0,1,5,6 【注意】 WindowsNTServer3.51では使用不可 【注意】 N8503-44/49/43以外のアレイコントローラと同一本体内の混 在実装不可		○	○	○	○		○	○			
N8503-49	ディスクアレイコントローラ	Mylex社製(DAC1164P),2チャンネル Ultra2SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide)対応 16MBキャッシュ,バッテリー付き,RAID0,1,5,6 【注意】 WindowsNTServer3.51では使用不可 【注意】 N8503-44/49/43以外のアレイコントローラと同一本体内の混 在実装不可 *外付けDisk増設ユニット接続のみディスクアレイサポート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8503-43	ディスクアレイコントローラ	Mylex社製(DAC1164P),3チャンネル,Ultra2SCSI(Wide)対応 64MBキャッシュ,バッテリー付き,RAID0,1,5,6 【注意】 WindowsNTServer3.51では使用不可 【注意】 N8503-44/49/43以外のアレイコントローラと同一本体内の混 在実装不可						○	○		○	○	○
N8503-60	ディスクアレイコントローラ(A)	AMI社製(elite1500) 2チャンネル,32MBキャッシュ,バッテリー付き,RAID1,5 Ultra2SCSI(Wide)対応 [注意]N8503-60とN8503-44/-49/-43は混在不可				○	○	○		○	○		
N8503-47	VI接続ボード	64bit対応 ノード間通信ボード (クラスタ専用)			○	○	○	○			○	○	○

新: 新規製品,新モデル

	型名	製品名	備考	タワーモデル						ラック専用モデル				
				110 Ed	110 Lb	120 Ed	120 Le	120 Md	140 Hb	110 Rb-1	120 Rc-2	140 Ra-4	140 Ra-7	180 Ra-7
			[凡例] 新...新製品 ○...サポート T...タワーモデルでサポート R...ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート *...備考欄の注釈を参照	559 560 561 563	516A 477	567 568 569 570 571	575 577 578 579 581 583	584 585 586 587 588 589 591	592 593 632 594 595	650 651	572 573 574	597 598	551 552 553 554 555 556	557 558
	NS8503-32AC10	Fibre Channel高信頼接続セットVer1.0	FibreChannelディスクアレイ装置接続用 WindowsNT環境のみサポート 2ノードクラスタ構成時に必要な下記のセット 【N8503-32A】 FibreChannelコントローラ×4 【N8590-58】 FibreChannelハブ(5ポート)×2 【K210-80(05)】 FibreChannelケーブル×6 【UL1214-003】 デュアルポート機構ユーティリティ×2			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8503-32B	Fibre Channelコントローラ	32/64bitPCIに接続,FibreChannelディスクアレイ装置接続用 Windows2000対応			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	NS8503-32BC10	Fibre Channel高信頼接続セットVer1.1	FibreChannelディスクアレイ装置接続用 WindowsNT環境のみサポート 2ノードクラスタ構成時に必要な下記のセット 【N8503-32B】 FibreChannelコントローラ×4 【N8590-58】 FibreChannelハブ(5ポート)×2 【K210-80(05)】 FibreChannelケーブル×6 【UL1214-003】 デュアルポート機構ユーティリティ×2			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	NS8503-32BC20	Fibre Channel高信頼接続セットVer2.0	FibreChannelディスクアレイ装置接続用 Windows2000環境のみサポート 2ノードクラスタ構成時に必要な下記のセット 【N8503-32B】 FibreChannelコントローラ×4 【N8590-58】 FibreChannelハブ(5ポート)×2 【K210-80(05)】 FibreChannelケーブル×6 【UL1214-102】 デュアルポート機構ユーティリティ 2000 Ver2.0×2			○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8503-57	DLTライブラリ用FibreChannelコントローラ	Upgrade型 DLTライブラリ, FibreChannelに接続用					○	○	○		○	○	○
	N8503-16	増設バッテリー	ディスクアレイ用キャッシュをバックアップして,Write back有効にし,HDDアクセスの高速化を実現											
	N8504-55	高速回線ボード	PCIスロット用高速回線ボード ハイレベル手順 (HDLC/SDLC) ...最大64Kbps ベーシック手順 (L2A/B, 全銀, JCA) ...最大9600bps ベーシック通信手順ライブラリVer3.2以降対応 ネットワークマネージャ Ver4.2以降対応 Microsoft SNA Server Vere4.0以降対応	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
	N8504-56	ISDN高速回線ボード	PCIスロット用ISDN高速回線ボード Bチャネル×2+Dチャネルを制御可能 ハイレベル手順 (HDLC/SDLC) ...最大64Kbps (Bチャネル) ネットワークマネージャ Ver4.2以降対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-23	V.24高速多回線ボード	PCIスロット用V.24高速回線ボード 最大4回線まで制御可能 2回線目以降は、N8504-09またはN8504-10が必要 3回線目以降は、K210-52(xx)が必要が必要 K210-53(xx)が必須 ハイレベル手順 (HDLC/SDLC)(最大64Kbps/1回線) ベーシック手順 (L2A/B, 全銀,JCA)(最大9600bps/1回線) 但しベーシック手順においては、ボード全体での通信処理能力は19.2Kbps まで ハイレベル手順とベーシック手順の1ボード上での混在不可 ベーシック通信手順ライ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-24	X.21高速多回線ボード	PCIスロット用X.21高速多回線ボード 最大4回線まで制御可能 2回線目以降は、N8504-09またはN8504-10が必要 3回線目以降は、K210-52(xx)が必要が必要 K210-54(xx)が必須 ハイレベル手順 (HDLC/SDLC) (最大64Kbps/1回線) ネットワークマネージャ Ver3.2以降対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-09	V.24高速多回線サブボード	N8504-07/-08/-23/-24に実装 1枚ごとにK210-53(xx)が必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-10	X.21高速多回線サブボード	N8504-07/-08/-23/-24に実装 1枚ごとにK210-54(xx)が必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-39A	1000BASE-SX接続ボード	PCI,NetWare未対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-81	1000BASE-T接続ボード	PCI, N8504-39Aと混在不可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-75	100BASE-TX接続ボード	PCI,AFT/ALB対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-80	100BASE-TX接続ボード	デュアルポート	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-14A	ATMボード	PCI,155Mbps,MMFコネクタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-19A	ATMボード(155M UTP)	PCI,155Mbps,UTPコネクタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-20A	ATMボード(155M SMF)	PCI,155Mbps,SMFコネクタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-21	ATMボード(25M UTP)	PCI,25Mbps,UTPコネクタ			○	○	○	○		○	○	○	○
	N8504-32	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(二重)(DAS)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-33	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(一重)(SAS)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-34	FDDIボード(UTP)	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-05	B4680接続ボード(5/2)	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-06	B4680接続ボード(5/T)	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-25B	B4680接続ボード(T)	PCI,NetWareのSMP/SFTIII/LANalyzer使用不可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-42	4回線音声・FAX処理ボード	PCI,4回線(外線) 音声FAX処理ボードサポートソフトウェアVer1.0 [UL1131-08]必須	○	○	○	○	○	○					
	N8504-43	4回線音声処理ボード	PCI,4回線(外線) 音声FAX処理ボードサポートソフトウェアVer1.0 [UL1131-08]必須	○	○	○	○	○	○					
	N8505-27	暗号ボード	高速な暗号エンジンを搭載したボード 別途SecureWare/暗号ボードマネージャが必要				○	○	○		○	○	○	○
グラフィックスボード														
	N8505-39	グラフィックスアクセラレータ	PCI,Synergyl				○	○	○				○	○

新: 新規製品,新モデル

	型名	製品名	備考	タワーモデル					ラック専用モデル					
				110 Ed	110 Lb	120 Ed	120 Le	120 Md	140 Hb	110 Rb-1	120 Rc-2	140 Ra-4	140 Ra-7	180 Ra-7
				559	516A	567	575	584	592	650	572	597	551	557
				560	477	568	577	585	593	651	573	598	552	558
				561		569	578	586	632		574		553	
				563		570	579	587	594				554	
						571	581	588	595				555	
							583	589					556	
								591						
				[凡例]										
				新...新製品										
				○...サポート										
				T...タワーモデルでサポート										
				R...ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート										
				*...備考欄の注釈を参照										

ディスク関連

内蔵ディスク装置

新	N8550-107	増設用20GB HDD	UltraATA,4000rpm以上 1インチハイト	○						○				
	N8550-88	増設用20GB HDD	UltraATA,7200rpm 1インチハイト *N8500-370/415/422/369のみ接続可能	○						○				
	N8550-101	増設用30GB HDD	UltraATA,7200rpm 1インチハイト	○						○				
	N8550-89	増設用9.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 7200rpm,1インチハイト *1.SCSIコントローラ[N8503-35/56],デイスケットコントローラ経由で接続 *2.K210-37(00)必須		○	○				○*1				
	N8550-97	増設用9.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 10000rpm,1インチハイト *SCSIコントローラ[N8503-35/56],デイスケットコントローラ経由で接続		○	○				○*				
	N8550-96	増設用18.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 7200rpm,1インチハイト *SCSIコントローラ[N8503-35/56],デイスケットコントローラ経由で接続		○	○				○*				
	N8550-98	増設用18.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 10000rpm,1インチハイト *SCSIコントローラ[N8503-35/56],デイスケットコントローラ経由で接続		○	○				○*				
	N8550-99	増設用36.3GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2 SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 10000rpm,1インチハイト		○	○								
	N8550-90	増設用9.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 7200rpm,1インチハイト,トレイ付 *:N8590-23/14/N8541-19に実装可能		*	*	○*	*	*	*	*	*	○*	○*
	N8550-93	増設用9.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 10000rpm,1インチハイト,トレイ付 *:N8590-23/14/N8541-19に実装可能		*	*	○*	*	*	*	*	*	○*	○*
	N8550-91	増設用18.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 7200rpm,1インチハイト,トレイ付 *:N8590-23/14/N8541-19に実装可能		*	*	○*	*	*	*	*	*	○*	○*
	N8550-94	増設用18.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 10000rpm,1インチハイト,トレイ付 *:N8590-23/14/N8541-19に実装可能		*	*	○*	*	*	*	*	*	○*	○*
	N8550-95	増設用36.3GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 10000rpm,1インチハイト,トレイ付 *:N8590-23/14/N8541-19に実装可能		*	*	○*	*	*	*	*	*	○*	○*
	N8550-102	増設用9.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 7200rpm,1インチハイト,トレイ付 *:N8590-64/N8541-26/27に実装可能		*	*	*	○*	○*	*	○*	○*	*	*
	N8550-103	増設用9.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 10000rpm,1インチハイト,トレイ付 *:N8590-64/N8541-26/27に実装可能		*	*	*	○*	○*	*	○*	○*	*	*
	N8550-104	増設用18.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 7200rpm,1インチハイト,トレイ付 *:N8590-64/N8541-26/27に実装可能		*	*	*	○*	○*	*	○*	○*	*	*
	N8550-105	増設用18.1GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 10000rpm,1インチハイト,トレイ付 *:N8590-64/N8541-26/27に実装可能		*	*	*	○*	○*	*	○*	○*	*	*
	N8550-106	増設用36.3GB HDD	Ultra160 SCSI/Ultra2SCSI(Wide)/UltraSCSI(Wide) 10000rpm,1インチハイト,トレイ付 *:N8590-64/N8541-26/27に実装可能		*	*	*	○*	○*	*	○*	○*	*	*
	N8550-87	増設用HDDケージ	増設用HDDを5台搭載可能					○	○					

新: 新規製品,新モデル

	型名	製品名	備考	タワーモデル						ラック専用モデル				
				110 Ed	110 Lb	120 Ed	120 Le	120 Md	140 Hb	110 Rb-1	120 Rc-2	140 Ra-4	140 Ra-7	180 Ra-7
			[凡例] 新...新製品 ○...サポート T...タワーモデルでサポート R...ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート *...備考欄の注釈を参照	559 560 561 563	516A 477	567 568 569 570 571	575 577 578 579 581 583	584 577 586 587 588 589 591	592 593 632 594 595	650 651	572 573 574	597 598	551 552 553 554 555 556	557 558
バックアップ装置														
内蔵（バックアップ装置）														
	N8551-25	内蔵3.5"MO	128MB/230MB/640MB クリーニングカートリッジ×1巻添付、媒体は別途手配必要 *1:SCSIコントローラ内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマントモデルはN8541-02/13/28に実装可能 *3:内蔵SCSIケーブル必要	○*1	○*1	○*3	○*2	○*2	○*2	*2	○*2	○*2	○*2	○*2
	N8551-12BC	内蔵DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時) クリーニングテープ×1巻添付、媒体は別途手配必要 *1:SCSIコントローラ内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマントモデルはN8541-02/13/28に実装可能 *3:内蔵SCSIケーブル必要	○*1	○*1	○*3	○*2	○*2	○*2	*2	○*2	○*2	○*2	○*2
	N8551-26	内蔵DAT	DDS1/DDS2/DDS3/DDS4,20GB(非圧縮時) クリーニングテープ×1巻添付、媒体は別途手配必要 *1:SCSIコントローラ内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマントモデルはN8541-13/28に実装可能 *3:内蔵SCSIケーブル必要	○*1	○*1	○*3	○*2	○*2	○*2	*2	○*2	○*2	○*2	○*2
	N8551-13AC	内蔵DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時) デバイスベイ2スロット占有 ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オ-tp-d* 必須 クリーニングテープ(EF-3237CN同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要 *:ラックマウントモデルはN8541-02/13/28に実装可能				○*	○*	○*	*	*	*	○*	○*
	N8551-27	内蔵DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3/DDS4,20GB×6(非圧縮時) デバイスベイ2スロット占有 クリーニングテープ×1巻添付、媒体は別途手配必要 ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オ-tp-d* 必須 *1:SCSIコントローラ内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマントモデルはN8541-13/28に実装可能				○*2	○*2	○*2	*2	*2	*2	○*2	○*2
	N8551-14	内蔵DLT	20GB(非圧縮時) デバイスベイ2スロット占有 ARCserveまたはBackupExec必須 クリーニングテープ(EF-3237E同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要 *:ラックマウントモデルはN8541-02/13/28に実装可能				○*	○*	○*	*	*	*	○*	○*
	N8551-17	内蔵DLT	35GB(非圧縮時) デバイスベイ2スロット占有 ARCserveまたはBackupExec必須 クリーニングテープ(EF-3237E同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要 *1:内蔵SCSIケーブル必須 *2:ラックマウントモデルはN8541-13/28に実装可能				○*2	○*2	○*2	*2	*2	*2	○*2	○*2
	N8551-19	内蔵AIT	AIT,25GB(非圧縮時) クリーニングテープ(EF-3237J同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要 *1:SCSIコントローラ内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマントモデルはN8541-13/28に実装可能	○*1	○*1	○	○*2	○*2	○*2	*2	○*2	○*2	○*2	○*2
新	N8551-28	内蔵AIT	AIT2,50GB(非圧縮時) クリーニングテープ(EF-3237J同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要 *1:SCSIコントローラ内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマントモデルはN8541-02/13に実装可能 *3:内蔵SCSIケーブル必要	○*1	○*1	○*3	○*2	○*2	○*2	*2	○*2	○*2	○*2	○*2
	N8551-20	内蔵AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時) ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オ-tp-d* 必須 クリーニングテープ(EF-3237J同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要 *1:SCSIコントローラ内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマントモデルはN8541-13/28に実装可能				○*2	○*2	○*2	*2	*2	*2	○*2	○*2
新	N8551-29	内蔵AIT集合型	AIT2,50GB×4（非圧縮時） クリーニングテープ(EF-3237J同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要 ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オ-tp-d* 必須 *1:SCSIコントローラ内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能				○*2	○*2	○*2	*2	*2	*2	○*2	○*2
	N8551-21	内蔵TRAVAN	TRAVAN,10GB(非圧縮時) クリーニングテープ(EF-3237K同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要 *1:SCSIコントローラ内蔵SCSIケーブル必要 *2:ラックマントモデルはN8541-02/13/28に実装可能 *3:内蔵SCSIケーブル必要 [注意]NetWareは未サポート	○*1	○*1	○*3	○*2	○*2	○*2	*2	○*2	○*2	○*2	○*2
	N8541-28	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	内蔵デバイスを最大4台搭載可能 高さ：2U				R	R	R	○	○	○	R	○

新: 新規製品,新モデル

	型名	製品名	備考	タワーモデル						ラック専用モデル				
				110 Ed	110 Lb	120 Ed	120 Le	120 Md	140 Hb	110 Rb-1	120 Rc-2	140 Ra-4	140 Ra-7	180 Ra-7
		[凡例] 新...新製品 ○...サポート T...タワーモデルでサポート R...ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート *...備考欄の注釈を参照		559 560 561 563	516A 477	567 568 569 570 571	575 577 578 579 581 583	584 585 586 587 588 589 591	592 593 632 594 595	650 651	572 573 574	597 598	551 552 553 554 555 556	557 558
外付け（バックアップ装置）														
	N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時) クリーニングテープ×1巻添付 媒体は別途手配必要	○	○	○	T	T	T				○	○
	N8560-22	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3/DSS4,20GB(非圧縮時) クリーニングテープ×1巻添付、媒体は別途手配必要	○	○	○	T	T	T				○	○
	N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時) ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須 クリーニングテープ(EF-3237CN同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要	○	○	○	T	T	T				○	○
	N8560-23	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3/DDS4,20GB×6(非圧縮時) クリーニングテープ×1巻添付、媒体は別途手配必要 ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須	○	○	○	T	T	T				○	○
	N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時) ARCserveまたはBackupExec必須 クリーニングテープ(EF-3237E同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要	○	○	○	T	T	T				○	○
新	N8560-29	外付DLT集合型	DLT8000,360GB(40GB×9,非圧縮時) クリーニングテープ(EF-3237E同等品) ×1巻添付 N8503-31A必須 ARCserve/Tape Library必須 クリーニングテープ ×1巻添付 媒体は別途手配必要 [注意]NetWare未サポート		○	○	T	T	T				○	○
新	N8560-30	DLT集合型(ラックマウント用)	DLT8000,360GB(40GB×9,非圧縮時) クリーニングテープ(EF-3237E同等品) ×1巻添付 6U(N8560-31取付時) N8503-31A,N8560-31必須 ARCserve/Tape Library必須 クリーニングテープ ×1巻添付 媒体は別途手配必要 [注意]NetWare未サポート				R	R	R	○	○	○	R	○
新	N8560-31	DLT集合型ラックマウント搭載キット	N8560-30を取り付けるためのキット 本キットでN8560-30を2台まで搭載可能				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8560-26	Upgrade型DLTライブラリ（ラックマウント用）	DLT8000,ラックマウント用 800GB(40GB×20,非圧縮時) N8503-31必須				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8560-27	Upgrade型DLTライブラリ用増設筐体（ラックマウント用）	DLT8000,N8560-26に2台まで増設可（最大3台） 800GB(40GB×20,非圧縮時) N8503-31必須				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8560-28	Upgrade型DLTライブラリ用増設DLTドライブ	DLT8000,N8560-26に1台（1ドライブ標準） N8560-27に2台まで増設可能 N8503-31必須				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8560-19	外付TRAVAN集合型	TRAVAN,60GB(10GB×6,非圧縮時) ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須 クリーニングテープ(EF-3237K同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要 [注意]NetWare未サポート	○	○	○	T	T	T				○	○
	N8560-16	外付AIT	AIT,25GB(非圧縮時) クリーニングテープ(EF-3237J同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要	○	○	○	T	T	T				○	○
	N8560-17	外付AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時) ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須 クリーニングテープ(EF-3237J同等品) ×1巻添付 媒体は別途手配必要 [注意]NetWare未サポート	○	○	○	T	T	T				○	○

新: 新規製品,新モデル

	型名	製品名	備考	タワーモデル						ラック専用モデル				
				110 Ed	110 Lb	120 Ed	120 Le	120 Md	140 Hb	110 Rb-1	120 Rc-2	140 Ra-4	140 Ra-7	180 Ra-7
[凡例] 新...新製品 ○...サポート T...タワーモデルでサポート R...ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート *...備考欄の注釈を参照				559	516A	567	575	584	592	650	572	597	551	557
				560	477	568	577	585	593	651	573	598	552	558
				561		569	578	586	632				553	
				563		570	579	587	594				554	
						571	583	581	588	595			555	556
電源ユニット									*					
	N8581-04	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-03に搭載可能											
	N8581-05	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-14に搭載可能						*					
	N8581-13	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-23/N8541-19に搭載可能		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	N8581-14	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上				○							
	N8581-16	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上										○	○
	N8581-17	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8541-26/N8590-64に搭載可能		*	*	*	○*	○*	*	*	*	*	*
	N8581-18	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上									○		
	N8581-19	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上								○			
	N8581-21	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *:N8541-28に搭載可能				*	*	*	*	*	*	*	*

新: 新規製品,新モデル

型名	製品名	備考	タワーモデル						ラック専用モデル					
			110 Ed	110 Lb	120 Ed	120 Le	120 Md	140 Hb	110 Rb-1	120 Rc-2	140 Ra-4	140 Ra-7	180 Ra-7	
[凡例] 新...新製品 ○...サポート T...タワーモデルでサポート R...ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート *...備考欄の注釈を参照			559 560 561 563	516A 477	567 568 569 570 571	575 577 578 579 581 583	584 585 586 587 588 589 591	592 593 632 594 595	650 651	572 573 574	597 598	551 552 553 554 555 556	557 558	
UPS														
	N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	常時商用方式 UPSインタフェースケーブル [K210-04/-06/-07(xx)]のどれか必須 *:N8500-457/-458/-459/-482/-483/-554/-555/-557は16Uラック実装時のみサポート	○	○	○	T	T	T				○*	○*
	N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	常時商用方式 UPSインタフェースケーブル [K210-04/-06/-07(xx)]のどれか必須 *:N8500-457/-458/-459/-482/-483/-554/-555/-557は16Uラック実装時のみサポート	○	○	○	T	T	T				○*	○*
	N8580-27A	無停電電源装置(1250VA)	常時インバータ方式 UPSインタフェースケーブル [K210-04/-06/-07(xx)]のどれか必須 *:N8500-457/-458/-459/-482/-483/-554/-555/-557は16Uラック実装時のみサポート	○	○	○	T	T	T				○*	○*
	N8542-12	無停電電源装置(1250VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式(3U) UPSインタフェースケーブル [K210-04/-06/-07(xx)]のどれか必須				R	R	R	○	○	○	○	○
	N8542-08AC	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式(5U) UPSインタフェースケーブル [K210-04/-06/-07(xx)]のどれか必須				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8542-09AC	UPS用バッテリーユニット (ラックマウント用)	N8542-07に接続可能,停電時に運用時間を20分に延長				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8580-21A	UPS用LAN接続ボード	N8580-19/-20/-27/-27A/-28/-29/-28AC/-29AC, N8542-07/-08/-07AC/-08ACに搭載可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8580-22A	UPS用V.24接続ボード	N8580-19/-20/-27/-27A/-28/-29/-28AC/-29AC, N8542-07/-08/-07AC/-08ACに搭載可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8580-23	UPS用マルチサーバ接続ボード	N8580-19/-20/-27/-27A/-28/-29/-28AC/-29AC, N8542-07/-08/-07AC/-08ACに搭載可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8580-24A	UPS用マルチUPSボード	N8580-19/-20/-27/-27A/-28/-29/-28AC/-29AC, N8542-07/-08/-07AC/-08ACに搭載可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8580-25	UPS用クラスタ接続ボード	N8580-19/-20/-27/-27A/-28/-29/-28AC/-29AC, N8542-07/-08/-07AC/-08ACに搭載可				○	○	○		○	○	○	○
	N8580-26A	UPS用バッテリーユニット	N8580-27Aに接続可能,停電時に運用時間を20分に延長 *:N8500-457/-458/-459/-482/-483/-554/-555/-557は16Uラック実装時のみサポート	○	○	○	T	T	T				○*	○*
	N8580-33	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS 5.2J(NT4.0/Windows2000版) 及びUPS接続ケーブル標準添付	○	○	○	T	T						
	N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	T	T						
	N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須 *:N8500-457/-458/-459/-482/-483/-554/-555/-557は16Uラック実装時のみサポート	○	○	○	T	T	T				○*	
	N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須 *:N8500-457/-458/-459/-482/-483/-554/-555/-557は16Uラック実装時のみサポート	○	○	○	T	T	T				○*	
	N8542-02	無停電電源装置(1400VA) (ラックマウント用)	Smart-UPS相当(3U) PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須				R	R	R	○	○	○	○	
	N8542-11	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	Smart-UPS相当 (3U) PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須				R	R	R	○	○	○	○	○
	N8580-41	マルチサーバ接続BOX (Share UPS)	Smart-UPS(N8542-02/11) 1台から複数台のサーバを接続する際に必要 本装置を最大2台までカスケード接続可能				R	R		○	○	○		
	UL1057-001	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	PowerChutePLUS Ver5.1.1.J (NT3.51/4.0版) 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	UL1057-101	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	PowerChutePLUS Ver5.2.J (NT4.0/Windows2000版) 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	UL2057-001	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	NetWare 3.2J/4.1J/4.11J/4.2/5(PowerChutePLUS Ver4.3.3)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット ※N8500-201Aのみ対応		○	○	○	○						
	N8580-04	UPS インタフェースキット	Windows NT(Windows NT/NetWareバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル 注意: NetWare3を使用する場合下記URLよりNetWare3対応モジュールの追加が必要 URL http://soreike.wsd.mt.nec.co.jp/cgi-bin_exp/info.htm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8580-39	UPS インタフェースキット	Linux用 本体-UPS接続ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8580-42	Share UPS接続ケーブル for Linux	Linux用Share UPS接続用のケーブル				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8580-14	UPS インタフェース拡張ボード	無停電電源装置に搭載 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8580-32	SmartUPS用 SNMPカード	LANによる複数UPSの管理が可能 N8580-12/13、N8541-02/03/11に搭載可能。				○	○	○	○	○	○	○	○
	N8580-35	電源タップ	UPSを二つ又に分岐				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8580-36	電源タップ	UPSを四つ又に分岐				R	R	R	○	○	○	R	○

新: 新規製品,新モデル

	型名	製品名	備考	タワーモデル						ラック専用モデル				
				110 Ed	110 Lb	120 Ed	120 Le	120 Md	140 Hb	110 Rb-1	120 Rc-2	140 Ra-4	140 Ra-7	180 Ra-7
		[凡例] 新...新製品 ○...サポート T...タワーモデルでサポート R...ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート *...備考欄の注釈を参照		559 560 561 563	516A 477	567 568 569 570 571	575 577 578 579 581 583	584 585 586 587 588 589 591	592 593 593 594 595	650 651	572 573 574	597 598	551 552 553 554 555 556	557 558
ディスプレイ														
	N8571-21	15型カラーディスプレイ	解像度 ～1024×768	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8571-09	17"カラーディスプレイ	トリニトロン,解像度 ～1280×1024	○	○	○	T	T	T					○
	N8571-20	21型カラーディスプレイ	トリニトロン,解像度 ～1600×1200	○	○	○	T	T	T					○
	N8571-15	17型カラーディスプレイ	17"カラーディスプレイ 解像度640×480から1280×1024	○	○	○	T	T	T					○
	N8571-16	15.1型液晶ディスプレイ	解像度1024×768	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キーボード、マウス														
	N8570-10	ラックマウント用キーボード	ラックマウント搭載用キーボード				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8570-09	109型キーボード		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8570-04	マウス	機械式,3ボタン、Linux用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8570-05	マウス	機械式,2ボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クラスタ関連機器														
	N8594-01	VIスイッチ(ラック型)	VI 4ポートスイッチ [N8594-02]により最大16ポートまで可能			R	R	R	R		○	R	R	R
	N8594-02	VIAスイッチ用ポート増設カード	VI 2ポート増設カード [N8594-01]に増設			R	R	R	R		○	R	R	R
その他														
	N8591-01	V.24回線切替装置	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化				T	T	T					○
	N8591-02	X.21回線切替装置	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化				T	T	T					○
	N8591-03	サーバスイッチユニット	据置型 (8Server) キーボード/マウス/ディスプレイを共有 N8543-16と同等の仕様	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N8545-01	V.24回線切替ユニット	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化				R	R	R	○	○	○	○	○
	N8545-02	V.24回線切替拡張ユニット	通信スロット増設時使用				R	R	R	○	○	○	○	○
	N8545-03	X.21回線切替ユニット	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化				R	R	R	○	○	○	○	○
	N8545-04	X.21回線切替拡張ユニット	通信スロット増設時使用				R	R	R	○	○	○	○	○

新: 新規製品,新モデル

	型名	製品名	備考	タワーモデル						ラック専用モデル				
				110 Ed	110 Lb	120 Ed	120 Le	120 Md	140 Hb	110 Rb-1	120 Rc-2	140 Ra-4	140 Ra-7	180 Ra-7
		[凡例] 新...新製品 ○...サポート T...タワーモデルでサポート R...ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート *...備考欄の注釈を参照		559 560 561 563	516A 477	567 568 569 570 571	575 577 578 579 581 583	584 585 586 587 588 589 591	592 593 632 594 595	650 651	572 573 574	597 598	551 552 553 554 555 556	557 558
ラックマウント関連														
	N8540-51	44Uラック	44ユニットラック (エッジマスク付)				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-52	36Uラック	36ユニットラック (エッジマスク付)				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-53	27Uラック	27ユニットラック (エッジマスク付)				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-54	ラック用 フロントドア(44U)	44ユニットラック[N8540-51]用 ドア				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-55	ラック用 フロントドア(36U)	36ユニットラック[N8540-52]用 ドア				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-56	ラック用 フロントドア(27U)	27ユニットラック[N8540-53]用 ドア				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-57	ラック用 リアドア(44U)	44ユニットラック[N8540-51]用 リアドア				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-58	ラック用 リアドア(36U)	36ユニットラック[N8540-52]用 リアドア				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-59	ラック用 リアドア(27U)	27ユニットラック[N8540-53]用 リアドア				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-60	ラック奥行き延長キット(44U)	44ユニットラック[N8540-51]奥行き延長用, リアドアはオプション				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-61	ラック奥行き延長キット(36U)	36ユニットラック[N8540-52]奥行き延長用, リアドアはオプション				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-62	ラック奥行き延長キット(27U)	27ユニットラック[N8540-53]奥行き延長用, リアドアはオプション				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-66	44Uラックサイドパネルセット	44ユニットラック[N8540-51]用				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-67	36Uラックサイドパネルセット	36ユニットラック[N8540-52]用				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-68	27Uラックサイドパネルセット	27ユニットラック[N8540-53]用				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-69	スタビライザ (フロント)					R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-70	スタビライザ サイド					R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-71	ラック連結キット(44U)	44ユニットラック[N8540-51]用				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-72	ラック連結キット(36U)	36ユニットラック[N8540-52]用				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-73	ラック連結キット(27U)	27ユニットラック[N8540-53]用				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-49	汎用トレイ (引出し型)	引出し型汎用トレイ				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8543-28	ディスプレイキーボード収納ユニット	15CRT搭載用				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8543-25	液晶ディスプレイ/キーボードトレイ	LCD搭載用				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8543-29	ラック冷却用ファン					R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-28	42Uラック	42ユニットラック			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-29	36Uラック	36ユニットラック			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-38	16Uラック	16ユニットラック			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-30	ラック用ドア(42U)	42ユニットラック用ドア			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-31	ラック用ドア(36U)	36ユニットラック用ドア			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-45	ラック用ドア(16U)	16ユニットラック用ドア			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-32	42U ラックサイドパネルセット	42ユニットラックのサイドパネル			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-33	36U ラックサイドパネルセット	36ユニットラックのサイドパネル			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-34	ラック連結キット(42U)	ラックを連結するときに必要			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-35	ラック連結キット(36U)	ラックを連結するときに必要			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-36	ラックフロントエッジマスク(42U)	ラックのフロントドアを取り外す場合必要			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-37	ラックフロントエッジマスク(36U)	ラックのフロントドアを取り外す場合必要			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-46	ラックフロントエッジマスク(16U)	ラックのフロントドアを取り外す場合必要			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-39	スタビライザ (フロント)				R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-42	スタビライザ (サイド)				R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8540-40	汎用トレイ				R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8541-05AC	ブランクパネルセット	1U,2U,4U,8U(計15U)の空きラックを埋めるパネル			R	R	R	R	○	○	○	R	○
	N8543-01AC	サーバスイッチユニット (4Server)	最大4サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 2U				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8543-16	サーバスイッチユニット (8Server)	最大8サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 1U				R	R	R	○	○	○	R	○
	N8543-26	ラックコンバージョンキット	120Ld,120Le,120Mcラック搭載用、ラック搭載マルチベンダ用				○							
	N8543-24	ラックコンバージョンキット	120Md, 140Hbラック搭載用、ラック搭載マルチベンダ用					○	○					
	N8544-01	ラックマウント保守用脚立	ラックマウントの保守を行うための脚立 ラックマウントを設置する各フロアに必要、代替品があれば不要				R	R	R	○	○	○	R	○

新: 新規製品, 新モデル

[illegible]

新: 新規製品, 新モデル

[illegible]

新: 新規製品, 新モデル

			タワーモデル						ラック専用モデル					
型名	製品名	備考	110 Ed	110 Lb	120 Ed	120 Le	120 Md	140 Hb	110 Rb-1	120 Rc-2	140 Ra-4	140 Ra-7	180 Ra-7	
[凡例] 新...新製品 ○...サポート T...タワーモデルでサポート R...ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート *...備考欄の注釈を参照			559 560 561 563	516A 477	567 568 569 570 571	575 577 578 579 581 583	584 585 586 587 588 589 591	592 593 632 594 595	650 651	572 573 574	597 598	551 552 553 554 555 556	557 558	
ケーブル														
	K210-01(01)	RS232Cストレートケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-01(04)	RS232Cストレートケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-01(15)	RS232Cストレートケーブル			○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-07A(03)	UPSインタフェースケーブル	UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-07A(05)	UPSインタフェースケーブル	UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-07A(10)	UPSインタフェースケーブル	UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-04(03)	UPSインタフェースケーブル	UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-04(05)	UPSインタフェースケーブル	UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-04(10)	UPSインタフェースケーブル	UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-06(03)	UPSインタフェースケーブル	UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)		○	○	○	○		○				
	K210-06(05)	UPSインタフェースケーブル	UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)		○	○	○			○				
	K209-21(01)	CCU(V.24)ケーブル	UPSとTA(モデム)を接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K209-21(03)	CCU(V.24)ケーブル	UPSとTA(モデム)を接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K209-21(05)	CCU(V.24)ケーブル	UPSとTA(モデム)を接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K209-21(10)	CCU(V.24)ケーブル	UPSとTA(モデム)を接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K209-98C(03)	UPS接続ケーブルB	UPSとUPSを接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K209-98C(05)	UPS接続ケーブルB	UPSとUPSを接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K209-98C(10)	UPS接続ケーブルB	UPSとUPSを接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K209-99(03)	UPS接続ケーブルC	UPSとUPSを接続(3台以上連結)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K209-99(05)	UPS接続ケーブルC	UPSとUPSを接続(3台以上連結)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K209-99(10)	UPS接続ケーブルC	UPSとUPSを接続(3台以上連結)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	N8580-15	UPSインタフェースキット 延長ケーブル	N8580-03/-04/-06/-07/-08用				R	R	R		○	R	R	
	N8580-05	ジャンパBOX	RS232C用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-10(01)	プリンタケーブル	プリンタ接続用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-10(04)	プリンタケーブル	プリンタ接続用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-39A(01)	SCSIケーブル	本体-機器接続(フルビッチ)	○	○	○	T	T	T			T	T	
	K207-36(00)	SCSIケーブルB	機器(ハーフビッチ)-機器(フルビッチ)接続						T					
	K207-37(00)	SCSIケーブルC	機器(フルビッチ)-機器(フルビッチ)接続	○	○	○	T	T	T	○		T	T	
	K208-32(00)	SCSIケーブルI						R						
	K210-41(00)	内蔵SCSIケーブル	デバイスベ이에機器を搭載する場合必要	○	○									
	K210-65(00)	内蔵SCSIケーブル	デバイスベ이에機器を搭載する場合必要(終端付)	○	○									
	K210-66(00)	内蔵SCSIケーブル	110Ra-1-SCSI HDD接続用						○					
	K210-68(00)	内蔵SCSIケーブル	Ultra160SCSI対応		○	○								
新	K210-91(00)	内蔵SCSIケーブル	110Rb-1 SCSI HDD接続用							○				
	K210-22(01)	増設筐体接続SCSIケーブル	N8503-02(ディスクアレイコントローラ)とN8590-01(Disk増設筐体)接続 N8541-02(デバイス増設ユニット)の接続に使用					○						
	K210-44(01)	増設筐体接続SCSIケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-67(01)	増設筐体接続SCSIケーブル	N8590-64 Disk増設筐体接続用	○	○	○	○	○				○	○	
	K210-67(03)	増設筐体接続SCSIケーブル	N8590-64/N8541-26 Disk増設筐体/ユニット接続用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-67(06)	増設筐体接続SCSIケーブル	N8590-64/N8541-26 Disk増設筐体/ユニット接続用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K208-31C(01)	SCSIケーブルH		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
新	K208-31C(1A)	SCSIケーブルH	N8541-28用			○	○	○	○	○	○	○	○	
新	K208-31C(02)	SCSIケーブルH	N8541-28用			○	○	○	○	○	○	○	○	
	K208-31C(03)	SCSIケーブルH				○	○	○	○	○	○	○	○	
	K208-31C(05)	SCSIケーブルH				○	○	○		○	○	○	○	
	K208-38C(00)	SCSIケーブルO				○	○	○	○		○	○	○	
	K208-38C(01)	SCSIケーブルO				○	○	○	○		○	○	○	
	K208-38C(02)	SCSIケーブルO				○	○	○	○		○	○	○	
	K208-38C(03)	SCSIケーブルO				○	○	○	○		○	○	○	
	K208-38C(06)	SCSIケーブルO				○	○	○	○		○	○	○	
	K210-90(05)	UTPクロスケーブル	2ノードクラスタ環境において、サーバ間を接続する為のケーブル		○	○	○	○	○		○	○	○	
	K210-80(05)	Fibre Channelケーブル	FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCデバイス/スイッチ装置間の接続用 VIボード間接続用				○	○	○		○	○	○	
	K210-80(10)	Fibre Channelケーブル	FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCデバイス/スイッチ装置間の接続用 VIボード間接続用				○	○	○		○	○	○	
	K210-80(20)	Fibre Channelケーブル	FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCデバイス/スイッチ装置間の接続用 VIボード間接続用			○	○	○	○		○	○	○	
	K210-81(00)	Fibre Channelケーブル	FCデバイス/スイッチ装置(N8590-32A/51A)とデバイス/スイッチ装置収納ユニット(N8590-07)間接続用				R	R	R	○	○	R	R	
	K210-50(04)	X.21接続ケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-50(15)	X.21接続ケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-51(04)	V.24接続ケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	K210-51(15)	V.24接続ケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

新: 新規製品,新モデル

	型名	製品名	備考	タワーモデル						ラック専用モデル				
				110 Ed	110 Lb	120 Ed	120 Le	120 Md	140 Hb	110 Rb-1	120 Rc-2	140 Ra-4	140 Ra-7	180 Ra-7
		[凡例] 新...新製品 ○...サポート T...タワーモデルでサポート R...ラックモデル/タワーモデル+ラックコンバージョンキットでサポート *...備考欄の注釈を参照		559 560 561 563	516A 477	567 568 569 570 571	575 577 578 579 581 583	584 585 586 587 588 589 591	592 593 632 594 595	650 651	572 573 574	597 598	551 552 553 554 555 556	557 558
	K210-52(00)	高速多回線ボード用 分岐ケーブル	高速多回線ボード専用の二股ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-52(02)	高速多回線ボード用 分岐ケーブル	高速多回線ボード専用の二股ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-77(02)	高速多回線ボード用 分岐ケーブル	高速多回線ボード専用の二股ケーブル	○						○				
	K210-53(03)	高速多回線ボード用 V.24ケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-53(10)	高速多回線ボード用 V.24ケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-54(03)	高速多回線ボード用 X.21ケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-54(10)	高速多回線ボード用 X.21ケーブル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-60(04)	V.24DTE-1	回線切替装置/ユニット-高速回線ボード(V.24)接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K210-61(03)	V.24DTE-2	回線切替装置/ユニット-高速多回線ボード(V.24)接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K210-62(04)	X.21DTE-1	回線切替装置/ユニット-高速回線ボード(X.21)接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K210-63(03)	X.21DTE-2	回線切替装置/ユニット-高速多回線ボード(X.21)接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K209-61(03)	RS232C-1	回線切替装置/ユニットコントロール用ケーブル			○	○	○	○		○	○	○	○
	K209-61(06)	RS232C-1	回線切替装置/ユニットコントロール用ケーブル			○	○	○	○		○	○	○	○
	K209-61(10)	RS232C-1	回線切替装置/ユニットコントロール用ケーブル			○	○	○	○		○	○	○	○
	K209-62(03)	VCCU-V.24	回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(V.24)接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K209-62(06)	VCCU-V.24	回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(V.24)接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K209-62(10)	VCCU-V.24	回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(V.24)接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K209-63(03)	VCCU-X.21	回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(X.21)接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K209-63(06)	VCCU-X.21	回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(X.21)接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K209-63(10)	VCCU-X.21	回線切替装置/ユニット-モデム/DSU(X.21)接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K209-66(01)	MSW切替連動ケーブル	回線切替装置/ユニット-拡張装置/ユニット接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K209-66(03)	MSW切替連動ケーブル	回線切替装置/ユニット-拡張装置/ユニット接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K209-66(06)	MSW切替連動ケーブル	回線切替装置/ユニット-拡張装置/ユニット接続用			○	○	○	○		○	○	○	○
	K210-70(02)	スイッチユニット接続ケーブル	N8543-01ACサーバスイッチユニット接続用			R	R	R	R		○	R	R	R
	K210-70(03)	スイッチユニット接続ケーブル	N8543-01ACサーバスイッチユニット接続用				R	R	R	○	○	○	R	○
	K210-70(05)	スイッチユニット接続ケーブル	N8543-01ACサーバスイッチユニット接続用				R	R	R	○	○	○	R	○
	K210-77(05)	スイッチユニット接続ケーブル	N8543-16/N8591-03サーバスイッチユニット接続用				○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-78(01)	スイッチユニット間接続ケーブル	9台以上のサーバで1セットのCRT/KB/マウスをSSUを介して使用する際に N8543-16/N8591-03 SSU間をデিজィチェーン接続するために使用				○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-71(02)	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(ラックマウント 用)					R	R	R	○	○	○	R	○
	K210-71(03)	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(ラックマウント 用)					R	R	R	○	○	○	R	○
	K210-71(05)	ディスプレイ/キーボード延長ケーブル(ラックマウント 用)				R	R	R	R		○	R	R	R