

ハードウェアの モデル適合表

●オプション適合表

新: 新規製品

型名			備考			使用可能モデル															
			110Ec	110Lb	120Ld			120Mc		120Rb-2		140Ma		140Ha		180Ha					
			474 484	513 514	515 475	516 477	425 426 427	428 429 430	431 432 433	436 437 438	509 443 488	478	486	479 480 480	480 491 492	494 495 496	497 498 499	500	501	502	
増設CPU																					
新	N8501-151	増設CPUボード	PentiumⅢ(450/100/512K)						○												
	N8501-133	増設CPUボード	PentiumⅢ(533EB/133/256K)							○			○								
	N8501-134	増設CPUボード	PentiumⅢ(600EB/133/256K)																		
	N8501-144	増設CPUボード	PentiumⅢ(667/133/256K)											○							
	N8501-154	増設CPUボード	PentiumⅢXeon(600/133/256K)								○										
新	N8501-170	増設CPUボード	PentiumⅢXeon(733/133/256K)																		
	N8501-159	増設CPUボード	PentiumⅢXeon(550/100/512K)								○					○					
	N8501-160	増設CPUボード	PentiumⅢXeon(550/100/1M)														○				
	N8501-162	増設CPUボード	PentiumⅢXeon(550/100/512K)															○			
	N8501-163	増設CPUボード	PentiumⅢXeon(550/100/1M)																○		○
N8501-164	増設CPUボード	PentiumⅢXeon(550/100/2M)																	○		○
N8501-95	増設CPUバックボード	5CPU以上搭載時必要																		○	○
増設メモリ																					
N8502-60	64MB増設メモリボード		○	○	○	○															
N8502-61	128MB増設メモリボード		○	○	○	○															
N8502-77	256MB増設メモリボード		○		○	○															
N8502-95	64MB増設メモリボード						○	○	○	○	○	○	○								
N8502-96	128MB増設メモリボード						○	○	○	○	○	○	○								
N8502-97	256MB増設メモリボード						○	○	○	○	○	○	○								
N8502-98	512MB増設メモリボード						○	○	○	○	○	○	○								
N8502-105	1GB増設メモリボード						○	○	○	○	○	○	○								
N8502-68	32MB増設メモリボード														○	○	○	○	○	○	
N8502-69	64MB増設メモリボード														○	○	○	○	○	○	
N8502-70	128MB増設メモリボード														○	○	○	○	○	○	
N8502-71	256MB増設メモリボード														○	○	○	○	○	○	
N8502-75	増設メモリバックボード	5セット目以上の増設メモリ実装時必要														○	○	○	○	○	
N8502-38	FibreChannelディスクアレイ用増設メモリボード	*FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-31)実装、デュアルポート機構 必須、					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
N8502-58	FibreChannelディスクアレイ用増設メモリボード	*FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-09)及びデュアルポート機構(N8503-29)に実装、デュアルポート機構必須、128MBをFCコントローラあたり1組実装可能								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
増設ボード																					
N8503-10	SCSIコントローラ	ディスクアレイ装置接続時必要							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8503-31A	SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-subハーフピッチ68ピン(Differential)							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8503-42	SCSIコントローラ	PCI,Ultra SCSI,D-subハーフピッチ68ピン	○						○	○				○	○	○	○	○	○	○	
N8503-35	SCSIコントローラ	PCI,Ultra2 SCSI,D-subハーフピッチ68ピン 増設用HDDケージ(N8550-54)接続用														○	○	○	○	○	
N8503-29	デュアルポート機構	Write性能向上オプション装置 *: Fibre Channelディスクアレイ装置(N8590-09)に実装								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
N8590-33	デュアルポート機構	Write性能向上オプション装置 *: Fibre Channelディスクアレイ装置(N8590-31)に実装							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
N8503-43	ディスクアレイコントローラ	64bit PCI,Ultra2 SCSI対応,3ch,UDH型68ピン								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8503-44	ディスクアレイコントローラ	32bit PCI,Ultra2 SCSI対応,1ch,UDH型68ピン				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8503-49	ディスクアレイコントローラ	64bit PCI,Ultra2 SCSI対応,2ch,UDH型68ピン													○	○	○	○	○	○	
N8503-32A	Fibre Channelコントローラ	32/64bit PCI,FibreChannelディスクアレイ装置接続用								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-55	高速回線ボード	PCI,BSC,HDL/C/DLC接続用,最大64Kbps	○	○	○	○										○	○	○	○	○	
N8504-56	ISDN高速回線ボード	PCI,ISDN接続用	○	○	○	○										○	○	○	○	○	
N8504-23	V.24高速多回線ボード	PCI,N8504-09またはN8504-10を3枚まで搭載可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-24	X.21高速多回線ボード	PCI,N8504-09またはN8504-10を3枚まで搭載可能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-09	V.24高速多回線サブボード	N8504-23/-24に実装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-10	X.21高速多回線サブボード	N8504-23/-24に実装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-39A	100BASE-SX接続ボード	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-75	100BASE-TX接続ボード	PCI,AFT/ALB対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-14A	ATMボード	PCI,155Mbps,MMFコネクタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-19A	ATMボード(155M UTP)	PCI,155Mbps,UTPコネクタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-20A	ATMボード(155M SMF)	PCI,155Mbps,SMFコネクタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-21	ATMボード(25M UTP)	PCI,25Mbps,UTPコネクタ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-32	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(二重)(DAS)	○	○	○	○	光	ファイバ	(二重)(DAS)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-33	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(一重)(SAS)	○	○	○	○	光	ファイバ	(一重)(SAS)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-34	FDDIボード(UTP)	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-35	モデムボード	ISA														○	○	○	○	○	
N8504-05	B4680接続ボード(5/2)	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-06	B4680接続ボード(5/T)	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8503-33	サーバマネージメントボード	PCI	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-42	4回線音声・FAX処理ボード	PCI,4回線(外線)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8504-43	4回線音声処理ボード	PCI,4回線(外線)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8503-40	PCIスロット拡張ボード	PCI,PCIを5スロット(64bit PCI)拡張	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8505-37	グラフィックスアクセラレータ	PCI,Gloria Synergy	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
N8505-27	暗号ボード	高速な暗号エンジンを搭載したボード	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
内蔵オプション																					
N8550-56	増設用8GB HDD	Ultra ATA,本体内ディスクベ이에実装	○	○																	
N8550-72	増設用13GB HDD	Ultra ATA,本体内ディスクベ이에実装	○	○																	
N8550-45	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm,本体内ディスクベ이에実装			○	○															
N8550-73	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm本体内ディスクベ이에実装			○	○															
N8550-74	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm本体内ディスクベ이에実装			○	○															
N8550-60	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI,10000rpm,本体内ディスクベ이에実装			○	○															
N8550-77	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm本体内ディスクベ이에実装, トレイ付き,*N8590-23,-14に実装可能	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	
N8550-65	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm本体内ディスクベ이에実装, トレイ付き,*N8590-23,-14に実装可能	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	
N8550-79	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm本体内ディスクベ이에実装, トレイ付き,*N8590-23,-14に実装可能	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	
N8550-81	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm本体内ディスクベ이에実装, トレイ付き,*N8590-23,-14に実装可能	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	
N8550-82	増設用36.3GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm本体内ディスクベ이에実装, トレイ付き,*N8590-23,-14に実装可能	*	*	*	*	*	*	*	*	○*	○*	*	*	○*	○*	○*	○*	○*	○*	
N8550-53	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI,10000rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き												○	○						
N8550-68	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI,7200rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き													○	○					
N8550-69	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide),10000rpm,本体内ディスクベ이에実装,トレイ付き													○	○					
N8550-75	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),7200rpm本体内ディスクベ이에実装, トレイ付き													○	○					
N8550-76	増設用18.1GB HDD	Ultra2 SCSI/Ultra SCSI(Wide),10000rpm本体内ディスクベ이에実装, トレイ付き													○	○					
N8550-30	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm,トレイ付き *: N8590-03に実装可能														*	*	*	*	*	
N8550-62	増設用4.3GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm *: N8590-19/N8541-16に実装可能								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
N8550-63	増設用8.8GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm *: N8590-20/N8541-18に実装可能								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
N8550-36	増設用8.6GB HDD	FibreChannel, *: FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-09)に実装								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

新: 新規製品

型名		備考	使用可能モデル																	
			110Ec		110Lb		120Ld			120Mc		120Rb-2		140Ma		140Ha		180Ha		
			474 484	513 514	515 475	516 477	425 426	428 429	431 437	436 438	509 488	478 486	486 489	480 491	484 495	487 496	498 499	500	501	502
N8550-70	増設用17GB HDD	FibreChannel, *: FibreChannelディスクアレイ装置(N8590-31)に実装					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8551-23	内蔵3.5"MO	640MB, *1: SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2: ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	○*2	○*2	○	○	○	○	○	○
N8551-12BC	内蔵DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時), *1: SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2: ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	*2	*2	○	○	○	○	○	○
N8551-13AC	内蔵DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), ARCserve/Tape Library(またはChanger Option)またはBackupExecオートローダ必須,デバイスベイ2スロット占有 *: ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能						○	○	○	○	○	*	*	○	○	○	○	○	○
N8551-14	内蔵DLT	20GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, デバイスベイ2スロット占有 *: ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能						○	○	○	○	○	*	*		○	○	○	○	○
N8551-17	内蔵DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, デバイスベイ2スロット占有 *1: 内蔵SCSIケーブル必須, *2: ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能						○	○	○	○	○	*2	*2		○	○	○	○	○
N8551-19	内蔵AIT	AIT,25GB(非圧縮時) *1: SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2: ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能	○*1	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○	○	*2	*2	○	○	○	○	○	○
N8551-20	内蔵AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4 非圧縮時), ARCserve/Tape Librar(またはChanger Option)またはBackupExecオートローダ必須 *1: SCSIコントローラ,内蔵SCSIケーブル必要 *2: ラックマウントモデルはN8541-02/13に実装可能						○	○	○	○	○	*2	*2		○	○	○	○	○
N8541-13	デバイス増設ユニット (ラックマウント用)	内蔵デバイスを最大4台搭載可能											○	○						
N8581-04	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-03に搭載可能														*	*	*	*	*
N8581-05	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *: N8590-14に搭載可能														*	*	*	*	*
N8581-10	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上												○	○					
N8581-11	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上														○	○	○	○	○
N8581-13	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上 *:1) N8590-23に搭載可能			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8581-14	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上									○	○								
外付オプション																				
N8590-03	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを12台まで内蔵可能, フルタワー・D-subハーフピッチ68ピン														○	○	○	○	○
N8590-14	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを18台まで内蔵可能, 収納ラック型・D-subハーフピッチ68ピン														○	○	○	○	○
N8590-23	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)/Ultra2 SCSI対応,増設HDDを8台まで内蔵可能, ミドルタワー・D-subハーフピッチ68ピン													○	○	○	○	○	○
N8541-19	Disk増設ユニット (ラックマウント用)	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを8台まで内蔵可能											○	○						
N8590-25	Disk増設筐体オプションボード	*N8590-23/N8541-19増設筐体内でSCSI×2系統(2バック)で構成する場合必要			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
N8590-19	ディスクアレイ装置	4.3GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○	○			○	○	○	○	○	○
N8590-20	ディスクアレイ装置	8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可									○	○			○	○	○	○	○	○
N8541-16	ディスクアレイ装置 (ラックマウント用)	4.3GB HDD×3,増設ディスク装置を最大3台まで搭載可											○	○						
N8541-18	ディスクアレイ装置 (ラックマウント用)	8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大3台まで搭載可											○	○						
N8590-31	Fibre Channelディスクアレイ装置	FibreChannelR イッチに対応,17GB ×5						○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
N8590-32	Fibre Channelディスクアレイ装置 (ラックマウント用)	FibreChannelR イッチに対応,17GB ×5											○	○						
N8590-10	Fibre Channel用ハブ	FibreChannelディスクアレイ装置とFibreChannelボード接続用									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8591-01	V.24回線切替装置	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化						○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
N8591-02	X.21回線切替装置	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化						○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
N8545-01	V.24回線切替ユニット	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化											○	○						
N8545-02	V.24回線切替拡張ユニット	通信スロット増設使用											○	○						
N8545-03	X.21回線切替ユニット	二重化システム構成時使用 通信コントローラの二重化											○	○						
N8545-04	X.21回線切替拡張ユニット	通信スロット増設使用											○	○						
N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), *: SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要 アンフェノールフルピッチ50ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○								
N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, *: SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要, アンフェノールフルピッチ50ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, *: SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要 D-subハーフピッチ68ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
N8560-15	外付DLT集合型	DLT,245GB(35GB×7 非圧縮時), N8503-31必須, ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-subハーフピッチ68ピン(Differential)				○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
N8560-16	外付AIT	AIT,25GB(非圧縮時), *: SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要 D-subハーフピッチ68ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
N8560-17	外付AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4 非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, *: SCSIコントローラ,SCSIケーブル必要 D-subハーフピッチ68ピン	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○

新: 新規製品

型名			備考			使用可能モデル																	
						110Ec	110Lb	120Ld			120Mc	120Rb-2		140Ma	140Ha		180Ha						
						474 484	513 514	515 475	516 477	425 429 427	428 429 430	431 432 438	436 437 438	509 443 468	478	486	479 489 490	480 491 492	494 495 496	497 498 499	500	501	502
無停電電源装置																							
N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○
N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○
N8580-27A	無停電電源装置(1250VA)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○
N8580-07AC	無停電電源装置(1250VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須													○	○							
N8580-08AC	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須													○	○							
N8580-21A	UPS用LAN接続ボード	N8580-27A/-28AC/-29AC,N8542-07AC,-08AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-22A	UPS用V.24接続ボード	N8580-27A/-28AC/-29AC,N8542-07AC,-08AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-23	UPS用マルチサーバ接続ボード	N8580-27A/-28AC/-29AC,N8542-07AC,-08AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-24A	UPS用マルチUPSボード	N8580-27A/-28AC/-29AC,N8542-07AC,-08AC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-26A	UPS用バッテリーユニット	N8580-27Aに接続可能.停電時に運用時間を延長	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○
N8580-09AC	UPS用バッテリーユニット (ラックマウント用)	*: N8542-27ACに接続可能.停電時に運用時間を延長													○	○							
N8580-31	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当.常時商用方式 PowerChute plus+インタフェースケーブル添付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当.常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当.常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○					
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当.常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○					
新 N8542-11	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	Smart-UPS相当.3U PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット 必須													○	○							
UL1057-001	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS Ver5.1.1.1用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-06	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	NetWare 3.12/4.11/4.11.3(PowerChutePLUS用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット				○	○	○	○	○	○	○	○										
N8580-04	UPS インタフェースキット	Windows NT(Windows NTバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8580-07	UPS インタフェースキット	NetWare(NetWareバックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル				○	○	○	○	○	○	○	○										
N8580-14	UPS インタフェース拡張ボード	無停電電源装置に搭載 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ディスプレイ																							
N8571-17	15型カラーディスプレイ	解像度 ~1024×768	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8571-09	17"カラーディスプレイ	トリニトロン.解像度 ~1280×1024	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8571-10	21"カラーディスプレイ	トリニトロン.解像度 ~1600×1200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8571-15	17型カラーディスプレイ	解像度 640×480~1280×1024	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8571-16	15.1型液晶ディスプレイ	解像度1024×768	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キーボード,マウス																							
N8570-06	ラックマウント用キーボード	テンキーなし													○	○							
新 N8570-09	109型キーボード		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N8570-05	マウス	機械式,2ボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ラックマウント関連																							
N8540-28	42Uラック	42ユニットラック													○	○							
N8540-29	36Uラック	36ユニットラック													○	○							
N8540-38	16Uラック	16ユニットラック													○	○							
N8540-30	ラック用ドア (42U)	42ユニットラック用ドア													○	○							
N8540-31	ラック用ドア (36U)	36ユニットラック用ドア													○	○							
N8540-45	ラック用ドア (16U)	16ユニットラック用ドア													○	○							
N8540-32	42Uラックサイドパネルセット	42ユニットラックのサイドパネル													○	○							
N8540-33	36Uラックサイドパネルセット	36ユニットラックのサイドパネル													○	○							
N8540-34	ラック連結キット (42U)	ラックを連結するときに必要な ラックを連結するときに必要な													○	○							
N8540-35	ラック連結キット (36U)	ラックを連結するときに必要な													○	○							
N8540-36	ラックフロントエッジマスク(42U)	ラックのフロントドアを取り外す場合必要													○	○							
N8540-37	ラックフロントエッジマスク(36U)	ラックのフロントドアを取り外す場合必要													○	○							
N8540-46	ラックフロントエッジマスク(16U)	ラックのフロントドアを取り外す場合必要													○	○							
N8540-39	スタビライザ (フロント)														○	○							
N8540-42	スタビライザ (サイド)														○	○							
N8540-40	汎用トレイ														○	○							
N8541-05AC	ブラックパネルセット	1U,2U,4U,8U(計15U)の空きラックを埋めるパネル													○	○							
N8543-01AC	サーバスイッチユニット (4Server)	最大4サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 2U													○	○							
N8543-16	サーバスイッチユニット (8Server)	最大8サーバまでキーボード/マウス/ディスプレイを共有 1U													○	○							
N8543-17	ディスプレイ/キーボード 収納ユニット	15.1型LCD/15型CRTおよびキーボード/マウスを収納 引き出して使用													○	○							
N8544-01	ラックマウント保守用脚立														○	○							
プリンタ																							
N1138-69B	B4680プリンタ接続装置	プリンタケーブル(1.5m)付属 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1138-70B	B4680/SiFプロトコル変換装置	SiFケーブルが別途必要 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1154-003	B4680プリンタ接続ボード	B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア1.0以上必須 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1154-013	B4680プリンタ接続ボード	B4680プリンタ接続ボード支援ソフトウェア1.1以上必須 10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

新: 新規製品

			備考	使用可能モデル																	
型名		110Ec		110Lb		120Ld		120Mc		120Rb-2		140Ma		140Ha		180Ha					
				474 484	513 514	515 475	516 477	425 427	428 429 430	431 432 433	436 437 438	509 443 488	478	486	479 489 490	480 491 492	494 495 496	497 498 499	500	501	502
セントロニクス-インタフェース プリンタ																					
N1143-05 N9882-45 N1143-58 N9882-47 100-39	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	CKSP150C 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-06 N9882-45 N1143-58 N9882-47 100-39	日本語シリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	LKSP130CIII 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-07 N9882-45 N9882-46 N9882-47 100-39	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	CLKSP80CIII 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N7882-67 N9882-68 N9882-67 100-39	日本語シリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ プリンタ卓	LKSP60C 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N7882-46 N9882-45 N9882-46 N9882-47 100-39	日本語カラーシリアルプリンタ トラクタフィーダ シートフィーダ はがきガイド プリンタ卓	CLKSP65C 連続帳票給紙 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-16 N9884-12 100-39	OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	MPP80C 連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N7884-14B N9884-12 100-39	日本語OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	MPP100CII-B 連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-03 N1143-55 100-39	日本語OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	MPP125C 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-04 N1143-55 100-39	日本語OAプリンタ 自動給紙機構 プリンタ卓	HI-MPP60C 単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1153-005 N1142-32 N1142-33 N1143-65 N1143-66 N1143-67 N1143-69 N1143-70 N1143-71	ページプリンタ 4MB増設RAMサブボード 8MB増設RAMサブボード 増設ホッパ(250) 増設ホッパ(500) マルチシートフィーダ 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M 漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	LCP103II B4680プリンタ接続ボード経由の場合、B4680プリンタ接続ボード支援 ソフトウェア必要 カット紙250枚連続給紙 カット紙500枚連続給紙 カット紙連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体 FontAvenue教科書体 FontAvenue端筆行書体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1153-016 N1142-32 N1142-33 N1143-65 N1143-66 N1143-67 N1143-69 N1143-70 N1143-71	ページプリンタ 4MB増設RAMサブボード 8MB増設RAMサブボード 増設ホッパ(250) 増設ホッパ(500) マルチシートフィーダ 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M 漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	LCP12L カット紙250枚連続給紙 カット紙500枚連続給紙 カット紙連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体 FontAvenue教科書体 FontAvenue端筆行書体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1153-018 N1154-023 N1154-024 N1143-69 N1143-70 N1143-71	ページプリンタ 増設ホッパ(250) 増設ホッパ(500) 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M 漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	LCP20L B4680プリンタ接続ボード経由の場合、B4680プリンタ接続ボード支援 ソフトウェア必要 カット紙250枚連続給紙 カット紙500枚連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体 FontAvenue教科書体 FontAvenue端筆行書体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1153-012 N1142-32 N1142-33 N1154-016 N1154-017 N1154-014 N1143-67 N1154-015 N1143-69 N1143-70 N1143-71	ページプリンタ 4MB増設RAMサブボード 8MB増設RAMサブボード 両面印刷ユニット ソータユニット 増設ホッパ(500) マルチシートフィーダ プリンタテーブル 漢字アウトラインフォントカード 丸ゴシック体-M 漢字アウトラインフォントカード 教科書体-M 漢字アウトラインフォントカード 瑞筆行書体-M	LCP24J B4680プリンタ接続ボード経由の場合、B4680プリンタ接続ボード支援 ソフトウェア必要 カット紙500枚連続給紙 カット紙連続給紙 FontAvenue丸ゴシック体 FontAvenue教科書体 FontAvenue端筆行書体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N1143-10 N1143-60 N1143-61 N1143-62 N1143-63	日本語ページプリンタ ホッパ機構 反転スタック機構 両面印刷処理機構 ダブルスタック機構	LCP30J 2,000枚、A4横 フェイスダウン可能、500枚 フェイスアップ/ダウン可能 500枚×2段スタック機構、N1143-61に接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

新: 新規製品

型名			備考	使用可能モデル																	
				110Ec	110Lb	120Ld			120Mc		120Rb-2		140Ma		140Ha		180Ha				
				474 484	513 514	515 475	516 477	425 426 427	428 429 430	431	436 437 438	509 443 488	478	486	479 489 490	480 491 492	494 495 496	497 498 499	500	501	502
	N1143-11	日本語ページプリンタ	LCP30J(+サイズ固定用紙カセット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N1143-60	ホッパ機構	2,000枚,A4横																		
	N1143-61	反転スタック機構	フェイスダウン可能,500枚																		
	N1143-62	両面印刷処理機構																			
	N1143-63	ダブルスタック機構	フェイスアップ/ダウン可能 500枚×2段スタック機構,N1143-61に接続																		
新	N1153-L2050	レーザプリンタ (MultiWriter2050)	12枚／分 (A4) , 電子写真方式, ページ縮小/拡大機能等 600DPI (1500DPI相当) ,A3用紙対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N1154-023	増設ホッパ (250)																			
	N1154-024	増設ホッパ (500)																			
新	N1154-L2000X2D	画面印刷ユニット																			
	N1153-L2250	レーザプリンタ (MultiWriter2250)	20枚／分 (A4) , 電子写真方式, ページ縮小/拡大機能等 600DPI (1500DPI相当) ,A3用紙対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N1154-023	増設ホッパ (250)																			
	N1154-024	増設ホッパ (500)																			
	N1154-L2000X2D	画面印刷ユニット																			
新	N1153-L2650	レーザプリンタ (MultiWriter2650)	26枚／分 (A4) , 電子写真方式, ページ縮小/拡大機能等 600DPI (1500DPI相当) ,A3用紙対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N1154-I2650-02	増設ホッパ (250)																			
	N1154-I2650-03	増設ホッパ (500)																			
	N1153-L4050	レーザプリンタ (MultiWriter4050)	40枚／分 (A4) , 電子写真方式, ページ縮小/拡大機能等 600DPI (1500DPI相当) ,A3用紙対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N1154-L4050-03	大容量ホッパ																			
	N1154-L4050-DL	両面印刷ユニット																			
	N1154-L4050-FS	フィニッシャ																			
	N1154-L4050-SU	ゾータユニット																			
	N1154-L4050-FT	フェイスアップトレイ																			
	N1154-L4050-EF	封筒フィーダ																			
	N1154-L4050-HD	増設ハードディスク																			
	N1154-MM1	増設RAMサブボード																			
	N1153-L6050A	レーザプリンタ (MultiWriter4050)	62枚／分 (A4) , 電子写真方式, ページ縮小/拡大機能等 600DPI (1500DPI相当) ,A3用紙対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N1154-L6050-03	大容量ホッパ																			
	N1154-L6050-FS	フィニッシャ																			
	N1154-L6050-ST	排紙トレイ																			
	N1154-L6050-HD	増設ハードディスク																			
	N1154-L6050-AB	増設CPUボード																			
	N1154-MM1	増設RAMサブボード																			
	N1153-010	ラインプリンタ	KLP150C-CR, キャビネット付き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N5273-74	ゴシック体漢字アウトライン フロントカード																			
	N1153-011	ラインプリンタ	KLP150C-CR, キャビネットなし	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N5273-74	ゴシック体漢字アウトライン フロントカード																			
	N1153-017	ラインプリンタ	KLP360C-CM B4680プリンタ接続ボード経由の場合, B4680プリンタ接続ボード支援 ソフトウェア必要	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他のプリンタ																					
	N1123-01A	日本語ラインプリンタ	KLP580C, N1138-70A経由接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N1123-50	イメージ拡張機構																			
	N5263-30	日本語ラインプリンタ	KLP360C, N1138-70A経由接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N5263-98	イメージ拡張機構																			
	N5263-71A	日本語ラインプリンタ	KLP240C-BC, N1138-70A経由接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N5263-99	イメージ拡張機構																			
	N6343-41A	日本語ラインプリンタ	KLP100C, N1138-70A経由接続, 型名343-44必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	343-42	イメージ拡張機構																			
	343-44	プリンタ卓																			
	N1153-002	ページプリンタ	LCP4000 II, N1138-70A経由接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N1154-001	反転スタック機構	500枚, A3縦/B4縦/A4縦/B5																		
	N1143-60	ホッパ機構	2,000枚, A4横																		
	N1153-003	ページプリンタ	LCP30E II, N1138-70A経由接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N1154-001	反転スタック機構	500枚, A3縦/B4縦/A4縦/B5																		
	N1143-60	ホッパ機構	2,000枚, A4横																		
	N1154-002	機能拡張機構	グラフィイメージ出力時必須																		
	N1153-013	ページプリンタ	LL1500, N1138-70A経由接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N1154-018	機能拡張機構	グラフィイメージ出力時必須																		
	N1153-014	ページプリンタ	LL1500M, N1154-013必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N1154-019	機能拡張機構	グラフィイメージ出力時必須																		
	N1153-015	ページプリンタ	LL3000M, N1154-013必須	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	N1154-020	機能拡張機構	グラフィイメージ出力時必須																		

新: 新規製品

	型名		備考	使用可能モデル																	
				110Ec		110Lb		120Ld		120Mc		120Rb-2		140Ma		140Ha		180Ha			
				474	513	515	516	425	428	431	436	509	478	486	479	480	494	497	500	501	502
				484	514	475	477	426	429	430	437	443			489	491	495	498			
ケーブル																					
	K210-01(01)	RS232Cストレートケーブル	1m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-01(04)	RS232Cストレートケーブル	4m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-07A(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-07A(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-04(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-04(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-06(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K209-21(03)	CCU(V.24)ケーブル	3m,UPSとTA(モデム)を接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K209-21(05)	CCU(V.24)ケーブル	5m,UPSとTA(モデム)を接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K209-98C(03)	UPS接続ケーブルB	3m,UPSとUPSを接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K209-98C(05)	UPS接続ケーブルB	5m,UPSとUPSを接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K209-99(03)	UPS接続ケーブルC	3m,UPSとUPSを接続(3台以上連結)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-10(01)	プリンタケーブル	1m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-10(04)	プリンタケーブル	4m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-20(01)	SCSIケーブル	1.1m, D-subハーフピッチ50ピン-ベローズハーフピッチ50ピン															○	○	○	○
	K208-35C(01)	SCSIケーブルL	1.1m, D-subハーフピッチ50ピン-アンフェノールフルピッチ50ピン																		
	K210-38(01)	SCSIケーブル	1m, D-subハーフピッチ68ピン-ベローズハーフピッチ50ピン																○	○	○
	K210-39A(01)	SCSIケーブル	1m, D-subハーフピッチ68ピン-ベローズハーフピッチ50ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
	K210-21(00)	SCSIケーブル	1.3m, D-subハーフピッチ68ピン-アンフェノールフルピッチ50ピン																○	○	○
	K207-36(00)	SCSIケーブルB	0.4m, ベローズハーフピッチ50ピン-ベローズハーフピッチ50ピン																○	○	○
	K207-37(00)	SCSIケーブルC	0.4m, アンフェノールフルピッチ50ピン-アンフェノールフルピッチ50ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
	K210-41(00)	内蔵SCSIケーブル	1.3m, 内蔵D-subハーフピッチ68ピン-内蔵D-subハーフピッチ50ピン×3, 終端抵抗付き	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	K210-42(00)	内蔵SCSIケーブル	1.2m, 内蔵D-subハーフピッチ68ピン-内蔵D-subハーフピッチ68ピン×2, 終端抵抗無し	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
	K208-31C(01)	SCSIケーブルH	1m, D-subハーフピッチ68ピン-D-subハーフピッチ68ピン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K208-31C(03)	SCSIケーブルH	3m, D-subハーフピッチ68ピン-D-subハーフピッチ68ピン				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K208-38C(01)	SCSIケーブルO	1m, D-subハーフピッチ68ピン-UDH型68ピン				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K208-38C(03)	SCSIケーブルO	3m, D-subハーフピッチ68ピン-UDH型68ピン				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K208-38C(06)	SCSIケーブルO	6m, D-subハーフピッチ68ピン-UDH型68ピン				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-80(05)	Fibre Channelケーブル	5m,FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-80(10)	Fibre Channelケーブル	10m,FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-80(20)	Fibre Channelケーブル	20m,FCコントローラとFCハブ間及びFCハブとFCディスクアレイ装置間の接続用					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-81(00)	Fibre Channelケーブル	FCディスクアレイ装置(N8590-08)とディスクアレイ収納ユニット(8590-07)間接続用										○	○							
	K210-50(04)	X.21接続ケーブル	4m,高速回線ボードのX.21インタフェースに接続するケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-51(04)	V.24接続ケーブル	4m,高速回線ボードのV.24インタフェースに接続するケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-52(00)	高速多回線ボード用分岐ケーブル	0.3m,高速多回線ボードのコネクタに接続する二股ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
新	K210-77(02)	高速多回線ボード用分岐ケーブル	0.3m,高速多回線ボードのコネクタに接続する二股ケーブル	○	○																
	K210-53(03)	高速多回線ボード用V.24ケーブル	3m,高速多回線ボード用分岐ケーブルに接続するV.24ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	K210-54(03)	高速多回線ボード用X.21ケーブル	3m,高速多回線ボード用分岐ケーブルに接続するX.21ケーブル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

●無停電電源装置(UPS)関連オプション

新: 新規製品

型名		備考	無停電電源装置(N8580-) *N8542-									
			31	11	12	13	11*	28AC	29AC	27A	07AC*	08AC*
N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須						○				
N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	常時商用方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須							○			
N8580-27A	無停電電源装置(1250VA)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須								○		
N8542-07AC	無停電電源装置(1250VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須									○	
N8542-08AC	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	常時インバータ方式, UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07A(xx)]のいずれか必須										○
N8580-21A	UPS用LAN接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可						○	○	○	○	○
N8580-22A	UPS用V.24接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可						○	○	○	○	○
N8580-23	UPS用マルチサーバ接続ボード	*: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可						○	○	○	○	○
N8580-24A	UPS用マルチUPSボード	*: N8580-27A/-28AC/-29AC、N8542-07AC/-08ACに搭載可						○	○	○	○	○
N8580-26A	UPS用バッテリーユニット	*: N8580-27Aに接続可能,停電時に運用時間を延長								○		
N8542-09AC	UPS用バッテリーユニット (ラックマウント用)	*: N8542-07ACに接続可能,停電時に運用時間を延長									○	
K210-07A(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)						○	○	○	○	○
K210-07A(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(ESMPRO/UPSController使用)						○	○	○	○	○
K210-04(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)						○	○	○	○	○
K210-04(05)	UPSインタフェースケーブル	5m,UPSとサーバを接続(Windows NTのUPS機能を利用)						○	○	○	○	○
K210-06(03)	UPSインタフェースケーブル	3m,UPSとサーバを接続(NetWareのUPS機能を利用)						○	○	○	○	○
K209-21(03)	CCU(V.24)ケーブル	3m,UPSとTA(モデム)を接続						○	○	○	○	○
K209-21(05)	CCU(V.24)ケーブル	5m,UPSとTA(モデム)を接続						○	○	○	○	○
K209-98C(03)	UPS接続ケーブルB	3m,UPSとUPSを接続						○	○	○	○	○
K209-98C(05)	UPS接続ケーブルB	5m,UPSとUPSを接続						○	○	○	○	○
K209-99(03)	UPS接続ケーブルC	3m,UPSとUPSを接続(3台以上連結)						○	○	○	○	○
N8580-31	無停電電源装置(500VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChute plus+インタフェースケーブル添付	○									
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須		○								
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須			○							
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当,常時商用方式 PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須				○						
N8542-11	無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用)	Smart-UPS相当,3U PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須					○					
N8580-08	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	Windows NT(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット		○	○	○	○					
N8580-06	UPS PowerChutePLUS +インタフェースキット	NetWare 3.12J/4.1J/4.11J(PowerChutePLUS)用 本体-UPS接続ケーブル,ソフトウェアのセット		○	○	○	○					
N8580-04	UPS インタフェースキット	Windows NT(Windows NT バックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル		○	○	○	○					
N8580-07	UPS インタフェースキット	NetWare(NetWare バックアップ機能)用 本体-UPS接続ケーブル		○	○	○	○					
N8580-14	UPS インタフェース拡張ボード	*: N8580-11/-12/-13に搭載可, 標準の電源制御に加え2台のサーバ電源を制御		○	○	○	○					

●外付SCSI機器接続対応

新: 新規製品

型名		備考		110 Ec	110 Lb	120 Ld	120 Mc	120 Rb-2	140 Ma	140 Ha	180 Ha	10	42	コントローラ(N8503-)						
														31A	18	36A	43	44	49	
Disk増設筐体																				
N8590-03	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを12台まで内蔵可能, フルタワー,D-subハーフピッチ68ピン															○		○	○
N8590-05	Disk増設筐体	Ultra SCSI(Wide)対応,増設HDDを6台まで内蔵可能, ミドルタワー,D-subハーフピッチ68ピン													○	○			○	○
N8590-13	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを6台まで内蔵可能, ミドルタワー,D-subハーフピッチ68ピン																○	○	○
N8590-23	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを6台まで内蔵可能, ミドルタワー,D-subハーフピッチ68ピン																○	○	○
N8590-14	Disk増設筐体	Ultra2 SCSI対応,増設HDDを18台まで内蔵可能, 収納ラック型,D-subハーフピッチ68ピン																○		○
N8541-19	Disk増設ユニット (ラックマウント用)																	○	○	○
ディスクアレイ装置																				
N8590-19	ディスクアレイ装置	4.3GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可													○					
N8590-20	ディスクアレイ装置	8.8GB HDD×3,増設ディスク装置を最大6台まで搭載可													○					
外付バックアップ装置																				
N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時), アンフェノールフルピッチ50ピン		○	○	○	○		○	○	○		○							
N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, アンフェノールフルピッチ50ピン		○	○	○	○		○	○	○		○							
N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時), ARCserveまたはBackupExec必須, D-subハーフピッチ68ピン		○	○	○	○		○	○	○		○							
N8560-15	外付DLT集合型	DLT,245GB(35GB×7,非圧縮時), N8503-31必須, ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-subハーフピッチ68ピン(Differential)			○	○	○		○	○	○			○						
N8560-16	外付AIT	AIT,25GB(非圧縮時), D-subハーフピッチ68ピン		○	○	○	○		○	○	○		○							
N8560-17	外付AIT集合型	AIT,100GB(25GB×4,非圧縮時), ARCserve/Tape LibraryまたはBackupExec/オートローダ必須, D-subハーフピッチ68ピン		○	○	○	○		○	○	○		○							

*SCSIコントローラ(N8503-42,-31)を使用して接続