

ハードウェアの モデル適合表

●CPU 関連

型名	製品名	備考	本体											
			110Ea	110La	120La		120Ma		140Ma		140Ha		180Ha	
			292 296	248 249 250 251	252 253	254 255	256A 257A	259A 260A	262 263	264 265	267 268	269 270	272	
	N8501-74	増設CPUボード	Pentium II 7° ㊦㊧㊨ 350MHz,512KB	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	N8501-75	増設CPUボード	Pentium II 7° ㊦㊧㊨ 400MHz,512KB	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×
	N8501-86	増設CPUボード	Pentium II 7° ㊦㊧㊨ 350MHz,512KB	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
	N8501-87	増設CPUボード	Pentium II 7° ㊦㊧㊨ 400MHz,512KB	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×
New!	N8501-88	増設CPUボード	Pentium II Xeon 7° ㊦㊧㊨ 400MHz,512KB	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×
New!	N8501-89	増設CPUボード	Pentium II Xeon 7° ㊦㊧㊨ 400MHz,1MB	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×
New!	N8501-76	増設CPUボード	Pentium II Xeon 7° ㊦㊧㊨ 400MHz,512KB	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×
New!	N8501-78	増設CPUボード	Pentium II Xeon 7° ㊦㊧㊨ 400MHz,1MB	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
New!	N8501-91	増設CPUボード	Pentium II Xeon 7° ㊦㊧㊨ 400MHz,1MB	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
New!	N8501-95	増設CPUバックボード		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

●メモリ関連

型名	製品名	本体						
		110Ea	110La	120La	120Ma	140Ma	140Ha	180Ha
New!	N8502-55	32MB増設メモリボード	○	×	×	×	×	×
New!	N8502-56	64MB増設メモリボード	○	×	×	×	×	×
New!	N8502-57	128MB増設メモリボード	○	×	×	×	×	×
	N8502-60	64MB増設メモリボード	×	○	○	×	×	×
	N8502-61	128MB増設メモリボード	×	○	○	×	×	×
	N8502-77	256MB増設メモリボード	×	○	○	×	×	×
	N8502-64	64MB増設メモリボード	×	×	×	○	×	×
	N8502-65	128MB増設メモリボード	×	×	×	○	×	×
	N8502-66	256MB増設メモリボード	×	×	×	○	×	×
New!	N8502-67	16 MB増設メモリボード	×	×	×	×	○	○
New!	N8502-68	32MB増設メモリボード	×	×	×	×	○	○
New!	N8502-69	64MB増設メモリボード	×	×	×	×	○	○
New!	N8502-70	128MB増設メモリボード	×	×	×	×	○	○
New!	N8502-71	256MB増設メモリボード	×	×	×	×	○	○
New!	N8502-75	増設メモリバックボード	×	×	×	×	×	○

○：利用可能 ×：利用不可

●増設ボード

	型名	製品名	備考	本体						
				110Ea	110La	120La	120Ma	140Ma	140Ha	180Ha
New!	N8503-17	SCSIコントローラ	PCI,Ultra,68pin ハーフトリプル型	○	○	○	○	○	○	○
	N8503-31	SCSIコントローラ	PCI,Ultra,デイトアルシナル,68pin ハーフトリプル型	×	○	×	○	○	○	○
	N8503-35	SCSIコントローラ	PCI,Ultra2,68pin ハーフトリプル型	×	×	×	×	×	○	○
	N8503-18	SCSIコントローラ(ディスクアレイ用)	PCI,68pin UDH型	×	×	×	○	×	×	×
	N8503-19	ディスクアレイコントローラ	PCI,68pin UDH型	×	○	○	○	×	×	×
New!	N8503-36	ディスクアレイコントローラ	PCI,68pin UDH型	×	×	×	×	○	○	×
New!	N8503-36A	ディスクアレイコントローラ	PCI,68pin UDH型	×	×	×	×	×	×	○
	N8504-14A	ATMボード	PCI,155Mbps,MMFコネクタ	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-19A	ATMボード(155M UTP)	PCI,155Mbps,UTPコネクタ	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-20A	ATMボード(155M SMF)	PCI,155Mbps,SMFコネクタ	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-21	ATMボード(25M UTP)	PCI,25Mbps,UTPコネクタ	○	×	×	○	○	○	○
	N8504-32	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(二重)(DAS)	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-33	FDDIボード(MMF)	PCI,光ファイバ(一重)(SAS)	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-34	FDDIボード(UTP)	PCI	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-39	100BASE-SX接続ボード	PCI	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-40	100BASE-TX接続ボード	PCI	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-05	B4680接続ボード(5/2)	PCI	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-06	B4680接続ボード(5/T)	PCI	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-25B	B4680接続ボード(T)	PCI,NetWareのSMP/SFTIII/LANalyzer使用不可	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-35	モデムボード	ISA	×	○	○	×	○	○	○
	N8504-23	V.24高速多回線ボード	PCI	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-24	X.21高速多回線ボード	PCI	○	○	○	○	○	○	○
	N8504-09	V.24高速多回線サブボード		○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2
	N8504-10	X.21高速多回線サブボード		○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2	○*1*2
	N8505-28	グラフィックスアクセラレータ	PCI, Viper V330	×	○	○	○	○	○	○
New!	N8503-33	サーバマネージメントボード		×	×	×	○	○	○	○

○：利用可能 ×：利用不可

*1:V.24 高速多回線ボードまたは、X.21 高速多回線ボードに組み合わせて搭載可能(最大 3 台)

*2:サブボードは V.24 高速多回線ボードまたは X.21 高速多回線ボード上に搭載される(スロットは占有しない)

●本体内部蔵オプション

	型名	製品名	備考	本体						
				110Ea	110La	120La	120Ma	140Ma	140Ha	180Ha
New!	N8550-31	増設用HDDケージ	1.6”ハイト HDD 4台搭載可能, Ultra	×	×	×	×	×	○	×
	N8550-54	増設用HDDケージ	1.6”ハイト HDD 4台搭載可能, Ultra2	×	×	×	×	×	○	○
	N8550-23	増設用4GB HDD	Ultra SCSI(Wide)	×	○	○	×	×	×	×
	N8550-37	増設用4GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm	×	×	×	○	×	○	○
	N8550-45	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide),1”	×	○	○	×	×	×	×
	N8550-46	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide), 7200rpm	×	×	×	○	×	○	○
	N8550-47	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide), 10Krpm	×	×	×	○	×	○	○
New!	N8550-48	増設用18GB HDD	Ultra SCSI(Wide), 7200rpm	×	×	×	×	×	○	○
New!	N8550-49	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI,10Krpm	×	×	×	×	×	○	○
New!	N8550-50	増設用18GB HDD	Ultra2 SCSI,10Krpm	×	×	×	×	×	○	○
New!	N8550-51	増設用4GB HDD	Ultra SCSI(Wide), 7200rpm	×	×	×	×	○	×	×
New!	N8550-52	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide), 7200rpm	×	×	×	×	○	×	×
New!	N8550-53	増設用8.6GB HDD	Ultra2 SCSI,10Krpm	×	×	×	×	○	×	×
New!	N8550-55	増設用4GB HDD	Ultra ATA	○	×	×	×	×	×	×
New!	N8550-56	増設用8GB HDD	Ultra ATA	○	×	×	×	×	×	×
	N8551-01A	内蔵3.5"MO	128MB/230MB	○	○	○	○	○	○	○
	N8552-02	内蔵DAT	DDS1,2GB(非圧縮時)	○	○	○	○	○	○	○
	N8551-12BC	内蔵DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時)	○	○	○	○	○	○	○
	N8551-13AC	内蔵DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時)	×	×	×	○	○	○	○
	N8551-14	内蔵DLT	20GB (非圧縮時)	×	×	×	○	○	○	○
New!	N8551-17	内蔵DLT	35GB (非圧縮時)	×	×	×	×	○	○	○
New!	N8503-16	増設バッテリー	ディスクアレイ用キャッシュをバックアップして、Write back有効にし、HDDアクセスの高速化を実現	×	×	×	○	×	×	×
	N8503-40	PCIスロット拡張ボード	PCIスロットを5slot(64bit PCI)拡張する為のボード	×	×	×	×	×	×	○
	N8581-09	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上	×	×	×	○	×	×	×
New!	N8581-10	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上	×	×	×	×	○	×	×
New!	N8581-11	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上	×	×	×	×	×	○	○

○: 利用可能 ×: 利用不可

●外付 SCSI 機器

	型名	製品名	備考	コネクタ形状	本体接続						
					110Ea	110La	120La	120Ma	140Ma	140Ha	180Ha
	N8560-02	外付DAT	DDS1,2GB(非圧縮時)	50pin フルビッパ型	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時)	50pin ハーフビッパ型	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時)	50pin フルビッパ型	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-10	外付DLT	20GB(非圧縮時)	50pin フルビッパ型	○	○	○	○	○	○	○
New!	N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時)	68pin ハーフビッパ型	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-11	外付DLT集合型	100GB(20GB×5,非圧縮時)	50pin フルビッパ型	○	○	○	○	○	○	○
	N8560-15	外付DLT集合型	245GB(35GB×7,非圧縮時)	68pin ハーフビッパ型	×	○	×	○	○	○	○
	N8590-03	Disk増設筐体	Full-Tower,増設HDD 12台まで内蔵可能	68pin ハーフビッパ型	×	×	×	○	○	○	○
	N8590-05	Disk増設筐体	Middle-Tower,増設HDD 6台まで内蔵可能	68pin ハーフビッパ型	×	○	○	○	○	○	○

○：利用可能 ×：利用不可

●SCSI 機器接続対応表

	型名	製品名	備考	本体標準SCSI						増設ボード						
				110Ea	110La	120La	120Ma	140Ma	140Ha	180Ha	N8503-17	N8503-31	N8503-18	N8503-19	N8503-36	
New!	N8560-02	外付DAT	DDS1,2GB(非圧縮時)	—	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	
	N8560-12AC	外付DAT	DDS1/DDS2/DDS3,12GB(非圧縮時)	—	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	
	N8560-13AC	外付DAT集合型	DDS1/DDS2/DDS3,12GB×6(非圧縮時)	—	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	
	N8560-10	外付DLT	20GB(非圧縮時)	—	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	
	N8560-14	外付DLT	35GB(非圧縮時)	—	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	
	N8560-11	外付DLT集合型	100GB(20GB×5,非圧縮時)	—	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	
	N8560-15	外付DLT集合型	245GB(35GB×7,非圧縮時)	—	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	
	N8590-03	Disk増設筐体	Full-Tower,増設HDD 12台まで内蔵可能	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
	N8590-05	Disk増設筐体	Middle-Tower,増設HDD 6台まで内蔵可能	—	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○

○：接続可能 ×：接続不可

●SCSI 機器接続ケーブル

型名	製品名	コネクタ形状	ケーブル長
K210-20(01)	SCSIケーブル	50pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型 ⇔ 50pin ハ-7ビ° ッチハ° ロ-ズ° 型	1.1m
K208-35(01)	SCSIケーブルL	50pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型 ⇔ 50pin フルビ° ッチリホ° シ型	1.1m
K210-21(00)	SCSIケーブル	50pin ハ-7ビ° ッチハ° ロ-ズ° 型 ⇔ 50pin ハ-7ビ° ッチハ° ロ-ズ° 型	1.1m
K207-36(00)	SCSIケーブルB	50pin ハ-7ビ° ッチハ° ロ-ズ° 型 ⇔ 50pin フルビ° ッチリホ° シ型	0.4m
K207-37(00)	SCSIケーブルC	50pin フルビ° ッチリホ° シ型 ⇔ 50pin フルビ° ッチリホ° シ型	0.4m
K210-38(01)	SCSIケーブル	68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型 ⇔ 50pin ハ-7ビ° ッチハ° ロ-ズ° 型	1m
K210-39(01)	SCSIケーブル	68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型 ⇔ 50pin フルビ° ッチリホ° シ型	1m
K208-31(01)	SCSIケーブルH	68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型 ⇔ 68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型	1m
K208-31(03)	SCSIケーブルH	68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型 ⇔ 68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型	3m
K208-31(05)	SCSIケーブルH	68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型 ⇔ 68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型	5m
K208-38(00)	SCSIケーブルO	68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型 ⇔ 68pin UHD型	0.4m
K208-38(01)	SCSIケーブルO	68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型 ⇔ 68pin UHD型	1m
K208-38(02)	SCSIケーブルO	68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型 ⇔ 68pin UHD型	2m
K208-38(03)	SCSIケーブルO	68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型 ⇔ 68pin UHD型	3m
New! K208-38(06)	SCSIケーブルO	68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型 ⇔ 68pin UHD型	6m
K210-41(00)	内蔵SCSIケーブル	68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型×1 ⇔ 50pin フルビ° ッチリホ° シ型×3,終端抵抗つき	1.3m
New! K210-42(00)	内蔵SCSIケーブル	68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型×1 ⇔ 68pin ハ-7ビ° ッチビ° シ型×2,終端抵抗なし	1.2m

●ディスク増設筐体関連オプション

型名	製品名	備考	ディスク増設筐体	
			N8590-03	N8590-05
N8550-29	増設用4GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm	○	○
N8550-30	増設用8.6GB HDD	Ultra SCSI(Wide),7200rpm	○	○
N8581-04	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上	○	×
N8581-05	電源ユニット	電源を冗長にして信頼性を向上	×	○

○：利用可能 ×：利用不可

●その他外付機器

型名	製品名	備考	本体						
			110Ea	110La	120La	120Ma	140Ma	140Ha	180Ha
N8580-28AC	無停電電源装置(1000VA)	常時商用方式、UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07(xx)]のいずれか必須	○	○	○	○	○	○	○
N8580-29AC	無停電電源装置(1250VA)	常時商用方式、UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07(xx)]のいずれか必須	○	○	○	○	○	○	○
N8580-27	無停電電源装置(1250VA)	常時インバータ方式、UPSインタフェースケーブル[K210-04/-06/-07(xx)]のいずれか必須	○	○	○	○	○	○	○
N8580-11	無停電電源装置(700VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式、PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	○	×	×	×
N8580-12	無停電電源装置(1000VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式、PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	○	○	×	×
N8580-13	無停電電源装置(1400VA)	Smart-UPS相当、常時商用方式、PowerChutePLUS+インタフェースキットまたはインタフェースキット必須	○	○	○	○	○	×	×
N8571-10	21"カラーディスプレイ	トリニトロン	○	○	○	○	○	○	○
N8571-09	17"カラーディスプレイ	トリニトロン	○	○	○	○	○	○	○
N8571-11	15"カラーディスプレイ	解像度 640×480から1024×768	○	○	○	○	○	○	○
N8570-05	マウス	機械式、2ボタン	○*2	○*1	○*1	○*1	○*2	○*2	○*2

○：利用可能 ×：利用不可

*1:Windows NT プレインストールモデルは標準添付

*2:標準添付

●プリンタ関連

	型名	製品名	備考	本体						
				110Ea	110La	120La	120Ma	140Ma	140Ha	180Ha
New!	N1138-69A	B4680 プリンタ接続装置	プリンタケーブル(1.5m)付属、10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○
New!	N1138-70A	B4680 プリンタ接続ボード	B4680 プリンタ接続ボード 支援ソフトウェア 1.0 以上必須、10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○
	N1154-013	B4680 プリンタ接続ボード	B4680 プリンタ接続ボード 支援ソフトウェア 1.0 以上必須、10BASE2/-T	○	○	○	○	○	○	○
	N1143-05	日本語カラーシリアルプリンタ	CKSP150C、連続帳票給紙、単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○
	N1143-06	日本語シリアルプリンタ	LKSP130CIII、連続帳票給紙、単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○
	N1143-07	日本語カラーシリアルプリンタ	CLKSP80CIII、連続帳票給紙、単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○
	N7882-67	日本語シリアルプリンタ	LKSP60C、連続帳票給紙、単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○
	N7882-46	日本語カラーシリアルプリンタ	CLKSP65C、連続帳票給紙、単票連続給紙	○	○	○	○	○	○	○
	N1143-16	OA プリンタ	MPP80C、連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○
	N7884-14B	日本語OAプリンタ	MPP100C II-B、連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○
	N1143-03	日本語OAプリンタ	MPP125C、連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○
	N1143-04	日本語OAプリンタ	HI-MPP60C、連続帳票給紙	○	○	○	○	○	○	○
	N1153-005	ページプリンタ	LCP10JII、B4680 プリンタ接続ボード 経由の場合、B4680 プリンタ接続ボード 支援ソフトウェア必須	○	○	○	○	○	○	○
	N1153-016	ページプリンタ	LCP12L	○	○	○	○	○	○	○
	N1153-004	ページプリンタ	LCP18J-L、B4680 プリンタ接続ボード 経由の場合、B4680 プリンタ接続ボード 支援ソフトウェア必須	○	○	○	○	○	○	○
	N1153-012	ページプリンタ	LCP24J、B4680 プリンタ接続ボード 経由の場合、B4680 プリンタ接続ボード 支援ソフトウェア必須	○	○	○	○	○	○	○
	N1143-10	日本語ページプリンタ	LCP30J	○	○	○	○	○	○	○
	N1143-11	日本語ページプリンタ	LCP30J(+サイズ固定用紙カセット)	○	○	○	○	○	○	○
	N1153-010	ラインプリンタ	KLP150C-CR、キャビネット付き	○	○	○	○	○	○	○
	N1153-011	ラインプリンタ	KLP150C-CR、キャビネットなし	○	○	○	○	○	○	○
	N1153-001	ラインプリンタ	KLP360C-C、B4680 プリンタ接続ボード 経由の場合、B4680 プリンタ接続ボード 支援ソフトウェア必須	○	○	○	○	○	○	○
New!	N1153-018	ページプリンタ	LCP-20L、B4680 プリンタ接続ボード 経由の場合、B4680 プリンタ接続ボード 支援ソフトウェア必須	○	○	○	○	○	○	○
New!	N1153-017	ラインプリンタ	KLP360CM、B4680 プリンタ接続ボード 経由の場合、B4680 プリンタ接続ボード 支援ソフトウェア必須	○	○	○	○	○	○	○

○：利用可能 ×：利用不可

●UPS 関連オプション

型名	製品名	無停電電源装置					
		N8580-11	N8580-12	N8580-13	N8580-27	N8580-28	N8580-29
N8580-14	UPS インタフェース拡張ボード[UPS に搭載、2 台のサーバを制御]	○	○	○	×	×	×
N8580-21	UPS 用 LAN 接続ボード[2/T]	×	×	×	○	○	○
N8580-22	UPS 用 V.24 接続ボード	×	×	×	○	○	○
N8580-23	UPS 用 マルチサーバ接続ボード	×	×	×	○	○	○
N8580-24	UPS 用 マルチ UPS ボード	×	×	×	○	○	○
N8580-26	UPS 用 バッテリーユニット	×	×	×	○	×	×
N8580-08	UPS PowerChutePlus+インタフェースキット [Windows NT 用、本体-UPS 接続ケーブル、ソフトウェアのセット]	○	○	○	×	×	×
N8580-06	UPS PowerChutePlus+インタフェースキット [NetWare 用、本体-UPS 接続ケーブル、ソフトウェアのセット]	○	○	○	×	×	×
N8580-04	UPS インタフェースキット[Windows NT 用、本体-UPS 接続ケーブル]	○	○	○	×	×	×
N8580-07	UPS インタフェースキット[NetWare 用、本体-UPS 接続ケーブル]	○	○	○	×	×	×
K210-07(03)	UPS インタフェースケーブル [ESMPRO/UPSController 用、3m、本体-UPS 接続]	×	×	×	○	○	○
K210-07(05)	UPS インタフェースケーブル [ESMPRO/UPSController 用、5m、本体-UPS 接続]	×	×	×	○	○	○
K210-07(10)	UPS インタフェースケーブル [ESMPRO/UPSController 用、10m、本体-UPS 接続]	×	×	×	○	○	○
K210-04(03)	UPS インタフェースケーブル [Windows NT 用、3m、本体-UPS 接続]	×	×	×	○	○	○
K210-04(05)	UPS インタフェースケーブル [Windows NT 用、5m、本体-UPS 接続]	×	×	×	○	○	○
K210-04(10)	UPS インタフェースケーブル [Windows NT 用、10m、本体-UPS 接続]	×	×	×	○	○	○
K210-06(03)	UPS インタフェースケーブル [NetWare 用、3m、本体-UPS 接続]	×	×	×	○	○	○
K210-06(05)	UPS インタフェースケーブル [NetWare 用、5m、本体-UPS 接続]	×	×	×	○	○	○
K210-06(10)	UPS インタフェースケーブル [NetWare 用、10m、本体-UPS 接続]	×	×	×	○	○	○

○：利用可能 ×：利用不可

●UPS 関連接続ケーブル

型名	製品名	備考	本体						
			110Ea	110La	120La	120Ma	140Ma	140Ha	180Ha
K209-98(03)	UPS 接続ケーブル B	UPS と UPS を接続[3m]	○	○	○	○	○	○	○
K209-98(05)	UPS 接続ケーブル B	UPS と UPS を接続[5m]	○	○	○	○	○	○	○
K209-98(10)	UPS 接続ケーブル B	UPS と UPS を接続[10m]	○	○	○	○	○	○	○
K209-99(03)	UPS 接続ケーブル C	UPS と UPS を接続(3 台以上連結)[3m]	○	○	○	○	○	○	○
K209-99(05)	UPS 接続ケーブル C	UPS と UPS を接続(3 台以上連結)[5m]	○	○	○	○	○	○	○
K209-99(10)	UPS 接続ケーブル C	UPS と UPS を接続(3 台以上連結)[10m]	○	○	○	○	○	○	○
K209-21(01)	CCU(V.24 ケーブル)	UPS と TA(モデム)を接続[1m]	○	○	○	○	○	○	○
K209-21(03)	CCU(V.24 ケーブル)	UPS と TA(モデム)を接続[3m]	○	○	○	○	○	○	○
K209-21(05)	CCU(V.24 ケーブル)	UPS と TA(モデム)を接続[5m]	○	○	○	○	○	○	○
K209-21(10)	CCU(V.24 ケーブル)	UPS と TA(モデム)を接続[10m]	○	○	○	○	○	○	○

●多回線ボード用ケーブル

型名	製品名	備考	本体						
			110Ea	110La	120La	120Ma	140Ma	140Ha	180Ha
K210-52(00)	高速多回線ボード用分岐ケーブル	高速多回線ボードのコネクタに接続する 2 股ケーブル[0.3m]	○	○	○	○	○	○	○
K210-52(02)	高速多回線ボード用分岐ケーブル	高速多回線ボードのコネクタに接続する 2 股ケーブル[2m]	○	○	○	○	○	○	○
K210-53(03)	高速多回線ボード用 V.24 ケーブル	高速多回線分岐ケーブルに接続する V.24 ケーブル[3m]	○	○	○	○	○	○	○
K210-53(10)	高速多回線ボード用 V.24 ケーブル	高速多回線分岐ケーブルに接続する V.24 ケーブル[10m]	○	○	○	○	○	○	○
K210-54(03)	高速多回線ボード用 X.21 ケーブル	高速多回線分岐ケーブルに接続する X.21 ケーブル[3m]	○	○	○	○	○	○	○
K210-54(10)	高速多回線ボード用 X.21 ケーブル	高速多回線分岐ケーブルに接続する X.21 ケーブル[10m]	○	○	○	○	○	○	○

●その他ケーブル

型名	製品名	ケーブル長
K210-01(01)	RS232C ストレートケーブル	1m
K210-01(04)	RS232C ストレートケーブル	4m
K210-01(15)	RS232C ストレートケーブル	15m
K210-10(01)	プリンタケーブル	1m
K210-10(04)	プリンタケーブル	4m

