



N8406-023 GbE インテリジェントスイッチ (L3)
コマンドリファレンスガイド (AOS)

- 著作権

Copyright © 2007 NEC Corporation

日本電気株式会社の許可無く本書の複製・改変などを行うことはできません。

- ご注意

本書の内容は予告なく変更することがあります。NECが製品やサービスについて行う保証は、添付の保証文書に記載の内容のみに限定します。本書のどの箇所であっても何ら新規の保証を行うものではありません。本書に技術のあるいは編集上の誤りや欠落があったとしても、NECは一切の責任を負わないものとします。

- 商標

Microsoft®、Windows®、およびWindows NT®は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

SunOS™およびSolaris™は、Sun Microsystems 社の米国およびその他の国における商標です。

Cisco®は、Cisco Systems 社およびその系列会社の米国およびその他一部の国における登録商標です。

文書番号：856-126757-203-00

2版：2007年10月

目次

コマンドラインインタフェース	
はじめに	8
関連マニュアル	8
スイッチへの接続	8
ローカルコンソール接続	9
IP アドレスの設定	9
Telnet 接続	10
SSH 接続	10
ユーザのアクセス権	11
アイドリングタイムアウト	12
英字体および記号使用規約	12
メニューの概要	
はじめに	13
Main Menu	13
サブメニューの概要	13
グローバルコマンド	14
コマンドラインの履歴と編集	15
コマンドラインインタフェースのショートカット	16
コマンドスタッキング	16
コマンドの短縮形	16
Tab キーによる補完	16
初回の設定	
はじめに	17
SNMP の設定	18
パスワードの設定	18
アドミニストレータパスワードの変更	18
ユーザパスワードの変更	19
オペレータパスワードの変更	20
Information Menu	
はじめに	21
メニューの概要	21
System Information Menu	22
SNMPv3 Information Menu	22
SNMPv3 USM User Table information	23
SNMPv3 View Table Information	24
SNMPv3 Access Table information	24
SNMPv3 Group Table information	25
SNMPv3 Community Table information	25
SNMPv3 Target Address Table information	25
SNMPv3 Target Parameters Table information	26
SNMPv3 Notify Table information	26
SNMPv3 dump	27
System information	28
Show last 100 syslog messages	29
System user information	29
Layer 2 Information Menu	30
FDB Information Menu	31
Show all FDB information	31
Clearing entries from the FDB	31
Link Aggregation Control Protocol information	32
LACP dump	32
802.1x information	33
Spanning Tree information	34
Rapid Spanning Tree and Multiple Spanning Tree information	36
Common Internal Spanning Tree information	38

Trunk group information	39
VLAN information	40
Layer 2 general information	40
Layer 3 information	40
Route information	41
Show all Route information	42
ARP information	43
ARP address list information	43
Show all ARP entry information	43
OSPF information	44
OSPF general information	44
OSPF interface information	45
OSPF Database information	45
OSPF route codes information	46
Routing Information Protocol information	46
RIP Routes information	46
RIP user configuration	47
IP information	47
IGMP multicast group information	48
IGMP multicast router port information	48
VRRP Information	48
QoS information	49
802.1p Information	49
ACL Information	50
RMON Information Menu	50
RMON history information	51
RMON alarm information	51
RMON event information	52
Link status information	53
Port information	54
Logical Port to GEA Port mapping	55
SFP information	55
Uplink Failure Detection information	56
Information dump	56
 Statistics Menu	
はじめに	57
メニュー内容	57
Port Statistics Menu	58
802.1x statistics	58
Bridging statistics	60
Ethernet statistics	61
Interface statistics	62
Internet Protocol (IP) statistics	63
Link statistics	63
Port RMON statistics	64
Layer 2 Statistics Menu	65
FDB statistics	65
LACP statistics	65
Layer 3 Statistics Menu	66
GEA Layer 3 Statistics Menu	66
GEA Layer 3 statistics	67
IP statistics	67
Route statistics	68
ARP statistics	68
DNS statistics	68
ICMP statistics	69
TCP statistics	70
UDP statistics	71
IGMP Multicast Group statistics	71
OSPF Statistics Menu	72
OSPF Global Statistics	72
VRRP statistics	74
RIP statistics	75
Management Processor statistics	76

Packet statistics	76
TCP statistics	77
UDP statistics	77
CPU statistics	77
Access Control List (ACL) Statistics Menu	78
ACL statistics	78
SNMP statistics	78
NTP statistics	80
Uplink Failure Detection (UFD) statistics	81
Statistics dump	81
Configuration Menu	
はじめに	82
メニューの内容	82
変更内容の確認、適用、取消、保存	82
保留になっている変更内容の確認	83
保留になっている設定の適用	83
変更の取消	83
設定の保存	83
リマインダ	84
System configuration	85
System host log configuration	86
Secure Shell Server configuration	87
RADIUS server configuration	88
TACACS+ server configuration	89
NTP server configuration	90
System SNMP configuration	91
SNMPv3 configuration	92
SNMPv3 User Security Model configuration	93
SNMPv3 View configuration	93
SNMPv3 View-based Access Control Model configuration	94
SNMPv3 Group configuration	94
SNMPv3 Community Table configuration	95
SNMPv3 Target Address Table configuration	95
SNMPv3 Target Parameters Table configuration	96
SNMPv3 Notify Table configuration	96
System Access configuration	97
Management Networks configuration	97
User Access Control configuration	98
User ID configuration	98
HTTPS Access configuration	99
Port configuration	99
Temporarily disabling a port	100
Port link configuration	101
Port ACL/QoS configuration	101
Layer 2 configuration	102
802.1x configuration	102
802.1x Global configuration	103
802.1x Port configuration	104
Rapid Spanning Tree Protocol/Multiple Spanning Tree Protocol configuration	105
Common Internal Spanning Tree configuration	106
CIST bridge configuration	107
CIST port configuration	108
Spanning Tree configuration	109
Bridge Spanning Tree configuration	110
Spanning Tree port configuration	111
Forwarding Database configuration	112
Static FDB configuration	112
Trunk configuration	112
IP Trunk Hash configuration	113
Layer 2 IP Trunk Hash configuration	113
Link Aggregation Control Protocol configuration	114
LACP Port configuration	114
VLAN configuration	115

Layer 3 configuration.....	116
IP Interface configuration.....	116
Default Gateway configuration.....	117
IP Static Route configuration.....	118
Address Resolution Protocol configuration	118
Static ARP configuration.....	118
IP Forwarding configuration	119
Network Filter configuration	119
Route Map configuration	119
IP Access List configuration	120
Routing Information Protocol configuration	121
RIP Interface configuration	122
RIP Route Redistribution configuration.....	123
Open Shortest Path First configuration.....	124
OSPF Area Index configuration	125
OSPF Summary Range configuration	126
OSPF Interface configuration	126
OSPF Virtual Link configuration.....	127
OSPF Host Entry configuration.....	128
OSPF Route Redistribution configuration.....	128
OSPF MD5 Key configuration.....	129
IGMP configuration	130
IGMP snooping configuration	130
IGMP static multicast router configuration	131
IGMP filtering configuration	131
IGMP filter definition	132
IGMP filtering port configuration	132
Domain Name System configuration.....	133
Bootstrap Protocol Relay configuration.....	133
Virtual Router Redundancy Protocol configuration	134
VRRP Virtual Router configuration	135
VRRP Virtual Router Priority Tracking configuration	136
VRRP Virtual Router Group configuration	137
VRRP Virtual Router Group Priority Tracking configuration	138
VRRP Interface configuration	139
VRRP Tracking configuration	139
Quality of Service configuration	140
QoS 802.1p configuration	140
Access Control configuration	140
Access Control List configuration	141
ACL Ethernet Filter configuration.....	142
ACL IP Version 4 Filter configuration.....	142
ACL TCP/UDP Filter configuration	143
ACL Meter configuration	144
ACL Re-mark configuration	144
ACL Re-mark In-Profile configuration	144
ACL Re-mark In-Profile Update User Priority configuration.....	145
ACL Re-mark Out-of-Profile configuration	145
ACL Packet Format configuration.....	145
ACL Group configuration	146
Remote Monitoring configuration	147
RMON history configuration.....	147
RMON event configuration	148
RMON alarm configuration	148
Port mirroring	150
Port-based port mirroring.....	150
Uplink Failure Detection configuration	151
Failure Detection Pair (FDP) configuration	151
Link to Monitor (LtM) configuration	151
Link to Disable (LtD) configuration.....	152
Configuration Dump	153
スイッチ設定情報の保存.....	153
スイッチ設定情報の復元.....	153

はじめに.....	155
メニュー内容.....	155
Operations-level port options.....	155
Operations-level port 802.1x options.....	156
Operations-level VRRP options.....	156
Boot Options Menu	
はじめに.....	157
メニュー内容.....	157
スイッチソフトウェアイメージの更新.....	157
新しいソフトウェアイメージのスイッチへのダウンロード.....	157
実行するソフトウェアイメージの選択.....	158
ソフトウェアイメージのスイッチからのアップロード.....	159
Configuration ブロックの選択.....	159
スイッチのリセット.....	160
ISCLI への変更	160
Maintenance Menu	
はじめに.....	161
メニュー内容.....	161
System Maintenance options.....	162
FDB Manipulation options.....	162
Debugging options.....	163
ARP cache options	163
IP Route Manipulation options.....	164
IGMP Multicast Group options.....	164
IGMP Snooping options.....	164
IGMP Multicast Routers options	165
Uuencode flash dump.....	165
FTP/TFTP サーバへのシステムダンプ転送.....	166
ダンプ情報のクリア	166
panic コマンド.....	166
予定がないシステムダンプ	167

コマンドラインインタフェース

はじめに

GbE インテリジェントスイッチ (L3) は、特に設定を行わなくても基本的なスイッチング機能を使用することができます。ただし、一部の高度な機能を使用するためには設定が必要です。

本スイッチには、アクセス／設定するためのいくつかのオプションが用意されています。

- テキストベースのコマンドラインインタフェース（**AOS CLI** および **ISCLI**）。ローカルコンソールまたは **Telnet**／セキュアシェル（**SSH**）によるリモートからのアクセス
- **SNMP (Simple Network Management Protocol)** をサポート。NEC WebSAM NetvisorProなどのネットワーク管理ソフトウェアによるアクセス
- ブラウザベースインターフェース。**Web** ブラウザでのアクセス

AOS CLI では、スイッチ情報の収集、スイッチの設定などを直接実行することができます。ターミナル上で、スイッチに関する情報や統計データを確認したり、必要な設定を実行することができます。

本章では、**AOS CLI** によるスイッチへのアクセス方法について説明します。

関連マニュアル

本スイッチの実装方法、設定方法につきましては、以下のマニュアルも参照してください。

- N8406-023 GbE インテリジェントスイッチ (L3) ユーザーズガイド
- N8406-023 GbE インテリジェントスイッチ (L3) アプリケーションガイド
- N8406-023 GbE インテリジェントスイッチ (L3) コマンドリファレンスガイド (ISCLI)
- N8406-023 GbE インテリジェントスイッチ (L3) ブラウザベースインターフェースリファレンスガイド

スイッチへの接続

コマンドラインインタフェースとして、以下の方法でアクセスすることができます。

- シリアルポート経由でローカルコンソール接続
- ネットワーク経由で **Telnet** 接続
- ネットワーク経由で **SSH** 接続

ローカルコンソール接続

スイッチとローカルコンソール接続を確立するためには、以下が必要です。

- シリアルケーブル (DB-9) (詳細は「ユーザーズガイド」を参照してください。)
- 管理用コンソール (パーソナルコンピュータなど) と VT-100 準拠の通信ソフトウェア

表1 コンソール構成パラメータ

パラメータ	値
ボーレート	9600
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	なし

以下の手順でスイッチにローカルコンソール接続します。

- シリアルケーブルで管理用コンソールをシリアルポートに接続します。
- 管理用コンソールの電源を入れます。
- Enter キーを数回押して、接続を確立します。
- パスワードを入力してスイッチにアクセスします。(詳細については、「初回の設定」の章の「パスワードの設定」を参照してください。)

IP アドレスの設定

Telnet または SSH 接続によりスイッチにアクセスするためには、IP アドレスを設定する必要があります。IP アドレスの設定には以下の方法があります。

- マネジメントポートからのアクセス：
 - DHCP サーバの利用 — /cfg/sys/dhcp コマンドが enabled の場合、マネジメントインターフェース (インターフェース 256) は DHCP サーバに IP アドレスを要求します。/cfg/sys/dhcp コマンドのデフォルト値は enabled です。
 - 手動設定 — DHCP サーバがない場合、マネジメントインターフェース (インターフェース 256) に IP アドレスを設定する必要があります。もし、セグメント外からアクセスしたい場合は、マネジメントゲートウェイ (ゲートウェイ 4) も設定する必要があります。
- アップリンクポートからのアクセス：
 - BOOTP サーバの利用 — インタフェース 1 は、デフォルトでは、BOOTP サーバに IP アドレスを要求するように設定されています。ネットワークに BOOTP サーバがある場合、スイッチの MAC アドレスを BOOTP サーバの BOOTP 設定ファイルに追加します。MAC アドレスは System Information メニューで参照できます(「Information Menu」の章の「System Information Menu」を参照してください)。BOOTP も付属する DHCP サーバを使用している場合、MAC アドレスの設定は必要ありません。
 - 手動設定 — BOOTP サーバがない場合、インターフェースに IP アドレスを設定する必要があります。

Telnet 接続

Telnet 接続は、ネットワークに接続した端末からスイッチにアクセスすることができます。シリアルポートを介して利用できるオプションと同じオプションが、ユーザ、オペレータ、アドミニストレータで可能です。Telnet 接続はデフォルトで有効で、同時に 4 つの接続をサポートします。

IP パラメータを設定すると、Telnet 接続により CLI にアクセスできます。スイッチとの Telnet 接続をするためには、端末で Telnet プログラムを実行し、Telnet コマンドにスイッチの IP アドレスを指定します。

```
telnet <GbE インターフェース名 (L3) IP address>
```

接続するとパスワードを入力するよう要求されます。パスワードでアクセスレベル（アドミニストレータ、オペレータ、またはユーザ）が決まります。デフォルトパスワードについては、本章で後述の「ユーザのアクセス権」を参照してください。

SSH 接続

ネットワーク管理者はリモートで Telnet によりスイッチを管理できますが、安全な接続ではありません。SSH プロトコルであれば、ネットワーク経由でも安全にログインを行うことができます。

SSH は、ネットワークを通じて送信するすべてのデータを暗号化します。SSH を使用するためには、まずスイッチの設定をする必要があります。SSH を設定する方法については、「Configuration Menu」の章の「Secure Shell Server configuration」を参照してください。

スイッチはキー／暗号生成を一度に 1 セッションしか行うことができません。したがって、キー生成を行っていたり、別のクライアントが直前にログインしていると、SSH/SCP クライアントはログインできません。また、SSH/SCP クライアントがその時点でのログインしていると、キー生成は失敗します。

サポートされている SSH の暗号化方法、認証法を以下に示します。

- サーバホスト認証 — 各接続の最初にクライアント RSA がスイッチを認証します。
- キー交換 — RSA
- 暗号化：
 - AES256-CBC
 - AES192-CBC
 - AES128-CBC
 - 3DES-CBC
 - 3DES
 - ARCFour
- ユーザ認証 — ローカルパスワード認証、RADIUS 認証

以下の SSH クライアントで動作実績があります。

- Linux 用 SSH 3.0.1 (フリーウェア)
- SecureCRT® 4.1.8 (VanDyke Technologies, Inc.)
- Linux 用 OpenSSH_3.9 (FC 3)
- Linux 用 SCP コマンド (FC 3)
- Windows 用 PuTTY リリース 0.58 (Simon Tatham)

注：スイッチへの SSH のインプリメントは、バージョン 1.5、2.0 に基づき、バージョン 1.0～2.0 の SSH クライアントをサポートします。その他のバージョンの SSH クライアントはサポートしていません。SSH バージョン 1 またはバージョン 2 を使用するように、クライアントソフトウェアを設定してください。

デフォルトでは、SSH サービスは無効です。IP パラメータを設定し AOS CLI にアクセスして有効にすることができます。

スイッチと SSH 接続を確立するためには、ssh コマンドにユーザーアカウント名とスイッチの IP アドレスを指定して、端末で SSH プログラムを実行します。

```
>> # ssh <user>@<GbEインテリジェントスイッチ(L3) IP address>
```

パスワードを入力するよう要求されます。

注:SSH を端末から初めて実行したときに、警告メッセージが出力されることがあります。プロンプトに"yes"と入力して処理を続けてください。

ユーザのアクセス権

スイッチ管理、ユーザーアカウントビリティを向上させるため、スイッチには、各種レベル、各種クラスのユーザーアクセスが用意されています。様々なスイッチ管理タスクを実行する必要に応じて、CLI や Web コンソールの機能、画面にアクセスするレベルが上がります。以下の 3 つのアクセスレベルがあります。

- ユーザー — スイッチの統計情報やステータス情報の表示のみを行うことができます。設定の変更はできません。
- オペレーター — スイッチに対して一時的な変更を行なうことができます。スイッチをリブート／リセットすると、その変更は解除されます。オペレータが行った変更はスイッチのリセットで解除されます。
- アドミニストレーター — スイッチのすべての設定を行なうことができます。

スイッチ機能へのアクセスは、ユーザ名とパスワードを使用して管理します。ローカルコンソール、Telnet、SSH 経由でスイッチに接続した場合、パスワードを入力するよう要求されます。そのパスワードでアクセスレベルが決まります。各アクセスレベルのデフォルトのユーザ名／パスワードを次の表に示します。

注:最初の設定時、デフォルトのパスワードを変更し、ネットワークセキュリティポリシーの必要に応じて定期的に変更することを推奨します。詳細については、「初回の設定」の章の「パスワードの設定」を参照してください。

表2 ユーザアクセスレベル

ユーザアカウント	説明
user	スイッチのステータス情報、統計情報をすべて参照できますが、スイッチの設定を変更することはできません。ユーザアカウントはデフォルトで有効で、デフォルトパスワードは user です。
oper	スイッチのすべての機能を管理できます。ポートやスイッチをリセットできます。デフォルトでは、オペレータアカウントは無効で、パスワードはありません。
admin	アドミニストレータは、スイッチのメニュー、情報、設定コマンドのすべてをアクセスでき、また、パスワードの変更もできます。アドミニストレータアカウントはデフォルトで有効で、デフォルトパスワードは admin です。

注:admin 以外のアカウントは、パスワードを空白にすると、各ユーザレベルへのアクセスを無効にできます。

アドミニストレータパスワードを入力してログインすると、スイッチの全機能のアクセスを行うことができます。

ログイン後、CLI の Main Menu が表示されます。Main Menu の項目については、「メニューの概要」の章を参照してください。

```
[Main Menu]
  info      - Information Menu
  stats     - Statistics Menu
  cfg       - Configuration Menu
  oper      - Operations Command Menu
  boot      - Boot Options Menu
  maint     - Maintenance Menu
  diff      - Show pending config changes [global command]
  apply     - Apply pending config changes [global command]
  save      - Save updated config to FLASH [global command]
  revert    - Revert pending or applied changes [global command]
  exit      - Exit [global command, always available]

>> Main#
```

アイドリングタイムアウト

デフォルトでは、5分間何もアクセスがないと、スイッチは、コンソール、Telnet、SSHセッションから切り離します。この機能は **idle timeout** パラメータで制御し、1~60分の範囲で設定できます。このパラメータを変更する方法については、「Configuration Menu」の章の「System configuration」を参照してください。

英字体および記号使用規約

次の表に、本ガイドの英字体および記号使用規約を示します。

表3 英字体および記号使用規約

英字体または記号	意味	例
AaBbCc123	画面上のコンピュータ出力かプロンプトを示します。	Main#
AaBbCc123	コマンド例または正確に入力しなければならない語句を示します。	Main# sys
<AaBbCc123>	コマンドの中のパラメータを示します。実際のコマンドでは、名前や値を指定します。括弧は付けてくださいでください。	Telnet セッションを確立するのであれば、次のように入力します。 host# telnet <IP address>
[]	特殊用語、強調したい語句などに使用することもあります。	ユーザーズガイドを参照してください。
[]	コマンドで、鍵括弧で囲まれた項目はオプションです。必要に応じて入力します。括弧は付けないでください。	host# ls [-a]

メニューの概要

はじめに

AOS CLI は、スイッチ情報、統計情報の確認に使用できます。また、アドミニストレータであれば、あらゆるレベルのスイッチ設定を実行できます。

CLI を使いやすくするため、種々のコマンドが一連のメニュー、サブメニューにグループ化されています。各メニューでは、利用できるコマンドやサブメニューのリストを表示し、各コマンドが実行する処理も示します。各メニューの下には、現メニューに対応するコマンドがあります。

本章では **Main Menu** コマンドについて説明し、CLI 内のすべてのメニューから共通に利用できるコマンドとショートカットのリストを示します。

Main Menu

接続、ログインに成功すると、**Main Menu** が表示されます。次の表はアドミニストレータでログインした時の **Main Menu** です。ユーザでログインした場合、一部の機能は利用できません。

[Main Menu]
info - Information Menu
stats - Statistics Menu
cfg - Configuration Menu
oper - Operations Command Menu
boot - Boot Options Menu
maint - Maintenance Menu
diff - Show pending config changes [global command]
apply - Apply pending config changes [global command]
save - Save updated config to FLASH [global command]
revert - Revert pending or applied changes [global command]
exit - Exit [global command, always available]

サブメニューの概要

Main Menu の配下で以下のサブメニューが表示されます。

- **Information Menu**
基本的なシステム設定から VLAN 等、スイッチの現ステータスに関する情報を表示するサブメニューがあります。
- **Statistics Menu**
スイッチ性能に関する統計情報を表示するサブメニューがあります。ポート、IP、ICMP、TCP、UDP、SNMP、ルーティング、ARP、DNS などがあります。
- **Configuration Menu**
スイッチを設定するためのサブメニューがあります。設定を変更しても、実際に適用しない限り、有効にはなりません。変更内容は不揮発メモリ (NVRAM) に保存できます。
- **Operations Command Menu**
スイッチ設定の一時的な変更には、オペレーションレベルのコマンドを使用します。ポートを一時的に稼動、不稼動にする際に使用するメニューです。
- **Boot Options Menu**
スイッチソフトウェアのアップグレード、Configuration ブロックの選択、必要に応じてスイッチのリセットなどに使用します。スイッチを工場設定に戻す際にも使用します。
- **Maintenance Menu**
デバッグ用のメニューで、重要なステータス情報をダンプしたり、FDB、ARP テーブル、ルーティングテーブルの項目のクリアなどをを行うことができます。

グローバルコマンド

基本的なコマンドの中にはメニュー階層全体を通して実行できるものがあります。オンラインヘルプの取得、メニューのナビゲート、設定変更の適用、保存などで使用するコマンドです。

特定のコマンドのヘルプを得るには、"help"と入力します。次の画面が表示されます。

```
Global Commands: [can be issued from any Menu]
help          up          print          pwd
lines         verbose      exit          quit
diff          apply       save          revert
ping          traceroute  telnet        history
pushd         popd       who          

The following are used to navigate the Menu structure:
. Print current Menu
.. Move up one Menu level
/ Top Menu if first, or command separator
! Execute command from history
```

次の表にグローバルコマンドを示します。

表4 グローバルコマンド

コマンド	動作
? または help	現メニューの中の特定のコマンドについて、その利用情報を示します。パラメータを付けない場合、グローバルコマンドの概要が表示されます。
. または print	現メニューを表示します。
.. または up	メニュー構造の中で 1 レベル上に移動します。
/	コマンドの先頭に置くと、Main Menu を表示します。他の場合は、同じ行の中のコマンドを区切るために使用します。
lines	画面上に一度に表示する行数を設定します。デフォルトは 24 行です。値を指定せずに実行すると、現在の設定が示されます。
diff	設定を変更したが、まだ適用されていない設定情報を示します。diff flash と指定すると、適用はされているが、フラッシュメモリ (NVRAM) にはまだ保存されていない設定情報を表示します。
apply	変更した設定を適用します。
save	Configuration ブロックの active に保存されている設定情報を backup に保存し、現在稼働している設定情報を active に保存します。 save n と指定すると、現在稼働している設定情報を active に保存しますが、active に保存されていた設定情報の、backup への保存は行いません。
revert	変更した設定内容を削除しますが、適用は行いません。 revert apply と指定すると、active の設定情報から変更した設定内容をすべて削除します。
exit または quit	コマンドラインインターフェースを終了して、ログアウトします。
ping	ネットワーク経由で端末間の接続を確認します。フォーマットは次のとおりです。 ping <host name> <IP address> [<number of tries> [<msec delay>]] <ul style="list-style-type: none">• IP address : 装置のホスト名または IP アドレス• number of tries (オプション) : 実行回数 (1~32)• msec delay (オプション) : ping の実行間隔 (msec 単位)
traceroute	端末までのルートを示します。フォーマットは次のとおりです。 traceroute <host name> <IP address> [<max-hops> [<msec delay>]] <ul style="list-style-type: none">• IP address : ターゲット端末のホスト名または IP アドレス• max-hops (オプション) : 最大ホップ数• msec delay (オプション) : 応答待ち時間 (msec 単位)
pwd	現メニューのパスを表示します。
verbose n	画面に表示する情報のレベルを設定します。 <ul style="list-style-type: none">• 0 = Quiet : エラー以外は何も表示しません。プロンプトも表示しません。• 1 = Normal : プロンプトとリクエストされた出力を示しますが、メニューは表示しません。• 2 = Verbose : すべて表示されます。本設定がデフォルトです。• 値を指定せずに実行すると、現在の設定が表示されます。

表4 グローバルコマンド

コマンド	動作
telnet	スイッチ上から Telnet を使用します。フォーマットは次のとおりです。 telnet <hostname> <IP address> [port]
history	最後に使用した 10 コマンドの履歴を表示します。
pushd	現在のディレクトリのパスを保存します。
popd	pushd で保存したディレクトリに戻ります。
who	ログインしているユーザを示します。

コマンドラインの履歴と編集

コマンドラインインターフェースを利用すると、数回のキー入力だけで、以前に入力したコマンドを検索、編集できます。コマンドラインで利用できるオプションを次に示します。

表5 コマンドライン履歴／編集オプション

オプション	説明
history	最後に入力した 10 コマンドを番号付きでリストします。
!!	最後に入力したコマンドを繰り返します。
!n	履歴リストの中の n 番目のコマンドを繰り返します。
<Ctrl-p> または 上向き矢印キー	履歴リストから前コマンドを呼び戻します。最後の 10 コマンドについて後ろ向きに何回でも使用できます。呼び戻したコマンドは、そのまま入力することも、下記のオプションで編集することもできます。
<Ctrl-n> または 下向き矢印キー	次コマンドを履歴リストから呼び戻します。最後の 10 コマンドについて前向きに何回でも使用できます。呼び戻したコマンドは、そのまま入力することも、下記のオプションで編集することもできます。
<Ctrl-a>	カーソルをコマンドラインの先頭に移動します。
<Ctrl-e>	カーソルをコマンドラインの最後に移動します。
<Ctrl-b> または 左向き矢印キー	カーソルを 1 文字分左に移動します。
<Ctrl-f> または 右向き矢印キー	カーソルを 1 文字分右に移動します。
<Backspace> または Delete キー	カーソルの左の 1 文字を消去します。
<Ctrl-d>	カーソルの位置の 1 文字を消去します。
<Ctrl-k>	カーソルの位置からコマンドラインの最後までの文字をすべて消去します。
<Ctrl-l>	現ラインを再表示します。
<Ctrl-u>	ライン全体をクリアします。
その他のキー	カーソルの位置に新しい文字を挿入します。
.	現レベルのメニューを表示します。
..	親ディレクトリに移動します。

コマンドラインインタフェースのショートカット

以下のショートカットによりコマンドを迅速かつ簡単に入力できます。

コマンドスタッキング

ショートカットとして、複数のコマンドをスラッシュで区切って1行に入力できます。アクセスしたいメニュー オプションに必要なだけのコマンドを並べることができます。

たとえば、Main#プロンプトから SNMP 設定メニューにアクセスするショートカットは次のようにになります。

```
Main# cfg/sys/ssnmp/name
```

コマンドの短縮形

同じメニューかサブメニューの中にある他のコマンドから区別できれば先頭部分の文字を入力するだけで認識できます。大半のコマンドは短縮できます。

たとえば、上記のコマンドは次のように入力することもできます。

```
Main# c/sys/ssn/n
```

Tab キーによる補完

メニュー プロンプトにコマンドの最初の文字を入力して Tab キーを押すと、メニュー内でその文字から始まるコマンドとオプションが表示されます。次の文字を入力するとさらに範囲が狭まります。

Tab キーを押したときに入力文字に合致するコマンドが1つしかないとき、そのコマンドがコマンドラインに表示され入力待ちになります。コマンドラインに入力がない状態で Tab キーを押すと、現在アクティブなメニューが表示されます。

初回の設定

はじめに

本章では、初回の設定の方法、パスワードを変更する方法について説明します。

スイッチはじめて設定を行うときの手順は次のとおりです。

1. スイッチコンソールに接続します。接続後、ログインプロンプトが表示されます。

```
Blade Network Technologies 1Gb Intelligent L3 Switch  
Enter password:
```

2. デフォルトのアドミニストレータパスワードとして admin を入力します。

アドミニストレータ権限がある場合の Main Menu が表示されます。

```
[Main Menu]  
info      - Information Menu  
stats     - Statistics Menu  
cfg       - Configuration Menu  
oper      - Operations Command Menu  
boot      - Boot Options Menu  
maint     - Maintenance Menu  
diff      - Show pending config changes [global command]  
apply     - Apply pending config changes [global command]  
save      - Save updated config to FLASH [global command]  
revert    - Revert pending or applied changes [global command]  
exit      - Exit [global command, always available]  
  
>> Main#
```

3. Main Menu から次のコマンドを入力して、Configuration Menu にアクセスします。

```
Main# /cfg
```

Configuration Menu が表示されます。

```
[Configuration Menu]  
sys       - System-wide Parameter Menu  
port      - Port Menu  
l2        - Layer 2 Menu  
l3        - Layer 3 Menu  
qos       - QOS Menu  
acl       - Access Control List Menu  
rmon      - RMON Menu  
pmirr     - Port Mirroring Menu  
ufd       - Uplink Failure Detection Menu  
dump      - Dump current configuration to script file  
ptcfg    - Backup current configuration to FTP/TFTP server  
gcfg     - Restore current configuration from FTP/TFTP server  
cur      - Display current configuration
```

SNMP の設定

注: SNMP は、デフォルトでは有効です。

1. 次のコマンドにより SNMP を有効にします。

```
>> # /cfg/sys/access/snmp disable|read only|read/write
```

2. Read コミュニティ名または Write コミュニティ名を設定します。デフォルトでは、それぞれ public と private です。

```
>> # /cfg/sys/ssnmp/rcomm|wcomm
```

3. 設定するコミュニティ名を入力します。

4. 設定の適用と、フラッシュメモリへの保存を行います。

```
>> System# apply  
>> System# save
```

パスワードの設定

初回の設定後、すべてのパスワードを変更し、ネットワークセキュリティポリシの必要に応じて定期的に変更することを推奨します。ユーザアクセスレベルについては、「コマンドラインインターフェース」の章の「ユーザのアクセス権」を参照してください。

ユーザ、オペレータ、またはアドミニストレータのパスワードを変更するためには、アドミニストレータパスワードでログインする必要があります。ユーザやオペレータのコマンドモードからパスワードを変更することはできません。

注: 変更したアドミニストレータパスワードは大切に保管してください。もしアドミニストレータパスワードを忘れた場合は、保守サービス会社にご連絡ください。

アドミニストレータパスワードの変更

アドミニストレータは、すべてのメニュー、情報、設定コマンドへのアクセスや、ユーザ、オペレータ、アドミニストレータのパスワードの変更も行うことができます。

アドミニストレータアカウントのデフォルトパスワードは admin です。パスワードを変更するには、

1. スイッチに接続し、admin パスワードでログインします。

2. Main Menu から、次のコマンドで Configuration Menu にアクセスします。

```
Main# /cfg

Configuration Menuが表示されます。
[Configuration Menu]
  sys      - System-wide Parameter Menu
  port     - Port Menu
  12       - Layer 2 Menu
  13       - Layer 3 Menu
  qos      - QOS Menu
  acl      - Access Control List Menu
  rmon    - RMON Menu
  pmirr   - Port Mirroring Menu
  ufd     - Uplink Failure Detection Menu
  dump    - Dump current configuration to script file
  ptcfg   - Backup current configuration to FTP/TFTP server
  gtcfg   - Restore current configuration from FTP/TFTP server
  cur     - Display current system access configuration
```

3. Configuration Menu から、次のコマンドで System Menu を選択します。

```
>> Configuration# sys
```

System メニューが表示されます。

```
[System Menu]
syslog      - Syslog Menu
sshd        - SSH Server Menu
radius       - RADIUS Authentication Menu
tacacs+     - TACACS+ Authentication Menu
ntp          - NTP Server Menu
ssnmp       - System SNMP Menu
access       - System Access Menu
date         - Set system date
time         - Set system time
timezone    - Set system timezone
olddst       - Set system DST for US
dlight       - Set system daylight savings
idle         - Set timeout for idle CLI sessions
notice       - Set login notice
bannr        - Set login banner
hprompt      - Enable/disable display hostname (sysName) in CLI prompt
bootp        - Enable/disable use of BOOTP
dhcp         - Enable/disable use of DHCP on Mgmt interface
reminders   - Enable/disable Reminders
cur          - Display current system-wide parameters
```

4. アドミニストレータパスワードを設定するため、次のコマンドを入力します。

```
System# access/user/admpw
```

5. プロンプトに現在のアドミニストレータパスワードを入力します。

```
Changing ADMINISTRATOR password; validation required...
Enter current administrator password:
```

注: 変更したアドミニストレータパスワードは大切に保管してください。もしアドミニストレータパスワードを忘れた場合、保守サービス会社にご連絡ください。

6. プロンプトに新しいアドミニストレータパスワードを入力します。

```
Enter new administrator password:
```

7. 新しいアドミニストレータパスワードをもう一度入力します。

```
Re-enter new administrator password:
```

8. 次のコマンドを入力して、設定の適用と、フラッシュメモリへの保存を行います。

```
System# apply
System# save
```

ユーザパスワードの変更

ユーザログインではスイッチの制御が制限されています。ユーザアカウントの場合、スイッチ情報と統計情報を見ることはできますが、設定を変更することはできません。

ユーザアカウントのデフォルトパスワードは user です。ユーザアカウントからこのパスワードを変更することはできません。以下の手順に示すように、アドミニストレータのみパスワードを変更することができます。

1. スイッチに接続し、アドミニストレータパスワードでログインします。
2. Main Menu から、次のコマンドで Configuration Menu にアクセスします。

```
Main# cfg
```

3. Configuration Menu から、次のコマンドで System Menu を選択します。

```
>> Configuration# sys
```

4. ユーザパスワードを設定するため、次のコマンドを入力します。

```
System# access/user/usrpw
```

5. プロンプトに現在のアドミニストレータパスワードを入力します。

ユーザパスワードを変更できるのはアドミニストレータだけです。アドミニストレータパスワードを入力することで、権限が確認されます。

```
Changing USER password; validation required...
Enter current administrator password:
```

6. プロンプトに新しいユーザパスワードを入力します。

```
Enter new user password:
```

7. 新しいユーザパスワードをもう一度入力します。

```
Re-enter new user password:
```

8. 設定の適用と、フラッシュメモリへの保存を行います。

```
System# apply
```

```
System# save
```

オペレータパスワードの変更

オペレータはスイッチのすべての機能を管理できます。ポートやスイッチ全体をリセットできます。ただし、スイッチの変更は一時的な変更のみ行うことができます。スイッチをリブート／リセットすると、変更された設定は解除されます。日常のスイッチ動作に用いるスイッチ管理機能にアクセスできます。オペレータが行った変更はスイッチのリセットで解除されるので、スイッチの動作に重大な影響を及ぼすことはありません。

デフォルトでは、オペレータアカウントは無効でパスワードはありません。オペレータアカウントからパスワードを変更することはできません。以下の手順に示すように、アドミニストレータのみ変更することができます。

1. スイッチに接続し、アドミニストレータパスワードでログインします。

2. Main Menu から、次のコマンドで Configuration Menu にアクセスします。

```
Main# cfg
```

3. Configuration Menu から、次のコマンドで System Menu を選択します。

```
>> Configuration# sys
```

4. オペレータパスワードを設定するため、次のコマンドを入力します。

```
System# access/user/opw
```

5. プロンプトに現在のアドミニストレータパスワードを入力します。

オペレータパスワードを変更できるのはアドミニストレータだけです。アドミニストレータパスワードを入力することで、権限が確認されます。

```
Changing OPERATOR password; validation required...
Enter current administrator password:
```

6. プロンプトに新しいオペレータパスワードを入力します。

```
Enter new operator password:
```

7. 新しいオペレータパスワードをもう一度入力します。

```
Re-enter new operator password:
```

8. 設定の適用と、フラッシュメモリへの保存を行います。

```
System# apply
```

```
System# save
```

Information Menu

はじめに

ユーザ、オペレータ、アドミニストレータのコマンドモードでスイッチの情報を確認できます。本章では、CLIを使用してスイッチ情報を表示する方法について説明します。

メニューの概要

コマンド: /info

[Information Menu]	
sys	- System Information Menu
l2	- Layer 2 Information Menu
l3	- Layer 3 Information Menu
qos	- QoS Menu
acl	- Access Control List Menu
rmon	- Show RMON information
link	- Show link status
port	- Show port information
geaport	- Show system port and gea port mapping
sfp	- Show External Port SFP/XFP status
ufd	- Show Uplink Failure Detection information
dump	- Dump all information

次の表に Information Menu の項目を示します。

表6 Information Menu の項目

コマンド	機能
sys	システム情報を表示します。
l2	Layer 2 Information Menu を表示します。
l3	Layer 3 Information Menu を表示します。
qos	QoS (Quality of Service) Information Menu を表示します。
acl	ACL (Access Control List) Information Menu を表示します。
rmon	RMON Information Menu を表示します。
link	各ポートについて、以下の情報を表示します。 ポート番号 ポート速度 (10Mb/s, 100Mb/s, 1000Mb/s, any) 全二重／半二重モード (half, full, any) 送受信フロー制御 (no, yes, any) リンクステータス (up, down)
port	以下のポートステータス情報を表示します。 ポート番号 ポートの VLAN タグの使用有無 ポート VLAN ID (PVID) ポート名 VLAN メンバ
geaport	GEA ポートマッピング情報を表示します。
sfp	SFP モジュールの情報を表示します。
ufd	UFD (Uplink Failure Detection) 情報を表示します。
dump	Information Menu から利用できるすべてのスイッチ情報をダンプします (設定に応じて 10K またはそれ以上)。

System Information Menu

コマンド： /info/sys

[System Menu]	
snmpv3	- SNMPv3 Information Menu
general	- Show general system information
log	- Show last 100 syslog messages
user	- Show current user status
dump	- Dump all system information

次の表に System Menu の項目を示します。

表7 System Menu の項目

項目	機能
snmpv3	SNMPv3 Information Menu を表示します。
general	以下のシステム情報を表示します。 システム日時 スイッチのモデル名 スイッチの名称と場所 最終ブート時刻 MAC アドレス IP インタフェースの IP アドレス ハードウェアバージョンと製品番号 ソフトウェアのバージョン番号とイメージ名（フラッシュメモリのイメージ番号） Configuration ブロック名
log	最新ログメッセージを表示します。
user	ユーザアクセス情報を表示します。
dump	Information Menu から利用できるすべてのスイッチ情報をダンプします（設定に応じて 10K またはそれ以上）

SNMPv3 Information Menu

コマンド： /info/sys/snmpv3

[SNMPv3 Information Menu]	
usm	- Show usmUser table information
view	- Show vacmViewTreeFamily table information
access	- Show vacmAccess table information
group	- Show vacmSecurityToGroup table information
comm	- Show community table information
taddr	- Show targetAddr table information
tparam	- Show targetParams table information
notify	- Show notify table information
dump	- Show all SNMPv3 information

SNMP バージョン 3 (SNMPv3) は、以下をサポートすることによって SNMPv2 フレームワークを補完する拡張 SNMP フレームワークです。

- 新しい SNMP メッセージフォーマット
- メッセージのセキュリティ
- アクセス制御
- SNMP パラメータのリモート設定

SNMPv3 アーキテクチャの詳細については、RFC2271～RFC2276 を参照してください。

次の表に SNMPv3 Information Menu の項目を示します。

表8 SNMPv3 Information Menu 項目

項目	説明
usm	ユーザセキュリティモデル (USM) テーブル情報を表示します。
view	ビューの名前、サブツリー、マスク、タイプの情報を表示します。
access	ビューベースアクセス制御情報を表示します。
group	セキュリティモデル、ユーザ名、グループ名など、グループに関する情報を表示します。
comm	コミュニティテーブルに関する情報を表示します。
taddr	ターゲットアドレステーブルを表示します。
tparam	ターゲットパラメータテーブルを表示します。
notify	通報テーブルを表示します。
dump	全 SNMPv3 情報を表示します。

SNMPv3 USM User Table information

コマンド： /info/sys/snmpv3/usm

usmUser Table:	
User Name	Protocol
adminmd5	HMAC_MD5, DES PRIVACY
adminsha	HMAC_SHA, DES PRIVACY
v1v2only	NO AUTH, NO PRIVACY

SNMPv3 のユーザベースセキュリティモデル (USM) で、メッセージの認証、プライバシ保護などのセキュリティサービスを行います。USM ユーザテーブルに表示されるユーザ ID を利用します。USM ユーザテーブルには以下の情報があります。

- ユーザ名
- セキュリティ名。セキュリティモデルと異なる文字列
- 認証プロトコル。ユーザ認証で使用されるプロトコルを示す。
- プライバシプロトコル

次の表に SNMPv3 User Table の項目を示します。

表9 SNMPv3 User Table 項目

項目	説明
User Name	スイッチのアクセスに使用するユーザ名です。
Protocol	プライバシプロトコルを使って、ユーザを保護するために使用されているプロトコルを表示します。スイッチはプライバシについて DES アルゴリズムをサポートしています。認証アルゴリズムとして MD5 と HMAC-SHA もサポートしています。

SNMPv3 View Table Information

コマンド： /info/sys/snmpv3/view

View Name	Subtree	Mask	Type
iso	1		included
v1v2only	1		included
v1v2only	1.3.6.1.6.3.15		excluded
v1v2only	1.3.6.1.6.3.16		excluded
v1v2only	1.3.6.1.6.3.18		excluded

グループ毎にアクセスできる MIB ツリーを制限できます。ここでは、ビューワー毎に MIB サブツリーを含むか除外するかを示します。

次の表に SNMPv3 View Table の項目を示します。

表10 SNMPv3 View Table 項目

項目	説明
View Name	ビューワーの名前を表示します。
Subtree	MIB サブツリーを OID ストリングとして表示します。ビューサブツリーは、MIB オブジェクトインスタンスです。
Mask	ビットマスクを表示します。
Type	ビューワー毎に、サブツリーを含むか除外するかを示します。

SNMPv3 Access Table information

コマンド： /info/sys/snmpv3/access

Group Name	Model	Level	ReadV	WriteV	NotifyV
v1v2grp	snmpv1	noAuthNoPriv	iso	iso	v1v2only
admingrp	usm	authPriv	iso	iso	iso

vacmAccess Table (View-based Access Control Model Access Table) で、グループ名、セキュリティ情報、Read View、Write View、Notify View の対応がマッピングされます。

グループのアクセス権は Read View、Write View、Notify View で決まります。Read View は Read を許可する MIB オブジェクト、Write View は Write を許可する MIB オブジェクト、Notify View は通報を許可する MIB オブジェクトを示します。

次の表に SNMPv3 Access Table の項目を示します。

表11 SNMPv3 Access Table 項目

項目	説明
Group Name	グループの名前を表示します。
Model	セキュリティモデルを表示します。SNMPv1、SNMPv2、USM です。
Level	アクセス権を得るために必要な最低レベルのセキュリティを表示します。 noAuthNoPriv、authNoPriv、auth-Priv です。
ReadV	本エントリが Read アクセスを認める MIB ビューを表示します。
WriteV	本エントリが Write アクセスを認める MIB ビューを表示します。
NotifyV	本エントリが Notify アクセスを認める MIB ビューを表示します。

SNMPv3 Group Table information

コマンド： /info/sys/snmpv3/group

Sec Model	User Name	Group Name
snmpv1	v1v2only	v1v2grp
usm	adminmd5	admingrp
usm	adminsha	admingrp

グループ名とセキュリティモデルとユーザ名の対応表です。

次の表に **SNMPv3 Grouo Table** の項目を示します。

表12 SNMPv3 Group Table 項目

項目	説明
Sec Model	使用するセキュリティモデルを表示します。USM、SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3のいずれかです。
User Name	ユーザ名を表示します。
Group Name	グループ名を表示します。

SNMPv3 Community Table information

コマンド： /info/sys/snmpv3/comm

Index	Name	User Name	Tag
trap1	public	v1v2only	v1v2trap

SNMP コミュニティーテーブル情報を表示します。

次の表に **SNMPv3 Community Table** の項目を示します。

表13 SNMPv3 Community Table 項目

項目	説明
Index	本テーブルの行に固有のインデックス値を表示します。
Name	コミュニティ名を表示します。
User Name	ユーザセキュリティモデル (USM) のユーザ名を表示します。
Tag	コミュニティタグを表示します。

SNMPv3 Target Address Table information

コマンド： /info/sys/snmpv3/taddr

Name	Transport Addr	Port	Taglist	Params
trap1	47.81.25.66	162	v1v2trap	v1v2param

SNMPv3 ターゲットアドレステーブル情報を表示します。

次の表に **SNMPv3 Target Address Table** の項目を示します。

表14 SNMPv3 Target Address Table 項目

項目	説明
Name	ローカルには任意ですが、ユニークな識別子で、本 SNMP ターゲットアドレスエントリと関連の識別子を表示します。
Transport Addr	トランスポートアドレスを表示します。
Port	SNMP UDP ポート番号を表示します。
Taglist	SNMP メッセージを送信するターゲットアドレスの選択に用いるタグ値を表示します。
Params	ターゲットパラメーターテーブルのエントリを表示します。エントリには、トランスポートアドレスに送信するメッセージの生成時に使用する SNMP パラメータがあります。

SNMPv3 Target Parameters Table information

コマンド： /info/sys/snmpv3/tparam

Name	MP Model	User Name	Sec Model	Sec Level
v1v2param	snmpv2c	v1v2only	snmpv1	noAuthNoPriv

次の表に SNMPv3 Target Parameters Table の項目を示します。

表15 SNMPv3 Target Parameters Table 項目

項目	説明
Name	ローカルには任意ですが、ユニークな識別子で、本ターゲットパラメータエンントリと関連の識別子を表示します。
MP Model	本エントリを使用する SNMP メッセージの生成時に用いるメッセージ処理モデルを表示します。
User Name	本エントリを使用するユーザ名を表示します。
Sec Model	本エントリを用いて SNMP メッセージを生成するときに使用するセキュリティモデルを表示します。
Sec Level	本エントリを用いて SNMP メッセージを生成するときに使用するセキュリティのレベルを表示します。

SNMPv3 Notify Table information

コマンド： /info/sys/snmpv3/notify

Name	Tag
v1v2trap	v1v2trap

次の表に SNMPv3 Notify Table の項目を示します。

表16 SNMPv3 Notify Table 項目

項目	説明
Name	ローカルには任意ですが、ユニークな識別子で、本 SNMP 通報エントリと関連の識別子です。
Tag	SNMP ターゲットアドレステーブルのエントリの選択に使用するタグ値を表示します。本エントリとタグ値が同じ SNMP ターゲットアドレステーブルのエントリが選択されます。値の長さがゼロの場合、エントリは選択されません。

SNMPv3 dump

コマンド： /info/sys/snmpv3/dump

```
Engine ID = 80:00:07:50:03:00:0F:6A:F8:EF:00
usmUser Table:
User Name                                Protocol
-----
admin                                     NO AUTH, NO PRIVACY
adminmd5                                  HMAC_MD5, DES PRIVACY
adminsha                                  HMAC_SHA, DES PRIVACY
v1v2only                                 NO AUTH, NO PRIVACY

vacmAccess Table:
Group Name Model   Level      ReadV    WriteV   NotifyV
-----
admin      usm     noAuthNoPriv org      org      org
v1v2grp   snmpv1  noAuthNoPriv org      org      v1v2only
admingrp  usm     authPriv   org      org      org

vacmViewTreeFamily Table:
View Name          Subtree        Mask       Type
-----
org              1.3           included
v1v2only        1.3           included
v1v2only        1.3.6.1.6.3.15 excluded
v1v2only        1.3.6.1.6.3.16 excluded
v1v2only        1.3.6.1.6.3.18 excluded

vacmSecurityToGroup Table:
Sec Model User Name                      Group Name
-----
snmpv1      v1v2only
usm         admin
usm         adminsha
v1v2only

snmpCommunity Table:
Index      Name      User Name          Tag
-----
v1v2only

snmpNotify Table:
Name      Tag
-----
v1v2only

snmpTargetAddr Table:
Name      Transport Addr  Port Taglist   Params
-----
v1v2only

snmpTargetParams Table:
Name      MP Model User Name          Sec Model Sec Level
-----
v1v2only
```

System information

コマンド: /info/sys/gen

```
System Information at 6:56:22 Thu Jan 11, 2006
Time zone: Asia/Tokyo

Blade Network Technologies 1Gb Intelligent L3 Switch
sysName:
sysLocation:
RackId: NEC01A 6X00125
RackName: Default_Rack_Name
EnclosureSerialNumber: NEC01A 6X00125
EnclosureName: Default_Chassis_Name
BayNumber: 1

Switch is up 0 days, 14 hours, 56 minutes and 22 seconds.
Last boot: 17:25:38 Mon Jan 8, 2006 (software reset)

MAC address: 00:10:00:01:00:01      IP (If 1) address: 10.14.4.16
Revision:
Switch Serial No:
Spare Part No:
Software Version 1.0.0 (FLASH image1), active configuration.
```

システム情報には以下のものがあります。

- システム日時
- スイッチのモデル名
- Rack の名前と位置
- 最終ブート時刻
- MAC アドレス
- スイッチの IP アドレス
- ソフトウェアイメージファイルとバージョン番号
- 現在の Configuration ブロック (active、backup、factory default)

Show last 100 syslog messages

コマンド: /info/sys/log

Date	Time	Severity level	Message
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 1
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 8
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 7
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 12
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 11
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 14
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 13
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 16
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 15
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 17
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 20
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 22
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 23
Jul 8	17:25:41	NOTICE	system: link up on port 21
Jul 8	17:25:42	NOTICE	system: link up on port 4
Jul 8	17:25:42	NOTICE	system: link up on port 3
Jul 8	17:25:42	NOTICE	system: link up on port 6
Jul 8	17:25:42	NOTICE	system: link up on port 5
Jul 8	17:25:42	NOTICE	system: link up on port 10
Jul 8	17:25:42	NOTICE	system: link up on port 9

各メッセージに日付と時刻のフィールド、重大度レベルがあります。重大度レベルは以下の 8 つで示されます。

- **EMERG** — システムが利用できることを示します。
- **ALERT** — 直ちに処置すべきであることを示します。
- **CRIT** — 危機的状態であることを示します。
- **ERR** — エラー状態か動作不良を示します。
- **WARNING** — 警告状態であることを示します。
- **NOTICE** — 正常ですが、多少問題な状態であることを示します。
- **INFO** — 情報メッセージを示します。
- **DEBUG** — デバッグメッセージを示します。

System user information

コマンド: /info/sys/user

Usernames:
user - enabled
oper - disabled
admin - Always Enabled
Current User ID table:
1: name tech1 , ena, cos user , password valid, online
2: name tech2 , ena, cos user , password valid, offline

次の表に User Name Information の項目を示します。

表17 Use Name Information 項目

項目	説明
user	ユーザアクセスレベルのステータスを表示します。
oper	オペレータアクセスレベルのステータスを表示します。
admin	アドミニストレータアクセスレベルのステータスを表示します。
Current User ID Table	設定されている User ID のステータスを表示します。

Layer 2 Information Menu

コマンド： /info/l2

[Layer 2 Menu]	
fdb	- Forwarding Database Information Menu
lacp	- Link Aggregation Control Protocol Menu
8021x	- Show 802.1x information
stp	- Show STP information
cist	- Show CIST information
trunk	- Show Trunk Group information
vlan	- Show VLAN information
gen	- Show general information
dump	- Dump all layer 2 information

次の表に Layer 2 Menu の項目を示します。

表18 Layer 2 Menu 項目

項目	説明
fdb	FDB Information Menu を表示します。
lacp	Link Aggregation Control Protocol Information Menu を表示します。
8021x	802.1x Information Menu を表示します。
stp	STPの有効／無効の他、以下のSTPブリッジ情報を確認できます。 <ul style="list-style-type: none">• プライオリティ• Hello Time• Max Age• Forward Delay• Aging Time 以下のポート固有 STP 情報を参照することもできます。 <ul style="list-style-type: none">• ポート番号とプライオリティ• コスト• 状態
cist	以下の CIST 情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none">• プライオリティ• Hello Time• Max Age• Forward Delay 以下のポート固有 CIST 情報を参照することもできます。 <ul style="list-style-type: none">• ポート番号とプライオリティ• コスト• 状態
trunk	トランクグループを構成した場合、トランクグループの各ポートの状態を確認できます。
vlan	以下の VLAN 構成情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none">• VLAN 番号• VLAN 名• ステータス• VLAN のポートメンバ
gen	レイヤ 2 設定情報を表示します。
dump	Layer 2 Menu から利用できるすべてのスイッチ情報を表示します（設定によっては 10K またはそれ以上）。

FDB Information Menu

コマンド： /info/l2/fdb

```
[Forwarding Database Menu]
  find      - Show a single FDB entry by MAC address
  port      - Show FDB entries on a single port
  vlan      - Show FDB entries on a single VLAN
  state     - Show FDB entries by state
  dump      - Show all FDB entries
```

FDB (Forwarding Database) には、学習した MAC アドレスと、マッピングされたポート番号の対応情報があります。

注：FDB は MAC アドレスのエントリを 8K までサポートします。

表19 FDB Information Menu 項目

項目	説明
find <MAC address> [<VLAN>]	1 つのデータベースエントリを MAC アドレスで表示します。装置の MAC アドレスを入力するよう要求されます。 入力する MAC アドレスのフォーマット： XX:XX:XX:XX:XX:XX (例：08:00:20:12:34:56) もしくは XXXXXXXXXXXX (例：080020123456)
port <port number>	指定したポートの全 FDB エントリを表示します。
vlan <1-4095>	指定した VLAN の全 FDB エントリを表示します。範囲は 1 ~4095 です。
state unknown forward trunk	指定した状態に合致する全 FDB エントリを表示します。
dump	FDB 内の全エントリを表示します。

Show all FDB information

コマンド： /info/l2/fdb/dump

MAC address	VLAN	Port	Trnk	State
00:02:01:00:00:00	300		1	TRK
00:02:01:00:00:01	300	23		FWD
00:02:01:00:00:02	300	23		FWD
00:02:01:00:00:03	300	23		FWD
00:02:01:00:00:04	300	23		FWD
00:02:01:00:00:05	300	23		FWD
00:02:01:00:00:06	300	23		FWD
00:02:01:00:00:07	300	23		FWD
00:02:01:00:00:08	300	23		FWD
00:02:01:00:00:09	300	23		FWD
00:02:01:00:00:0a	300	23		FWD
00:02:01:00:00:0b	300	23		FWD
00:02:01:00:00:0c	300	23		FWD

フォワーディング (FWD) 状態にあるアドレスは、スイッチがそのアドレスを学習したことを示しています。トランкиング (TRK) 状態にある場合には、Trnk フィールドにトランクグループ番号を表示します。ポートの状態が未知 (UNK) になっている場合、MAC アドレスをスイッチがまだ学習しておらず、宛先アドレスとしてだけ見ています。アドレスが未知状態の場合、出力ポートは表示されません。

Clearing entries from the FDB

スタティック MAC アドレスを FDB から削除する方法については、「Configuration Menu」の章の「Static FDB configuration」を参照してください。FDB 全体をクリアする方法については、「Maintenance Menu」の章の「FDB Manipulation メニュー」を参照してください。

Link Aggregation Control Protocol information

コマンド： /info/l2/lacp

[LACP Menu]	
aggr	- Show LACP aggregator information for the port
port	- Show LACP port information
dump	- Show all LACP ports information

表20 LACP information Menu 項目

aggr	各ポートに関連づけられたアグリゲータの情報を表示します。
port	指定したポートの LACP 情報を表示します。
dump	全 LACP 情報を表示します。

LACP dump

コマンド： /info/l2/lacp/dump

>> LACP# dump							
port	lacp	adminkey	operkey	selected	prio	attached	trunk

1	off	1	1	n	32768	--	--
2	off	2	2	n	32768	--	--
3	off	3	3	n	32768	--	--
4	off	4	4	n	32768	--	--
5	off	5	5	n	32768	--	--
6	off	6	6	n	32768	--	--
7	off	7	7	n	32768	--	--
8	off	8	8	n	32768	--	--

全 LACP 情報の表示にはスイッチの各ポートの以下の情報を含んでいます。

- ポート番号
- ポートの LACP モード(active, passive, off)
- ポートの adminkey 値
- ポートの operkey 値
- ポートの、リンクアグリゲーショングループへの選択有無
- ポートプライオリティ値
- 各ポートに関連付けられたアグリゲータ
- LACP トランクグループ番号

802.1x information

コマンド: /info/l2/8021x

System capability : Authenticator				
System status : disabled				
Protocol version : 1				
Port	Auth Mode	Auth Status	Authenticator PAE State	Backend Auth State
1	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
2	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
3	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
4	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
5	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
6	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
7	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
8	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
9	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
10	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
11	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
12	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
13	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
14	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
15	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
16	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*17	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*18	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
19	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
20	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*21	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
22	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*23	force-auth	unauthorized	initialize	initialize
*24	force-auth	unauthorized	initialize	initialize

次の表に IEEE 802.1x のパラメータを示します。

表21 802.1x パラメータ

パラメータ	説明
Port	各ポート名を表示します。
Auth Mode	ポートのアクセスコントロールの認証モードを表示します。次のいずれかを表示します。 <ul style="list-style-type: none">• force-unauth• auto• force-auth
Auth Status	ポートの認証状態を表示します。authorized、unauthorized のいずれかを表示します。
Authenticator PAE State	Authenticator Port Access Entity の状態を表示します。次のいずれかを表示します。 <ul style="list-style-type: none">• initialize• disconnected• connecting• authentication• authenticated• aborting• held• forceAuth

表21 802.1x パラメータ

パラメータ	説明
Backend Auth State	バックエンドの認証状態を表示します。次のいずれかを表示します。 <ul style="list-style-type: none">• initialize• request• response• success• fail• timeout• idle

Spanning Tree information

コマンド: /info/l2/stp

-----	-----
upfast disabled, update 40	-----
-----	-----
Spanning Tree Group 1: On (STP/PVST+)	VLANs: 1
Current Root:	Path-Cost Port Hello MaxAge FwdDel
8000 00:02:a5:d1:0f:ed	8 20 2 20 15
Parameters:	Priority Hello MaxAge FwdDel Aging
32768	2 20 15 300
Port Priority Cost FastFwd State Designated Bridge Des Port	-----
---- ----- ---- ----- ----- ----- ----- -----	-----
1 0 0 n FORWARDING *	
2 0 0 n FORWARDING *	
3 0 0 n FORWARDING *	

スイッチは IEEE 802.1D スパンニングツリープロトコル (STP) を使用します。RSTP/MSTP をオンにしたときのスパンニングツリーグループ情報については、「Rapid Spanning Tree and Multiple Spanning Tree Information」の節を参照してください。STP の有効／無効の他、以下の STP ブリッジ情報を参照できます。

- upfast (Uplink Fast) の状態
- 現ルート MAC アドレス
- パスコスト
- ポート
- Hello Time
- Max Age
- Forward Delay
- Aging Time

以下のポートの STP 情報も参照できます。

- ポート番号とプライオリティ
- コスト
- 状態
- ポート高速フォワーディング状態
- 指定ブリッジ
- 指定ポート

次の表に STP のパラメータを示します。

表22 STP パラメータ

パラメータ	説明
Current Root	スパンニングツリーのルートブリッジの情報です。ルートのプライオリティ(16進)、MAC アドレスです。
Path-Cost	ルートブリッジまでのパスコストです。
Port	ルートポートになっているポート番号です。この値が 0 の場合、STP のルートブリッジであることを示します。
Priority (bridge)	ブリッジプライオリティ値です。ブリッジプライオリティが最小のブリッジがルートブリッジになります。
Hello	Hello Time 値です(秒)。ルートブリッジが BPDU (Bridge Protocol Data Unit) を送信する間隔です。ルートブリッジ以外のブリッジは、ルートブリッジの値を使用します。
MaxAge	Max Age 値です(秒)。STP ネットワークの再構築を開始するまでに、ブリッジが BPDU の受信を待つ最大時間です。
FwdDel	Forward Delay 値です(秒)。リスニング状態からラーニング状態、もしくはラーニング状態からフォワーディング状態に遷移する際、ブリッジポートが待ち合わせる時間です。
Aging	FDB の Agint Time です(秒)。
Priority (port)	ポートプライオリティ値です。指定ポートを決定するためのパラメータです。複数のブリッジポートを 1 つのセグメントに接続している場合、ポートプライオリティが最小のポートが、セグメントの指定ポートになります。
Cost	ポートのパスコスト値です。パスコストは指定ポートを決定するためのパラメータです。高速になるほどパスコストは小さくなります。
State	ポートの現在の状態を示します。BLOCKING、LISTENING、LEARNING、FORWARDING、DISABLED のいずれかです。
Designated bridge	各ポートに接続された、指定ブリッジのプライオリティ(16進)、MAC アドレスです。
Designated port	本ポートを接続している指定ブリッジのポートのポート ID です。

Rapid Spanning Tree and Multiple Spanning Tree information

コマンド： /info/l2/stp

```
-----  
upfast disabled, update 40  
-----  
Spanning Tree Group 1: On (RSTP)  
VLANs: 1-3 4095  
  
Current Root:           Path-Cost  Port Hello MaxAge FwdDel  
8000 00:00:01:00:19:00          0        0     9      20     15  
  
Parameters: Priority Hello MaxAge FwdDel Aging  
            32768    9      20      15     300  
  
Port Prio Cost State Role Designated Bridge Des Port Type  
---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1   0     0     DSB  
2   0     0     DSB  
3   0     0     DSB  
4   0     0     DSB  
5   0     0     DSB  
6   0     0     DSB  
7   0     0     DSB  
8   0     0     DSB  
9   0     0     DSB  
10  0     0     DISC  
11  0     0     FWD   DESG 8000-00:00:01:00:19:00  8017  P2P2,Edge  
12  0     0     FWD   DESG 8000-00:00:01:00:19:00  8018  P2P
```

スイッチソフトウェアは、IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) と IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) のどちらかを使用するように設定できます。RSTP/MSTP を有効にすると、スパンギングツリーグループに関して以下の RSTP ブリッジ情報を参照できます。

- upfast (Uplink Fast) の状態
- 現ルート MAC アドレス
- パスコスト
- ポート
- Hello Time
- Max Age
- Forward Delay
- Aging Time

以下のポート固有 RSTP 情報を参照することもできます。

- ポート番号とプライオリティ
- コスト
- 状態
- 役割
- 指定ブリッジおよびポート
- リンクタイプ

次の表に、RSTP または MSTP モードでの STP パラメータを示します。

表23 STP パラメータ

パラメータ	説明
Current Root	スパンニングツリーのルートブリッジの情報です。ルートのプライオリティ (16進)、MAC アドレスです。
Path-Cost	ルートブリッジまでのパスコストです。
Port	ルートポートになっているポート番号です。この値が 0 の場合、STP のルートブリッジであることを示します。
Priority (bridge)	ブリッジプライオリティ値です。ブリッジプライオリティが最小のブリッジがルートブリッジになります。
Hello	Hello Time 値です(秒)。ルートブリッジが BPDU (Bridge Protocol Data Unit) を送信する間隔です。ルートブリッジ以外のブリッジは、ルートブリッジの値を使用します。
MaxAge	Max Age 値です(秒)。STP ネットワークの再構築を開始するまでに、ブリッジが BPDU の受信を待つ最大時間です。
FwdDel	Forward Delay 値です(秒)。リストニング状態からラーニング状態、もしくはラーニング状態からフォワーディング状態に遷移する際、ブリッジポートが待ち合わせる時間です。
Aging	FDB の Aging Time です(秒)。
Priority (port)	ポートプライオリティ値です。指定ポートを決定するためのパラメータです。複数のブリッジポートを 1 つのセグメントに接続している場合、ポートプライオリティが最小のポートが、セグメントの指定ポートになります。
Cost	ポートのパスコスト値です。パスコストは指定ポートを決定するためのパラメータです。ポートが高速になるほどパスコストは小さくなります。
State	ポートの現在の状態を示します。RSTP/MSTP モードでは、Discarding(DISC)、Learning(LRN)、Forwarding(FWD)、Disabled(DSB) のいずれかです。
Role	スパンニングツリーにおいて本ポートがもつ現在の役割を示します。Designated (DESG)、Root (ROOT)、Alternate (ALTN)、Backup (BKUP)、Master (MAST)、Unknown (UNK) のいずれかです。
Designated bridge	各ポートに接続された、指定ブリッジのプライオリティ (16 進)、MAC アドレスです。
Designated port	本ポートを接続している指定ブリッジのポートのポート ID です。
Type	ポートに接続されているリンクのタイプと、ポートがエッジポートかどうかを示します。リンクタイプは AUTO、P2P、SHARED のいずれかです。

Common Internal Spanning Tree information

コマンド: /info/l2/cist

```
Mstp Digest: 0xac36177f50283cd4b83821d8ab26de62
Common Internal Spanning Tree:
VLANs: 1 3-4094

Current Root:          Path-Cost  Port   MaxAge   FwdDel
8000 00:03:42:fa:3b:80      11       1       20       15

CIST Regional Root:    Path-Cost
8000 00:03:42:fa:3b:80      11

Parameters: Priority  MaxAge   FwdDel   Hops
            32768     20       15       20

Port Prio Cost State Role Designated Bridge      Des Port Hello Type
---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
 1 128 2000 FWD DESG 8000-00:03:42:fa:3b:80 8001 4 P2P, Edge
 2 128 2000 FWD DESG 8000-00:03:42:fa:3b:80 8002
 3 128 2000 DSB
 4 128 2000 DSB
 5 128 2000 DSB
 6 128 2000 DSB
 7 128 2000 DSB
 8 128 2000 DSB
 9 128 2000 DSB
10 128 0   DSB
11 128 2000 FWD DESG 8000-00:03:42:fa:3b:80
12 128 2000 DSB
```

Common Internal Spanning Tree (CIST) の有効無効の他、以下の CIST ブリッジ情報を参照できます。

- CIST ルート
- CIST リージョナルルート
- プライオリティ
- Max Age
- Forward Delay
- ホップ

以下のポート固有 CIST 情報も参照できます。

- ポート番号とプライオリティ
- コスト
- 状態
- 役割
- 指定ブリッジとポート
- Hello Time
- リンクタイプとポートタイプ

次の表に CIST パラメータを示します。

表24 CIST パラメータ

パラメータ	説明
CIST Root	CIST のルートブリッジに関する情報を示します。この行の値で CIST ルートを表します。
CIST Regional Root	本 MSTP リージョンのルートブリッジに関する情報を示します。この行の値でリージョナルルートを表します。
Priority (bridge)	ブリッジプライオリティ値です。ブリッジプライオリティが最小のブリッジがルートブリッジになります。
MaxAge	Max Age 値です(秒)。STP ネットワークの再構築を開始するまでに、ブリッジが BPDU の受信を待つ最大時間です。
FwdDel	Forward Delay 値です(秒)。リスニング状態からラーニング状態、もしくはラーニング状態からフォワーディング状態に遷移する際、ブリッジポートが待ち合わせる時間です。
Hops	最大ブリッジホップ数を示します。
Priority (port)	ポートプライオリティ値です。指定ポートを決定するためのパラメータです。複数のブリッジポートを 1 つのセグメントに接続している場合、ポートプライオリティが最小のポートが、セグメントの指定ポートになります。
Cost	ポートのパスコスト値です。指定ポートを決定するためのパラメータです。ポートが高速になるほどパスコストは小さくなります。
State	ポートの現在の状態を示します。Discarding(DISC)、Learning(LRN)、Forwarding(FWD)、Disabled(DSB)のいずれかです。
Role	スペニングツリーにおいて本ポートがもつ現在の役割を示します。Designated (DESG)、Root (ROOT)、Alternate (ALTN)、Backup (BKUP)、Master (MAST)、Unknown (UNK) のいずれかです。
Designated Bridge	各ポートに接続された、指定ブリッジのプライオリティ (16 進)、MAC アドレスです。
Designated Port	本ポートを接続している指定ブリッジのポートのポート ID です。
Hello	Hello Time 値です(秒)。ルートブリッジが BPDU (Bridge Protocol Data Unit) を送信する間隔です。ルートブリッジ以外のブリッジは、ルートブリッジの値を使用します。
Type	ポートに接続されているリンクのタイプと、ポートがエッジポートかどうかを示します。リンクタイプは AUTO、P2P、SHARED のいずれかです。

Trunk group information

コマンド： /info/l2/trunk

```
Trunk group 1, Enabled
port state:
 17: STG 1 forwarding
 18: STG 1 forwarding
```

トランクグループを構成すると、各種トランクグループの各ポートの状態を参照できます。

注:トランクグループのいずれかのポートのスペニングツリープロトコルをフォワーディングに設定すると、その他のポートもフォワーディングに設定されます。

VLAN information

コマンド： /info/l2/vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	Default VLAN	ena	4 5
2	pc03p	ena	2
7	pc07f	ena	7
11	pc04u	ena	11
14	8600-14	ena	14
15	8600-15	ena	15
16	8600-16	ena	16
17	8600-17	ena	17
18	35k-1	ena	18
20	35k-3	ena	20
21	35k-4	ena	21
22	pc07z	ena	22
24	redlan	ena	24
300	ixiaTraffic	ena	1 12 13 23
4000	bpsports	ena	3-6 8-10
4095	Mgmt VLAN	ena	19

表示情報には、すべての構成済み VLAN、アクティブリンク状態にあるすべてのメンバポートがあります。

VLAN 情報には以下のものがあります。

- VLAN 番号
- VLAN 名
- ステータス
- VLAN のポートメンバ

Layer 2 general information

コマンド： /info/l2/gen

STP uplink fast mode : disabled

次の表に Layer 2 General Information を示します。

表25 Layer 2 General Information 項目

フィールド	説明
STP uplink fast mode	STP uplink fast のステータスを表示します (enabled または disabled)

Layer 3 information

コマンド： /info/l3

[Layer 3 Menu]	
route	- IP Routing Information Menu
arp	- ARP Information Menu
ospf	- OSPF Routing Information Menu
rip	- RIP Routing Information Menu
ip	- Show IP information
igmp	- Show IGMP Snooping Multicast Group information
vrrp	- Show Virtual Router Redundancy Protocol information
dump	- Dump all layer 3 information

次の表に Layer 3 メニューの項目を示します。

表26 Layer 3 メニュー項目

項目	説明
route	IP Routing information メニューを表示します。このメニューのオプションを使用して、それぞれ構成または学習したルートに対する以下の情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • ルートの宛先 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス • ルートのタイプ • ルートの Tag • RIP タグ付きルートのメトリック、宛先までのホップ数（1～15 ホップ、無限ホップの場合 16） • ルートが使用する IP インタフェース
arp	Address Resolution Protocol (ARP) Information メニューを表示します。
ospf	OSPF Routing Information メニューを表示します。
rip	Routing Information Protocol メニューを表示します。
ip	以下の IP 情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • IP インタフェース情報：インターフェース番号、IP アドレス、サブネットマスク、VLAN 番号、ステータス • デフォルトゲートウェイ情報：メトリック、ゲートウェイ番号、IP アドレス、ヘルスステータス • IP フォワーディング情報：Enable、Inet、Imask • ポートステータス
igmp	IGMP メニューを表示します。
vrrp	VRRP Information メニューを表示します。
dump	Layer 3 メニューから利用できるすべてのスイッチ情報をダンプします（設定に応じて 10K またはそれ以上）。

Route information

コマンド： /info/l3/route

[IP Routing Menu]	
find	- Show a single route by destination IP address
gw	- Show routes to a single gateway
type	- Show routes of a single type
tag	- Show routes of a single tag
if	- Show routes on a single interface
dump	- Show all routes

以下のコマンドを使用して、スイッチが保持している現在の IP ルートを表示することができます。

表27 Route メニュー項目

項目	説明
find <IP address>	指定した IP アドレスのルートを表示します。 例：100.10.1.1
gw <IP address>	指定したゲートウェイまでのルートを表示します。 例：100.10.1.2
type indirect direct local broadcast martian multicast	指定したタイプのルートを表示します。
tag fixed static addr rip ospf broadcast martian multicast	指定したタグのルートを表示します。
if <IP address>	指定したインターフェースのルートを表示します。
dump	スイッチ内に構成された全ルートを表示します。

Show all Route information

コマンド： /info/l3/route/dump

Status code: * - best						
Destination	Mask	Gateway	Type	Tag	Metr	If
* 11.0.0.0	255.0.0.0	11.0.0.1	direct	fixed	211	
* 11.0.0.1	255.255.255.255	11.0.0.1	local	addr	211	
* 11.255.255.255	255.255.255.255	11.255.255.255	broadcast	broadcast	211	
* 12.0.0.0	255.0.0.0	12.0.0.1	direct	fixed	12	
* 12.0.0.1	255.255.255.255	12.0.0.1	local	addr	12	
* 12.255.255.255	255.255.255.255	12.255.255.255	broadcast	broadcast	12	
* 13.0.0.0	255.0.0.0	11.0.0.2	indirect	ospf	2	211
* 47.0.0.0	255.0.0.0	47.133.88.1	indirect	static	24	
* 47.133.88.0	255.255.255.0	47.133.88.46	direct	fixed	24	
* 172.30.52.223	255.255.255.255	172.30.52.223	broadcast	broadcast	2	
* 224.0.0.0	224.0.0.0	0.0.0.0	martian	martian		
* 224.0.0.5	255.255.255.255	0.0.0.0	multicast	addr		

次の表に Type パラメータを示します。

表28 IP Routing Type information

項目	説明
indirect	Gateway で示されるアドレスのルータ経由で転送されることを示します。
direct	スイッチに接続された宛先にパケットが配信されることを示します。
local	スイッチの IP インタフェースへのルートであることを示します。
broadcast	ブロードキャストルートであることを示します。
martian	フィルタリングで除去される宛先に含まれていることを示します。この宛先へのパケットは廃棄されます。
multicast	マルチキャストルートであることを示します。

次の表に Tag パラメータを示します。

表29 IP Routing Tag information

項目	説明
fixed	スイッチに直接接続されている宛先に属していることを示します。
static	スイッチに設定されたスタティックルートであることを示します。
addr	スイッチの IP インタフェースの 1 つに属していることを示します。
rip	RIP で学習したアドレスであることを示します。
ospf	OSPF で学習したアドレスであることを示します。
broadcast	ブロードキャストアドレスであることを示します。
multicast	マルチキャストアドレスであることを示します。
martian	フィルタリングされるグループに属していることを示します。

ARP information

コマンド： /info/arp

[Address Resolution Protocol Menu]	
find	- Show a single ARP entry by IP address
port	- Show ARP entries on a single port
vlan	- Show ARP entries on a single VLAN
addr	- Show ARP entries for switch's interface
dump	- Show all ARP entries

Address Resolution Protocol (ARP) 情報には、各エントリの IP アドレスと MAC アドレス、アドレスのステータスフラグ／VLAN／ポート、ポート参照情報などがあります。

次の表に、Address Resolution Protocol メニューの項目を示します。

表30 Address Resolution Protocol メニュー項目

項目	説明
find <IP address>	指定した IP アドレスの ARP エントリを表示します。例：192.4.17.101
port <port number>	指定したポートの ARP エントリを表示します。
vlan <1-4095>	指定した VLAN の ARP エントリを表示します。
addr	ARP アドレスリストを表示します。IP アドレス、IP マスク、MAC アドレス、VLAN フラグです。
dump	以下の全 ARP エントリを表示します。 <ul style="list-style-type: none">各エントリの IP アドレスと MAC アドレスアドレスステータスフラグアドレスが属する VLAN とポート アドレスを参照したポート（表示された IP アドレスにトラフィックを送ったポートがなければ空白）

ARP address list information

コマンド： /info/arp/addr

IP address	IP mask	MAC address	VLAN	Flags
205.178.18.66	255.255.255.255	00:70:cf:03:20:04	4095	
205.178.50.1	255.255.255.255	00:70:cf:03:20:04	1	

Show all ARP entry information

コマンド： /info/arp/dump

IP address	Flags	MAC address	VLAN	Port
192.168.2.4	00:50:8b:b2:32:cb		1	18
192.168.2.19	00:0e:7f:25:89:b5		1	17
192.168.2.61	P	00:0f:6a:ed:46:00	1	

Flags フィールドはエントリに関する追加情報を示すフィールドです。フラグが何もなければ、そのエントリは正常です。

表31 ARP ダンプの Flags パラメータ

フラグ	説明
P	スイッチ IP インタフェース用に生成した永続エントリ
R	間接ルートエントリ
U	未解決 ARP エントリ。MAC アドレスは学習されていません。

OSPF information

コマンド： /info/l3/ospf

```
[OSPF Information Menu]
  general      - Show general information
  aindex       - Show area(s) information
  if           - Show interface(s) information
  virtual      - Show details of virtual links
  nbr          - Show neighbor(s) information
  dbase         - Database Menu
  sumaddr      - Show summary address list
  nsumadd      - Show NSSA summary address list
  routes        - Show OSPF routes
  dump          - Show OSPF information
```

次の表に、OSPF メニューの項目を示します。

表32 OSPF メニュー項目

項目	説明
general	OSPF 一般情報を表示します。
aindex <0-2>	指定したエリアインデックスのエリア情報を表示します。パラメータを指定せずに実行すると、すべてのエリアの情報を表示します。
if <1-255>	指定したインターフェースのインターフェース情報を表示します。パラメータを指定しないと、すべてのインターフェースの情報を表示します。
virtual	すべての設定済み仮想リンクに関する情報を表示します。
nbr <nbr	指定したルータ ID を持つネイバのステータスを表示します。ルータ ID を指定しない
router-id (A.B.C.D)>	と、すべての現ネイバに関する情報を表示します。
dbase	OSPF Database Menu を表示します。
sumaddr<0-2>	非 NSSA エリアに属するサマリレンジのリストを表示します。
nsumadd<0-2>	NSSA エリアに属するサマリレンジのリストを表示します。
routes	OSPF ルーティングテーブルを表示します。
dump	全 OSPF 情報を表示します。

OSPF general information

コマンド： /info/l3/ospf/general

```
OSPF Version 2
Router ID: 10.10.10.1
Started at 1663 and the process uptime is 4626
Area Border Router: yes, AS Boundary Router: no
LS types supported are 6
External LSA count 0
External LSA checksum sum 0x0
Number of interfaces in this router is 2
Number of virtual links in this router is 1
16 new lsa received and 34 lsa originated from this router
Total number of entries in the LSDB 10
Database checksum sum 0x0
Total neighbors are 1, of which
                                2 are >=INIT state,
                                2 are >=EXCH state,
                                2 are =FULL state
Number of areas is 2, of which 3-transit 0-nssa
    Area Id : 0.0.0.0
    Authentication : none
    Import ASEExtern : yes
    Number of times SPF ran : 8
    Area Border Router count : 2
    AS Boundary Router count : 0
    LSA count : 5
    LSA Checksum sum : 0x2237B
    Summary : no Summary
```

OSPF interface information

コマンド： /info/l3/ospf/if <1-255>

```
Ip Address 10.10.12.1, Area 0.0.0.1, Admin Status UP
Router ID 10.10.10.1, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 10.10.10.1, Ip Address 10.10.12.1
Backup Designated Router (ID) 10.10.14.1, Ip Address 10.10.12.2
Timer intervals, Hello 10, Dead 40, Wait 1663, Retransmit 5,
Transit delay 1
Neighbor count is 1 If Events 4, Authentication type none
```

OSPF Database information

コマンド： /info/l3/ospf/dbase

```
[OSPF Database Menu]
advrtr   - LS Database info for an Advertising Router
asbrsum  - ASBR Summary LS Database info
dbsumm   - LS Database summary
ext      - External LS Database info
nw       - Network LS Database info
nssa     - NSSA External LS Database info
rtr      - Router LS Database info
self     - Self Originated LS Database info
summ    - Network-Summary LS Database info
all     - All
```

次の表に、OSPF Database information メニューの項目を示します。

表33 OSPF Database information メニュー項目

項目	説明
advrtr <router-id (A.B.C.D)>	パラメータとして、通知を行うルータを指定します。指定したルータ ID (たとえば 20.1.1.1) の、LSDB 内の全 Link State Advertisement (LSA) を表示します。
asbrsum <adv-rtr (A.B.C.D)> <link_state_id (A.B.C.D) <self>	ASBR の集約 LSA を表示します。次のようにコマンドを使用します。 a. asbrsum adv-rtr 20.1.1.1 を実行すると、20.1.1.1 の advertising router の集約 LSA を表示します。 b. asbrsum link_state_id 10.1.1.1 を実行すると、link state ID が 10.1.1.1 の集約 LSA を表示します。 c. asbrsum self を実行すると、本スイッチが通知する ASBR 集約 LSA を表示します。 d. オプション指定なしでコマンドを実行すると、すべての ASBR 集約 LSA を表示します。
dbsumm	LSDB について、表形式で次の情報を表示します。 a. 各エリアの各タイプの LSA の数 b. 各エリアの LSA の総数 c. 全エリアで統合した、各 LSA タイプの LSA の総数 d. 全エリアで統合した、全 LSA タイプの LSA の総数 パラメータ指定は不要です。
ext <adv-rtr (A.B.C.D)> <link_state_id (A.B.C.D) <self>	AS-external (type 5) の LSA を表示します。 オプションの指定方法は asbrsum と同じです。
nw <adv-rtr (A.B.C.D)> <link_state_id (A.B.C.D) <self>	network (type 2) の LSA を表示します。 オプションの指定方法は asbrsum と同じです。
nssa <adv-rtr (A.B.C.D)> <link_state_id (A.B.C.D) <self>	NSSA (type 7) の LSA を表示します。 オプションの指定方法は asbrsum と同じです。
rtr <adv-rtr (A.B.C.D)> <link_state_id (A.B.C.D) <self>	route (type 1) の LSA を表示します。 オプションの指定方法は asbrsum と同じです。
self	本スイッチで通知する全 LSA を表示します。

表33 OSPF Database information メニュー項目

項目	説明
summ <adv-rtr (A.B.C.D)> <link_state_id>(A.B.C.D)> <self>	network summary (type 3) の LSA を表示します。 オプションの指定方法は asbrsum と同じです。
all	すべての LSA を表示します。

OSPF route codes information

コマンド： /info/l3/ospf/routes

```
Codes: IA - OSPF inter area,
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
IA 10.10.0.0/16 via 200.1.1.2
IA 40.1.1.0/28 via 20.1.1.2
IA 80.1.1.0/24 via 200.1.1.2
IA 100.1.1.0/24 via 20.1.1.2
IA 140.1.1.0/27 via 20.1.1.2
IA 150.1.1.0/28 via 200.1.1.2
E2 172.18.1.1/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.2/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.3/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.4/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.5/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.6/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.7/32 via 30.1.1.2
E2 172.18.1.8/32 via 30.1.1.2
```

Routing Information Protocol information

コマンド： /info/l3/rip

```
[RIP Information Menu]
routes      - Show RIP routes
dump        - Show RIP user's configuration
```

次の表に、Routing Information Protocol (RIP) information メニューの項目を示します。

表34 RIP information メニュー項目

項目	説明
routes	RIP ルートに関する情報を表示します。
dump <0-255>	RIP ユーザ設定を表示します。全てのインターフェースを指定する場合は、0 を入力します。

RIP Routes information

コマンド： /info/l3/rip/routes

```
>> IP Routing# /info/l3/rip/routes
3.0.0.0/8 via 30.1.1.11 metric 4
4.0.0.0/16 via 30.1.1.11 metric 16
10.0.0.0/8 via 30.1.1.2 metric 3
20.0.0.0/8 via 30.1.1.2 metric 2
```

この表には、メトリック = 16 のルートを含め、RIP で学習したダイナミックルートがすべて含まれています。直接接続ルートやローカル設定したスタティックルートは含まれません。

RIP user configuration

コマンド： /info/l3/rip/dump <0-255>

```
RIP USER CONFIGURATION :  
RIP on updat 30  
RIP Interface 2 : 102.1.1.1, enabled  
version 2, listen enabled, supply enabled, default none  
poison disabled, trigg enabled, mcast enabled, metric 1  
auth none,key none  
RIP Interface 3 : 103.1.1.1, enabled  
version 2, listen enabled, supply enabled, default none  
poison disabled, trigg enabled, mcast enabled, metric 1
```

IP information

コマンド： /info/l3/ip

```
Interface information:  
 1: 47.80.23.243    255.255.254.0    47.80.23.255,    vlan 1, up  
  
Default gateway information: metric strict  
 1: 47.80.22.1,      up  
 2: 47.80.225.2,     up  
  
Current BOOTP relay settings: OFF  
 0.0.0.0, 0.0.0.0  
  
Current IP forwarding settings: OFF, dirbr disabled  
  
Current network filter settings:  
 none  
  
Current route map settings:
```

以下のインターフェース情報、デフォルトゲートウェイ情報が表示されます。

- インタフェース番号
- IP アドレス
- IP マスク
- IP ブロードキャストアドレス
- ステータス
- BOOTP リレー設定
- ネットワークフィルタ設定
- ルートマップ設定

IGMP multicast group information

コマンド: /info/l3/igmp

```
[IGMP Multicast Group Menu]
mrouter - Show IGMP Snooping Multicast Router Port information
find   - Show a single group by IP group address
vlan   - Show groups on a single vlan
port   - Show groups on a single port
trunk  - Show groups on a single trunk
dump   - Show all groups
```

次の表に、スイッチが学習した IGMP グループに関する情報の表示に使用するコマンドを示します。

表35 IGMP Multicast Group メニュー項目

項目	説明
mrouter	Multicast Router メニューを表示します。
find <IP address>	指定した IP アドレスの IGMP マルチキャストグループを表示します。
vlan <1-4094>	指定した VLAN の全 IGMP マルチキャストグループを表示します。
port <port number>	指定したポートの全 IGMP マルチキャストグループを表示します。
trunk <1-40>	指定したトランクグループの全 IGMP マルチキャストグループを表示します。
dump	全マルチキャストグループに関する情報を表示します。

IGMP multicast router port information

コマンド: /info/l3/igmp/mrouter

```
[IGMP Multicast Router Menu]
vlan - Show all multicast router ports on a single vlan
dump - Show all multicast router ports
```

次の表に、IGMP スヌーピングにより学習したマルチキャストルータに関する情報の表示に用いる項目を示します。

表36 IGMP Multicast Router Menu 項目

項目	説明
vlan <1-4094>	指定した VLAN の全マルチキャストグループに関する情報を表示します。
dump	スイッチが学習した全マルチキャストグループの情報を表示します。

VRP Information

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) により、LAN 内のルータ間で冗長性が得られます。VRRP が稼動している各ルーティングデバイスは同じ仮想ルータ IP アドレスと ID 番号を持ちます。プライオリティに基づいて、仮想ルータの内、1 台がマスターに選出され、共有する仮想ルータ IP アドレスの制御を行います。マスターに障害が発生した場合、バックアップの仮想ルータの 1 台が仮想ルータ IP アドレスの制御を受け継ぎ、トラフィックを処理します。

コマンド: /info/vrrp

```
VRRP information:
1: vrid 2, 205.178.18.210, if 1, renter, prio 100, master, server
2: vrid 1, 205.178.18.202, if 1, renter, prio 100, backup
3: vrid 3, 205.178.18.204, if 1, renter, prio 100, master, proxy
```

仮想ルータを設定している場合、このコマンドを使用して、各仮想ルータのステータスを確認できます。VRRP 情報には以下の情報があります。

- 仮想ルータ番号
- 仮想ルータ ID および IP アドレス
- インタフェース番号
- オーナシップステータス

- **Owner** : 優先権のあるマスタ仮想ルータ。仮想ルータの IP アドレスと IP インタフェースが同じとき、その仮想ルータがオーナになります。
- **Renter** : owner 以外の仮想ルータ
- **prio** (プライオリティ) 値 : マスタ選出時、プライオリティが最高の仮想ルータがマスタになります。
- **アクティビティステータス**
 - **master** : マスタ仮想ルータであることを示します。
 - **backup** : 仮想ルータがバックアップモードであることを示します。
 - **init** : 仮想ルータが起動中であることを示します。起動処理終了後、プライオリティが 255 (IP アドレスオーナ) のときマスタ、そうでなければバックアップに遷移します。
- **server** : server 状態は仮想ルータを示します。
- **proxy** : proxy 状態は仮想プロキシルータを示します。仮想ルータはプロキシ IP アドレスと同じ IP アドレスを共用します。仮想プロキシルータを使用すると、冗長スイッチが同じ IP アドレスを共用でき、必要な固有 IP アドレスの数が最小限に抑えられます。

QoS information

コマンド: /info/qos

[QoS Menu]
8021p - Show QoS 802.1p information

次の表に Quality of Service (QoS) Information Menu の項目を示します。

表37 QoS Menu 項目

項目	説明
8021p	QoS 802.1p の情報を表示します。

802.1p Information

コマンド: /info/qos/8021p

Current priority to COS queue information:			
Priority	COSq	Weight	
-----	----	-----	
0	0	1	
1	0	1	
2	0	1	
3	0	1	
4	1	2	
5	1	2	
6	1	2	
7	1	2	
Current port priority information:			
Port	Priority	COSq	Weight
-----	-----	----	-----
1	0	0	1
2	0	0	1
3	0	0	1
4	0	0	1
...			
23	0	0	1
24	0	0	1

次の表に IEEE 802.1p priority to COS queue information について示します。

表38 802.1p Priority to COS Queue information 項目

項目	説明
Priority	802.1p プライオリティレベルを示します。
Cosq	Class of Service (COS) queue を示します。
Weight	COS queue のスケジューリングウェイトを示します。

次の表に IEEE 802.1p port priority information について示します。

表39 802.1p Port Priority information 項目

項目	説明
Port	ポート番号を示します。
Priority	802.1p プライオリティレベルを示します。
Cosq	Class of Service (COS) queue を示します。
Weight	スケジューリングウェイトを示します。

ACL Information

コマンド: /info/acl

```
Current ACL information:  
-----  
Filter 1 profile:  
  Ethernet  
    - VID      : 1/0xffff  
    Actions   : Set COS to 0  
Filter 2 profile:  
  Ethernet  
    - VID      : 1/0xffff  
    Actions   : Permit  
No ACL groups configured.
```

Access Control List (ACL) information は各 Access Control List の設定パラメータを提供します。また、各 ACL Group に含まれる ACL を示します。

RMON Information Menu

コマンド: /info/rmon

```
[RMON Information Menu]  
hist   - Show RMON History group information  
alarm  - Show RMON Alarm group information  
event  - Show RMON Event group information  
dump   - Show all RMON information
```

次の表に RMON Information Menu の項目を示します。

表40 RMON Information Menu 項目

項目	説明
hist	RMON History group configuration メニューを表示します。
alarm	RMON Alarm group configuration メニューを表示します。
event	RMON Event group configuration メニューを表示します。
dump	すべての RMON Information メニュー項目を表示します。

RMON history information

コマンド： /info/rmon/hist

RMON History group configuration:					
Index	IIFOID	Interval	Rbnum	Gbnum	
1	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.24	30	5	5	
2	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.24	30	5	5	
3	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.18	30	5	5	
4	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.19	30	5	5	
5	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.24	1800	5	5	

次の表に RMON History group configuration メニューの項目を示します。

表41 RMON History group configuration メニュー項目

項目	説明
Index	各 history を示すインデックス番号です。
IIFOID	MIB OID を表示します。
Interval	各パケットのサンプリングする時間間隔を表示します。
Rbnum	要求パケット数を表示します。データを保存するデータスロットの数です。
Gbnum	サンプリングデータを保持する許容パケット数を表示します。

RMON alarm information

コマンド： /info/rmon/alarm

RMON Alarm group configuration:								
Index	Interval	Type	rLimit	fLimit	rEvtIdx	fEvtIdx	last value	
1	30	abs	10	0	1	0	0	
2	900	abs	0	10	0	2	0	
3	300	abs	10	20	0	0	0	
4	1800	abs	10	0	1	0	0	
5	1800	abs	10	0	1	0	0	
8	1800	abs	10	0	1	0	56344540	
10	1800	abs	10	0	1	0	0	
11	1800	abs	10	0	1	0	0	
15	1800	abs	10	0	1	0	0	
18	1800	abs	10	0	1	0	0	
100	1800	abs	10	0	1	0	0	

Index	OID
1	1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.257
2	1.3.6.1.2.1.2.2.1.11.258
3	1.3.6.1.2.1.2.2.1.12.259
4	1.3.6.1.2.1.2.2.1.13.260
5	1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.261
8	1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.280
10	1.3.6.1.2.1.2.2.1.15.262
11	1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.263
15	1.3.6.1.2.1.2.2.1.19.266
18	1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.279
100	1.3.6.1.2.1.2.2.1.17.264

次の表に、RMON Alarm group configuration メニューの項目を示します。

表42 RMON Alarm group configuration メニュー項目

項目	説明
Index	各アラームインスタンスを識別するインデックス番号を表示します。
Interval	データをサンプリングして、立上り、立下りしきい値と比較する時間間隔を表示します。
Type	選択した変数をサンプリングし、しきい値と比較する方法を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> • abs : 絶対値。選択した変数の値を、サンプリング間隔の最後にしきい値と直接比較します。 • delta : デルタ値。選択した変数の最終サンプル値を現在の値から引き、その差をしきい値と比較します。
rLimit	サンプリングした統計データの立上りしきい値を表示します。
fLimit	サンプリングした統計データの立下りしきい値を表示します。
rEvtIdx	立上りしきい値を交差したときにトリガする、立上りアラームイベントインデックスを表示します。
fEvtIdx	立下りしきい値を交差したときにトリガする、立下りアラームイベントインデックスを表示します。
Last value	最後にサンプリングした値を表示します。
OID	各アラームインデックスの MIB OID を表示します。

RMON event information

コマンド: /info/rmon/event

RMON Event group configuration:				
Index	Type	Last Sent	Description	
1	both	0D: 0H: 1M:20S	Event_1	
2	none	0D: 0H: 0M: 0S	Event_2	
3	log	0D: 0H: 0M: 0S	Event_3	
4	trap	0D: 0H: 0M: 0S	Event_4	
5	both	0D: 0H: 0M: 0S	Log and trap event for Link Down	
10	both	0D: 0H: 0M: 0S	Log and trap event for Link Up	
11	both	0D: 0H: 0M: 0S	Send log and trap for icmpInMsg	
15	both	0D: 0H: 0M: 0S	Send log and trap for icmpInEchos	
100	both	0D: 0H: 0M: 0S	Event_100	

次の表に RMON Event group configuration メニューの項目を示します。

表43 RMON Event group configuration メニュー項目

項目	説明
Index	各イベントインスタンスを識別するインデックス番号を表示します。
Type	本イベントの通報のタイプを表示します。None、log、trap、both のいずれかです。
Last Sent	スイッチがリブートしてから最後のイベントが発生した時までの経過時間を表示します。スイッチがリブートするとクリアされます。
Description	イベントの説明を表示します。

Link status information

コマンド: /info/link

Port	Phy-Type	Speed	Duplex	Flow Ctrl	Link
			--TX----	RX--	
1	GE	1000	any	yes	yes
2	GE	1000	any	yes	yes
3	GE	1000	full	yes	yes
4	GE	1000	full	yes	yes
5	GE	1000	any	yes	yes
6	GE	1000	any	yes	yes
7	GE	1000	any	yes	yes
8	GE	1000	full	yes	yes
9	GE	1000	full	yes	yes
10	GE	1000	full	yes	yes
11	GE	1000	any	yes	yes
12	GE	1000	any	yes	yes
13	GE	1000	any	yes	yes
14	GE	1000	any	yes	yes
15	GE	1000	any	yes	yes
16	GE	1000	any	yes	yes
17	GE	1000	full	yes	yes
18	GE	1000	full	yes	yes
19	GE	100	full	yes	yes
20	GE	100	full	yes	yes
21	GE	1000	full	yes	yes
22	GE	any	any	yes	yes
23	SFP	1000	full	no	no
24	SFP	1000	full	no	no

スイッチの各ポートについて、以下のリンクステータス情報を表示します。

- ポート番号
- PHY タイプ (GE、SFP)
- ポート速度 (10Mb/s、100Mb/s、1000Mb/s、any)
- 全二重／半二重モード (half、full、any)
- 送受信フロー制御 (no、yes、any)
- リンクステータス (up、down)

Port information

コマンド: /info/port

Port	Tag	Media	RMON	PVID	NAME	VLAN(s)
1	n	Auto	d	1	Downlink1	1
2	n	Auto	d	1	Downlink2	1
3	n	Auto	d	1	Downlink3	1
4	n	Auto	d	1	Downlink4	1
5	n	Auto	d	1	Downlink5	1
6	n	Auto	d	1	Downlink6	1
7	n	Auto	d	1	Downlink7	1
8	n	Auto	d	1	Downlink8	1
9	n	Auto	d	1	Downlink9	1
10	n	Auto	d	1	Downlink10	1
11	n	Auto	d	1	Downlink11	1
12	n	Auto	d	1	Downlink12	1
13	n	Auto	d	1	Downlink13	1
14	n	Auto	d	1	Downlink14	1
15	n	Auto	d	1	Downlink15	1
16	n	Auto	d	1	Downlink16	1
17	n	Auto	d	1	Xconnect1	1
18	n	Auto	d	1	Xconnect2	1
19	n	Auto	d	4095	Mgmt	4095
20	n	Auto	d	1	Uplink1	1
21	n	Auto	d	1	Uplink2	1
22	n	Auto	d	1	Uplink3	1
23	n	Auto	d	1	Uplink4	1
24	n	Auto	d	1	Uplink5	1

ポート情報には以下のものがあります。

- ポート番号
- ポートで VLAN タグの使用有無 (y または n)
- Media タイプ (Auto、Copper、Fiber)
- RMON の有効無効 (e または d)
- ポート VLAN ID (PVID)
- ポート名
- VLAN メンバ

Logical Port to GEA Port mapping

コマンド： /info/geaport

Logical Port	GEA Port(0-based)	GEA Unit
1	1	0
2	2	0
3	4	0
4	7	0
5	8	0
6	12	0
7	13	0
8	14	0
9	0	0
10	3	0
11	5	0
12	6	0
13	9	0
14	10	0
15	11	0
16	15	0
17	16	0
18	17	0
19	18	0
20	19	0
21	23	0
22	22	0
23	21	0
24	20	0

この表示で、論理ポート番号と、GEA ユニットのポートの対応を示します。

SFP information

コマンド： /info/sfp

Port	Device	TX-Enable	RX-Signal	TX-Fault
SFP21	FI-SFP	*****	NOT Installed	*****
SFP22	FI-SFP	*****	NOT Installed	*****
SFP23	FI-SFP	enabled	ok	none
SFP24	FI-SFP	enabled	ok	none

この表示で、SFP モジュールの状態を表示します。

Uplink Failure Detection information

コマンド： /info/ufd

```
Uplink Failure Detection 1: Enabled
Ltm status: Down
Member      STG      STG State      Link Status
-----      ---      -----      -----
port 24          1      DISABLED
                  10     DISABLED *
                  15     DISABLED *
* = STP turned off for this port.

Ltd status: Auto Disabled
Member      Link Status
-----      -----
port 1      disabled
port 2      disabled
port 3      disabled
port 4      disabled

Uplink Failure Detection 2: Disabled
Uplink Failure Detection 3: Disabled
Uplink Failure Detection 4: Disabled
```

UFD (Uplink Failure Detection) 情報には以下のものがあります。

- UFD ステータス (enabled または disabled)
- LtM ステータスとメンバポート
- LtM ポートのスペニングツリーステータス
- LtD ステータスとメンバポート

Information dump

コマンド： /info/dump

dump コマンドを使用すると、Information Menu から利用できるすべてのスイッチ情報をダンプします（設定に応じて 10K またはそれ以上）。

Statistics Menu

はじめに

ユーザ／オペレータ／アドミニストレータコマンドモードでのスイッチ性能に関する統計データを確認できます。本章では、CLIによりスイッチ統計データを表示する方法について説明します。

メニュー内容

コマンド: /stats

[Statistics Menu]	
port	- Port Stats Menu
l2	- Layer 2 Stats Menu
l3	- Layer 3 Stats Menu
mp	- MP-specific Stats Menu
acl	- ACL Stats Menu
snmp	- Show SNMP stats
ntp	- Show NTP stats
ufd	- Show Uplink Failure Detection stats
clrmp	- Clear all MP related stats
dump	- Dump all stats

次の表に Statistics メニューの項目を示します。

表44 Statistics メニュー項目

項目	説明
port <port number>	指定したポートの Port Statistics メニューを表示します。ポート間ベースでトラフィック統計データを表示するコマンドです。トラフィック統計データは MIB オブジェクトにあります。
l2	Layer 2 Statistics Menu を表示します。
l3	Layer 3 Statistics Menu を表示します。
mp	Management Processor Statistics Menu を表示します。
acl	Access Control List (ACL) Statistics Menu を表示します。
snmp	SNMP 統計データを表示します。
ntp <clear>	NTP 統計データを表示します。 clear オプションをつけて実行すると NTP 統計データをクリアします。
ufd <clear>	UFD 統計データを表示します。 clear オプションをつけて実行すると UFD 統計データをクリアします。
clrmp	すべての Management Processor Statistics をクリアします。
dump	すべてのスイッチ統計データをダンプします。

Port Statistics Menu

コマンド: /stats/port <port number>

```
[Port Statistics Menu]
  8021x   - Show 802.1x stats
  brg     - Show bridging ("dot1") stats
  ether   - Show Ethernet ("dot3") stats
  if      - Show interface ("if") stats
  ip      - Show Internet Protocol ("IP") stats
  link    - Show link stats
  rmon   - Show RMON stats
  clear   - Clear all port stats
```

ポート毎にトラフィック統計データを表示するためのメニューです。

次の表に Port Statistics Menu の項目を示します。

表45 Port Statistics Menu 項目

項目	説明
8021x	ポートの IEEE 802.1x 統計データを表示します。
brg	ポートのブリッジング ("dot1") 統計データを表示します。
ether	ポートのイーサネット ("dot3") 統計データを表示します。
if	ポートのインターフェース統計データを表示します。
ip	ポートのインターネットプロトコル統計データを表示します。
link	ポートのリンク統計データを表示します。
rmon	ポートの RMON 統計データを表示します。
clear	ポートの統計データをすべてクリアします。

802.1x statistics

コマンド: /stats/port <port number>/8021x

```
Authenticator Statistics:
  eapolFramesRx      = 0
  eapolFramesTx      = 0
  eapolStartFramesRx = 0
  eapolLogoffFramesRx = 0
  eapolRespIdFramesRx = 0
  eapolRespFramesRx  = 0
  eapolReqIdFramesTx = 0
  eapolReqFramesTx   = 0
  invalidEapolFramesRx = 0
  eapLengthErrorFramesRx = 0
  lastEapolFrameVersion = 0
  lastEapolFrameSource  = 00:00:00:00:00:00

Authenticator Diagnostics:
  authEntersConnecting      = 0
  authEapLogoffsWhileConnecting = 0
  authEntersAuthenticating   = 0
  authSuccessesWhileAuthenticating = 0
  authTimeoutsWhileAuthenticating = 0
  authFailWhileAuthenticating = 0
  authReauthsWhileAuthenticating = 0
  authEapStartsWhileAuthenticating = 0
  authEapLogoffWhileAuthenticating = 0
  authReauthsWhileAuthenticated = 0
  authEapStartsWhileAuthenticated = 0
  authEapLogoffWhileAuthenticated = 0
  backendResponses          = 0
  backendAccessChallenges    = 0
  backendOtherRequestsToSupplicant = 0
  backendNonNakResponsesFromSupplicant = 0
  backendAuthSuccesses       = 0
  backendAuthFails           = 0
```

次の表に、選択したポートの 802.1x 統計データ項目を示します。

表46 802.1x 統計データ項目

項目	説明
Authenticator Diagnostics	
authEntersConnecting	他のステートから CONNECTING ステートに遷移した総数
authEapLogoffsWhileConnecting	EAPOL-Logoff メッセージの受信により CONNECTING から DISCONNECTED ステートに遷移した総数
authEntersAuthenticating	サプリカントから EAP-Response/Identity メッセージを受信し、CONNECTING から AUTHENTICATING ステートに遷移した総数
authSuccessesWhile Authenticating	サプリカントの認証に成功し、AUTHENTICATING から AUTHENTICATED ステートに遷移した総数
authTimeoutsWhileAuthenticating	認証でタイムアウトとなり、AUTHENTICATING から ABORTING ステートに遷移した総数
authFailWhileAuthenticating	認証失敗し、AUTHENTICATING から HELD ステートに遷移した総数
authReauthsWhileAuthenticating	再認証要求し、AUTHENTICATING から ABORTING ステートに遷移した総数
authEapStartsWhileAuthenticating	サプリカントから EAPOL-Start メッセージを受信し、AUTHENTICATING から ABORTING ステートに遷移した総数
authEapLogoffWhileAuthenticating	サプリカントから EAPOL-Logoff メッセージを受信し、AUTHENTICATING から ABORTING ステートに遷移した総数
authReauthsWhileAuthenticated	再認証要求し、AUTHENTICATED から CONNECTING ステートに遷移した総数
authEapStartsWhileAuthenticated	サプリカントより EAPOL-Start メッセージ受信し、AUTENTICATED から CONNECTING ステートに遷移した総数
authEapLogoffWhileAuthenticated	サプリカントより EAPOL-Logoff メッセージ受信し、AUTENTICATED から DISCONNECTED ステートに遷移した総数
backendResponses	認証サーバに最初の Access-Request パケット送信した総数
backendAccessChallenges	認証サーバから最初の AccessChallenge パケットを受信した総数
backendOtherRequestsToSupplicant	サプリカントに EAP-Request パケット(Identity, Notification, Failure, Success メッセージ以外)を送信した総数
backendNonNakResponsesFrom Supplicant	最初の EAP-Request に対し、サプリカントから EAP-NAK 以外の応答があった総数
backendAuthSuccesses	認証サーバから Accept メッセージを受信した総数。サプリカントが認証サーバにて認証されたことを示す。
backendAuthFails	認証サーバから Reject メッセージを受信した総数。サプリカントが認証サーバにて認証されなかったことを示す。

Bridging statistics

コマンド: /stats/port <port number>/brg

Bridging statistics for port 1:	
dot1PortInFrames:	63242584
dot1PortOutFrames:	63277826
dot1PortInDiscards:	0
dot1TpLearnedEntryDiscards:	0
dot1StpPortForwardTransitions:	0

次の表に、選択したポートのブリッジング統計データの項目を示します。

表47 ポートのブリッジング統計データ項目

項目	説明
dot1PortInFrames	受信したフレーム数。本ポートに対応するインターフェースで受信したフレームのみカウントします。
dot1PortOutFrames	送信したフレーム数。本ポートに対応するインターフェースで送信したフレームのみカウントします。
dot1PortInDiscards	フォワーディングプロセスで廃棄（つまりフィルタリング）した受信フレーム数
dot1TpLearnedEntryDiscards	学習したか、したと思われるが、FDBに格納するスペースがないため廃棄されたFDBエントリの総数。 このカウンタの値が大きくなれば、FDBが恒常に満杯になっていることを示します（サブネットワークの性能に悪い影響を及ぼしている状態）。このカウンタの値が大きくても、現在は増加していないければ、問題が起きたことは起きたが、永続していないことを示します。
dot1StpPortForwardTransitions	本ポートがラーニング状態からフォワーディング状態に遷移した回数

Ethernet statistics

コマンド: /stats/port <port number>/ether

```
Ethernet statistics for port 1:  
dot3StatsAlignmentErrors: 0  
dot3StatsFCSErrors: 0  
dot3StatsSingleCollisionFrames: 0  
dot3StatsMultipleCollisionFrames: 0  
dot3StatsLateCollisions: 0  
dot3StatsExcessiveCollisions: 0  
dot3StatsInternalMacTransmitErrors: 0  
dot3StatsFrameTooLongs: 0  
dot3StatsInternalMacReceiveErrors: 0
```

次の表に、選択したポートのイーサネット統計データの項目を示します。

表48 ポートのイーサネット統計データ項目

項目	説明
dot3StatsAlignmentErrors	指定したインターフェースで受信したフレームで、長さが8の倍数ではなく、フレームチェックシーケンス (FCS) のチェックに合格しなかったフレームの数。本オブジェクトのインスタンスで表すカウントは、MACサービスが論理リンクコントロール (LLC) にアライメントエラーステータスを戻したときにインクリメントされます。多重エラー状態となった受信フレームは、IEEE 802.3レイヤ管理の規約に基づき、LLC に示されたエラーステータスに従って排他的にカウントします。
dot3StatsFCSErrors	指定したインターフェースで受信したフレームで、長さが8の倍数で、フレームチェックシーケンス (FCS) のチェックに合格しなかったフレームの数。本オブジェクトのインスタンスで表すカウントは、MACサービスが LLC にフレームチェックエラーステータスを戻したときにインクリメントされます。多重エラー状態となった受信フレームは、IEEE 802.3レイヤ管理の規約に基づき、LLC に示されたエラーステータスに従って排他的にカウントします。
dot3StatsSingleCollisionFrames	一度の衝突だけで転送が禁止されるインターフェースで送信に成功したフレーム数。本オブジェクトのインスタンスでカウントしたフレームは、ifOutUcastPkts、ifOutMulticastPkts、またはifOutBroadcastPkts の対応するインスタンスでもカウントしますが、dot3StatsMultipleCollisionFrame オブジェクトの対応するインスタンスではカウントしません。
dot3StatsMultipleCollisionFrames	二度以上の衝突で送信が禁止されるインターフェースで送信に成功したフレーム数。本オブジェクトのインスタンスでカウントしたフレームは、ifOutUcastPkts、ifOutMulticastPkts、またはifOutBroadcastPkts の対応するインスタンスでもカウントしますが、dot3StatsSingleCollisionFrames オブジェクトの対応するインスタンスではカウントしません。
dot3StatsLateCollisions	パケットの送信で 512 ビット時間より以後に、衝突を検出した時間数。512 ビット時間は 10M ビット／秒システムで 51.2μsec に対応します。本オブジェクトのインスタンスで示すカウントに含まれる（遅い）衝突も、他の衝突閾値統計データに応じて（通常）衝突と考えます。
dot3StatsExcessiveCollisions	過度の衝突のため、送信に失敗したフレーム数
dot3StatsInternalMacTransmitErrors	内部 MAC サブレイヤ送信エラーのため、送信に失敗したフレーム数。dot3StatsLateCollisions オブジェクト、dot3StatsExcessiveCollisions オブジェクト、または dot3StatsCarrierSenseErrors オブジェクトでカウントされないインスタンスのみカウントします。

表48 ポートのイーサネット統計データ項目

項目	説明
dot3StatsFrameTooLongs	受信したフレームで、最大許容フレームサイズを超えるフレームの数。 本オブジェクトのインスタンスが示すカウントは、MACサービスが LLC に frameTooLong ステータスを戻したときにインクリメントされます。 多重エラー状態となった受信フレームは、IEEE 802.3レイヤ管理の規約に基づき、LLC に示されたエラーステータスに従って排他的にカウントします。
dot3StatsInternalMacReceiveErrors	内部 MAC サブレイヤ受信エラーのため、受信に失敗したフレーム数。 dot3StatsFrameTooLongs オブジェクト、dot3StatsAlignmentErrors オブジェクト、または dot3StatsFCSErrors オブジェクトでカウントされないインスタンスのみカウントします。

Interface statistics

コマンド: /stats/port <port number>/if

Interface statistics for port 1:		
	ifHCIn Counters	ifHCOut Counters
Octets:	51697080313	51721056808
UcastPkts:	65356399	65385714
BroadcastPkts:	0	6516
MulticastPkts:	0	0
Discards:	0	0
Errors:	0	21187

次の表に、選択したポートのインターフェース (IF) 統計データの項目を示します。

表49 ポートのインターフェース統計データ項目

項目	説明
Octets-IfHCIn	インターフェースで受信したオクテットの総数
UcastPkts-IfHCIn	ユニキャストアドレスで受信したパケットの数
BroadcastPkts-IfHCIn	ブロードキャストアドレスで受信したパケットの数
MulticastPkts-IfHCIn	マルチキャストアドレスで受信したパケットの総数
Discards-IfHCIn	受信したパケットのうち、廃棄されたパケットの数
Errors-IfHCIn	受信したパケットのうち、エラーとなったパケットの数
Octets-IfHCOut	インターフェースから送信したオクテットの総数
UcastPkts-IfHCOut	ユニキャストアドレスに送信したパケットの総数
BroadcastPkts-IfHCOut	ブロードキャストアドレスに送信したパケットの総数。
MulticastPkts-IfHCOut	マルチキャストアドレスに送信したパケットの総数
Discards-IfHCOut	送信パケットのうち、廃棄されたパケットの数
Errors-IfHCOut	送信パケットのうち、エラーのために送信できなかつたパケットの数

Internet Protocol (IP) statistics

コマンド: /stats/port <port number>/ip

```
GEA IP statistics for port 1:  
ipInReceives : 0  
ipInHeaderError: 0  
ipInDiscards : 0
```

次の表に、選択したポートのインターネットプロトコル (IP) 統計データの項目を示します。

表50 ポートの IP 統計データ項目

項目	説明
ipInReceives	インターフェースから受信した入力データグラムの総数（エラーで受信したものも含む）
ipInHeaderError	IP ヘッダの宛先フィールドに示された IP アドレスが、本エンティティ（スイッチ）で受信する有効アドレスでなかったために廃棄された入力データグラムの数
ipInDiscards	受信した IP データグラムのうち、廃棄された IP データグラム数

Link statistics

コマンド: /stats/port <port number>/link

```
Link statistics for port 1:  
linkStateChange: 2
```

次の表に、選択したポートのリンク統計データの項目を示します。

表51 ポートのリンク統計データ項目

項目	説明
linkStateChange	リンク状態変化の総数

Port RMON statistics

コマンド: /stats/port <port number>/rmon

RMON statistics for port 2:	
etherStatsDropEvents:	NA
etherStatsOctets:	0
etherStatsPkts:	0
etherStatsBroadcastPkts:	0
etherStatsMulticastPkts:	0
etherStatsCRCAlignErrors:	0
etherStatsUndersizePkts:	0
etherStatsOversizePkts:	0
etherStatsFragments:	0
etherStatsJabbers:	0
etherStatsCollisions:	0
etherStatsPkts64Octets:	0
etherStatsPkts65to127Octets:	0
etherStatsPkts128to255Octets:	0
etherStatsPkts256to511Octets:	0
etherStatsPkts64Octets:	0
etherStatsPkts1024to1518Octets:	0

次の表に、選択したポートのリモートモニタリング (RMON) 統計データを示します。

表52 RMON 統計データ

統計データ	説明
etherStatsDropEvents	システムリソース上の制約のために廃棄された受信パケットの総数
etherStatsOctets	ネットワークで受信したデータ（不良パケット内のデータを含む）のオクテットの総数（フレーミングビットは除くが、FCS オクテットは含む）
etherStatsPkts	受信したパケット（不良パケット、ブロードキャストパケット、マルチキャストパケットを含む）の総数
etherStatsBroadcastPkts	ブロードキャストアドレス宛で受信したパケットの総数
etherStatsMulticastPkts	マルチキャストアドレス宛で受信したパケットの総数
etherStatsCRCAlignErrors	長さが 64 オクテットから 1518 オクテットまで（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）、FCS エラーか、アライメントエラーがある受信パケットの総数
etherStatsUndersizePkts	長さが 64 オクテット（フレーミングビットは除くが、FCS オクテットは含む）未満だが、その他は正常な受信パケットの総数
etherStatsOversizePkts	長さが 1518 オクテット（フレーミングビットは除くが、FCS オクテットは含む）を超えるが、その他は正常な受信パケットの総数
etherStatsFragments	長さが 64 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）未満で、FCS エラーか、アライメントエラーがある受信パケットの総数
etherStatsJabbers	長さが 1518 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）を超えて、FCS エラーか、アライメントエラーがある受信パケットの総数。
etherStatsCollisions	本イーサネットセグメントでの衝突数の最適推定値
etherStatsPkts64 Octets	長さが 64 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）以下の受信パケット（不良パケットを含む）の総数
etherStatsPkts65to127 Octets	長さが 65～127 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）の受信パケット（不良パケットを含む）の総数
etherStatsPkts128to255 Octets	長さが 128～255 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）の受信パケット（不良パケットを含む）の総数
etherStatsPkts256to511 Octets	長さが 256～511 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）の受信パケット（不良パケットを含む）の総数

表52 RMON 統計データ

統計データ	説明
etherStatsPkts512to1023 Octets	長さが 512~1023 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）の受信パケット（不良パケットを含む）の総数
etherStatsPkts1024to1518 Octets	長さが 1024~1518 オクテット（フレーミングビットを除くが、FCS オクテットを含む）の受信パケット（不良パケットを含む）の総数

Layer 2 Statistics Menu

コマンド： /stats/l2

```
[Layer 2 Statistics Menu]
  fdb      - Show FDB stats
  lacp     - Show LACP stats
```

次の表に、Layer 2 Statistics Menu の項目を示します。

表53 Layer 2 Statistics Menu 項目

項目	機能
fdb	FDB statistics を表示します。
lacp	LACP (Link Aggregation Control Protocol) statistics を表示します。

FDB statistics

コマンド： /stats/l2/fdb

```
FDB statistics:
  current:          91    hiwat:          91
```

このメニュー項目により、現エントリ数、記録済みエントリの最大数など、FDB の利用に関する統計データを表示します。

次の表に FDB 統計データの項目を示します。

表54 FDB 統計データ項目

項目	説明
current	FDB の現エントリ数
hiwat	FDB で記録した最大エントリ数

LACP statistics

コマンド： /stats/l2/lacp <port number>

```
Valid LACPDU received      - 0
Valid Marker PDU received  - 0
Valid Marker Rsp PDU received - 0
Unknown version/TLV type   - 0
Illegal subtype received   - 0
LACPDU transmitted         - 0
Marker PDU transmitted     - 0
Marker Rsp PDU transmitted - 0
```

Layer 3 Statistics Menu

コマンド: /stats/l3

[Layer 3 Statistics Menu]	
geal3	- GEA Layer 3 Stats Menu
ip	- Show IP stats
route	- Show route stats
arp	- Show ARP stats
dns	- Show DNS stats
icmp	- Show ICMP stats
tcp	- Show TCP stats
udp	- Show UDP stats
igmp	- Show IGMP stats
ospf	- OSPF stats
vrrp	- Show VRRP stats
clrvrrp	- Clear VRRP stats
rip	- Show RIP stats
clrigmp	- Clear IGMP stats
ipclear	- Clear IP stats
dump	- Dump layer 3 stats

次の表に Layer 3 Statistics メニューの項目を示します。

表55 Layer 3 Statistics メニューの項目

項目	機能
geal3	GEA Layer 3 Statistics メニューを表示します。
ip	IP 統計データを表示します。
route	ルート統計データを表示します。
arp <clear>	ARP 統計データを表示します。オプションをつけると ARP 統計データをクリアします。
dns	DNS 統計データを表示します。
icmp	ICMP 統計データを表示します。
tcp	TCP 統計データを表示します。オプションをつけると TCP 統計データをクリアします。
udp	UDP 統計データを表示します。オプションをつけると UDP 統計データをクリアします。
igmp	IGMP 統計データを表示します。
ospf	OSPF 統計データメニューを表示します。
vrrp	仮想ルータが設定された場合、以下の表示ができます。 <ul style="list-style-type: none">• 受信通知 (vrrpInAdvers)• 送信通知 (vrrpOutAdvers)• 受信したが無視した通知 (vrrpBadAdvers)
clrvrrp	VRRP 統計データをクリアします。
rip	Routing information Protocol (RIP) 統計データを表示します。
clrigmp <1-4095> all	選択した VLAN の IGMP 統計データをすべてクリアします。
ipclear	IP 統計データをクリアします。IP 統計データをすべて削除するので、このコマンドの使用には注意が必要です。
dump	レイヤ 3 統計データをすべて表示します。

GEA Layer 3 Statistics Menu

コマンド: /stats/l3/geal3

[GEA Layer 3 Statistics Menu]	
l3bucket	- Show GEA L3 bucket for an IP address
dump	- Dump GEA layer 3 stats counter

次の表に、GEA Layer 3 Statistics メニューの項目を示します。

表56 GEA Layer 3 Statistics メニューの項目

項目	機能
L3bucket	GEA 統計データを表示します。
Dump	すべての GEA 統計データを表示します。

GEA Layer 3 statistics

コマンド： /stats/l3/geal3/dump

GEA L3 statistics:	
Max L3 table size	: 2048
Number of L3 entries used	: 0
Max LPM table size	: 256
Number of LPM entries used	: 0

IP statistics

コマンド： /stats/l3/ip

IP statistics:	
ipInReceives: 36475	ipInHdrErrors: 0
ipInAddrErrors: 905	
ipInUnknownProtos: 0	ipInDiscards: 0
ipInDelivers: 4103	ipOutRequests: 30974
ipOutDiscards: 0	
ipDefaultTTL: 255	

次の表に IP 統計データの項目を示します。

表57 IP 統計データ項目

項目	説明
ipInReceives	インターフェースから受信した入力データグラムの総数（エラー状態で受信したものも含む）
ipInHdrErrors	チェックサムエラー、バージョン番号不一致、その他のフォーマットエラー、有効期限超過、IP オプションの処理で見つかったエラーなど、IP ヘッダ内のエラーのため廃棄した入力データグラムの数
ipInAddrErrors	IP ヘッダ内宛先フィールドの IP アドレスが、本スイッチで受信する有効アドレスでなかったために廃棄された入力データグラム数。無効アドレス（例：0.0.0.0）、未サポートクラス（たとえばクラス E）のアドレスも含みます。 IP ゲートウェイではなく、宛先アドレスがローカルアドレスではなかったために廃棄されたデータグラムを含みます。
ipInUnknownProtos	受信に成功したが、プロトコルが未知かサポートしていないため廃棄された、データグラムの数
ipInDiscards	受信した IP データグラムのうち、廃棄された入力 IP データグラムの数。再アセンブリを待ち合わせているときに廃棄されたデータグラムは含まれません。
ipInDelivers	IP プロトコル (ICMP を含む) への配信に成功した入力データグラムの総数
ipOutRequests	送信した IP データグラムの総数。ipForwDatagrams でカウントしたデータグラムは含まれません。
ipOutDiscards	送信する IP データグラムのうち、廃棄した IP データグラムの数。パケットがこの（任意の）廃棄基準に合致する場合、ipForwDatagrams でカウントしたデータグラムも含まれます。
ipDefaultTTL	TTL 値がトランスポートレイヤプロトコルで提示されないとき、本スイッチから発したデータグラムの IP ヘッダの Time-To-Live (TTL) フィールドに挿入されるデフォルト値

Route statistics

コマンド： /stats/l3/route

Route statistics:		
ipRoutesCur:	7	ipRoutesHighWater:
ipRoutesMax:	512	7

次の表にルート統計データの項目を示します。

表58 ルート統計データ項目

項目	説明
ipRoutesCur	ルートテーブル内のルートの総数
ipRoutesMax	サポートするルートの最大値
ipRoutesHighWater	ルートテーブルにこれまで記録されたルートの最大数

ARP statistics

コマンド： /stats/l3/arp

ARP statistics:		
arpEntriesCur:	2	arpEntriesHighWater:

次の表に ARP 統計データの項目を示します。

表59 ARP 統計データ項目

項目	説明
arpEntriesCur	ARP テーブル内の ARP エントリの総数
arpEntriesHighWater	ARP テーブルにこれまで記録された ARP エントリの最大数

DNS statistics

コマンド： /stats/l3/dns

DNS statistics:		
dnsInRequests:	0	dnsOutRequests:
dnsBadRequests:	0	0

次の表に DNS 統計データの項目を示します。

表60 DNS 統計データ項目

項目	説明
dnsInRequests	受信した DNS リクエストパケットの総数
dnsOutRequests	送信した DNS リクエストパケットの総数
dnsBadRequests	廃棄した受信 DNS リクエストパケットの総数

ICMP statistics

コマンド： /stats/l3/icmp

ICMP statistics:			
icmpInMsgs:	245802	icmpInErrors:	1393
icmpInDestUnreachs:	41	icmpInTimeExcds:	0
icmpInParmProbs:	0	icmpInSrcQuenches:	0
icmpInRedirects:	0	icmpInEchos:	18
icmpInEchoReps:	244350	icmpInTimestamps:	0
icmpInTimestampReps:	0	icmpInAddrMasks:	0
icmpInAddrMaskReps:	0	icmpOutMsgs:	253810
icmpOutErrors:	0	icmpOutDestUnreachs:	15
icmpOutTimeExcds:	0	icmpOutParmProbs:	0
icmpOutSrcQuenches:	0	icmpOutRedirects:	0
icmpOutEchos:	253777	icmpOutEchoReps:	18
icmpOutTimestamps:	0	icmpOutTimestampReps:	0
icmpOutAddrMasks:	0	icmpOutAddrMaskReps:	0

次の表に ICMP 統計データを示します。

表61 ICMP 統計データ

統計データ	説明
icmpInMsgs	スイッチが受信した ICMP メッセージの総数。icmpInErrors でカウントしたメッセージもすべて含まれます。
icmpInErrors	スイッチで受信したが、ICMP 特有のエラー（ICMP チェックサムエラー、length エラーなど）があることが確認された ICMP メッセージの数
icmpInDestUnreachs	ICMP Destination Unreachable メッセージの受信数
icmpInTimeExcds	ICMP Time Exceeded メッセージの受信数
icmpInParmProbs	ICMP Parameter Problem メッセージの受信数
icmpInSrcQuenches	ICMP Source Quench (バッファがほぼ満杯で、データ送信中止) メッセージの受信数
icmpInRedirects	ICMP Redirect メッセージの受信数
icmpInEchos	ICMP Echo (request) メッセージの受信数
icmpInEchoReps	ICMP Echo Reply メッセージの受信数
icmpInTimestamps	ICMP Timestamp (request) メッセージの受信数
icmpInTimestampReps	ICMP Timestamp reply メッセージの受信数
icmpInAddrMasks	ICMP Address Mask Request メッセージの受信数
icmpInAddrMaskReps	ICMP Address Mask Reply メッセージの受信数
icmpOutMsgs	スイッチが送信を試みた ICMP メッセージの総数。icmpOutErrors でカウントしたメッセージもすべて含まれます。
icmpOutErrors	ICMP 内で見つかった問題のため、本スイッチが送信しなかった ICMP メッセージの数
icmpOutDestUnreachs	ICMP Destination Unreachable メッセージの送信数
icmpOutTimeExcds	ICMP Time Exceeded メッセージの送信数
icmpOutParmProbs	ICMP Parameter Problem メッセージの送信数
icmpOutSrcQuenches	ICMP Source Quench (バッファがほぼ満杯で、データ送信中止) メッセージの送信数
icmpOutRedirects	ICMP Redirect メッセージの送信数
icmpOutEchos	ICMP Echo (request) メッセージの送信数
icmpOutEchoReps	ICMP Echo Reply メッセージの送信数
icmpOutTimestamps	ICMP Timestamp (request) メッセージの送信数
icmpOutTimestampReps	ICMP Timestamp reply メッセージの送信数
icmpOutAddrMasks	ICMP Address Mask Request メッセージの送信数
icmpOutAddrMaskReps	ICMP Address Mask Reply メッセージの送信数

TCP statistics

コマンド： /stats/l3/tcp

TCP statistics:		
tcpRtoAlgorithm:	4	tcpRtoMin: 0
tcpRtoMax:	240000	tcpMaxConn: 2048
tcpActiveOpens:	252214	tcpPassiveOpens: 7
tcpAttemptFails:	528	tcpEstabResets: 4
tcpInSegs:	756401	tcpOutSegs: 756655
tcpRetransSegs:	0	tcpInErrs: 0
tcpCurBuff:	0	tcpCurConn: 3
tcpOutRsts:	417	

次の表に TCP 統計データの項目を示します。

表62 TCP 統計データ項目

項目	説明
tcpRtoAlgorithm	未応答オクテットの再送信に用いるタイムアウト値
tcpRtoMin	再送信タイムアウトに可能な最小値（ミリ秒単位）
tcpRtoMax	再送信タイムアウトに可能な最大値（ミリ秒単位）
tcpMaxConn	スイッチがサポートできる TCP コネクションの上限
tcpActiveOpens	TCP コネクションで CLOSED から SYN-SENT ステートに遷移した回数
tcpPassiveOpens	TCP コネクションで LISTEN から SYN-RCVD ステートに遷移した回数
tcpAttemptFails	TCP コネクションで SYN-SENT または SYN-RCVD から CLOSED ステートに遷移した回数と、SYN-RCVD から LISTEN ステートに遷移した回数
tcpEstabResets	TCP コネクションで ESTABLISHED または CLOSE-WAIT から CLOSED ステートに遷移した回数
tcpInSegs	受信セグメントの総数
tcpOutSegs	送信セグメントの総数
tcpRetransSegs	再送信セグメントの総数
tcpInErrs	エラー（たとえば TCP チェックサムエラー）がある受信セグメントの総数
tcpCurBuff	TCP プロトコルスタックによるヒープからのメモリ割当ての総数
tcpCurConn	現在開いている TCP セッションの総数
tcpOutRsts	RST フラグが入っている送信 TCP セグメントの数

UDP statistics

コマンド： /stats/l3/udp

UDP statistics:			
udpInDatagrams:	54	udpOutDatagrams:	43
udpInErrors:	0	udpNoPorts:	1578077

次の表に UDP 統計データの項目を示します。

表63 UDP 統計データ項目

項目	説明
udpInDatagrams	スイッチで受信した UDP データグラムの総数
udpOutDatagrams	スイッチから送信する UDP データグラムの総数
udpInErrors	udpNoPorts 以外で配信できなかつた受信 UDP データグラムの数
udpNoPorts	宛先ポートにアプリケーションがなかつた受信 UDP データグラムの総数

IGMP Multicast Group statistics

コマンド： /stats/l3/igmp

Enter VLAN number: (1-4095) 1

IGMP Snoop vlan 1 statistics:

rxIgmpValidPkts: 0 rxIgmpInvalidPkts: 0
rxIgmpGenQueries: 0 rxIgmpGrpSpecificQueries: 0
rxIgmpLeaves: 0 rxIgmpReports: 0
txIgmpReports: 0 txIgmpGrpSpecificQueries: 0
txIgmpLeaves: 0

このメニュー項目で、IGMP マルチキャストグループに関する統計データを表示できます。

次の表に IGMP 統計データの項目を示します。

表64 IGMP 統計データ項目

項目	説明
rxIgmpValidPkts	有効 IGMP パケットの総受信数
rxIgmpInvalidPkts	無効パケットの総受信数
rxIgmpGenQueries	General Membership Query パケットの総受信数
rxIgmpGrpSpecificQueries	特定のグループから受信した Membership Query パケットの総数
rxIgmpLeaves	Leave リクエストの総受信数
rxIgmpReports	Membership Report の総受信数
txIgmpReports	Membership Report の総送信数
txIgmpGrpSpecificQueries	特定のグループに送信した Membership Query パケットの総数
txIgmpLeaves	Leave メッセージの総送信数

OSPF Statistics Menu

コマンド: /stats/l3/ospf

```
[OSPF stats Menu]
  general - Show global stats
  aindex  - Show area(s) stats
  if      - Show interface(s) stats
```

次の表に OSPF Statistics Menu の項目を示します。

表65 OSPF Statistics Menu 項目

項目	説明
general	OSPF global statistics を表示します。
aindex <0-2>	エリアインデックス統計情報を表示します。
if <1-255>	インターフェース統計情報を表示します。

OSPF Global Statistics

コマンド: /stats/l3/ospf/general

```
OSPF stats
-----
Rx/Tx Stats:
-----
          Rx           Tx
-----   -----
Pkts        0           0
hello       23          518
database    4            12
ls requests 3            1
ls acks     7            7
ls updates  9            7

Nbr change stats:
          Intf change Stats:
hello        up    4
start        down  2
n2way        loop  0
adjoint ok   unloop 0
negotiation done wait timer 2
exchange done backup 0
bad requests nbr change 5
bad sequence
loading done
nlway
rst_ad
down         1

Timers kickoff
          hello      514
          retransmit 1028
          lsa lock   0
          lsa ack    0
          dbage      0
          summary    0
          ase export 0
```

次の表に OSPF Global Statistics の項目を示します。

表66 OSPF Global Statistics 項目

項目	説明
Rx Tx stats:	
Rx Pkts	全 OSPF エリアとインターフェースから受信した OSPF パケットの総数
Tx Pkts	全 OSPF エリアとインターフェースに送信した OSPF パケットの総数
Rx Hello	全 OSPF エリアとインターフェースから受信した Hello パケットの総数
Tx Hello	全 OSPF エリアとインターフェースに送信した Hello パケットの総数
Rx Database	全 OSPF エリアとインターフェースから受信した Database Description パケットの総数

表66 OSPF Global Statistics 項目

項目	説明
Tx Database	全 OSPF エリアとインターフェースに送信した Database Description パケットの総数
Rx ls Requests	全 OSPF エリアとインターフェースから受信した Link State Request パケットの総数
Tx ls Requests	全 OSPF エリアとインターフェースに送信した Link State Request パケットの総数
Rx ls Acks	全 OSPF エリアとインターフェースから受信した Link State Acknowledgement パケットの総数
Tx ls Acks	全 OSPF エリアとインターフェースに送信した Link State Acknowledgement パケットの総数
Rx ls Updates	全 OSPF エリアとインターフェースから受信した Link State Update パケットの総数
Tx ls Updates	全 OSPF エリアとインターフェースに送信した Link State Update パケットの総数
Nbr change stats:	
hello	全 OSPF エリアとインターフェースの neighbor から受信した Hello パケットの総数
Start	全 OSPF エリアとインターフェースを通して、このステートですなわち HelloInterval の時間間隔で Hello パケットを送信する) neighbor の総数
n2way	本ルータと他の neighbor のルータ間で双方向の通信が確立している総数
adjoint ok	全 OSPF エリアとインターフェースを通して、adjacency が neighbor と通信が確立/維持された総数
negotiation done	全 OSPF エリアとインターフェースを通して、Master/Slave の関係を取り決め、sequence number を交換した状態の、neighbor の総数
exchange done	全 OSPF エリアとインターフェースを通して、Database Description パケットのすべての sequence を送信した状態(すなわち、adjacency の最後の状態)の、neighbor の総数
bad requests	全 OSPF エリアとインターフェースを通して、database に存在しない、link state advertisement を受信した Link State Request の総数
bad sequence	受信した Database Description パケットで、次のいずれかが該当したパケットの総数 a) 不正な DD sequence number b) 不正な init bit がセットされている c) Database Description パケットの最後のオプションフィールドとは異なるオプション
loading done	全 OSPF エリアとインターフェースを通して、期限切れで受信した link state update の総数
nlway	全 OSPF エリアとインターフェースを通して、まだ知らない neighbor から受信した Hello パケットの総数
rst_ad	全 OSPF エリアとインターフェースを通して、Neighbor adjacency がリセットされた総数
down	全 OSPF エリアとインターフェースを通して、Neighbor がダウンした総数
Intf Change Stats:	
up	全 OSPF エリアで up したインターフェースの総数
down	全 OSPF エリアで down したインターフェースの総数
loop	全 OSPF エリアとインターフェースを通して、アタッチされたネットワークに接続されないインターフェースの総数
unloop	全 OSPF エリアにアタッチされたネットワークに接続されたインターフェースの総数
wait timer	Wait Timer がきた (全 OSPF エリアとインターフェースを通して、(バックアップ) 指定ルータを選出する前に必要となるウェイト期間の最後を表す) 総数
backup	全 OSPF エリアとインターフェースにアタッチされたネットワーク上のバックアップ指定ルータの総数
nbr change	全 OSPF エリアを通して、インターフェースに関連付けられた双方の neighbor が変化した総数
Timers Kickoff:	
hello	全 OSPF エリアとインターフェースで、ハロータイマが始動 (ハロー パケットの送信をトリガ) した総数

表66 OSPF Global Statistics 項目

項目	説明
retransmit	全 OSPF エリアとインターフェースで、再転送タイマが始動した総数
lsa lock	全 OSPF エリアとインターフェースで、リンク状態通知(LSA)ロックタイマが始動した総数
lsa ack	全 OSPF エリアとインターフェースで、LSA Ack タイマが始動した総数
dbage	データベースエージ(Dbage)が始動した総数
summary	サマリタイマが始動した総数
ase export	自律システムエキスポート(ASE)タイマが始動した総数

VRRP statistics

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)により、LAN 内のルータ間で冗長性が得られます。VRRP が稼動している各ルーティングデバイスは同じ仮想ルータ IP アドレスと ID 番号を持ちます。プライオリティに基づいて、仮想ルータの内、1 台がマスターに選出され、共有する仮想ルータ IP アドレスの制御を行います。マスターに障害が発生した場合、バックアップの仮想ルータの 1 台が仮想ルータ IP アドレスの制御を受け継ぎ、トラフィックを処理します。

仮想ルータを設定すると、VRRP に関する以下のプロトコル統計量を表示できます。

- 受信通知(vrrpInAdvers)
- 送信通知(vrrpOutAdvers)
- 受信したが、無視した通知(vrrpBadAdvers)

コマンド: /stats/l3/vrrp

```
>> Layer 3 Statistics# vrrp
VRRP statistics:
vrrpInAdvers:          0    vrrpBadAdvers:        0
vrrpOutAdvers:         0    vrrpBadVrid:         0
vrrpBadVersion:        0    vrrpBadData:         0
vrrpBadAddress:        0    vrrpBadInterval:     0
vrrpBadPassword:       0
```

次の表に VRRP 統計データの項目を示します。

表67 VRRP 統計データ項目

項目	説明
vrrpInAdvers	受信した VRRP advertisement の総数
vrrpOutAdvers	送信した VRRP advertisement の総数
vrrpBadVersion	不正なバージョン番号があった VRRP advertisement の総数
vrrpBadAddress	不正なアドレスがあった VRRP advertisement の総数
vrrpBadPassword	不正なパスワードを持った VRRP advertisement の総数
vrrpBadAdvers	廃棄した VRRP advertisement の総数
vrrpBadVrid	不正な virtual router ID があった VRRP advertisement の総数
vrrpBadData	不正データがあった VRRP advertisement の総数
vrrpBadInterval	不正な interval の VRRP advertisement の総数

RIP statistics

コマンド: /stats/l3/rip

```
RIP ALL STATS INFORMATION:  
RIP packets received = 12  
RIP packets sent = 75  
RIP request received = 0  
RIP response received = 12  
RIP request sent = 3  
RIP response sent = 72  
RIP route timeout = 0  
RIP bad size packet received = 0  
RIP bad version received = 0  
RIP bad zeros received = 0  
RIP bad src port received = 0  
RIP bad src IP received = 0  
RIP packets from self received = 0
```

次の表に Routing Information Protocol (RIP) 統計データの項目を示します。

表68 RIP 統計データ項目

項目	説明
RIP packets received	受信した RIP パケットの総数
RIP packets sent	送信した RIP パケットの総数
RIP request received	RIP request を受信した総数
RIP response received	RIP response を受信した総数
RIP request sent	RIP request を送信した総数
RIP response sent	RIP response を送信した総数
RIP route timeout	RIP ルートで timeout した総数
RIP bad size packet received	受信した RIP パケットで不正なサイズのパケット総数
RIP bad version received	受信した RIP パケットで不正なバージョンのパケット総数
RIP bad zeros received	RIP パケットで不正なゼロ (RIPv1 の場合、未使用フィールドでゼロではないパケット) のパケット総数
RIP bad source port received	受信した RIP パケットで送信元ポート番号が不正なパケット総数
RIP bad source IP received	受信した RIP パケットで送信元 IP アドレスが不明なパケット総数
RIP packets from self received	送信した RIP パケットを自身で受信した RIP パケットの総数

Management Processor statistics

コマンド： /stats/mp

[MP-specific Statistics Menu]	
pkt	- Show Packet stats
tcb	- Show All TCP control blocks in use
ucb	- Show All UDP control blocks in use
cpu	- Show CPU utilization

次の表に MP 固有統計データメニューの項目を示します。

表69 MP 固有統計データメニュー項目

項目	機能
pkt	パケットの統計データを表示します。
tcb	使用中の TCP control block (TCB) をすべて表示します。
ucb	使用中の UDP control block (UCB) をすべて表示します。
cpu	1、4、64 秒間の CPU 使用率を表示します。

Packet statistics

コマンド： /stats/mp/pkt

Packet counts:			
allocs:	36692	frees:	36692
mediums:	0	mediums hi-watermark:	3
jumbos:	0	jumbos hi-watermark:	0
smalls:	0	smalls hi-watermark:	2
failures:	0		

次の表に、上記の例で示すパケット 統計データの項目を示します。

表70 MP 固有パケット統計データ項目

項目	サンプル値
allocs	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから割り当てられたパケットの総数
frees	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールに解放されたパケットバッファの総数
mediums	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 128-1536byte のサイズで割り当てられているパケットの総数
mediums hi-watermark	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 128-1536byte サイズで割り当てられたパケットの最大数
jumbos	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 1536byte 以上のサイズで割り当てられているパケットの総数
jumbos hi-watermark	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 1536byte 以上のサイズで割り当てられたパケットの最大数
smalls	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 128byte 以下のサイズで割り当てられているパケットの総数
smalls hi-watermark	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから 128byte 以下のサイズで割り当てられたパケットの最大数
failures	TCP/IP プロトコルスタックによりパケットバッファプールから割り当てに失敗したパケットの総数

TCP statistics

コマンド： /stats/mp/tcb

All TCP allocated control blocks:
10ad41e8: 0.0.0.0 0 <=> 0.0.0.0 80 listen
10ad5790: 47.81.27.5 1171 <=> 47.80.23.243 23 established

次の表に、上記の例で示す TCP control block (TCB) 統計データの項目を示します。

表71 MP 固有 TCP 統計データ項目

項目	サンプル値
メモリ	10ad41e8/10ad5790
宛先 IP アドレス	0.0.0.0/47.81.27.5
宛先ポート	0/1171
ソース IP	0.0.0.0/47.80.23.243
ソースポート	80/23
状態	Listen/established

UDP statistics

コマンド： /stats/mp/ucb

All UDP allocated control blocks:
161: listen

次の表に、上記の例で示す UDP control block (UCB) 統計データの項目を示します。

表72 UDP 統計データ項目

項目	サンプル値
制御ブロック	161
状態	Listen

CPU statistics

コマンド： /stats/mp/cpu

CPU utilization:
cpuUtil1Second: 8%
cpuUtil4Seconds: 9%
cpuUtil64Seconds: 8%

次の表に、CPU 統計データの項目を示します。

表73 CPU 統計データ項目

項目	説明
cpuUtil1Second	MP CPU の 1 秒間の使用率。パーセントで示します。
cpuUtil4Seconds	MP CPU の 4 秒間の使用率。パーセントで示します。
cpuUtil64Seconds	MP CPU の 64 秒間の使用率。パーセントで示します。

Access Control List (ACL) Statistics Menu

コマンド： /stats/acl

[ACL Menu]	
acl	- Display ACL stats
dump	- Display all available ACL stats
clrACL	- Clear ACL stats

次の表に Access Control List (ACL) 統計データのメニュー項目を示します。

表74 ACL 統計データ項目

項目	説明
acl <1-762>	Access Control List (ACL) の統計データを表示します。
dump	全 ACL 統計データを表示します。
clrACL	ACL 統計データをすべてクリアします。

ACL statistics

コマンド： /stats/acl/dump

```
Hits for ACL 1: 26057515  
Hits for ACL 2: 26057497
```

SNMP statistics

コマンド： /stats/snmp

SNMP statistics:			
snmpInPkts:	54	snmpInBadVersions:	0
snmpInBadC'tyNames:	0	snmpInBadC'tyUses:	0
snmpInASNParseErrs:	0	snmpEnableAuthTraps:	0
snmpOutPkts:	54	snmpInBadTypes:	0
snmpInTooBigs:	0	snmpInNoSuchNames:	0
snmpInBadValues:	0	snmpInReadOnlys:	0
snmpInGenErrs:	0	snmpInTotalReqVars:	105
snmpInTotalSetVars:	0	snmpInGetRequests:	2
snmpInGetNexsts:	52	snmpInSetRequests:	0
snmpInGetResponses:	0	snmpInTraps:	0
snmpOutTooBigs:	0	snmpOutNoSuchNames:	2
snmpOutBadValues:	0	snmpOutReadOnlys:	0
snmpOutGenErrs:	0	snmpOutGetRequests:	0
snmpOutGetNexsts:	0	snmpOutSetRequests:	0
snmpOutGetResponses:	54	snmpOutTraps:	0
snmpSilentDrops:	0	snmpProxyDrops:	0

次の表に SNMP 統計データの項目を示します。

表75 SNMP 統計データ項目

項目	説明
snmpInPkts	受信した SNMP メッセージの総数
snmpInBadVersions	SNMP プロトコルエンティティで受信し、未サポート SNMP バージョンであった SNMP メッセージの総数
snmpInBadC'tyNames	SNMP プロトコルエンティティで受信し、未知の SNMP コミュニティ名が使用された SNMP メッセージ総数
snmpInBadC'tyUses	SNMP プロトコルエンティティで受信し、メッセージに指定された SNMP コミュニティで許可されていない SNMP 処理を表した SNMP メッセージの総数
snmpInASNParseErrs	受信した SNMP メッセージのうち、構文エラーの総数
snmpEnableAuthTraps	スイッチが生成した認証トラップを有効／無効にするオブジェクト
snmpOutPkts	送信した SNMP メッセージの総数
snmpInBadTypes	ASN.1 構文解析に失敗した SNMP メッセージの総数
snmpInTooBigs	受信した SNMP プロトコルデータユニット(PDU)で、エラーステータスフィールドの値が大きすぎる PDU の総数

表75 SNMP 統計データ項目

項目	説明
snmpInNoSuchNames	SNMP プロトコルエンティティで受信し、エラーステータスフィールドの値が noSuchName である SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInBadValues	SNMP プロトコルエンティティで受信し、エラーステータスフィールドの値が badValue である SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInReadOnlys	SNMP プロトコルエンティティで受信し、エラーステータスフィールドの値が read-only である SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInGenErrs	SNMP プロトコルエンティティで受信し、エラーステータスフィールドの値が genErr である SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInTotalReqVars	有効な SNMP Get-Request および Get-Next プロトコルデータユニット (PDU) を受信し、SNMP プロトコルエンティティが検索に成功した MIB オブジェクトの総数
snmpInTotalSetVars	有効な SNMP Set-Request プロトコルデータユニット (PDU) を受信し、SNMP プロトコルエンティティが変更に成功した MIB オブジェクトの総数
snmpInGetRequests	SNMP プロトコルエンティティが受け付け、処理した SNMP Get-Request プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInGetNexsts	SNMP プロトコルエンティティが受け付け、処理した SNMP Get-Next プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInSetRequests	SNMP プロトコルエンティティが受け付け、処理した SNMP Set-Request プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInGetResponses	SNMP プロトコルエンティティが受け付け、処理した SNMP Get-Response プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpInTraps	SNMP プロトコルエンティティが受け付け、処理した SNMP トラッププロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutTooBigs	SNMP プロトコルが生成し、エラーステータスフィールドの値が大きすぎる SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutNoSuchNames	SNMP プロトコルエンティティが生成し、エラーステータスフィールドの値が noSuchName の SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutBadValues	SNMP プロトコルエンティティが生成し、エラーステータスフィールドの値が badValue である SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutReadOnlys	未使用
snmpOutGenErrs	SNMP プロトコルエンティティが生成し、エラーステータスフィールドの値が genErr である SNMP プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutGetRequests	SNMP プロトコルエンティティが生成した SNMP Get-Request プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutGetNexsts	SNMP プロトコルエンティティが生成した SNMP Get-Next プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutSetRequests	SNMP プロトコルエンティティが生成した SNMP Set-Request プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutGetResponses	SNMP プロトコルエンティティが生成した SNMP Get-Response プロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpOutTraps	SNMP プロトコルエンティティが生成した SNMP トラッププロトコルデータユニット (PDU) の総数
snmpSilentDrops	SNMP エンティティに配信した GetRequest-PDU、GetNextRequest-PDU、GetBulkRequest-PDU、SetRequest-PDU、および InformRequest-PDU で、Response-PDU の応答のサイズが大きすぎるために廃棄された総数
snmpProxyDrops	SNMP エンティティに配信した GetRequest-PDU、GetNextRequest-PDU、GetBulkRequest-PDU、SetRequest-PDU、および InformRequest-PDU で、タイムアウト以外で、プロキシターゲットへのメッセージ送信が失敗したため廃棄された総数

NTP statistics

コマンド: /stats/ntp

```
NTP statistics:  
  Primary Server:  
    Requests Sent:          17  
    Responses Received:     17  
    Updates:                 1  
  Secondary Server:  
    Requests Sent:          0  
    Responses Received:     0  
    Updates:                 0  
Last update based on response from primary server.  
Last update time: 18:04:16 Tue Mar 13, 2006  
Current system time: 18:55:49 Tue Mar 13, 2006
```

スイッチは NTP バージョン 3 を使用して、内部時計を NTP サーバと同期させます。NTP を有効にすると、内部時計を正確に更新して、ネットワーク上の他の装置と整合させたり、正確なシスログを生成したりすることができます。

次の表に NTP 統計データの項目を示します。

表 76 NTP 統計データ項目

項目	説明
Primary Server	Requests Sent : 時間同期のためにスイッチがプライマリ NTP サーバに送信した NTP リクエストの総数 Responses Received : プライマリ NTP サーバから受信した NTP 応答の総数 Updates : プライマリ NTP サーバから受信した NTP 応答に基づいて、スイッチが時刻を更新した回数
Secondary Server	Requests Sent : 時間同期のためにスイッチがセカンダリ NTP サーバに送信した NTP リクエストの総数 Responses Received : セカンダリ NTP サーバから受信した NTP 応答の総数 Updates : セカンダリ NTP サーバから受信した NTP 応答に基づいて、スイッチが時刻を更新した回数
Last update based on response from primary server	プライマリ、セカンダリのどちらの NTP サーバで最後に更新したかを示す
Last update time	NTP サーバから最後に更新したときの時刻
Current system time	現在の時刻

Uplink Failure Detection (UFD) statistics

このメニュー項目により、UFD 統計データを表示できます。UFD 統計データをリセットするには、コマンド /stats/ufd に引数 clear を付けて実行します。

コマンド： /stats/ufd <clear>

```
Uplink Failure Detection statistics:  
FDP number: 1  
Number of times LtM link failure: 1  
Number of times LtM link in Blocking State: 0  
Number of times LtD got auto disabled: 1  
FDP number: 2  
Number of times LtM link failure: 1  
Number of times LtM link in Blocking State: 0  
Number of times LtD got auto disabled: 1  
FDP number: 3  
Number of times LtM link failure: 1  
Number of times LtM link in Blocking State: 0  
Number of times LtD got auto disabled: 1  
FDP number: 4  
Number of times LtM link failure: 1  
Number of times LtM link in Blocking State: 0  
Number of times LtD got auto disabled: 1
```

次の表に UFD 統計データを示します。

表77 UFD 統計データ

統計データ	説明
Number of times LtM link failure	LtM グループでリンク故障を検出した回数
Number of times LtM link in Blocking State	LtM グループでスパニングツリーのブロッキング状態を検出した回数
Number of times LtD got auto disabled	LtM グループのリンク故障検出により、LtD グループが自動的に無効になった回数

Statistics dump

コマンド： /stats/dump

ダンプコマンドを使用すると、Statistics メニューで示されるすべてのスイッチ統計データをダンプできます（設定により 40K またはそれ以上）。

Configuration Menu

はじめに

Configuration Menu は、アドミニストレータログインでのみ利用できるメニューです。スイッチの機能を設定するサブメニューからなります。設定を変更しても適用しなければ有効になりません。変更内容は不揮発メモリ (NVRAM) に保存できます

メニューの内容

コマンド: /cfg

```
[Configuration Menu]
  sys      - System-wide Parameter Menu
  port     - Port Menu
  l2       - Layer 2 Menu
  l3       - Layer 3 Menu
  qos      - QOS Menu
  acl      - Access Control List Menu
  rmon    - RMON Menu
  pmirr   - Port Mirroring Menu
  ufd     - Uplink Failure Detection Menu
  dump    - Dump current configuration to script file
  ptcfg   - Backup current configuration to FTP/TFTP server
  gtcfg   - Restore current configuration from FTP/TFTP server
  cur     - Display current configuration
```

次の表に Configuration Menu の項目を示します。

表78 Configuration Menu 項目

項目	機能
sys	System Menu を表示します。
port <port number>	Port Menu を表示します。
l2	Layer 2 Menu を表示します。
l3	Layer 3 Menu を表示します。
qos	Quality of Service Menu を表示します。
acl	Access Control List Menu を表示します。
rmon	RMON Menu を表示します。
pmirr	Mirroring Menu を表示します。
ufd	Uplink Failure Detection Menu を表示します。
dump	現在の設定をスクリプトファイルにダンプします。
ptcfg <host name or IP address of FTP/TFTP server> <filename on host>	現在の設定を FTP/TFTP サーバにバックアップします。
gtcfg <host name or IP address of FTP/TFTP server> <filename on host>	FTP/TFTP サーバから設定を復元します。
cur	現在の設定のパラメータを表示します。

変更内容の確認、適用、取消、保存

Configuration Menu でスイッチパラメータを設定した場合、すぐには有効なりません。適用するまでは保留のままです。また、適用しても、その変更内容をフラッシュメモリに保存しないと、次のポートで取り消されます。

変更内容が保留になっているときには、

- 保留になっている変更内容を確認できます。
- 保留になっている変更内容を適用できます。
- 前回の **Apply** コマンドで設定した Configuration パラメータを復元できます。

- 変更内容をフラッシュメモリに保存できます。

保留になっている変更内容の確認

CLI プロンプトに `diff` と入力すると、保留になっている変更内容を確認できます。

```
# diff
```

`diff flash` と入力すると、適用しただけでフラッシュメモリに保存していない変更内容をすべて確認できます。

```
# diff flash
```

保留になっている設定の適用

変更した設定を有効にするには、適用をする必要があります。適用するには、プロンプトに次のコマンドを入力します。

```
# apply
```

注:どの変更内容も、適用するとすぐに有効になります。

変更の取消

まだ適用していない変更内容は、`revert` コマンドで取り消すことができます。フラッシュメモリに保存していない変更内容を取り消すには `revert apply` を入力します。

```
# revert
```

設定の保存

変更内容を適用すると、スイッチのフラッシュメモリに保存できます。

重要:変更を保存しないと、システムを次にリブートしたときに取り消されます。

設定を保存するには、プロンプトに次のコマンドを入力します。

```
# save
```

変更内容を保存すると、`active` ブロックに保存されます。`active` ブロックにあった設定情報は `backup` ブロックにコピーされます。`backup` ブロックへの旧設定情報の保存が必要なれば、次のコマンドを入力します。

```
# save n
```

スイッチを次にリセットするときに、実行したい Configuration を指定できます。以下の Configuration ブロックがあります。

- active ブロック
- backup ブロック
- factory ブロック

適用しただけでフラッシュメモリに保存しなかった変更内容は、`diff flash` コマンドで確認できます。どのプロンプトからも実行できるグローバルコマンドです。

次のシステムリセットで実行する Configuration を選択する方法については、「Boot Options Menu」の章の「Configuration ブロックの選択」を参照してください。

リマインダ

設定する際、複数のステップが必要な場合、CLI リマインダは必要な設定内容を表示します。CLI リマインダのデフォルト設定は `enabled` です。CLI リマインダを無効にするコマンドは、`/cfg/sys/reminders dis` です。

CLI リマインダが有効な状態で表示される例を次に示します。

```
>> Layer 2# vlan 5
VLAN number 5 with name "VLAN 5" created.
Reminder: VLAN 5 needs to be enabled.
>> VLAN 5# add 9
Port 9 is an UNTAGGED port and its current PVID is 1.
Confirm changing PVID from 1 to 5 [y/n]: y
Current ports for VLAN 5:      empty
Pending new ports for VLAN 5:   9
Reminder: Port 9 needs to be enabled.
Reminder: VLAN 5 needs to be enabled.
```

System configuration

コマンド: /cfg/sys

[System Menu]	
syslog	- Syslog Menu
sshd	- SSH Server Menu
radius	- RADIUS Authentication Menu
tacacs+	- TACACS+ Authentication Menu
ntp	- NTP Server Menu
ssnmp	- System SNMP Menu
access	- System Access Menu
date	- Set system date
time	- Set system time
timezone	- Set system timezone
olddst	- Set system DST for US
dlight	- Set system daylight savings
idle	- Set timeout for idle CLI sessions
notice	- Set login notice
bannr	- Set login banner
hprompt	- Enable/disable display hostname (sysName) in CLI prompt
bootp	- Enable/disable use of BOOTP
dhcp	- Enable/disable use of DHCP on Mgmt interface
reminders	- Enable/disable Reminders
cur	- Display current system-wide parameters

このメニューで、スイッチ管理パラメータの設定を行います。

次の表に System Menu の項目を示します。

表79 System Menu 項目

項目	機能
syslog	Syslog Menu を表示します。
sshd	SSH Server Menu を表示します。
radius	RADIUS Authentication Menu を表示します。
tacacs+	TACACS+ Authentication Menu を表示します。
ntp	NTP Server Menu を表示します。
ssnmp	System SNMP Menu を表示します。
access	System Access Menu を表示します。
date	システム日付を設定します。
time	24 時間クロックフォーマットでシステム時刻を設定します。
timezone	スイッチが設置されているタイムゾーンを設定します。タイムゾーンウィザードで位置（大陸、国、地域）を選択します。
dlight	システムクロックの夏時間有効／無効にします。有効にすると、ローカル時間に合わせて、システムクロックを加減します。
idle <1-60>	CLI セッションのアイドリングタイムアウトを 1~60 分の範囲で設定します。デフォルトは 5 分です。この設定はシリアルポートと Telnet の両方に影響します。
notice <1-1024 character multi-line> <'-' to end>	"Enter password:" プロンプトの直前に表示する、ログイン時の注意文を設定します。1024 文字まで設定できます。
bannr <1-80 characters>	80 文字までのログインbannerを設定します。スイッチにログインしたときにログインbannerが表示されます。
hprompt disable enable	コマンドラインインターフェースでのホスト名の表示を有効／無効にします。
bootp disable enable	BOOTP の使用を有効／無効にします。有効の場合、BOOTP サーバに IP パラメータを要求します。BOOTP サーバから取得した IP アドレスはインターフェース 1 に割り当てられます。手動でインターフェース 1 に設定したアドレスより、BOOTP サーバから取得した IP アドレスが優先されます。デフォルト値は enabled です。
dhcp disable enable	DHCP の使用を有効／無効にします。有効の場合、DHCP サーバに IP パラメータを要求します。DHCP サーバから取得した IP アドレスはマネジメントインターフェース（インターフェース 256）に割り当てられます。手動でインターフェース 256 に設定したアドレスより、DHCP サーバから取得した IP アドレスが優先されます。デフォルト値は enabled です。
reminders disable enable	CLI のリマインダメッセージを有効／無効にします。デフォルト値は enabled です。
cur	現在のシステムパラメータを表示します。

System host log configuration

コマンド: /cfg/sys/syslog

[Syslog Menu]	
host	- Set IP address of first syslog host
host2	- Set IP address of second syslog host
sever	- Set the severity of first syslog host
sever2	- Set the severity of second syslog host
facil	- Set facility of first syslog host
facil2	- Set facility of second syslog host
console	- Enable/disable console output of syslog messages
log	- Enable/disable syslogging of features
cur	- Display current syslog settings

次の表に Syslog メニューの項目を示します。

表80 Syslog メニュー項目

項目	機能
host <IP address>	第一シスログホストの IP アドレスを設定します。たとえば、100.10.1.1
host2 <IP address>	第二シスログホストの IP アドレスを設定します。たとえば、100.10.1.2
sever <1-7>	表示する第一シスログホストの重大度レベルを設定します。デフォルトは 7 で、すべての重大度レベルのログを意味します。
sever2 <1-7>	表示する第二シスログホストの重大度レベルを設定します。デフォルトは 7 で、すべての重大度レベルのログを意味します。
facil <1-7>	表示する第一シスログホストのファシリティレベルを設定します。値の範囲は 0~7、デフォルトは 0 です。
facil2 <1-7>	表示する第二シスログホストのファシリティレベルを設定します。値の範囲は 0~7、デフォルトは 0 です。
console disable enable	シスログメッセージのコンソールへの送信を有効／無効にします。必要ならば、コンソールを無効にして、スイッチがシスログメッセージに影響されないようにします。デフォルトは有効です。
log <feature/all> <enable/disable>	シスログメッセージを生成できる機能のリストを表示します。特定の機能の有効／無効、すべての機能でシスログの有効／無効を選択できます。以下の機能があります。 <ul style="list-style-type: none">• console• system• mgmt• cli• stg• vlan• ssh• vrrp• ntp• ip• web• ospf• rmon• ufd• 802.1x• cfg
cur	現在のシスログ設定を表示します。

Secure Shell Server configuration

コマンド： /cfg/sys/sshd

[SSHD Menu]	
interval	- Set Interval for generating the RSA server key
scpadm	- Set SCP-only admin password
hkeygen	- Generate the RSA host key
skeygen	- Generate the RSA server key
sshport	- Set SSH server port number
ena	- Enable the SCP apply and save
dis	- Disable the SCP apply and save
on	- Turn SSH server ON
off	- Turn SSH server OFF
cur	- Display current SSH server configuration

ネットワーク上の Telnet トライフィックは安全ではありません。このメニューにより、どの SSH クライアントからも SSH アクセスを行うことができます。SSH を使用するデータはすべて暗号化されます。

SSH を設定できるのは、シリアルポートと Telnet 経由のみです。ブラウザベースインターフェース (BBI) でスイッチにアクセスした場合、メニューは表示されません。

注:SSH の詳細については、「アプリケーションガイド」を参照してください。

次の表に SSHD メニューの項目を示します。

表81 SSHD メニュー項目

項目	説明
intrval <0-24>	RSA サーバキーの自動生成間隔を指定します。本コマンドで指定した間隔で RSA サーバキーを自動生成します。0 にすると、RSA サーバキーの自動生成は無効になります。スイッチが他のキー生成の実行のためビギーで割り当てられた時間が経過すると、キーの生成は省略されます。
scpadm	セキュアコピー (SCP) 専用のアドミニストレータパスワードを指定します。この SCP アドミニストレータのユーザ名は scpadmin です。通常、SCP を使用して、マシンからマシンへファイルを確実にコピーします。スイッチでは、SCP により、セキュアチャネルを用いるスイッチ設定情報をダウンロード、アップロードします。
hkeygen	RSA ホストキーを手動で生成します。スイッチにセキュアシェル (SSH) を組み込んでいると、このキーを自動的に生成します。ただし、セキュリティ上の理由からキーを書き換える必要がある場合、このコマンドにより手動で生成できます。コマンドは、apply コマンドを実行しなくとも、直ちに有効になります。
skeygen	RSA サーバキーを手動で生成します。スイッチにセキュアシェル (SSH) を組み込んでいると、このキーを自動的に生成します。セキュリティ上の理由からキーを書き換える必要がある場合、このコマンドにより手動で生成できます。コマンドは、apply コマンドを実行しなくても、直ちに有効になります。
sshport <TCP port number>	SSH サーバポート番号を設定します。
ena	SCP 経由の apply/save を有効にします。
dis	SCP 経由の apply/save を無効にします。デフォルトは無効です。
on	SSH サーバを有効にします。
off	SSH サーバを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の SSH サーバ構成を表示します。

RADIUS server configuration

コマンド： /cfg/sys/radius

[RADIUS Server Menu]	
prisrv	- Set primary RADIUS server address
secsrv	- Set secondary RADIUS server address
secret	- Set primary RADIUS server secret
secret2	- Set secondary RADIUS server secret
port	- Set RADIUS port
retries	- Set RADIUS server retries
timeout	- Set RADIUS server timeout
telnet	- Enable/disable RADIUS backdoor for telnet/ssh/http/https
secbd	- Enable/disable RADIUS secure backdoor for telnet/ssh/http/https
on	- Turn RADIUS authentication ON
off	- Turn RADIUS authentication OFF
cur	- Display current RADIUS configuration

注：RADIUS の詳細については、「アプリケーションガイド」を参照してください。

次の表に RADIUS Server メニューの項目を示します。

表82 RADIUS Server メニュー項目

項目	説明
prisrv <IP address>	プライマリ RADIUS サーバの IP アドレスを設定します。
secsrv <IP address>	セカンダリ RADIUS サーバの IP アドレスを設定します。
secret <1-32 characters>	スイッチとプライマリ RADIUS サーバ間の共用シークレットを設定します。
secret2 <1-32 characters>	スイッチとセカンダリ RADIUS サーバ間の共用シークレットを設定します。
port <UDP port number>	使用する UDP ポートの番号を、1500～3000 の範囲で設定します。デフォルトは 1645 です。
retries <1-3>	RADIUS 認証のリトライ数を設定します。範囲は 1～3、デフォルトは 3 です。
timeout <1-10>	RADIUS 認証のタイムアウト時間を設定します。範囲は 1～10 秒、デフォルトは 3 秒です。
telnet enable disable	Telnet/SSH/HTTP/HTTPS の RADIUS バックドアを有効／無効にします。デフォルトは無効です。セキュアバックドア (secbd) が有効の場合、本設定を有効にはできません。
secbd enable disable	セキュアパスワードを使用して、Telnet/SSH/HTTP/HTTPS の RADIUS バックドアを有効／無効にします。デフォルトは無効です。バックドア (telnet) が有効の場合、本設定を有効にはできません。
on	RADIUS サーバを有効にします。
off	RADIUS サーバを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現 RADIUS サーバのパラメータを表示します。

重要：RADIUS が有効で、コンソールもしくは Telnet/SSH/HTTP/HTTPS を介して接続する場合、RADIUS 認証によりログインする必要があります。コンソールのバックドアは常に有効のため、バックドア (telnet) かセキュアバックドア (secbd) が無効でも、noradius とアドミニストレータパスワードにより接続することもできます。

Telnet バックドアが有効の場合 (telnet ena)、バックドアとして noradius を入力して RADIUS チェックをバイパスし、アドミニストレータパスワードでスイッチにログインできます。これは、RADIUS サーバ利用時にも実行可能です。

セキュアバックドアが有効の場合 (secbd ena)、バックドアとして noradius を入力して RADIUS チェックをバイパスし、アドミニストレータパスワードでスイッチにログインできます。ただし、RADIUS サーバが利用できない場合のみ実行可能です。

TACACS+ server configuration

コマンド： /cfg/sys/tacacs+

```
[TACACS+ Server Menu]
prisrv - Set IP address of primary TACACS+ server
secsrv - Set IP address of secondary TACACS+ server
secret - Set secret for primary TACACS+ server
secret2 - Set secret for secondary TACACS+ server
port - Set TACACS+ port number
retries - Set number of TACACS+ server retries
timeout - Set timeout value of TACACS+ server retries
telnet - Enable/disable TACACS+ back door for telnet/ssh/http/https
secbd - Enable/disable TACACS+ secure backdoor for telnet/ssh/http/https
cmap - Enable/disable TACACS+ new privilege level mapping
usermap - Set user privilege mappings
on - Enable TACACS+ authentication
off - Disable TACACS+ authentication
cur - Display current TACACS+ settings
```

TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) は、リモートアクセスサーバがユーザのログインパスワードを認証サーバに送り、指定したシステムへのアクセスが可能かどうかを確認できる認証プロトコルです。TACACS+プロトコルと RADIUS プロトコルの方が、TACACS 暗号プロトコルよりセキュアです。TACACS+は RFC 1492 に定義されています。

TACACS+プロトコルの方が RADIUS より信頼性が高いです。TACACS+は TCP を用いていますが、RADIUS は UDP を使用しているためです。また、RADIUS は認証と権限付与を 1 ユーザプロファイルにまとめますが、TACACS+は 2 つの動作を分離しています。

TACACS+には、RADIUS と比べ認証デバイスとして以下の利点があります。

- TCP ベースのため、円滑にトライフィックのやり取りが可能です。
- 認証リクエストのパスワードだけとは異なり、全パケットの暗号化をサポートします。
- 認証、権限付与、アカウンティングを切り離してサポートします。

次の表に TACACS+ Server メニューの項目を示します。

表83 TACACS+ Server メニュー項目

項目	説明
prisrv <IP address>	プライマリ TACACS+サーバの IP アドレスを設定します。
secsrv <IP address>	セカンダリ TACACS+サーバの IP アドレスを設定します。
secret <1-32 characters>	スイッチとプライマリ TACACS+サーバ間の共用シークレットを設定します。
secret2 <1-32 characters>	スイッチとセカンダリ TACACS+サーバ間の共用シークレットを設定します。
port <TCP port number>	使用する TCP ポートの番号を、1~65000 の範囲で設定します。デフォルトは 49 です。
retries <1-3>	TACACS+認証のリトライ数を設定します。範囲は 1~3、デフォルトは 3 です。
timeout <4-15>	TACACS+認証のタイムアウト時間を設定します。範囲は 4~15 秒、デフォルトは 5 秒です。
telnet enable disable	Telnet/SSH/HTTP/HTTPS の TACACS+バックドアを有効／無効にします。デフォルトは無効です。セキュアバックドア (secbd) が有効の場合、本設定を有効にはできません。
secbd enable disable	Telnet/SSH/ HTTP/HTTPS のセキュアパスワードを使用して、TACACS+バックドアを有効／無効にします。デフォルトは無効です。バックドア (telnet) が有効の場合、本設定を有効にはできません。
cmap enable disable	TACACS+認証レベルマッピングを有効／無効にします。デフォルト値は無効です。
usermap <0-15>	TACACS+認証レベルを本スイッチのユーザレベルにマッピングします。TACACS+認証レベル (0~15) に、対応するユーザレベル (user, oper, admin) を入力します。
on	TACACS+サーバを有効にします。
off	TACACS+サーバを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現 TACACS+設定のパラメータを表示します。

重要: TACACS+が有効で、コンソールもしくは Telnet/SSH/HTTP/HTTPS を介して接続する場合、TACACS+認証によりログインする必要があります。コンソールのバックドアは常に有効のため、バックドア (telnet) かセキュアバックドア (secbd) が無効でも、notacacs とアドミニストレータパスワードにより接続することもできます。

Telnet バックドアが有効の場合 (telnet ena)、バックドアとして notacacs を入力して TACACS+チェックをバイパスし、アドミニストレータパスワードでスイッチにログインできます。これは、TACACS+サーバ利用時にも実行可能です。

セキュアバックドアが有効の場合 (secbd ena)、バックドアとして notacacs を入力して TACACS+チェックをバイパスし、アドミニストレータパスワードでスイッチにログインできます。ただし、TACACS+サーバが利用できない場合のみ実行可能です。

NTP server configuration

コマンド: /cfg/sys/ntp

```
[NTP Server Menu]
  prisrv   - Set primary NTP server address
  secsrv   - Set secondary NTP server address
  intrval  - Set NTP server resync interval
  on        - Turn NTP service ON
  off       - Turn NTP service OFF
  cur       - Display current NTP configuration
```

このメニューで、スイッチの時計を NTP サーバに同期できます。デフォルトでは、このオプションは無効です。

次の表に NTP Server メニューの項目を示します。

表84 NTP Server メニュー項目

項目	説明
prisrv <IP address>	プライマリ NTP サーバの IP アドレスを設定します。
secsrv <IP address>	セカンダリ NTP サーバの IP アドレスを設定します。
intrval <1-44640>	スイッチクロックを NTP サーバと再同期させる間隔を分単位 (1~44640) で指定します。デフォルトは 1440 分です。
on	NTP 同期サービスを有効にします。
off	NTP 同期サービスを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の NTP サービス設定を表示します。

System SNMP configuration

コマンド： /cfg/sys/ssnmp

[SNMP Menu]	
snmpv3	- SNMPv3 Menu
name	- Set SNMP "sysName"
locn	- Set SNMP "sysLocation"
cont	- Set SNMP "sysContact"
rcomm	- Set SNMP read community string
wcomm	- Set SNMP write community string
timeout	- Set timeout for the SNMP state machine
auth	- Enable/disable SNMP "sysAuthenTrap"
linkt	- Enable/disable SNMP link up/down trap
ufd	- Enable/disable SNMP Uplink Failure Detection trap
cur	- Display current SNMP configuration

スイッチソフトウェアは **SNMP** ベースのネットワーク管理をサポートします。ネットワーク管理の **SNMP** モデルでは、管理ステーション（クライアント／サーバ）が、管理装置（エージェント）から提供される **MIB** (Management Information Base) という 1 組の変数にアクセスします。ネットワークで **SNMP** ネットワーク管理ステーションを実行している場合、以下の標準 **SNMP MIB** によりスイッチを管理できます。

- MIB II (RFC 1213)
- Ethernet MIB (RFC 1643)
- Bridge MIB (RFC 1493)

SNMP エージェントは、UDP ポート 161 で SNMP メッセージをリスンしている、管理装置のソフトウェアプロセスです。エージェントに送信する各 **SNMP** メッセージには、検索、変更する管理オブジェクトのリストがあります。

- 変更できる **SNMP** パラメータには以下のパラメータがあります。
- システム名
- システム位置
- システムコンタクト
- **SNMP** システム認証トランプ機能の利用
- Read コミュニティ名
- Write コミュニティ名

次の表に **SNMP** メニューの項目を示します。

表85 System SNMP メニュー項目

項目	説明
snmpv3	SNMPv3 メニューを表示します。
name <1-64 characters>	システムの名前を設定します。最大 64 文字です。
locn <1-64 characters>	システムを設置している場所を指定します。最大 64 文字です。
cont <1-64 characters>	システムコンタクトの名前を指定します。最大 64 文字です。
rcomm <1-32 characters>	SNMP Read コミュニティ名を指定します。SNMP がスイッチに "get" アクセスするのを制御するストリングです。最大 32 文字、デフォルトは <i>public</i> です。
wcomm <1-32 characters>	SNMP Write コミュニティ名を指定します。SNMP がスイッチに "set" アクセス、"get" アクセスするのを制御するストリングです。最大 32 文字、デフォルトは <i>private</i> です。
timeout <1-30>	SNMP ステートマシンのタイムアウト値を設定します。範囲は 1 ~30 分、デフォルトは 5 分です。
auth disable enable	システム認証トランプ機能の使用を有効／無効にします。デフォルトは無効です。
linkt <port> disable enable	SNMP リンクアップトランプ、リンクダウントランプの送信を有効／無効にします。デフォルトは有効です。
ufd disable enable	Uplink Failure Detection (UFD) トランプの送信を有効／無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の SNMP 設定を表示します。

SNMPv3 configuration

コマンド： /cfg/sys/ssnmp/snmpv3

[SNMPv3 Menu]	
usm	- usmUser Table Menu
view	- vacmViewTreeFamily Table Menu
access	- vacmAccess Table Menu
group	- vacmSecurityToGroup Table Menu
comm	- community Table Menu
taddr	- targetAddr Table Menu
tparam	- targetParams Table Menu
notify	- notify Table Menu
v1v2	- Enable/disable V1/V2 access
cur	- Display current SNMPv3 configuration

SNMP バージョン 3 (SNMPv3) は、以下をサポートすることによって SNMPv2 フレームワークを補完する拡張 SNMP フレームワークです。

- 新しい SNMP メッセージフォーマット
- メッセージのセキュリティ
- アクセス制御
- SNMP パラメータのリモート設定

SNMPv3 アーキテクチャの詳細については、RFC2271～RFC2275 を参照してください。

次の表に SNMPv3 メニューの項目を示します。

表86 SNMPv3 メニュー項目

項目	説明
usm <1-16>	ユーザのユーザセキュリティモデル (USM) エントリを設定します。範囲は 1～16 です。
view <1-128>	MIB ビューを設定します。範囲は 1～128 です。
access <1-32>	アクセス権を設定します。範囲は 1～32 です。
group <1-16>	SNMP グループを設定します。グループにより、ユーザ名を、アクセスグループ名と、SNMP 管理オブジェクトにアクセスするために必要なアクセス権にマッピングします。範囲は 1～16 です。
comm <1-16>	コミュニティテーブルエントリを指定します。コミュニティテーブルは、コミュニティ名を指定します。範囲は 1～16 です。
taddr <1-16>	通報の宛先アドレスとユーザセキュリティレベルを設定します。トランスポートエンドポイントともいいます。範囲は 1～16 です。
tparam <1-16>	SNMP パラメータを設定します。メッセージ処理モデル、セキュリティモデル、セキュリティレベル、ユーザ名で構成されます。範囲は 1～16 です。
notify <1-16>	通報インデックスを設定します。特定のイベントや状態などについてシステムをモニタし、そのイベント、条件に基づいて通報メッセージを作成します。範囲は 1～16 です。
v1v2 disable enable	SNMP バージョン 1、バージョン 2 でのアクセスを有効／無効にします。デフォルトでは有効です。
cur	現在の SNMPv3 設定を表示します。

SNMPv3 User Security Model configuration

コマンド： /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/usm <usm number>

```
[SNMPv3 usmUser 1 Menu]
  name      - Set USM user name
  auth      - Set authentication protocol
  authpw    - Set authentication password
  priv      - Set privacy protocol
  privpw    - Set privacy password
  del       - Delete usmUser entry
  cur       - Display current usmUser configuration
```

このメニューは、認定ユーザ用にユーザセキュリティモデル (USM) エントリを生成します。次の表に SNMPv3 USM メニューの項目を示します。

表87 SNMPv3 USM メニュー項目

項目	説明
name <1-32 characters>	ユーザの名前を最大 32 文字で設定します。スイッチのアクセスに必要なログイン名です。
auth md5 sha none	HMAC-MD5-96 または HMAC-SHA-96 の認証プロトコルを設定します。usm number1, 2 以外のデフォルトは none です。
authpw	認証用パスワードを設定します。上記のコマンドを用いて認証アルゴリズムを選択した場合、パスワードを設定する必要があります。指定しないと、確認時にエラーメッセージが表示されます。
priv des none	スイッチのプライバシープロトコルのタイプを設定します。プライバシープロトコルはメッセージが公開されるのを防止するものです。オプションは des (CBC-DES 対称暗号化プロトコル) または none です。des を指定した場合、認証プロトコル (MD5 または HMAC-SHA-96) を選択していることを確認してください。もし認証プロトコルで none を選択していると、エラーメッセージが表示されます。
privpw	プライバシーパスワードを設定します。
del	USM ユーザエントリを削除します。
cur	USM ユーザエントリを表示します。

SNMPv3 View configuration

コマンド： /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/view <view number>

```
[SNMPv3 vacmViewTreeFamily 1 Menu]
  name      - Set view name
  tree      - Set MIB subtree(OID) which defines a family of view subtrees
  mask      - Set view mask
  type      - Set view type
  del       - Delete vacmViewTreeFamily entry
  cur       - Display current vacmViewTreeFamily configuration
```

次の表に SNMPv3 View メニューの項目を示します。

表88 SNMPv3 View メニュー項目

項目	説明
name <1-32 characters>	ビューの名前を最大 32 文字で設定します。
tree <1-64 characters>	OID を最大 64 文字で設定します。mask と組み合わせて、本エンタリのツリーを指定します。 例： 1.3.6.1.2.1.1.1.0
mask <1-32 characters>	ビットマスクを 32 文字で設定します。tree と組み合わせて、本エンタリのツリーを指定します。
type included excluded	tree と mask で指定したツリーを、name で設定した MIB ビューに含むか除外するかを設定します。
del	本ビューのエントリを削除します。
cur	現在のビュー設定を表示します。

SNMPv3 View-based Access Control Model configuration

コマンド： /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/access <access number>

```
[SNMPv3 vacmAccess 1 Menu]
  name      - Set group name
  model     - Set security model
  level     - Set minimum level of security
  rview     - Set read view index
  wview     - Set write view index
  nview     - Set notify view index
  del       - Delete vacmAccess entry
  cur       - Display current vacmAccess configuration
```

vacmAccess でグループのアクセス権を設定します。次の表に SNMPv3 Access メニューの項目を示します。

表89 SNMPv3 Access メニュー項目

項目	説明
name <1-32 characters>	グループ名を指定します。SNMPv3 Group configuration で設定する、グループエントリのグループ名です。
model usm snmpv1 snmpv2	使用するセキュリティモデルを設定します。
level noAuthNoPriv authNoPriv authPriv	アクセス権の獲得に必要なセキュリティレベルを設定します。noAuthNoPrivの場合、認証がなくプライバシプロトコルを使用せずに SNMP メッセージが送信されます。authNoPriv では、認証はありますがプライバシプロトコルを使用せずに送信されます。authPriv では、認証を行いプライバシプロトコルを使用して送信されます。
rview <1-32 characters>	Read アクセスを許可する、MIB ビュー名を最大 32 文字で指定します。名前を指定しないか、指定しても有効なビューが存在しない場合、アクセスは認められません。
wview <1-32 characters>	Write アクセスを許可する、MIB ビュー名を最大 32 文字で指定します。名前を指定しないか、指定しても有効なビューが存在しない場合、アクセスは認められません。
nview <1-32 characters>	通報を許可する、MIB ビュー名を最大 32 文字で指定します。
del	ビューベースアクセス制御エントリを削除します。
cur	現在のビューベースアクセス制御設定を表示します。

SNMPv3 Group configuration

コマンド： /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/group <group number>

```
[SNMPv3 vacmSecurityToGroup 1 Menu]
  model      - Set security model
  uname      - Set USM user name
  gname      - Set group name
  del        - Delete vacmSecurityToGroup entry
  cur        - Display current vacmSecurityToGroup configuration
```

次の表に SNMPv3 Group メニューの項目を示します。

表90 SNMPv3 Group メニュー項目

項目	説明
model usm snmpv1 snmpv2	セキュリティモデルを設定します。
uname <1-32 characters>	ユーザ名を指定します。USM(User Security Model)エントリに設定したユーザ名です。
gname <1-32 characters>	グループ名を最大 32 文字で設定します。
del	vacmSecurityToGroup エントリを削除します。
cur	現在の vacmSecurityToGroup 設定を表示します。

SNMPv3 Community Table configuration

コマンド： /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/comm <comm number>

```
[SNMPv3 snmpCommunityTable 1 Menu]
  index      - Set community index
  name       - Set community string
  uname      - Set USM user name
  tag        - Set community tag
  del        - Delete communityTable entry
  cur        - Display current communityTable configuration
```

コミュニティーテーブルエントリの設定に使用するメニューです。設定したエントリは、SNMP エンジンのコミュニティーテーブルリストに格納されます。

次の表に SNMPv3 Community Table メニューの項目を示します。

表91 SNMPv3 Community Table Configuration メニュー項目

項目	説明
index <1-32 characters>	テーブルにユニークなインデックス値を設定します。最大 32 文字です。
name <1-32 characters>	SNMP コミュニティ名を最大 32 文字で設定します。
uname <1-32 characters>	ユーザ名を指定します。USM エントリに設定したユーザ名です。
tag <1-255 characters>	タグを指定します。SNMPv3 Target Address Table configuration で設定する、ターゲットアドレステーブルエントリのタグリストを指定します。このタグで、コマンドリスポンダアプリケーションが SNMP トラブルを送信するトランスポートエンドポイントを指定します。
del	コミュニティーテーブルエントリを削除します。
cur	現在のコミュニティーテーブル設定を表示します。

SNMPv3 Target Address Table configuration

コマンド： /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/taddr <taddr number>

```
[SNMPv3 snmpTargetAddrTable 1 Menu]
  name      - Set target address name
  addr     - Set target transport address IP
  port      - Set target transport address port
  taglist   - Set tag list
  pname    - Set targetParams name
  del      - Delete targetAddrTable entry
  cur      - Display current targetAddrTable configuration
```

SNMP トラブルを送信する宛先アドレスのエントリを設定するメニューです。

次の表に SNMPv3 Target Address Table メニューの項目を示します。

表92 SNMPv3 Target Address Table メニュー項目

項目	説明
name <1-32 characters>	ローカルには任意ですが、ユニークな識別子を設定します。
addr <transport address ip>	SNMP トラブルを送信する IP アドレスを設定します。
port <transport address port>	SNMP トラブル送信時に使用するトランスポートアドレスポートを設定します。
taglist <1-255 characters>	ターゲットアドレスの選択に使用するタグリストを設定します。最大 255 文字です。
pname <1-32 characters>	パラメータ名を指定します。SNMPv3 Target Parameters Table configuration で設定する、ターゲットパラメータエントリのパラメータ名です。
del	ターゲットアドレステーブルエントリを削除します。
cur	現在のターゲットアドレステーブルの設定を表示します。

SNMPv3 Target Parameters Table configuration

コマンド： /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/tparam <tparam number>

[SNMPv3 snmpTargetParamsTable 1 Menu]	
name	- Set targetParams name
mpmodel	- Set message processing model
model	- Set security model
uname	- Set USM user name
level	- Set minimum level of security
del	- Delete targetParamsTable entry
cur	- Display current targetParamsTable configuration

ターゲットパラメータエントリを設定して、SNMP エンジンのターゲットパラメータテーブルに格納します。このテーブルには、メッセージの生成に使用するパラメータがあります。パラメータは、メッセージ処理モデル (SNMPv3、SNMPv2c、SNMPv1) 、セキュリティモデル (usm など) 、セキュリティレベル (noAuthNoPriv、authNoPriv、authPriv) などです。

次の表に SNMPv3 Target Parameters Table メニューの項目を示します。

表93 SNMPv3 Target Parameters Table メニュー項目

項目	説明
name <1-32 characters>	パラメータ名を設定します。ローカルには任意ですが、ユニークな識別子を設定します。
mpmodel snmpv1 snmpv2c snmpv3	SNMP メッセージの生成に使用するメッセージ処理モデルを設定します。
model usm snmpv1 snmpv2	SNMP メッセージの生成時に使用するセキュリティモデルを設定します。
uname <1-32 characters>	本エントリを使用して SNMP メッセージを生成する、USM エントリに設定したユーザ名を指定します。
level noAuthNoPriv authNoPriv authPriv	本エントリを用いた SNMP メッセージの生成時に使用するセキュリティレベルを設定します。noAuthNoPriv の場合、認証がなくプライバシプロトコルを使用せずに SNMP メッセージが送信されます。authNoPriv では、認証はありますがプライバシプロトコルを使用せずに送信されます。authPriv では、認証を行いプライバシプロトコルを使用して送信されます。
del	targetParamsTable エントリを削除します。
cur	現在の targetParamsTable 設定を表示します。

SNMPv3 Notify Table configuration

コマンド： /cfg/sys/ssnmp/snmpv3/notify <notify number>

[SNMPv3 snmpNotifyTable 1 Menu]	
name	- Set notify name
tag	- Set notify tag
del	- Delete notifyTable entry
cur	- Display current notifyTable configuration

通报では、システムをモニタして特定のイベントや条件があるか調べ、そのイベントや条件に基づいてメッセージを生成し、トラップを送出します。

次の表に SNMPv3 Notify Table メニューの項目を示します。

表94 SNMPv3 Notify Table メニューの項目

項目	説明
name <1-32 characters>	ローカルには任意ですが、ユニークな識別子を設定します。
tag <1-255 characters>	タグを指定します。SNMPv3 Target Address Table configuration で設定する、ターゲットアドレスエントリのタグリストを指定します。
del	通报テーブルエントリを削除します。
cur	現在の通报テーブル設定を表示します。

System Access configuration

コマンド： /cfg/sys/access

[System Access Menu]	
mgmt	- Management Network Definition Menu
user	- User Access Control Menu (passwords)
http	- Enable/disable HTTP (Web) access
https	- HTTPS Web Access Menu
wport	- Set HTTP (Web) server port number
snmp	- Set SNMP access control
tinet	- Enable/disable Telnet access
tnport	- Set Telnet server port number
tport	- Set the TFTP Port for the system
cur	- Display current system access configuration

次の表に System Access メニューの項目を示します。

表95 System Access メニュー項目

項目	説明
mgmt	Management Networks メニューを表示します。
user	User Access Control メニューを表示します。
http disable enable	ブラウザベースインターフェースへの HTTP (ウェブ) アクセスを有効／無効にします。デフォルトは有効です。
https	HTTPS メニューを表示します。
wport <TCP port number>	HTTP アクセスのポート番号を設定します。デフォルトは 80 です。
snmp disable read-only read-write	SNMP のアクセス制御を設定します (read-only、read-write、無効)。
tinet disable enable	Telnet サーバを有効／無効にします。デフォルトは有効です。
tnport <TCP port number>	Telnet のポート番号を設定します。デフォルトは 23 です。
tport <TFTP port number>	TFTP のポート番号を設定します。デフォルトは 69 です。
cur	現在のシステムアクセスパラメータを表示します。

Management Networks configuration

コマンド： /cfg/sys/access/mgmt

[Management Networks Menu]	
add	- Add mgmt network definition
rem	- Remove mgmt network definition
cur	- Display current mgmt network definitions

次の表に Management Networks メニューの項目を示します。最大 10 のネットワークを設定できます。

表96 Management Networks メニュー項目

項目	説明
add <IP address> <IP mask>	Telnet、SNMP、ブラウザベースインターフェースによるスイッチアクセスが可能なネットワークを設定します。IP アドレスの範囲は、ネットワークマスクアドレスによって決まります。IP アドレスとマスクアドレスをドット十進表記で指定します。
rem <IP address> <IP mask>	管理ネットワークを削除します。
cur	現在の管理ネットワークパラメータを表示します。

User Access Control configuration

コマンド： /cfg/sys/access/user

[User Access Control Menu]	
uid	- User ID Menu
eject	- Eject user
usrpw	- Set user password (user)
opw	- Set operator password (oper)
admpw	- Set administrator password (admin)
cur	- Display current user status

次の表に User Access Control メニューの項目を示します。

表97 User Access Control メニュー項目

項目	説明
uid <1-10>	選択したユーザのユーザ ID メニューを表示します。
eject <user-name>	スイッチにアクセスしているユーザをイジェクトします。
usrpw <1-128 characters>	ユーザ(user)パスワードを設定します（最大 128 文字）。ユーザはスイッチステータス情報と統計データを参照できますが、設定を変更することはできません。
opw <1-128 characters>	オペレーター(oper)パスワードを設定します（最大 128 文字）。オペレーターはスイッチのすべての機能を管理します。スイッチ情報と統計データのすべてを参照でき、ポートまたはスイッチ全体をリセットできます。
admpw <1-128 characters>	アドミニストレータ(admin)パスワードを設定します（最大 128 文字）。アドミニストレータは、スイッチのメニュー、情報、設定コマンドのすべてにアクセスでき、ユーザパスワード、アドミニストレータパスワードの変更も行うことができます。
cur	現在のユーザステータスを表示します。

User ID configuration

コマンド： /cfg/sys/access/user/uid <uid number>

[User ID 1 Menu]	
cos	- Set class of service
name	- Set user name
pswd	- Set user password
ena	- Enable user ID
dis	- Disable user ID
del	- Delete user ID
cur	- Display current user configuration

次の表に User ID メニューの項目を示します。

表98 User ID メニュー項目

項目	説明
cos <user/oper/admin>	サービスのクラスを設定してユーザの権限レベルを指定します。
name <1-8 characters>	ユーザ名を最大 8 文字で設定します。
pswd <1-128 characters>	ユーザパスワードを最大 128 文字で設定します。
ena	ユーザ ID を有効にします。
dis	ユーザ ID を無効にします。
del	ユーザ ID を削除します。
cur	現在のユーザ ID パラメータを表示します。

HTTPS Access configuration

コマンド： /cfg/sys/access/https

[https Menu]	
access	- Enable/Disable HTTPS Web access
port	- HTTPS WebServer port number
generate	- Generate self-signed HTTPS server certificate
certSave	- save HTTPS certificate
cur	- Display current SSL Web Access configuration

次の表に HTTPS メニューの項目を示します。

表99 HTTPS メニュー項目

項目	説明
access enable disable	HTTPS による BBI アクセス（ウェブアクセス）を有効／無効にします。デフォルトは disabled です。
port <TCP port number>	HTTPS のポート番号を設定します。デフォルトは 443 です。
generate	キー交換時に使用する SSL への接続証明書を作成します。HTTPS をはじめて有効にしたとき、デフォルト証明書が作成されます。たとえば以下の各種フィールドに適用したい情報を定める証明書を新たに作成できます。 <ul style="list-style-type: none">• 国名（2 文字）[]: JP• 県名 []: Tokyo• 地域名（たとえば市）[]: Fuchu• 組織名（たとえば会社名）[]: NEC• 部署名（たとえば課）[]: SIGMABLADE• 一般名（たとえばユーザ名）[]: Taro• アドレス（たとえば E メールアドレス）[]: info@nec.com 証明書の作成には約 30 秒かかります。その後、スイッチが SSL エージェントを再始動します。
certSave	証明書をフラッシュメモリに保存し、クライアントつまり Web ブラウザに証明書の使用を許可します。
cur	現在の SSL ウェブアクセス設定を表示します。

Port configuration

コマンド： /cfg/port <port number>

[Port 21 Menu]	
gig	- Gig Phy Menu
aclqos	- Acl/Qos Configuration Menu
8021ppri	- Set default 802.1p priority
pvid	- Set default port VLAN id
name	- Set port name
rmon	- Enable/Disable RMON for port
tag	- Enable/disable VLAN tagging for port
tagpvid	- Enable/disable tagging on pvid
media	- Current media copper/fiber
fiber	- Set fiber
copper	- Set copper
automedia	- Set Auto
brate	- Set BroadCast Threshold
mrate	- Set MultiCast Threshold
drate	- Set Dest. Lookup Fail Threshold
ena	- Enable port
dis	- Disable port
cur	- Display current port configuration

このメニューで、個々のスイッチポートに関する設定を行うことができます。

注: ポート 19 はマネジメントインターフェース用です。

次の表に Port メニューの項目を示します。

表100 Port メニュー項目

項目	説明
gig	Gigabit Link メニューを表示します。
aclqos	Access Control List (ACL)/Quality of Service (QoS) Configuration メニューを表示します。
8021ppri <0-7>	ポートの 802.1p プライオリティ レベルを設定します。
pvid <1-4095>	VLAN タグなしフレームの転送に使用するデフォルト VLAN 番号を設定します。ポート 19 以外のポートのデフォルトは 1 です。 注 : VLAN4095 はマネジメントインターフェース用です。
name <1-64 characters> none	ポートの名前を設定します (最大 64 文字)。一部の情報画面、統計データ画面で、ポート番号の次に表示されます。
rmon enable disable	ポートのリモートモニタリングを有効／無効にします。デフォルトは無効です。RMON を使用する場合、有効にします。
tag enable disable	本ポートの VLAN タグを有効／無効にします。デフォルトは無効です。
tagpvid enable disable	VLAN タグの継続を有効／無効にします。無効にすると、VLAN タグ内の VLAN ID が本ポートの PVID と一致する場合、パケットから VLAN タグを削除します。デフォルトは有効です。
media	ポートの media を表示します。copper (銅) もしくは fiber (光ファイバ) で表示されます。 本項目はポート 21~24 のみ利用できます。
fiber	ポートの media を fiber に設定します。 本項目はポート 21~24 のみ利用できます。
copper	ポートの media を copper に設定します。 本項目はポート 21~24 のみ利用できます。
automedia	ポートの media を自動に設定します。 本項目はポート 21~24 のみ利用できます。
brate <0-262143> dis	秒単位のブロードキャストパケット数を指定値に制限します。無効(dis)にすると、すべてのブロードキャストパケットを送出します。
mrate <0-262143> dis	秒単位のマルチキャストパケット数を指定値に制限します。無効(dis)にすると、すべてのマルチキャストパケットを送出します。
drate <0-262143> dis	秒単位の未知ユニキャストパケット数を指定値に制限します。無効(dis)にすると、すべての未知ユニキャストパケットを送出します。
ena	ポートを有効にします。
dis	ポートを無効にします。ポートの設定を変更しないで、ポートを一時的に無効にする方法については、次節の「Temporarily disabling a port」を参照してください。
cur	現在のポートパラメータを表示します。

Temporarily disabling a port

ポートの設定を変更せずに、ポートを一時的に無効にするには、プロンプトに次のコマンドを入力します。

```
Main# /oper/port <port number>/dis
```

本設定でポートの一時的な状態を設定しますので、適用や保存を行う必要はありません。ポート状態は、スイッチをリセットすると元の設定に戻ります。他の動作レベルコマンドについては、「Operations Menu」の章の「メニュー内容」を参照してください。

Port link configuration

コマンド： /cfg/port <port number>/gig

[Gigabit Link Menu]	
speed	- Set link speed
mode	- Set full or half duplex mode
fctl	- Set flow control
auto	- Set auto negotiation
cur	- Display current gig link configuration

ポートリンクのポートパラメータを設定します。

リンクメニュー項目は、スイッチの Gigabit Link メニューに表示されます。本メニューにて、ポートリンクの速度、全二重／半二重、フロー制御、ネゴシエーションモードなどのポートパラメータを設定できます。

次の表に Gigabit Link メニューの項目を示します。

表101 Gigabit Link メニュー項目

項目	説明
speed 10 100 1000 any	リンク速度を設定します。すべてのオプションがすべてのポートで有効という訳ではありません。以下の選択肢があります。 <ul style="list-style-type: none">• 10 : 10Mb/s• 100 : 100Mb/s• 1000 : 1000Mb/s• any : 自動検出（デフォルト） 注：ポート 1～18 は 1000Mb/s に設定されており変更できません。
mode full half any	動作モードを設定します。すべてのオプションがすべてのポートで有効という訳ではありません。以下の選択肢があります。 <ul style="list-style-type: none">• full : 全二重• half : 半二重• any : 自動検出（デフォルト） 注：ポート 1～16 は any、ポート 17,18 は full に設定されており変更できません。
fctl rx tx both none	フロー制御を設定します。以下の選択肢があります。 <ul style="list-style-type: none">• rx : 受信フロー制御• tx : 送信フロー制御• both : 受信と送信両方のフロー制御（デフォルト）• none : フロー制御なし
auto on off	ポートのオートネゴシエーションを有効／無効にします。デフォルトは有効です。
cur	現在のポートパラメータを表示します。

Port ACL/QoS configuration

コマンド： /cfg/port <port number>/aclqos

[Port 20 ACL Menu]	
add	- Add ACL or ACL group to this port
rem	- Remove ACL or ACL group from this port
cur	- Display current ACLs for this port

次の表にポート ACL/QoS メニューの項目を示します。

表102 Port ACL/QoS メニュー項目

項目	説明
add acl <1-762> grp <1-762>	ACL または ACL group をポートに割り当てます。
rem acl <1-762> grp <1-762>	ACL または ACL group をポートから削除します。
cur	現在のポートの ACL/QoS パラメータを表示します。

Layer 2 configuration

コマンド： /cfg/l2

[Layer 2 Menu]	
8021x	- 802.1x Menu
mrst	- Multiple Spanning Tree/Rapid Spanning Tree Menu
stp	- Spanning Tree Menu
fdb	- FDB
trunk	- Trunk Group Menu
thash	- IP Trunk Hash Menu
lacp	- Link Aggregation Control Protocol Menu
vlan	- VLAN Menu
upfast	- Enable/disable Uplink Fast
update	- UplinkFast station update rate
cur	- Display current layer 2 parameters

次の表に Layer 2 メニューの項目を示します。

表103 Layer 2 メニュー項目

項目	説明
8021x	802.1x メニューを表示します。
mrst	Multiple Spanning Tree/Rapid Spanning Tree メニューを表示します。
stp <1-128>	Spanning Tree メニューを表示します。
fdb	Forwarding Database メニューを表示します。
trunk <1-12>	選択したトランク (1~12) の Trunk Group メニューを表示します。
thash	IP Trunk Hash メニューを表示します。
lacp	Link Aggregation Control メニューを表示します。
vlan <1-4095>	VLAN メニューを表示します。
upfast	Fast Uplink Convergence を有効／無効にします。デフォルトは無効です。 注：有効にすると、STG128 以外のすべての STG のブリッジプライオリティを 65500 にし、ポート 17,18,20~24 のパスコストを 3000 増加させます。
enable disable	
update <10-200>	UplinkFast のステーション更新レートを、パケット／秒単位で設定します。 範囲は 10~200、デフォルト値は 40 です。
cur	現在のレイヤ2パラメータを表示します。

802.1x configuration

コマンド： /cfg/l2/8021x

[802.1x Configuration Menu]	
global	- Global 802.1x configuration menu
port	- Port 802.1x configuration menu
ena	- Enable 802.1x access control
dis	- Disable 802.1x access control
cur	- Show 802.1x configuration

次の表に 802.1x メニューの項目を示します。

表104 802.1x メニュー項目

項目	説明
global	Global 802.1x Menu を表示します。
port <port number>	802.1x ポートメニューを表示します。
ena	802.1x を有効にします。
dis	802.1x を無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の 802.1x パラメータを表示します。

802.1x Global configuration

コマンド： /cfg/12/8021x/global

```
[802.1x Global Configuration Menu]
mode      - Set access control mode
qtperiod  - Set EAP-Request/Identity quiet time interval
txperiod  - Set EAP-Request/Identity retransmission timeout
suptmout  - Set EAP-Request retransmission timeout
svrtmout  - Set server authentication request timeout
maxreq    - Set max number of EAP-Request retransmissions
raperiod  - Set reauthentication time interval
reauth    - Set reauthentication status to on or off
default   - Restore default 802.1x configuration
cur       - Display current 802.1x configuration
```

802.1x Global Configuration Menuにより、スイッチのすべてのポートに関係するパラメータを設定できます。次の表に 802.1x Global Configuration Menu の項目を示します。

表105 802.1x Global メニュー項目

項目	説明
mode force-unauth auto force-auth	全ポートのアクセス制御のタイプを設定します。 <ul style="list-style-type: none">force-unauth : ポートは無条件で認証されません。auto : RADIUS サーバにより認証されるまで、ポートは認証されません。force-auth : ポートは無条件に認証され、すべてのトラフィックが許可されます。 デフォルトは force-auth です。
qtperiod <0-65535>	前回の認証ラウンドで認証失敗後、EAP-Request/Identity フレームをサプリカント（クライアント）に送信するまでに、オーセンティケータが待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 60 秒です。
txperiod <1-65535>	EAP-Request/Identity フレームを再送信するまでに、オーセンティケータが、サプリカント（クライアント）からの EAP-Response/Identity フレームを待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。
suptmout <1-65535>	EAP-Request パケットを認証サーバに再送信するまでに、オーセンティケータがサプリカントからの EAP-Response パケットを待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。
svrtmout <1-65535>	認証タイムアウトを宣言するまでに、オーセンティケータが RADIUS サーバからのレスポンスを待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。 サプリカント（クライアント）の EAP-Response が入っている RADIUS Access-Request パケットの送信間隔は、/cfg/sys/radius/timeout の設定で決まります（デフォルトは 3 秒です）。
maxreq <1-10>	オーセンティケータが EAP-Request パケットをサプリカント（クライアント）に再送信する最大回数を設定します。デフォルトは 2 です。
raperiod <1-604800>	定期的な再認証が有効なときに、サプリカント（クライアント）を再認証するまでにオーセンティケータが待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 3600 秒です。
reauth on off	再認証ステータスをオンまたはオフに設定します。デフォルトはオフです。
default	グローバル 802.1x パラメータをデフォルト値にリセットします。
cur	現在のグローバル 802.1x パラメータを表示します。

802.1x Port configuration

コマンド： /cfg/l2/8021x/port <port number>

```
[802.1x Port Configuration Menu]
mode      - Set access control mode
qtperiod - Set EAP-Request/Identity quiet time interval
txperiod - Set EAP-Request/Identity retransmission timeout
suptmout - Set EAP-Request retransmission timeout
svrtmout - Set server authentication request timeout
maxreq   - Set max number of EAP-Request retransmissions
raperiod - Set reauthentication time interval
reauth    - Set reauthentication status to on or off
default   - Restore default 802.1x configuration
global    - Apply current global 802.1x configuration to this port
cur       - Display current 802.1x configuration
```

802.1x Port Configuration Menu により、スイッチのポート毎にパラメータを設定できます。グローバル 802.1x パラメータより優先されます。

次の表に 802.1x Port Configuration Menu の項目を示します。

表106 802.1x Port メニュー項目

項目	説明
mode force-unauth auto force-auth	ポートのアクセス制御のタイプを設定します。 <ul style="list-style-type: none">force-unauth : ポートは無条件で認証されません。auto : RADIUS サーバにより認証されるまで、ポートは認証されません。force-auth : ポートは無条件に認証され、すべてのトラフィックが許可されます。 デフォルトは force-auth です。
qtperiod <0-65535>	前回の認証失敗後、EAP-Request/Identity フレームをサプリカント（クライアント）に送信するまでに、オーセンティケータが待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 60 秒です。
txperiod <1-65535>	EAP-Request/Identity フレームを再送信するまでに、オーセンティケータが、サプリカント（クライアント）からの EAP-Response/Identity フレームを待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。
suptmout <1-65535>	EAP-Request パケットを認証サーバに再送信するまでに、オーセンティケータがサプリカントからの EAP-Response パケットを待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。
svrtmout <1-65535>	認証タイムアウトを宣言するまでに、オーセンティケータが RADIUS サーバからのレスポンスを待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。 サプリカント（クライアント）の EAP-Response パケットが入っている RADIUS Access-Request パケットの送信間隔は、/cfg/sys/radius/timeout の設定で決まります（デフォルトは 3 秒です）。
maxreq <1-10>	オーセンティケータが EAP-Request パケットをサプリカント（クライアント）に再送信する最大回数を設定します。デフォルトは 2 です。
raperiod <1-604800>	定期的な再認証が有効なときに、サプリカント（クライアント）を再認証するまでにオーセンティケータが待ち合わせる時間を秒単位で設定します。デフォルトは 3600 秒です。
reauth on off	再認証ステータスをオンまたはオフに設定します。デフォルトはオフです。
default	802.1x パラメータをデフォルト値にリセットします。
global	グローバル 802.1x パラメータを現在のポートに適用します。
cur	現在のポートの 802.1x パラメータを表示します。

Rapid Spanning Tree Protocol/Multiple Spanning Tree Protocol configuration

コマンド： /cfg/12/mrst

[Multiple Spanning Tree Menu]	
cist	- Common and Internal Spanning Tree Menu
name	- Set MST region name
rev	- Set revision level of this MST region
maxhop	- Set Maximum Hop Count for MST (4 - 60)
mode	- Spanning Tree Mode
on	- Globally turns RSTP/MSTP ON
off	- Globally turns RSTP/MSTP OFF
cur	- Display current MST parameters

スイッチは、IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) と IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) をサポートします。MSTP では、多数の VLAN を、各々が独自のトポロジを有する、少数のスパニングツリーグループにマッピングできます。

最大 32 のスパニングツリーグループをスイッチに設定できます。デフォルトでは MRST はオフです。

注: MSTP をオンにすると、VLAN 1 はスパニングツリーグループ 1 から CIST に移動します。
MSTP をオフにすると、スパニングツリーグループ 1 に戻ります。

次の表に Multiple Spanning Tree メニューの項目を示します。

表107 Multiple Spanning Tree メニュー項目

項目	説明
cist	Common Internal Spanning Tree (CIST) メニューを表示します。
name <1-32 characters>	MSTP リージョンの名前を設定します。1つの MSTP リージョン内のすべての装置は、同じリージョン名を使用する必要があります。
rev <0-65535>	MSTP リージョンのリビジョンレベルを設定します。1つの MSTP リージョン内のすべての装置は、同じリビジョンレベルを使用する必要があります。範囲は 0~65535 です。デフォルトは 1 です。
maxhop <4-60>	パケットが脱落するまでに転送するブリッジホップの最大数を設定します。範囲は 4~60 ホップ、デフォルトは 20 ホップです。
mode rstp mstp	rstp か mstp を選択します。デフォルトは rstp です。
on	RSTP/MSTP をオンにします。 注 : RSTP をオンにすると、STP グループ 1 の構成パラメータが RSTP に適用されます。
off	RSTP/MSTP をオフにします。デフォルトはオフです。
cur	現在の RSTP/MSTP 設定を表示します。

注:

- IEEE 802.1w 標準ベース RSTP インプリメントは 1 つの STG(つまり 1 スパニングツリーリンクスルーストと同一)だけ動作します。そのため、/cfg/mrst/mode コマンドで 'rstp' モードを選択すると、デフォルトの VLAN 1 を含め、すべての VLAN について 1 つの RSTP インスタンス (STG 1 のデフォルト) のみサポートします。
 - 複数のスパニングツリーリンクスルーストが必要な場合、「mstp」モードを選択して、IEEE 802.1s 標準ベース MSTP インプリメントで指定されているように、複数の VLAN を複数のスパニングツリーリンクスルーストで処理するようにします。
 - IEEE 802.1s MSTP は、IEEE 802.1w RSTP を用いて rapid convergence をサポートします。
 - 本スイッチの PVST+では、rapid convergence は未サポートです。
-

注:

以下の構成はサポートしていません。

- PVST+(デフォルトスパニングツリー設定)は Cisco Rapid PVST+と共同運用できません。
- MSTP/RSTP(モードは'mstp'と'rstp'のどちらか)は Cisco Rapid PVST+と共同運用できません。

以下の構成をサポートしています。

- PVST+(デフォルトスパニングツリー設定)は Cisco PVST+と共同運用できます。
 - MSTP/RSTP(モードは'mstp')は Cisco MST/RSTP と共同運用できます。
-

Common Internal Spanning Tree configuration

コマンド: /cfg/l2/mrst/cist

```
[Common Internal Spanning Tree Menu]
  brg      - CIST Bridge parameter Menu
  port     - CIST Port parameter Menu
  add      - Add VLAN(s) to CIST
  default  - Default Common Internal Spanning Tree and Member parameters
  cur      - Display current CIST parameters
```

CIST は各種 MSTP リージョン、種々のスパニングツリーインスタンスを動作する装置と互換性があります。スパニングツリーグループ 0 と同等です。

次の表に Common Internal Spanning Tree メニューの項目を示します。

表108 Common Internal Spanning Tree メニュー項目

項目	説明
brg	CIST Bridge メニューを表示します。
port <port number>	CIST Port メニューを表示します。
add <1-4095>	VLAN を CIST に追加します。1 行に 1 つの VLAN を入力し、Enter を押して VLAN を追加します。
default	すべての CIST パラメータをデフォルト値にリセットします。
cur	現在の CIST 設定を表示します。

CIST bridge configuration

コマンド： /cfg/l2/mrst/cist/brg

[CIST Bridge Menu]	
prior	- Set CIST bridge Priority (0-65535)
mxage	- Set CIST bridge Max Age (6-40 secs)
fwd	- Set CIST bridge Forward Delay (4-30 secs)
cur	- Display current CIST bridge parameters

CIST ブリッジパラメータは、スイッチが MSTP モードのときのみ使用されます。CIST パラメータは STP/PVST+ の動作に影響しません。

次の表に CIST Bridge メニューの項目を示します。

表109 CIST Bridge メニュー項目

項目	説明
prior <0-65535>	CIST のブリッジプライオリティを設定します。ブリッジプライオリティが最小のブリッジがルートブリッジになります。範囲は 0~65535、デフォルトは 32768 です。 RSTP には適用されません。RSTP を使用する場合、「Bridge Spanning Tree configuration」を参照してください。
mxage <6-40>	CIST の Max Age 値を設定します。MSTP ネットワークの再構築を開始するまでに、ブリッジが BPDU の受信を待つ最大時間です。範囲は 6~40 秒、デフォルトは 20 秒です。 RSTP には適用されません。RSTP を使用する場合、「Bridge Spanning Tree configuration」を参照してください。
fwd <4-30>	CIST の Forward Delay 値を設定します。リスニング状態からラーニング状態、もしくはラーニング状態からフォワーディング状態に遷移する際、ブリッジポートが待ち合わせる時間です。範囲は 4~30 秒、デフォルトは 15 秒です。 RSTP には適用されません。RSTP を使用する場合、「Bridge Spanning Tree configuration」を参照してください。
cur	現在の CIST ブリッジ設定を表示します。

CIST port configuration

コマンド： /cfg/l2/mrst/cist/port <port number>

```
[CIST Port 1 Menu]
prior   - Set port Priority (0-240)
cost     - Set port Path Cost (1-200000000, 0 for auto)
hello    - Set CIST port Hello Time (1-10 secs)
link     - Set MSTP link type (auto, p2p, or shared; default: auto)
edge     - Enables or disables edge port
on       - Turn port's Spanning Tree ON
off      - Turn port's Spanning Tree OFF
cur      - Display current port Spanning Tree parameters
```

CIST ポートパラメータにより、ポート単位で MST 動作を変更できます。CIST パラメータは STP/PVST+ の動作に影響しません。

以下のポートパラメータがあります。

- ポートプライオリティ
- ポートパスコスト
- ポートハロー時間
- リンクタイプ
- エッジ
- オン／オフ
- 現ポート構成

次の表に CIST Port メニューの項目を示します。

表110 CIST Port メニュー項目

項目	説明
prior <0-240>	CIST のポートプライオリティを設定します。指定ポートを決定するためのパラメータです。複数のブリッジポートを 1 つのセグメントに接続している場合、ポートプライオリティが最小のポートが、セグメントの指定ポートになります。範囲は 0~240、ステップは 16 (0, 16, 32, ...)、デフォルトは 128 です。
cost <0-200000000>	CIST のポートパスコスト値を設定します。指定ポートを決定するためのパラメータです。ポートが高速になるほどパスコストは小さくなります。デフォルトは 20000 です。
hello <1-10>	CIST ポートの Hello time 値を設定します。ルートブリッジが BPDU (Bridge Protocol Data Unit) を送信する間隔です。ルートブリッジ以外のブリッジは、ルートブリッジの値を使用します。範囲は 1~10 秒、デフォルトは 2 秒です。
link auto p2p shared	ポートに接続するリンクのタイプを設定します。 <ul style="list-style-type: none">• auto : リンクタイプを検出し自動で設定します。• p2p : ポートを Point-To-Point protocol 用に設定します。• shared : 共用メディア（通常はハブ）に接続するようにポートを設定します。 デフォルトは auto です。
edge disable enable	本ポートをエッジポートとして有効／無効にします。エッジポートはリンクアップすると同時にトラフィックの転送を開始します。サーバポートをエッジポートとして構成します（有効化）。ポート 1~16 のデフォルトは有効です。
on	ポートの CIST を有効にします。デフォルトではポート 17,18,20~24 が有効です。
off	ポートの CIST を無効にします。
cur	現在の CIST ポート設定を表示します。

Spanning Tree configuration

コマンド: /cfg/l2/stp <STG number>

[Spanning Tree Group 1 Menu]	
brg	- Bridge parameter Menu
port	- Port parameter Menu
add	- Add VLAN(s) to Spanning Tree Group
remove	- Remove VLAN(s) from Spanning Tree Group
clear	- Remove all VLANs from Spanning Tree Group
on	- Globally turn Spanning Tree ON
off	- Globally turn Spanning Tree OFF
default	- Default Spanning Tree and Member parameters
cur	- Display current bridge parameters

本スイッチは、IEEE 802.1D スパニングツリープロトコル (STP) と Cisco PVST+プロトコルをサポートします。スパニングツリーグループを 127 まで構成できます (STG 128 はスイッチ管理用に予約されています)。スパニングツリーはデフォルトでオンです。

注:RSTP がオンの場合、STP グループ 1 のみ構成することができます。

次の表に Spanning Tree Group メニューの項目を示します。

表111 Spanning Tree Group メニュー項目

項目	説明
brg	Bridge Spanning Tree メニューを表示します。
port <port number>	Spanning Tree Port メニューを表示します。
add <1-4094>	VLAN をスパニングツリーグループと関連付けます。パラメータとして VLAN ID を指定します。
remove <1-4094>	VLAN とスパニングツリーグループの関連を解除します。
clear	スパニングツリーグループからすべての VLAN を削除します。
on	スパニングツリープロトコルを有効にします。
off	スパニングツリープロトコルを無効にします。
default	スパニングツリーインスタンスをデフォルト設定に戻します。
cur	現在のスパニングツリープロトコルパラメータを表示します。

Bridge Spanning Tree configuration

コマンド: /cfg/l2/stp <STG number>/brg

```
[Bridge Spanning Tree Menu]
prior   - Set bridge Priority [0-65535]
hello    - Set bridge Hello Time [1-10 secs]
mxage   - Set bridge Max Age (6-40 secs)
fwd     - Set bridge Forward Delay (4-30 secs)
cur     - Display current bridge parameters
```

各スパンニングツリーグループにスパンニングツリーブリッジパラメータを設定できます。以下の STP ブリッジパラメータがあります。

- ブリッジプライオリティ
- Hello Time
- Max Age
- Forward Delay
- 現ブリッジ構成

次の表に Bridge Spanning Tree メニューの項目を示します。

表112 Bridge Spanning Tree メニュー項目

項目	説明
prior <0-65535>	ブリッジプライオリティを設定します。ブリッジプライオリティが最小のブリッジがルートブリッジになります。範囲は 0~65535、デフォルトは 32768 です。 RSTP/MSTP : 範囲は 0~61440、ステップは 4096 (0, 4096, 8192, ...) 、デフォルトは 32768 です。
hello <1-10>	ブリッジの Hello time 値を設定します。ルートブリッジが BPDU (Bridge Protocol Data Unit) を送信する間隔です。ルートブリッジ以外のブリッジは、ルートブリッジの値を使用します。範囲は 1~10 秒、デフォルトは 2 秒です。
mxage <6-40>	ブリッジの Max Age 値を設定します。STP ネットワークの再構築を開始するまでに、ブリッジが BPDU の受信を待つ最大時間です。範囲は 6~40 秒、デフォルトは 20 秒です。
fwd <4-30>	ブリッジの Forward Delay 値を設定します。リスニング状態からラーニング状態、もしくはラーニング状態からフォワーディング状態に遷移する際、ブリッジポートが待ち合わせる時間です。範囲は 4~30 秒、デフォルトは 15 秒です。
cur	現在のブリッジ STP パラメータを表示します。

STP ブリッジパラメータを設定する場合、以下の条件を満足する必要があります。

- $2*(fwd-1) \geq mxage$
- $2*(hello+1) \leq mxage$
- ここで、fwd は Forward Delay、mxage は Max Age、hello は Hello Time です。

Spanning Tree port configuration

コマンド: /cfg/l2/stp <STG number>/port <port number>

[Spanning Tree Port 1 Menu]	
prior	- Set port Priority (0-255)
cost	- Set port Path Cost (1-65535 (802.1d) / 1-200000000 (MSTP/RSTP)/0 for auto)
link	- Set port link type (auto, p2p, or shared; default: auto)
edge	- Enables or disables this port
fastfwd	- Enable/disable Port Fast Forwarding mode
on	- Turn port's Spanning Tree ON
off	- Turn port's Spanning Tree OFF
cur	- Display current port Spanning Tree parameters

STP/PVST+のデフォルトでは、ダウンリンクポート（1～16）はオフ、インターリンクポート（17、18）とアップリンクポート（20～24）はオンです。RSTP/MSTPのデフォルトも同様に、ダウンリンクポート（1～16）はオフ、インターリンクポート（17、18）とアップリンクポート（20～24）はオンです。また、ダウンリンクポートはエッジポートとして構成されています。

スパンギングツリーポートパラメータにより、個々のポートについて STP 動作を変更できます。以下の STP ポートパラメータがあります。

- ポートプライオリティ
- ポートパスコスト

次の表に Spanning Tree Port メニューの項目を示します。

表113 Spanning Tree Port メニュー項目

項目	説明
prior <0-255>	ポートプライオリティを設定します。指定ポートを決定するためのパラメータです。複数のブリッジポートを1つのセグメントに接続している場合、ポートプライオリティが最小のポートが、セグメントの指定ポートになります。 範囲は0～255、デフォルトは128です。 RSTP/MSTP: 範囲は0～240、ステップは16(0、16、32,...)、デフォルトは128です。
cost <0-200000000>	ポートパスコスト値を設定します。指定ポートを決定するためのパラメータです。ポートが高速になるほどパスコストは小さくなります。 範囲は0～65535です。ポート19以外のポートのデフォルトは4です。0に設定した場合、オートネゴシエーションしたリンク速度でデフォルトコストを計算し、100Mb/sポートの場合19、ギガビットポートの場合4になります。 RSTP/MSTP: 範囲は0～200000000、ポート19以外のポートのデフォルトは20000です。0に設定した場合、オートネゴシエーションしたリンク速度でデフォルトコストを計算し、100Mb/sポートの場合200000、ギガビットポートの場合20000になります。
link auto p2p shared	ポートに接続するリンクのタイプを設定します。 <ul style="list-style-type: none">• auto : リンクタイプを検出し、その設定を自動的に一致させるポートを設定します。• p2p : ポートを Point-To-Point Protocol 用に設定します。• shared : 共用メディア（通常はハブ）に接続するようにポートを設定します。 このコマンドが適用されるのは、RSTPがオンのときだけです。
edge disable enable	本ポートをエッジポートとして有効／無効にします。エッジポートはリンクアップすると同時にトライフィックの転送を開始します。サーバポートをエッジポートとして構成します（有効化）。ポート1～16のデフォルトは有効です。 このコマンドが適用されるのは、RSTPがオンのときだけです。
fastfwd disable enable	ポートの Fast Forwarding を有効／無効にします。デフォルトは無効です。
on	ポートの STP を有効にします。デフォルトではポート17,18,20～24が有効です。
off	ポートの STP を無効にします。
cur	現在の STP ポートパラメータを表示します。

Forwarding Database configuration

コマンド： /cfg/l2/fdb

[FDB Menu]	
static	- Static FDB Menu
aging	- Configure FDB aging value
cur	- Display current FDB configuration

次の表に FDB メニューの項目を示します。

表114 FDB メニュー項目

項目	説明
static	Static FDB メニューを表示します。
aging <0-65535>	FDB の Aging Time を設定します。デフォルト値は 300 です。
cur	現在の FDB パラメータを表示します。

Static FDB configuration

コマンド： /cfg/l2/fdb/static

[Static FDB Menu]	
add	- Add a permanent FDB entry
del	- Delete a static FDB entry
clear	- Clear static FDB entries
cur	- Display current static FDB configuration

次の表に Static FDB メニューの項目を示します。

表115 Static FDB メニュー項目

項目	説明
add <MAC address> <VLAN> <port>	スタティックエントリを FDB に追加します。
del <MAC address> <VLAN>	スタティックエントリを FDB から削除します。
clear mac <MAC Address> VLAN <1-4095> Port <port number> All	以下のように指定されたスタティック FDB エントリを FDB から消去します。 <ul style="list-style-type: none">• MAC アドレス• VLAN• ポート番号• All
cur	現在のスタティック FDB パラメータを表示します。

Trunk configuration

コマンド： /cfg/l2/trunk <1-12>

[Trunk group 1 Menu]	
add	- Add port to trunk group
rem	- Remove port from trunk group
ena	- Enable trunk group
dis	- Disable trunk group
del	- Delete trunk group
cur	- Display current Trunk Group configuration

トランクグループにより、スイッチや他のトランク可能なデバイス間とのトランク接続を行うことができます。トランクとは相互に作用するポートのグループのことで、それらの帯域幅を結合して1つの大きなポートが生成されます。最大 12 のトランクグループをスイッチに構成できますが、以下の制限があります。

- 各ポートは 1 つのトランクグループにのみ属することができます。
- 最大 6 つのポートが同じトランクグループに属することができます。
- 1 トランク内のポートはすべて、速度、フロー制御、オートネゴシエーションの設定を同一にする必要があります。
- 他デバイスからのトランク接続は Cisco® EtherChannel®仕様に準拠している必要があります。

- デフォルトでは、ポート 17 とポート 18 を、トランクグループ 1 に構成しています。ただし、デフォルトで、ポート 17、18 は無効です。

注:ポートトランクを使用する方法については、「アプリケーションガイド」を参照してください。

次の表に Trunk Group メニューの項目を示します。

表116 Trunk Group メニュー項目

項目	説明
add <port number>	ポートを現トランクグループに追加します。
rem <port number>	ポートを現トランクグループから削除します。
ena	現トランクグループを有効にします。
dis	現トランクグループをオフにします。
del	現トランクグループ設定を削除します。
cur	現在のトランクグループパラメータを表示します。

IP Trunk Hash configuration

コマンド: /cfg/l2/thash

[IP Trunk Hash Menu]	
set	- IP Trunk Hash Settings Menu
cur	- Display current IP trunk hash configuration

次の表に IP Trunk Hash メニューの項目を示します。

表117 IP Trunk Hash メニュー項目

項目	説明
set	IP Trunk Hash 設定メニューを表示します。
cur	現在の IP Trunk Hash 設定を表示します。

Layer 2 IP Trunk Hash configuration

コマンド: /cfg/l2/thash/set

[set IP Trunk Hash Settings Menu]	
smac	- Enable/disable smac hash
dmac	- Enable/disable dmac hash
sip	- Enable/disable sip hash
dip	- Enable/disable dip hash
cur	- Display current trunk hash setting

Trunk Hash パラメータはスイッチにグローバルに設定されます。以下の組み合わせの中から 1 つ選択し、パラメータを有効にすることができます。

- SMAC (送信元 MAC のみ)
- DMAC (宛先 MAC のみ)
- SIP (送信元 IP のみ)
- DIP (宛先 IP のみ)
- SIP + DIP (送信元 IP と 宛先 IP)
- SMAC + DMAC (送信元 MAC と 宛先 MAC)

次の表に IP Trunk Hash 設定メニューの項目を示します。

表118 IP Trunk Hash Setting Menu 項目

項目	説明
smac	送信元 MAC を使用した Trunk Hash を有効／無効にします。
dmac	宛先 MAC を使用した Trunk Hash を有効／無効にします。
sip	送信元 IP を使用した Trunk Hash を有効／無効にします。
dip	宛先 IP を使用した Trunk Hash を有効／無効にします。
cur	現在の Trunk Hash 設定を表示します。

Link Aggregation Control Protocol configuration

コマンド： /cfg/l2/lACP

[LACP Menu]	
sysprior	- Set LACP system priority
timeout	- Set LACP system timeout scale for timing out partner info
port	- LACP port Menu
cur	- Display current LACP configuration

次の表に LACP Configuration Menu 項目を示します。

表119 LACP Configuration Menu 項目

項目	説明
sysprior <1-65535>	スイッチのプライオリティ値(1~65535)を設定します。値が小さい方がプライオリティは高くなります。デフォルト値は 32768 です。
timeout short long	リモートのパートナから LACP データを無効化するまでのタイムアウト値を設定します。short (3秒) もしくは long (90秒) を選択します。デフォルトは long です。 注：LACPDU の処理を削減するため、タイムアウト値を long にすることを推奨します。スイッチの CPU 利用率が 90 秒以上 100% のままの場合、LACP の代わりにスタティックトランクの使用を考慮してください。
port <port number>	LACP Port Menu を表示します。
cur	現在の LACP 設定を表示します。

LACP Port configuration

コマンド： /cfg/l2/lACP/port <port number>

[LACP Port 2 Menu]	
mode	- Set LACP mode
prio	- Set LACP port priority
adminkey	- Set LACP port admin key
cur	- Display current LACP port configuration

次の表に LACP Port Configuration Menu 項目を示します。

表120 LACP Port Configuration Menu 項目

項目	説明
mode off active passive	本ポートの LACP モードを設定します。 <ul style="list-style-type: none">off : 本ポートの LACP をオフにします。本ポートを使用して、スタティックトランクを手動で設定できます。デフォルトは off です。active : LACP をオンにし、本ポートを active にします。active のポートで LACPDU を送出します。passive : LACP をオンにし、本ポートを passive にします。passive のポートでは LACPDU を送出しません。active のポートからの LACPDU に応答します。
prio <1-65535>	ポートのプライオリティ値を設定します。値が小さい方がプライオリティは高くなります。デフォルトは 32768 です。
adminkey <1-65535>	本ポートの admin key を設定します。admin key と oper key (動作状態を内部で生成) が同じポートで、LACP トランクグループを形成します。
cur	ポートの現在の LACP 設定を表示します。

VLAN configuration

コマンド: /cfg/l2/vlan <1-4095>

[VLAN 1 Menu]	
name	- Set VLAN name
stg	- Assign VLAN to a Spanning Tree Group
add	- Add port to VLAN
rem	- Remove port from VLAN
def	- Define VLAN as list of ports
ena	- Enable VLAN
dis	- Disable VLAN
del	- Delete VLAN
cur	- Display current VLAN configuration

本メニューのコマンドで、VLANアトリビュートの構成、VLANのステータスの変更、VLANの削除、VLANのポートメンバの変更などを行います。

デフォルトでは、VLAN1,4095以外のVLANは無効です。本スイッチは最大1,000のVLANをサポートします。VLAN4095はマネジメントインターフェース用です。

注: VLANについては「アプリケーションガイド」を参照してください。

次の表にVLANメニューの項目を示します。

表121 VLANメニュー項目

項目	説明
name <1-32 characters>	VLANに名前を付けるか、変更します。デフォルトVLAN名は最初の名前です。
stg <0-128>	VLANをスパニングツリーグループに割り当てます。 スパニングツリーグループについて、 STP/PVST+の場合、<1-128> RSTPの場合、<1>のみ MSTPの場合、<0-32> (0はCIST) を指定します。
add <port number>	ポートをVLANメンバに追加します。
rem <port number>	ポートをVLANメンバから削除します。
def <list of port numbers>	複数のポートをVLANメンバに追加します。
ena	本VLANを有効にします。
dis	本VLANを無効にしますが、設定としては削除しません。
del	本VLANを削除します。
cur	現在のVLAN設定を表示します。

重要:どのポートも少なくとも1つのVLANに属す必要があります。VLANから削除され、どのVLANのメンバでもなくなると、自動的にデフォルトのVLAN1に追加されます。VLAN1以外のどのVLANのメンバでもなくなると、VLAN1からの削除はできません。また、ポートのVLANタグがオフの場合、複数のVLANに加えることはできません。

Layer 3 configuration

コマンド： /cfg/l3

[Layer 3 Menu]	
if	- Interface Menu
gw	- Default Gateway Menu
route	- Static Route Menu
arp	- ARP Menu
frwd	- Forwarding Menu
nwf	- Network Filters Menu
rmap	- Route Map Menu
rip	- Routing Information Protocol Menu
ospf	- Open Shortest Path First (OSPF) Menu
igmp	- IGMP Menu
dns	- Domain Name System Menu
bootp	- Bootstrap Protocol Relay Menu
vrrp	- Virtual Router Redundancy Protocol Menu
rtrid	- Set router ID
cur	- Display current IP configuration

次の表に Layer 3 メニューの項目を示します。

表122 Layer 3 メニュー項目

項目	説明
if <1-256>	IP Interface メニューを表示します。
gw <1-4>	IP Default Gateway メニューを表示します。
route	IP Static Route メニューを表示します。
arp	ARP メニューを表示します。
frwd	IP Forwarding メニューを表示します。
nwf <1-256>	Network Filter メニューを表示します。
rmap <1-32>	Route Map メニューを表示します。
rip	Routing Information Protocol メニューを表示します。
ospf	OSPF メニューを表示します。
igmp	IGMP メニューを表示します。
dns	IP Domain Name System メニューを表示します。
bootp	Bootstrap Protocol Relay メニューを表示します。
vrrp	Virtual Router Redundancy Protocol メニューを表示します。
rtrid <IP address>	Router ID を設定します。
cur	現在の IP 設定を表示します。

IP Interface configuration

コマンド： /cfg/l3/if <1-256>

[IP Interface 1 Menu]	
addr	- Set IP address
mask	- Set subnet mask
vlan	- Set VLAN number
relay	- Enable/disable BOOTP relay
ena	- Enable IP interface
dis	- Disable IP interface
del	- Delete IP interface
cur	- Display current interface configuration

本スイッチには最大 256 の IP インタフェースを構成できます。各 IP インタフェースでネットワーク上の IP サブネットにスイッチを表します。IP インタフェースオプションはデフォルトでは無効です。

次の表に IP Interface メニューの項目を示します。

表123 IP Interface メニュー項目

項目	説明
addr <IP address>	スイッチインターフェースの IP アドレスを、ドット 10 進表記で設定します。例：192.2.14.101
mask <IP subnet mask>	インターフェースの IP サブネットアドレスマスクを、ドット 10 進表記で設定します。例：255.255.255.0

表123 IP Interface メニュー項目

項目	説明
vlan <1-4094>	インターフェースの VLAN 番号を設定します。各インターフェースは 1 つの VLAN に属することができますが、どの VLAN も複数の IP インタフェースを持つことができます。
relay	本インターフェースでの BOOTP relay を有効／無効にします。デフォルトは有効です。
ena	本 IP インタフェースを有効にします。
dis	本 IP インタフェースを無効にします。
del	本 IP インタフェースを削除します。
cur	現在のインターフェース設定を表示します。

注:インターフェース 1 に IP アドレスを入力すると、BOOTP 設定を変更するよう要求されます。
また、インターフェース 256 はマネジメントインターフェースです。

Default Gateway configuration

コマンド: /cfg/l3/gw <1-4>

```
[Default gateway 1 Menu]
addr      - Set IP address
intr      - Set interval between ping attempts
retry     - Set number of failed attempts to declare gateway DOWN
arp       - Enable/disable ARP only health checks
ena       - Enable default gateway
dis       - Disable default gateway
del       - Delete default gateway
cur       - Display current default gateway configuration
```

スイッチはゲートウェイを 4 つまでサポートします。デフォルトでは、ゲートウェイはスイッチに設定されていません。設定したいゲートウェイに応じて、<ゲートウェイ番号>としてコマンドに 1、2、3、4 を入力します。

次の表に Default Gateway メニューの項目を示します。

表124 Default Gateway メニュー項目

項目	説明
addr <IP address>	デフォルト IP ゲートウェイの IP アドレスを、ドット 10 進表記で設定します。例 : 192.4.17.44
intr <0-60>	スイッチからデフォルトゲートウェイに ping してヘルスチェックします。本オプションでヘルスチェック間隔を設定します。範囲は 0~60 秒、デフォルトは 2 秒です。
retry <1-120>	ヘルスチェックのリトライ回数を設定します。範囲は 1~120 回、デフォルトは 8 回です。
arp disable enable	ARP ヘルスチェックを有効／無効にします。
ena	ゲートウェイを有効にして、使用できるようにします。
dis	ゲートウェイを無効にします。
del	ゲートウェイを設定から削除します。
cur	現在のゲートウェイ設定を表示します。

注:ゲートウェイ 4 はマネジメントインターフェース用です。

IP Static Route configuration

コマンド： /cfg/l3/route

[IP Static Route Menu]	
add	- Add static route
rem	- Remove static route
cur	- Display current static route configuration

次の表に IP Static Route Menu の項目を示します。

表125 IP Static Route メニュー項目

項目	説明
add <IP address> <IP subnet mask> <gateway> <interface>	スタティックルートを追加します。あて先 IP アドレス、あて先サブネットアドレス、ゲートウェイアドレスを入力します。アドレスはドット十進表記で入力します。
rem <IP address> <IP subnet mask>	スタティックルートを削除します。削除するルートのあて先アドレスは、ドット十進表記で指定します。
cur	現在の IP 設定を表示します。

Address Resolution Protocol configuration

コマンド： /cfg/l3/arp

[ARP Menu]	
static	- Static ARP Menu
rearp	- Set re-ARP period in minutes
cur	- Display current ARP configuration

ARP は、インターネットレイヤ内に存在する TCP/IP プロトコルです。IP アドレスから物理アドレスを解決します。ローカルネットワークのマシンに物理アドレスを照会します。また、IP アドレスと物理アドレスのペアをキャッシュメモリに保持します。どの IP 通信でも、コンピュータやルータの IP アドレスが ARP キャッシュにあるか調べます。該当の IP アドレスがあった場合、対応する物理アドレスでパケットを送信します。

次の表に ARP メニューの項目を示します。

表126 ARP メニュー項目

項目	説明
static	Static ARP メニューを表示します。
rearp <2-120>	再 ARP 時間を分単位で設定します。範囲は 2~120 分です。デフォルトは 10 分です。
cur	現在の ARP 設定を表示します。

Static ARP configuration

コマンド： /cfg/l3/arp/static

[Static ARP Menu]	
add	- Add a permanent ARP entry
del	- Delete an ARP entry
clear	- Clear static ARP entries
cur	- Display current static ARP configuration

次の表に Static ARP メニューの項目を示します。

表127 Static ARP メニュー項目

項目	説明
add <IP address> <MAC address> <VLAN number> <port number>	ARP エントリをスイッチメモリに追加します。
del <IP address>	ARP エントリをスイッチメモリから削除します。
clear	すべての ARP リストをスイッチメモリから削除します。
cur	現在の ARP 設定を表示します。

IP Forwarding configuration

コマンド： /cfg/l3/frwd

[IP Forwarding Menu]	
dirbr	- Enable/disable forwarding directed broadcasts
on	- Globally turn IP Forwarding ON
off	- Globally turn IP Forwarding OFF
cur	- Display current IP Forwarding configuration

次の表に IP Forwarding Configuration メニューの項目を示します。

表128 IP Forwarding メニュー項目

項目	説明
dirbr disable enable	ブロードキャストの転送を有効または無効にします。デフォルトは無効です。
on	IP Forwarding をオンにします。
off	IP Forwarding をオフにします。デフォルトはオフです。
cur	現在の IP Forwarding 設定を表示します。

Network Filter configuration

コマンド： /cfg/l3/nwf <1-256>

[IP Network Filter 1 Menu]	
addr	- IP Address
mask	- IP Subnet mask
enable	- Enable Network Filter
disable	- Disable Network Filter
delete	- Delete Network Filter
current	- Display current Network Filter configuration

次の表に Network Filter Configuration メニューの項目を示します。

表129 Network Filter メニュー項目

項目	説明
addr <IP address>	本フィルタの開始 IP アドレスを設定します。
mask <IP subnet mask>	フィルタが有効の場合、許可する IP アドレスの範囲を定義するためにサブネットマスクを入力します。
enable	Network Filter 設定を有効にします。
disable	Network Filter 設定を無効にします。
delete	Network Filter 設定を削除します。
current	現在の Network Filter 設定を表示します。

Route Map configuration

コマンド： /cfg/l3/rmap <1-32>

[IP Route Map 1 Menu]	
alist	- Access List number
metric	- Set metric of the matched route
type	- Set OSPF metric-type of the matched route
prec	- Set the precedence of this route map
enable	- Enable route map
disable	- Disable route map
delete	- Delete route map
current	- Display current route map configuration

ルーティングマップでルーティング情報を制御、変更できます。Map Number (1~32) により設定したいルーティングマップを指定します。

次の表に Route Map Configuration メニューの項目を示します。

表130 Route Map メニュー項目

項目	説明
alist <1-8>	Access List Menu を表示します。
metric <1-16777214>	一致したルートのメトリックを設定します。
none	
type 1 2 none	OSPF メトリックのタイプを割り当てます。 <ul style="list-style-type: none">• Type 1 : 内部メトリックと外部メトリックの両方を用いて、外部ルートを計算します。• Type 2 : 外部メトリックだけで外部ルートを計算します。タイプ 2 ルートはタイプ 1 よりコストがかかります。• none : OSPF メトリックを削除します。
prec <1-255>	ルートマップの優先順位を設定します。値が小さい方が優先順位は高くなります。デフォルトは 10 です。
enable	Route Map を有効にします。
disable	Route Map を無効にします。
delete	Route Map を削除します。
current	現在の Route 設定を表示します。

IP Access List configuration

コマンド: /cfg/l3/rmap <1-32>/alist <1-8>

[IP Access List 1 Menu]	
nwf	- Network Filter number
metric	- Metric
action	- Set Network Filter action
enable	- Enable Access List
disable	- Disable Access List
delete	- Delete Access List
current	- Display current Access List configuration

Route Map Number (1~32) と Access List Number (1~8) で、設定したい IP Access List を指定します。次の表に IP Access List Menu の項目を示します。

表131 IP Access List メニュー項目

項目	説明
nwf <1-256>	Network Filter Number を指定します。
metric <1-16777214> none	AS-External(ASE) LSA のメトリック値を設定します。
action permit deny	Access List のアクションで permit もしくは deny を設定します。
enable	Access List を有効にします。
disable	Access List を無効にします。
delete	Access List を削除します。
current	現在の Access List 設定を表示します。

Routing Information Protocol configuration

コマンド: /cfg/l3/rip

```
[Routing Information Protocol Menu]
  if      - RIP Interface Menu
  update - Set update period in seconds
  redist - RIP Route Redistribute Menu
  on     - Globally turn RIP ON
  off    - Globally turn RIP OFF
  current - Display current RIP configuration
```

Routing Information Protocol のパラメータ設定に使用するメニューです。このオプションはデフォルトではオフです。

次の表に Routing Information Protocol Menu の項目を示します。

表132 Routing Information Protocol メニュー項目

項目	説明
if <1-255>	RIP Interface Menu を表示します。
update <1-120>	RIP テーブルアップデートの送信間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 30 秒です。
redist	RIP Route Redistribute Menu を表示します。
fixed static ospf eo	
spf	
on	RIP をグローバルにオンします。
off	RIP をグローバルにオフします。デフォルトはオフです。
current	現在の RIP 設定を表示します。

RIP Interface configuration

コマンド： /cfg/l3/rip/if <1-255>

```
[RIP Interface 1 Menu]
version - Set RIP version
supply - Enable/disable supplying route updates
listen - Enable/disable listening to route updates
poison - Enable/disable poisoned reverse
split - Enable/disable split horizon
trigg - Enable/disable triggered updates
mcast - Enable/disable multicast updates
default - Set default route action
metric - Set metric
auth - Set authentication type
key - Set authentication key
enable - Enable interface
disable - Disable interface
current - Display current RIP interface configuration
```

Routing Information Protocol のパラメータ設定に使用するメニューです。このオプションはデフォルトではオフです。

注: RIPv2 のルーティングデバイスを使用している場合、RIPv1 のパラメータは設定しないでください。

次の表に RIP Interface Menu の項目を示します。

表133 RIP Interface Menu 項目

項目	説明
version 1 2 both	本インターフェースで使用する RIP バージョンを設定します。デフォルトは version 2 です。
supply disable enable	有効にした場合、スイッチは他のルータにルートティング情報を提供します。デフォルトでは有効です。
listen disable enable	有効にした場合、他のルータからのルートティング情報を学習します。デフォルトは有効です。
poison disable enable	有効にすると、本スイッチはポイズンリバースとともにスプリットホライズンを使用します。無効の場合、スプリットホライズンのみ使用します。デフォルトは無効です。
split disable enable	スプリットホライズンを有効／無効にします。デフォルトは有効です。
trigg disable enable	Triggered Update を有効／無効にします。Triggered Update は迅速に収束させるために使用されます。有効の場合、Update メッセージを定期的に送信する時間になつても、直ちに Update メッセージを送信します。デフォルトは有効です。
mcast disable enable	ルートティングテーブルのマルチキャストアップデートを有効または無効にします（使用するアドレスは 224.0.0.9 です）。デフォルトは有効です。
default none listen supply both	他のルータとの RIP デフォルトルートの受け渡しを設定します。listen にすると、他のルータからの RIP デフォルトルートを受け入れますが、設定されているデフォルトゲートウェイよりプライオリティを低くします。supply にすると、本ルータに保有するデフォルトルートを他のルータに送信します。both の場合は、両方（listen と supply）実行します。none の場合は、受け渡しをしません。デフォルトは none です。
metric <1-15>	ルートのメトリック（宛先までの相対距離）を設定します。デフォルトは 1 です。
auth none password	認証タイプを設定します。デフォルトは none です。
key <key> none	認証キーのパスワードを設定します。
enable	本 RIP インタフェースを有効にします。
disable	本 RIP インタフェースを無効にします。デフォルトは無効です。
current	現在の RIP 設定を表示します。

RIP Route Redistribution configuration

コマンド: /cfg/l3/rip/redist fixed|static|ospf|eospf

[RIP Redistribute Fixed Menu]	
add	- Add rmap into route redistribution list
rem	- Remove rmap from route redistribution list
export	- Export all routes of this protocol
cur	- Display current route-maps added

次の表に RIP Route Redistribute Menu の項目を示します。

表134 RIP Route Redistribute メニュー項目

項目	説明
add <1-32> all	選択したルーティングマップを RIP route redistribution リストに追加します。32のルートマップをすべて追加するには、all を入力します。特定のルートマップを追加するには、ルーティングマップ番号を1行に1つずつ入力し、最後に NULL を入力します。 この項目はルートマップを route redistribution リストに追加するものです。route redistribution のマップが一致する redistribution プロトコルのルートが redistribute されます。
rem <1-32> all	ルートマップを RIP route redistribution リストから削除します。 32のルートマップすべてを削除するには、all を入力します。 特定のルートマップを削除するには、ルーティングマップを1行に1つずつ入力し、最後に NULL を入力します。
export <metric 1-15> none	本プロトコルのルートで、メトリックとメトリックタイプを指定したものをエクスポートします。以前の設定を削除し、ルートのエクスポートを中止するには、none を入力します。
cur	現在の RIP Redistribute 設定を表示します。

Open Shortest Path First configuration

コマンド: /cfg/l3/ospf

```
[Open Shortest Path First Menu]
aindex - OSPF Area (index) Menu
range - OSPF Summary Range Menu
if - OSPF Interface Menu
virt - OSPF Virtual Links Menu
md5key - OSPF MD5 Key Menu
host - OSPF Host Entry Menu
redist - OSPF Route Redistribute Menu
lsdb - Set the LSDB limit for external LSA
default - Export default route information
on - Globally turn OSPF ON
off - Globally turn OSPF OFF
cur - Display current OSPF configuration
```

次の表に Open Shortest Path First Menu の項目を示します。

表135 OSPF メニュー項目

項目	説明
aindex <0-2>	Area Index Menu を表示します。この エリアインデックスは実際の OSPF area number を表すわけではありません。
range <1-16>	16までの IP アドレスに対する Summary Routes Menu を表示します。
if <1-255>	OSPF Interface Configuration Menu を表示します。
virt <1-3>	仮想リンクの OSPF の設定に使用する Virtual Links Menu を表示します。
md5key <1-255>	MD5 Key Configuration Menu を表示します。
host <1-128>	ホストルートに OSPF を設定するメニューを表示します。128までのホストルートを設定できます。ホストルートは、ネットワーク装置の IP アドレスを外部ネットワークに通知して、OSPF 内でサーバロード バランシングを実行するのに使用するものです。また、エリアボーダールート(ABR)の負荷共有と ABR フェイルオーバを可能にします。
redist <fixed static rip>	Route Distribute Menu を表示します。
lsdb <0-2000>	link state database の上限を設定します。0は無制限を示します。デフォルトは 0 です。
default <1-16777214><1 2> none	デフォルトルートのメトリック値とメトリックのタイプを設定します。デフォルトルートが無い場合は none を入力します。
on	OSPF を有効にします。
off	OSPF を無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の OSPF 設定を表示します。

OSPF Area Index configuration

コマンド： /cfg/l3/ospf/aindex <0-2>

```
[OSPF Area (index) 1 Menu]
areaid   - Set area ID
type     - Set area type
metric   - Set stub area metric
auth     - Set authentication type
spf      - Set time interval between two SPF calculations
enable   - Enable area
disable  - Disable area
delete   - Delete area
cur      - Display current OSPF area configuration
```

次の表に OSPF Area Index Configuration Menu の項目を示します。

表136 OSPF Area Index メニュー項目

項目	説明
areaid <IP address>	OSPF エリアのエリア ID を指定します。
type transit stub nssa	エリアのタイプを指定します。たとえば、仮想リンクをバックボーンで形成する場合、transit にします。 <ul style="list-style-type: none">• transit : ルーティング装置間でエリアサマリ情報を交換できます。スタブ/NSSA 以外のエリアはトランジットエリアと見なされます。• stub : 外部ルーティング情報を配布しないエリアです。通常、スタブエリアは別の 1 エリアにだけ接続されます。• NSSA : スタブエリアに類似のエリアですが、機能が追加されています。たとえば、NSSA 内から発生するルートは、隣接のトランジットエリア、バックボーンエリアに伝播させることができます。Autonomous System (AS)外からの外部ルートを NSSA 内に通知可能ですが、他のエリアには配信されません。 デフォルトは transit です。
metric <1-65535>	スタブエリアのメトリック値を設定します。そのスタブエリア経由で受信した全ルートはすべて設定されたメトリック値が使用されます。メトリック値で、デフォルトルートを選択するためのプライオリティが割り当てられます。デフォルトは 1 です。
auth none password md5	認証方法を次のように指定します。 <ul style="list-style-type: none">• none : 認証は必要ありません。• password : 単純パスワードを認証します、そのため、認証されたルーティングデバイスしか参加できません。• MD5 : MD5 暗号認証が必要なときに使用します。 デフォルトは none です。
spf <0-255>	SPF(shortest path first)の計算を行う間隔を設定します。デフォルトは 10 です。
enable	OSPF エリアを有効にします。
disable	OSPF エリアを無効にします。デフォルトは無効です。
delete	OSPF エリアを削除します。
cur	現在の OSPF 設定を表示します。

OSPF Summary Range configuration

コマンド： /cfg/l3/ospf/range <1-16>

[OSPF Summary Range 1 Menu]	
addr	- Set IP address
mask	- Set IP mask
aindex	- Set area index
hide	- Enable/disable hide range
enable	- Enable range
disable	- Disable range
delete	- Delete range
cur	- Display current OSPF summary range configuration

次の表に OSPF Summary Range Configuration Menu の項目を示します。

表137 OSPF Summary Range メニュー項目

項目	説明
addr <IP address>	ルート集約範囲のベースの IP アドレスを設定します。
mask <IP address mask>	ルート集約範囲のサブネットマスクを設定します。
aindex <0-2>	エリアインデックスを設定します。デフォルトは 0 です。
hide disable enable	OSPF ルート集約で本ルートを見せるか見せないかを設定します。デフォルトは disable です。
enable	OSPF ルート集約を有効にします。
disable	OSPF ルート集約を無効にします。デフォルトは無効です。
delete	OSPF ルート集約を削除します。
cur	現在の OSPF ルート集約 設定を表示します。

OSPF Interface configuration

コマンド： /cfg/l3/ospf/if <1-255>

[OSPF Interface 1 Menu]	
aindex	- Set area index
prio	- Set interface router priority
cost	- Set interface cost
hello	- Set hello interval in seconds
dead	- Set dead interval in seconds
trans	- Set transit delay in seconds
retra	- Set retransmit interval in seconds
key	- Set authentication key
mdkey	- Set MD5 key ID
enable	- Enable interface
disable	- Disable interface
delete	- Delete interface
cur	- Display current OSPF interface configuration

次の表に OSPF Interface Configuration Menu の項目を示します。

表138 OSPF Interface メニュー項目

項目	説明
aindex <0-2>	インターフェースで使用するエリアインデックスを設定します。デフォルトは 0 です。
prio <0-255>	OSPF インタフェースに割り当てたプライオリティ値を設定します。 (プライオリティの最高は 255 で最小は 1 です。この値が 0 の場合、このインターフェースでは Designated Router(DR)／Backup Designated Router(BDR)として使用できないことを示します)。デフォルトは 1 です。
cost <1-65535>	選択したパス（優先またはバックアップ）にコストを設定します。コストはインターフェースの帯域幅に反比例します。つまり、コストが小さいほど帯域幅は広くなります。デフォルトは 1 です。
hello <1-65535>	インターフェースの hello パケットの間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 10 秒です。

表138 OSPF Interface メニュー項目

項目	説明
dead <1-65535>	hello パケットのヘルスパラメータを設定します。ルータがダウンしたことを宣言するまでの時間（秒単位）です。デフォルトは 40 秒です。
trans <1-3600>	Transit Delay を秒単位で設定します。デフォルトは 1 秒です。
retra <1-3600>	再送信間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 5 秒です。
key <key string> none	認証キーを設定します。
mdkey <1-255> none	インターフェースに MD5 キーを割り当てます。デフォルトは none です。
enable	OSPF インタフェースを有効にします。
disable	OSPF インタフェースを無効にします。デフォルトは無効です。
delete	OSPF インタフェースを削除します。
cur	OSPF インタフェースの現在の 設定を表示します。

OSPF Virtual Link configuration

コマンド： /cfg/13/ospf/virt <1-3>

```
[OSPF Virtual Link 1 Menu]
aindex - Set area index
hello - Set hello interval in seconds
dead - Set dead interval in seconds
trans - Set transit delay in seconds
retra - Set retransmit interval in seconds
nbr - Set router ID of virtual neighbor
key - Set authentication key
mdkey - Set MD5 key ID
enable - Enable interface
disable - Disable interface
delete - Delete interface
cur - Display current OSPF interface configuration
```

次の表に OSPF Virtual Link Configuration Menu の項目を示します。

表139 OSPF Virtual Link メニュー項目

項目	説明
aindex <0-2>	仮想リンクを使用するエリアインデックスを設定します。デフォルトは 0 です。
hello <1-65535>	hello パケットの間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 10 秒です。
dead <1-65535>	hello パケットのヘルスパラメータを設定します。ルータがダウンしたことを宣言するまでの時間（秒単位）です。デフォルトは 60 秒です。
trans <1-3600>	Transit Delay を秒単位で設定します。デフォルトは 1 秒です。
retra <1-3600>	再送信間隔を秒単位で設定します。デフォルトは 5 秒です。
nbr <IP address>	各仮想リンクの neighbor のルータ ID を設定します。
key <password>	各仮想リンクのパスワード（最大 8 文字）を設定します。デフォルトはパスワード無しです。
mdkey <1-255> none	各仮想リンクに MD5 キーを割り当てます。デフォルトは none です。
enable	OSPF 仮想リンクを有効にします。
disable	OSPF 仮想リンクを無効にします。デフォルトは無効です。
delete	OSPF 仮想リンクを削除します。
cur	OSPF 仮想リンクの現在の 設定を表示します。

OSPF Host Entry configuration

コマンド： /cfg/l3/ospf/host <1-128>

[OSPF Host Entry 1 Menu]	
addr	- Set host entry IP address
aindex	- Set area index
cost	- Set cost of this host entry
enable	- Enable host entry
disable	- Disable host entry
delete	- Delete host entry
cur	- Display current OSPF host entry configuration

次の表に OSPF Host Entry Configuration Menu の項目を示します。

表140 OSPF Host Entry メニュー項目

項目	説明
addr <IP address>	ホストエントリのベースの IP アドレスを設定します。例、100.10.1.1
aindex <0-2>	OSPF ホストが使用するエリアインデックスを設定します。デフォルトは 0 です。
cost <1-65535>	ホストのパスコストを設定します。デフォルトは 1 です。
enable	OSPF ホストエントリを有効にします。
disable	OSPF ホストエントリを無効にします。デフォルトは無効です。
delete	OSPF ホストエントリを削除します。
cur	OSPF ホストエントリの現在の 設定を表示します。

OSPF Route Redistribution configuration

コマンド： /cfg/l3/ospf/redist fixed|static|rip

[OSPF Redistribute Fixed Menu]	
add	- Add rmap into route redistribution list
rem	- Remove rmap from route redistribution list
export	- Export all routes of this protocol
cur	- Display current route-maps added

次の表に OSPF Route Redistribution Configuration Menu の項目を示します。

表141 OSPF Route Redistribution メニュー項目

項目	説明
addr <1-32> <1-32> all	選択したルーティングマップを rmap リストに追加します。32 のルートマップをすべて追加するには、all を入力します。特定のルートマップを追加するには、ルーティングマップ番号を 1 行に 1 つずつ入力し、最後に NULL を入力します。 この項目はルートマップを route redistribution リストに追加するものです。route redistribution のマップが一致する redistribution プロトコルのルートが redistribute されます。
rem <1-32> <1-32> ... all	ルートマップを route redistribution リスト (rmap リスト) から削除します。 32 のルートマップすべてを削除するには、all を入力します。 特定のルートマップを削除するには、ルーティングマップを 1 行に 1 つずつ入力し、最後に NULL を入力します。
export <1-16777214> <1 2> none	本プロトコルのルートで、メトリックとメトリックタイプで指定されたものを external OSPF AS - external LSA としてエクスポートします。以前の設定を削除し、ルートのエクスポートを中止するには、none を入力します。
cur	現在のルートマップ 設定を表示します。

OSPF MD5 Key configuration

コマンド： /cfg/l3/ospf/md5key <key ID>

[OSPF MD5 Key 1 Menu]	
key	- Set authentication key
delete	- Delete key
cur	- Display current MD5 key configuration

次の表に OSPF MD5 Key Configuration Menu の項目を示します。

表142 OSPF MD5 Key メニュー項目

項目	説明
key	本 OSPF パケットの認証キー (16 文字まで) を設定します。
delete	本 OSPF パケットの認証キーを削除します。
cur	現在の MD5 キー 設定を表示します。

IGMP configuration

コマンド： /cfg/l3/igmp

[IGMP Menu]	
snoop	- IGMP Snoop Menu
mrouter	- Static Multicast Router Menu
igmpfilt	- IGMP Filtering Menu
on	- Globally turn IGMP ON
off	- Globally turn IGMP OFF
cur	- Display current IGMP configuration

IGMP スヌーピングを行うと、マルチキャストトラフィックを要求するポートにだけトラフィックを送ることができます。すべてのポートに送出されるのを防止します。どのサーバホストがマルチキャストトラフィックを受信しようとしているかを、スイッチが学習し、そのサーバに接続されているポートにだけトラフィックを送ります。

次の表に IGMP メニューの項目を示します。

表143 IGMP メニュー項目

項目	説明
snoop	IGMP Snoop メニューを表示します。
mrouter	Static Multicast Router メニューを表示します。
igmpfilt	IGMP Filtering メニューを表示します。
on	IGMP をオンにします。
off	IGMP をオフにします。デフォルトはオフです。
cur	現在の IGMP 設定パラメータを表示します。

IGMP snooping configuration

コマンド： /cfg/l3/igmp/snoop

[IGMP Snoop Menu]	
timeout	- Set report timeout
mrto	- Set multicast router timeout
qintrval	- Set IGMP query interval
robust	- Set expected packet loss on subnet
aggr	- Aggregate IGMP report
srcip	- Set source ip to use when proxying GSQ
add	- Add VLAN(s) to IGMP Snooping
rem	- Remove VLAN(s) from IGMP Snooping
clear	- Remove all VLAN(s) from IGMP Snooping
fastlv	- Enable/disable Fastleave processing in VLAN
cur	- Display current IGMP Snooping configuration

次の表に IGMP Snoop メニューの項目を示します。

Table 144 IGMP Snoop メニュー項目

項目	説明
timeout <1-255>	IGMP ホストの最大応答時間 (MRT) を設定します。IGMP ホストの中断時間の決定に使用するパラメータの 1 つです。範囲は 1~255 秒、デフォルトは 10 秒です。
mrto <1-600>	IGMP Mrouter の中断時間を Mrouter テーブルに設定します。スイッチは、mrto 秒間に Mrouter からクエリを受信しないと、テーブルからマルチキャストルータを削除します。範囲は 1~600 秒、デフォルトは 255 秒です。
qintrval <1-600>	IGMP ルータのクエリ間隔を設定します。範囲は 1~600 秒、デフォルト値は 125 秒です。
robust <2-10>	IGMP ロバストネス変数を設定します。パケットのロストが大きい場合、この値を大きくします。デフォルトは 2 です。
aggr disable enable	IGMP Membership Report aggregation を有効／無効にします。デフォルトは有効です。
srcip <IP address>	IGMP Group Specific Query を Proxy として出す際のソース IP アドレスを設定します。
add <1-4094>	VLAN を IGMP スヌーピングに追加します。

Table 144 IGMP Snoop メニュー項目

項目	説明
rem <1-4094>	VLAN を IGMP スヌーピングから削除します。
clear	すべての VLAN を IGMP スヌーピングから削除します。
fastlv <1-4094> disable enable	Fast Leave を有効／無効にします。ホストが Leave メッセージを送信し、所定の条件が満足されれば、Fast Leave により IGMP ポートリストからポートを直ちに削除できます。デフォルトは無効です。
ena	IGMP スヌーピングを有効にします。
dis	IGMP スヌーピングを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の IGMP スヌーピングパラメータを表示します。

IGMP static multicast router configuration

コマンド: /cfg/l3/igmp/mrouter

```
[Static Multicast Router Menu]
  add - Add port as Multicast Router Port
  rem - Remove port as Multicast Router Port
  cur - Display current Multicast Router configuration
```

次の表に Static Multicast Router メニューの項目を示します。

注: VLAN にスタティックマルチキャストルータを設定すると、その VLAN ではマルチキャストルータを学習するプロセスが無効になります。

表145 IGMP Static Multicast Router メニュー

項目	説明
add <port number> <1-4094> <1-2>	スタティックマルチキャストルータを接続するポート／VLANペアを選択し、マルチキャストルータの IGMP バージョン (1 または 2) を指定します。
rem <port number> <1-4094> <1-2>	選択したポート／VLAN ペアからスタティックマルチキャストルートを削除します。
cur	現在の IGMP スタティックマルチキャストルータパラメータを表示します。

IGMP filtering configuration

コマンド: /cfg/l3/igmp/igmpfilt

```
[IGMP Filter Menu]
  filter - IGMP Filter Definition Menu
  port   - IGMP Filtering Port Menu
  ena    - Enable IGMP Filtering
  dis    - Disable IGMP Filtering
  cur    - Display current IGMP Filtering configuration
```

次の表に IGMP Filter メニューの項目を示します。

表146 IGMP Filter メニュー項目

項目	説明
filter <1-16>	IGMP Filter Definition メニューを表示します。
port <port number>	IGMP Filtering Port メニューを表示します。
ena	IGMP フィルタリングを有効にします。
dis	IGMP フィルタリングを無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の IGMP フィルタリングパラメータを表示します。

IGMP filter definition

コマンド： /cfg/l3/igmp/igmpf1t/filter

```
[IGMP Filter 1 Definition Menu]
range - Set IP Multicast address range
action - Set filter action
ena   - Enable filter
dis   - Disable filter
del   - Delete filter
cur   - Display current IGMP filter configuration
```

次の表に IGMP Filter Definition メニューの項目を示します。

表147 IGMP Filter Definition メニュー項目

項目	説明
range <IP multicast address> <IP multicast address>	フィルタの IP マルチキャストアドレスの範囲を設定します。範囲の先頭と最後を続けて入力します。
action allow deny	指定した IP マルチキャストアドレスのマルチキャストトラフィックを許可または拒否します。
ena	本 IGMP フィルタを有効にします。
dis	本 IGMP フィルタを無効にします。デフォルトは無効です。
del	本フィルタのパラメータ定義を削除します。
cur	現在の IGMP フィルタを表示します。

IGMP filtering port configuration

コマンド： /cfg/l3/igmp/igmpf1t/port

```
[IGMP Port 17 Menu]
filt - Enable/disable IGMP Filtering on port
add  - Add IGMP filter to port
rem  - Remove IGMP filter from port
cur   - Display current IGMP Filtering Port configuration
```

次の表に IGMP Port メニューの項目を示します。

表148 IGMP Port メニュー項目

項目	説明
filt enable disable	ポートの IGMP フィルタリングを有効／無効にします。デフォルトは無効です。
add <1-16>	IGMP フィルタをポートに追加します。
rem <1-16>	IGMP フィルタをポートから削除します。
cur	本ポートの現 IGMP フィルタパラメータを表示します。

Domain Name System configuration

コマンド： /cfg/l3/dns

[Domain Name System Menu]	
prima	- Set primary DNS server address
secon	- Set secondary DNS server address
dname	- Set default domain name
cur	- Display current DNS configuration

Domain Name System メニューは、ローカルネットワークでプライマリとセカンダリ DNS サーバの定義、スイッチサービスで利用するデフォルトドメイン名の設定に使用するメニューです。ping、traceroute、tftp コマンドでホスト名パラメータを使用する場合、DNS パラメータを設定する必要があります。

次の表に Domain Name System メニューの項目を示します。

表149 Domain Name System メニュー項目

項目	説明
prima <IP address>	プライマリ DNS サーバの IP アドレスを、ドット十進表記で設定します。例：192.4.17.41
secon <IP address>	セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。プライマリ DNS サーバが故障すると、代わってこのセカンダリサーバが使用されます。ドット十進表記で入力します。例：192.4.17.42
dname <dotted DNS notation> none	スイッチで使用するデフォルトドメイン名を設定します。例：mycompany.com
cur	現在のドメイン名システム (DNS) 設定を表示します。

Bootstrap Protocol Relay configuration

コマンド： /cfg/l3/bootp

[Bootstrap Protocol Relay Menu]	
addr	- Set IP address of BOOTP server
addr2	- Set IP address of second BOOTP server
on	- Globally turn BOOTP relay ON
off	- Globally turn BOOTP relay OFF
cur	- Display current BOOTP relay configuration

Bootstrap Protocol (BOOTP) Relay により、ホストが DHCP サーバから設定情報を入手することができます。BOOTP の設定により、本スイッチに設定した IP アドレスを持つ 2 台の DHCP/BOOTP サーバに、クライアントからの IP アドレスの要求を転送することができます。

BOOTP リレーはデフォルトではオフです。

次の表に Bootstrap Protocol Relay Menu の項目を示します。

表150 Bootstrap Protocol Relay メニュー項目

項目	説明
addr <IP address>	BOOTP サーバの IP アドレスを設定します。例、100.10.1.1
addr2 <IP address>	セカンダリ BOOTP サーバの IP アドレスを設定します。例、100.10.1.2
on	BOOTP Relay をグローバルにオンします。
off	BOOTP Relay をグローバルにオフします。デフォルトはオフです。
cur	現在の BOOTP Relay 設定を表示します。

Virtual Router Redundancy Protocol configuration

コマンド: /cfg/l3/vrrp

[Virtual Router Redundancy Protocol Menu]	
vr	- VRRP Virtual Router Menu
group	- VRRP Virtual Router Group Menu
if	- VRRP Interface Menu
track	- VRRP Priority Tracking Menu
on	- Globally turn VRRP ON
off	- Globally turn VRRP OFF
cur	- Display current VRRP configuration

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) により、LAN 内のルータ間で冗長性が得られます。VRRP が稼動している各ルーティングデバイスは同じ仮想ルータ IP アドレス、ID 番号を持ちます。プライオリティ基準に基づいて、仮想ルータの内、1 台がマスターとして選出され、共用する仮想ルータ IP アドレスの制御を行います。マスターに障害が発生した場合、バックアップの仮想ルータの 1 台が仮想ルータ IP アドレスの制御を受け継ぎ、トラフィックを処理します。

デフォルトでは、VRRP は無効です。VRRP の詳細については、「アプリケーションガイド」の「High Availability」の章を参照してください。

次の表に Virtual Router Redundancy Protocol Menu の項目を示します。

表151 Virtual Router Redundancy Protocol メニュー項目

項目	説明
vr <1-255>	VRRP Virtual Router Menu を表示します。本スイッチに最大 255 の仮想ルータを設定するのに使用するメニューです。
group	VRRP Virtual Router Group Menu を表示します。全仮想ルータを 1 つの論理的なエンティティとして使用するメニューです。
if <1-255>	VRRP Virtual Router Interface Menu を表示します。
track	VRRP Tracking Menu を表示します。マスタルータ選択プロセスでプライオリティレベルを変更する際の基準の重み付けに使用するメニューです。
on	VRRP をグローバルに有効にします。
off	VRRP をグローバルに無効にします。デフォルトは無効です。
cur	現在の VRRP パラメータを表示します。

VRP Virtual Router configuration

コマンド： /cfg/l3/vrrp/vr <1-255>

[VRP Virtual Router 1 Menu]	
track	- Priority Tracking Menu
vrid	- Set virtual router ID
addr	- Set IP address
if	- Set interface number
prio	- Set router priority
adver	- Set advertisement interval
preem	- Enable/disable preemption
ena	- Enable virtual router
dis	- Disable virtual router
del	- Delete virtual router
cur	- Display current VRP virtual router configuration

このメニューは、本スイッチの仮想ルータを設定します。仮想ルータは、仮想ルータ ID と IP アドレスにより定義します。相互に冗長性を実現する VRP ルーティングデバイスを作成するには、各 VRP デバイスで同じ仮想ルータ、つまり、同じ仮想ルータ ID と IP アドレスを共用するように設定します。

仮想ルータはデフォルトで無効です。

次の表に VRP Virtual Router Menu の項目を示します。

表152 VRP Virtual Router メニュー項目

項目	説明
track	仮想ルータの VRP Priority Tracking Menu を表示します。
vrid <1-255>	仮想ルータ ID を設定します。addr (下記) とともに使用して、本スイッチの仮想ルータを設定します。相互に冗長性を実現する VRP ルーティングデバイスを作成するには、各 VRP デバイスを同じ仮想ルータ、つまり、同じ仮想ルータ ID と IP アドレスを共用するように設定する必要があります。 仮想ルータ ID は 1~255 の値を設定可能です。デフォルトは 1 です。 仮想ルータの IP インタフェースが属する VLAN 毎に、一意の仮想ルータ ID を設定する必要があります。
addr <IP address>	本仮想ルータの IP アドレスをドット十進表記で指定します。仮想ルータ ID とともに使用して、参加する各 VRP デバイスで同じ仮想ルータを設定します。
if <1-255>	スイッチの IP インタフェース (1~255) を設定します。IP インタフェースが上記の IP Address と同じ IP アドレスの場合、本スイッチは仮想ルータの「owner」と見なされます。owner は 255 (最高) の特別なプライオリティを持ち、常にマスタルータの役割を受け継ぎます。下記の Owner Preemption が無効でもマスタとなります。 デフォルトは 1 です。
prio <1-254>	本仮想サーバのプライオリティ値を設定します。1~254 の任意の値を設定できます。デフォルトは 100 です。 マスタルータ選出プロセス時、プライオリティ値が一番大きいルーティングデバイスがマスタとなります。プライオリティ値が同じ場合、IP インタフェースアドレスが一番大きいデバイスがマスタとなります。本仮想ルータの IP アドレス (上記の IP Address) が IP インタフェースで使用されているものと同じ場合、本仮想ルータのプライオリティは自動的に 255 (最高) に設定されます。 プライオリティラッキングを使用すると、動作状態に応じてプライオリティ値を変更することができます。
adver <1-255>	VRP マスタ通知の間隔を設定します。1~255 秒の範囲で設定できます。デフォルトは 1 です。
preem disable enable	preemption を有効／無効にします。有効にすると、本仮想ルータが backup モードで、現在のマスタよりプライオリティが高い場合、本仮想ルータがマスタとなります。もしこのスイッチが owner (IP インタフェースのアドレスと、仮想ルータの IP Address が同じ) の場合、preemption が無効でも常にマスタとなります。デフォルトは有効です。
ena	本仮想ルータを有効にします。
dis	本仮想ルータを無効にします。デフォルトは無効です。

表152 VRRP Virtual Router メニュー項目

項目	説明
del	本仮想ルータをスイッチの構成から削除します。
cur	本仮想ルータの現在の設定を表示します。

VRRP Virtual Router Priority Tracking configuration

コマンド： /cfg/l3/vrrp/vr <1-255>/track

[VRRP Virtual Router 1 Priority Tracking Menu]	
vrs	- Enable/disable tracking master virtual routers
ifs	- Enable/disable tracking other interfaces
ports	- Enable/disable tracking VLAN switch ports
cur	- Display current VRRP virtual router configuration

マスタ仮想ルータ選出時に使用するプライオリティを変更することができます。トラッキング条件が合致した場合、VRRP Tracking で定義された値に応じて仮想ルータのプライオリティレベルが増加します。

トラッキングが有効の場合、仮想ルータのプライオリティレベルを動的に変更します。オプションの **preemption** が有効の場合、ある仮想ルータが現在のマスタよりプライオリティが高くなると、マスタ権限を受け継ぎます。

次の表に VRRP Virtual Router Priority Tracking Menu の項目を示します。

表153 VRRP Virtual Router Priority Tracking メニュー項目

項目	説明
vrs disable enable	有効の場合、本スイッチ上のマスタモードの仮想ルータ数に応じて、プライオリティが上がります。特定のクライアント／サーバペアのトラフィックを同じスイッチで処理して、ルーティングと負荷のバランスの効率を向上させることができます。デフォルトは無効です。
ifs disable enable	有効の場合、本スイッチでアクティブなIPインターフェース数に応じて、本仮想ルータのプライオリティが上がります。同じ VLAN にアクティブポートが少なくとも 1 つある場合、IPインターフェースはアクティブであるとみなされます。これにより、利用可能なルートを最も多く持つ仮想ルータをマスタとして選出することができます。デフォルトは無効です。
ports disable enable	有効の場合、同じ VLAN のアクティブなポート数に応じて、本仮想ルータのプライオリティが上がります。リンクし、トラフィックを転送している場合、ポートはアクティブとみなされます。これにより、利用可能なポートを最も多く持つ仮想ルータをマスタとして選出することができます。デフォルトは無効です。
cur	本仮想ルータの現在の Priority Tracking 設定を表示します。

VRP Virtual Router Group configuration

コマンド： /cfg/l3/vrrp/group

```
[VRP Virtual Router Group Menu]
track      - Priority Tracking Menu
vrid       - Set virtual router ID
if         - Set interface number
prio       - Set router priority
adver      - Set advertisement interval
preem      - Enable/disable preemption
ena        - Enable virtual router
dis        - Disable virtual router
del        - Delete virtual router
cur        - Display current VRP virtual router configuration
```

全仮想ルータを1つの論理的な仮想ルータとして使用するメニューです。

次の表に VRP Virtual Router Group Menu の項目を示します。

表154 VRP Virtual Router Group メニュー項目

項目	説明
track	仮想ルータの VRP Priority Tracking Menu を表示します。
vrid <1-255>	仮想ルータ ID を指定します。仮想ルータ ID は1～255の値を設定可能です。 仮想ルータの IP インタフェースが属する VLAN 每に、一意の仮想ルータ ID を設定する必要があります。デフォルトは1です。
if <1-255>	スイッチの IP インタフェース（1～255）を設定します。 デフォルトは1です。
prio <1-254>	本仮想サーバのプライオリティ値を設定します。1～254の任意の値を設定できます。デフォルトは100です。 マスタルータ選出プロセス時、プライオリティ値が一番大きいルーティングデバイスがマスタとなります。プライオリティ値が同じ場合、IP インタフェースアドレスが一番大きいデバイスがマスタとなります。本仮想ルータの IP アドレスが IP インタフェースで使用されているものと同じ場合、本仮想ルータのプライオリティは自動的に255（最高）に設定されます。 プライオリティトラッキングを使用すると、動作状態に応じてプライオリティ値を変更することができます。
adver <1-255>	VRP マスタ通知の間隔を設定します。1～255秒の範囲で設定できます。デフォルトは1です。
preem disable enable	preemption を有効／無効にします。有効にすると、本仮想ルータが backup モードで、現在のマスタよりプライオリティが高い場合、本仮想ルータがマスタとなります。もしこのスイッチが owner（IP インタフェースのアドレスと、仮想ルータの IP Address が同じ）の場合、preemption が無効でも常にマスタとなります。デフォルトは有効です。
ena	仮想ルータグループを有効にします。
dis	仮想ルータグループを無効にします。デフォルトは無効です。
del	仮想ルータグループを削除します。
cur	仮想ルータグループの現在の設定を表示します。

VRRP Virtual Router Group Priority Tracking configuration

コマンド： /cfg/l3/vrrp/group/track

```
[Virtual Router Group Priority Tracking Menu]
ifs      - Enable/disable tracking other interfaces
ports    - Enable/disable tracking VLAN switch ports
cur     - Display current VRRP Group Tracking configuration
```

注:仮想ルータグループトラッキングが有効の場合、トラッキングオプションはグループオプションのみ有効です。個別の仮想ルータに設定されたトラッキングは無視されます。

次の表に VRRP Virtual Router Group Priority Tracking Menu の項目を示します。

表155 VRRP Virtual Router Group Priority Tracking メニュー項目

項目	説明
ifs disable enable	有効の場合、本スイッチでアクティブな IP インタフェース数に応じて、本仮想ルータのプライオリティが上がります。同じ VLAN にアクティブポートが少なくとも 1 つある場合、IP インタフェースはアクティブであるとみなされます。これにより、利用可能なルートを最も多く持つ仮想ルータをマスターとして選出することができます。デフォルトは無効です。
ports disable enable	有効の場合、同じ VLAN のアクティブなポート数に応じて、本仮想ルータのプライオリティが上がります。リンクし、トライフィックを転送している場合、ポートはアクティブとみなされます。これにより、利用可能なポートを最も多く持つ仮想ルータをマスターとして選出することができます。デフォルトは無効です
cur	本仮想ルータの現在の Priority Tracking 設定を表示します。

VRRP Interface configuration

コマンド： /cfg/l3/vrrp/if <1-255>

[VRRP Interface 1 Menu]	
auth	- Set authentication types
passw	- Set plain-text password
del	- Delete interface
cur	- Display current VRRP interface configuration

仮想ルータで使用する IP インタフェースの VRRP 認証パラメータの設定に使用するメニューです。インターフェース番号は、認証パラメータを設定する IP インタフェースを指定します。

次の表に VRRP Interface Menu の項目を示します。

表156 VRRP Interface メニュー項目

項目	説明
auth none password	認証のタイプを設定します。none (認証なし) または password (パスワード認証) を指定します。デフォルトは none です。
passw <password>	8 文字までの平文パスワードを指定します。パスワード認証を選択したときに (上記の auth 参照)、このインターフェースから送信する各 VRRP パケットにこのパスワードを使用します。
del	本 IP インタフェースの認証設定パラメータをクリアします。IP インタフェース自体は削除されません。
cur	本 IP インタフェースの現在の認証パラメータの設定を表示します。

VRRP Tracking configuration

コマンド： /cfg/l3/vrrp/track

[VRRP Tracking Menu]	
vrs	- Set priority increment for virtual router tracking
ifs	- Set priority increment for IP interface tracking
ports	- Set priority increment for VLAN switch port tracking
cur	- Display current VRRP Priority Tracking configuration

プライオリティレベルを変更するために使用する、各パラメータのウェイト（重み付け）を設定します。トラッキング条件が合致した場合、仮想ルータのプライオリティレベルが増加します。

注：本メニューは、トラッキングのプライオリティを増加させる値のみを定義します。本項目は、VRRP Virtual Router Priority Tracking Menu の項目を有効にした時ののみ、VRRP マスタルータの選出に反映されます。

次の表に VRRP Tracking Menu の項目を示します。

表157 VRRP Tracking メニュー項目

項目	説明
vrs <0-254>	本スイッチでマスタモードの仮想ルータ数に応じて増加させるプライオリティの値 (0~254) を設定します。デフォルトは 2 です。
ifs <0-254>	本スイッチでアクティブ状態の IP インタフェース数に応じて増加させるプライオリティの値 (0~254) を設定します。デフォルトは 2 です。
ports <0-254>	仮想ルータの VLAN でアクティブ状態のポート数に応じて増加させるプライオリティの値 (0~254) を設定します。デフォルトは 2 です。
cur	現在のプライオリティトラッキングインクリメント値を表示します。

Quality of Service configuration

コマンド： /cfg/qos

[QOS Menu]
8021p - 802.1p Menu

Quality of Service (QoS) Menu は受信パケットの IEEE 802.1p プライオリティ値の設定に使用するメニューです。種々のトラフィックのタイプを区別でき、異なるプライオリティレベルを指定できます。次の表に QoS Configuration Menu の項目を示します。

表158 QoS メニュー項目

項目	説明
8021p	802.1p Menu を表示します。

QoS 802.1p configuration

コマンド： /cfg/l3/qos/8021p

[802.1p Menu]
priq - Set priority to COS queue mapping
qweight - Set weight to a COS queue
cur - Display current 802.1p configuration

このメニューにより、パケットの VLAN ヘッダの中にある IEEE 802.1p ビットに基づいて、IP パケットのフィルタリングを提供します。802.1p ビットは、パケット転送時のプライオリティを示します。高いプライオリティビットを持つパケットが、低いプライオリティのパケットより先に転送されます。

次の表に 802.1p Menu の項目を示します。

表159 802.1p メニュー項目

項目	説明
priq <0-7> <0-1>	802.1p プライオリティに、Class of Service queue (COSq) を割り当てます。802.1p プライオリティ値 (0~7) と、トラフィックを処理する COSq (0, 1) を入力します。
qweight <0-1> <0-15>	指定した COSq の重み (ウェイト) を設定します。キュー番号 (0, 1) と、ウェイト (0~15) を入力します。
cur	現在の 802.1p パラメータの設定を表示します。

Access Control configuration

コマンド： /cfg/acl

[ACL Menu]
acl - Access Control List Item Config Menu
group - Access Control List Group Config Menu
cur - Display current ACL configuration

Access Control List (ACL)、および、ACL グループの作成に使用するメニューです。ACL に、IP フィルタリング機能、QoS 機能に用いる一致基準を指定します。

次の表に Access Control Menu の項目を示します。

表160 Access Control メニュー項目

項目	説明
acl <1-762>	Access Control List (ACL) Menu を表示します。
group <1-762>	ACL Group Menu を表示します。
cur	現在の Access Control パラメータを表示します。

Access Control List configuration

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>

[ACL 1 Menu]	
ethernet	- Ethernet Header Options Menu
ipv4	- IP Header Options Menu
tcpudp	- TCP/UDP Header Options Menu
meter	- ACL Metering Configuration Menu
re-mark	- ACL Re-mark Configuration Menu
pktfmt	- Set to filter specific packet format types
egrport	- Set to filter for packets egressing this port
action	- Set filter action
stats	- Enable/disable statistics for this acl
reset	- Reset filtering parameters
cur	- Display current filter configuration

Access Control List (ACL)のフィルタリング基準を指定できます。次の表に ACL Menu の項目を示します。

表161 ACL メニュー項目

項目	説明
ethernet	ACL Ethernet Configuration Menu を表示します。
ipv4	ACL IPv4 Configuration Menu を表示します。
tcpudp	ACL TCP/UDP Configuration Menu を表示します。
meter	ACL Meter Configuration Menu を表示します。
re-mark	ACL Re-mark Configuration Menu を表示します。
pktfmt	ACL Packet Format Configuration Menu を表示します。
egrport <port number>	egress port で指定する ACL を設定します。 egress port ACL は Layer 2 のブロードキャスト、マルチキャストのパケットにはマッチしません。また、宛先ポートがトランクになっているパケットもマッチしません。
action permit deny setprio <0-7>	ACL マッチしたパケットのフィルタアクションを設定します。パケットの permit (パス) または deny (廃棄) もしくは、パケットに 802.1p プライオリティを設定します。
stats e d	Access Control List の統計データ収集を有効または無効にします。デフォルトは無効です。
reset	ACL パラメータをデフォルト値にリセットし、ACL を割り当てているすべてのポートから ACL を削除します。
cur	現在の ACL パラメータを表示します。

注: ACL では ACL number として 1~762 を設定可能です。ただし、フィルタリングで指定できる条件(送信元／宛先 MAC アドレス、イーサネットタイプ、VLAN ID 等)は番号帯によって異なります。詳細はアプリケーションガイドの Quality of Service の ACL の項を参照してください。

ACL Ethernet Filter configuration

コマンド： /cfg/acl/acl <ACL number>/ethernet

[Filtering Ethernet Menu]	
smac	- Set to filter on source MAC
dmac	- Set to filter on destination MAC
vlan	- Set to filter on VLAN ID
etype	- Set to filter on ethernet type
pri	- Set to filter on priority
reset	- Reset all fields
cur	- Display current parameters

ACL に Ethernet でマッチさせる条件を定義します。次の表に Filtering Ethernet Menu の項目を示します。

次の表に Filtering Ethernet Menu の項目を示します。

表162 Filtering Ethernet メニュー項目

項目	説明
smac <MAC address> <MAC mask>	ACL に送信元 MAC アドレスと MAC マスクを設定します。 例 : 00:60:cf:40:56:00 ff:ff:ff:ff:fc
dmac <MAC address> <MAC mask>	ACL に宛先 MAC アドレスとマスクを設定します。 例 : 00:60:cf:40:56:00 ff:ff:ff:ff:fc
vlan <1-4095> <VLAN mask (0xffff)>	ACL に VLAN 番号とマスクを設定します。
etype ARP IP IPv6 MPLS RARP any 0xXXXX	ACL にイーサネットタイプを設定します。
pri <0-7>	ACL にイーサネットプライオリティ値を設定します。
reset	ACL のイーサネットパラメータをデフォルト値にリセットします。
cur	ACL の現在のイーサネットパラメータを表示します。

ACL IP Version 4 Filter configuration

コマンド： /cfg/acl/acl <ACL number>/ipv4

[Filtering IPv4 Menu]	
sip	- Set to filter on source IP address
dip	- Set to filter on destination IP address
proto	- Set to filter on protocol
tos	- Set to filter on TOS
reset	- Reset all fields
cur	- Display current parameters

ACL に IPv4 でマッチさせる条件を定義します。次の表に IPv4 Filter Menu の項目を示します。

表163 IPv4 Filter メニュー項目

項目	説明														
sip <IP address> <IP mask>	ACL に送信元 IP アドレスを設定します。														
dip <IP address> <IP mask>	ACL に宛先 IP アドレスを設定します。														
proto <0-255>	ACL の IP プロトコルを設定します。設定した場合、指定したプロトコル番号を持つトラフィックが本フィルタでマッチします。ウェルノンプロトコルの一部を以下に示します。 <table><thead><tr><th>番号</th><th>名前</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>icmp</td></tr><tr><td>2</td><td>igmp</td></tr><tr><td>6</td><td>tcp</td></tr><tr><td>17</td><td>udp</td></tr><tr><td>89</td><td>ospf</td></tr><tr><td>112</td><td>vrrp</td></tr></tbody></table>	番号	名前	1	icmp	2	igmp	6	tcp	17	udp	89	ospf	112	vrrp
番号	名前														
1	icmp														
2	igmp														
6	tcp														
17	udp														
89	ospf														
112	vrrp														
tos <0-255>	ACL の Type of Service (ToS) を設定します。ToS の詳細については、RFC 1340 および 1349 を参照してください。														
reset	ACL の IPv4 パラメータをデフォルト値にリセットします。														
cur	現在の IPv4 パラメータを表示します。														

ACL TCP/UDP Filter configuration

コマンド： /cfg/acl/acl <ACL number>/tcpudp

[Filtering TCP/UDP Menu]	
sport	- Set to filter on TCP/UDP source port
dport	- Set to filter on TCP/UDP destination port
flags	- Set to filter TCP/UDP flags
reset	- Reset all fields
cur	- Display current parameters

ACL に TCP/UDP でマッチさせる条件を定義します。次の表に TCP/UDP Filter Menu の項目を示します。

表164 TCP/UDP Filter メニュー項目

項目	説明																												
sport <1-65535> <port mask>	ACL に送信元ポート番号を設定します。設定した場合、TCP もしくは UDP の、指定した送信元ポート番号を持つトラフィックが本フィルタでマッチします。ウェルノンポートの一部を以下に示します。 <table><thead><tr><th>番号</th><th>名前</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>ftp-data</td></tr><tr><td>21</td><td>ftp</td></tr><tr><td>22</td><td>ssh</td></tr><tr><td>23</td><td>telnet</td></tr><tr><td>25</td><td>smtp</td></tr><tr><td>37</td><td>time</td></tr><tr><td>42</td><td>name</td></tr><tr><td>43</td><td>whois</td></tr><tr><td>53</td><td>domain</td></tr><tr><td>69</td><td>tftp</td></tr><tr><td>70</td><td>gopher</td></tr><tr><td>79</td><td>finger</td></tr><tr><td>80</td><td>http</td></tr></tbody></table>	番号	名前	20	ftp-data	21	ftp	22	ssh	23	telnet	25	smtp	37	time	42	name	43	whois	53	domain	69	tftp	70	gopher	79	finger	80	http
番号	名前																												
20	ftp-data																												
21	ftp																												
22	ssh																												
23	telnet																												
25	smtp																												
37	time																												
42	name																												
43	whois																												
53	domain																												
69	tftp																												
70	gopher																												
79	finger																												
80	http																												
dport <1-65535> <port mask>	ACL に宛先ポート番号を設定します。設定した場合、TCP もしくは UDP の、指定した宛先ポート番号を持つトラフィックが本フィルタでマッチします。																												
flags <value (0x0-0x3f)> <mask>	ACL に TCP/UDP フラグ値を設定します。																												
reset	ACL の TCP/UDP パラメータをデフォルト値にリセットします。																												
cur	現在の TCP/UDP パラメータを表示します。																												

ACL Meter configuration

コマンド： /cfg/acl/acl <ACL number>/meter

[Metering Menu]	
cir	- Set committed rate in KiloBits/s
mbsize	- Set maximum burst size in KiloBits
enable	- Enable/disable port metering
dpass	- Set to Drop or Pass out of profile traffic
reset	- Reset meter parameters
cur	- Display current settings

選択した ACL のメータリングプロファイルを指定できます。

表165 ACL Meter メニュー項目

項目	説明
cir <64-1000000>	コミットレートを kb/s の単位で設定します。64 の倍数で設定する必要があります。デフォルトは 64 です。
mbsize <32-4096>	最大バーストサイズを kb/s の単位で設定します。次のいずれかの値を指定します。32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 デフォルトは 32 です。
enable e d	ACL Meter の有効／無効を指定します。デフォルトは無効です。
dpass drop pass	out-of-profile のトラフィックについて、drop もしくは pass を設定します。
reset	ACL の Meter パラメータをデフォルト値にリセットします。
cur	ACL の現在の Meter パラメータを表示します。

ACL Re-mark configuration

コマンド： /cfg/acl/acl <ACL number>/re-mark

[Re-mark Menu]	
inprof	- In Profile Menu
outprof	- Out Profile Menu
reset	- Reset re-mark settings
cur	- Display current settings

指定した ACL で IP ヘッダのデータをリマークできます。ACL Metering により分けられる In-Profile、Out-of-Profile に基づいて、異なる値をリマークすることができます。

表166 ACL Re-mark メニュー項目

項目	説明
inprof	Re-mark In-Profile Menu を表示します。
outprof	Re-mark Out-of-Profile Menu を表示します。
reset	ACL の Re-mark パラメータをデフォルト値にリセットします。
cur	ACL の現在の Re-mark パラメータを表示します。

ACL Re-mark In-Profile configuration

コマンド： /cfg/acl/acl <ACL number>/re-mark/inprof

[Re-marking - In Profile Menu]	
uplp	- Set Update User Priority Menu
updscp	- Set the update DSCP
reset	- Reset in profile settings
cur	- Display current settings

表167 ACL Re-mark メニュー項目

項目	説明
uplp	Re-Mark In-Profile Update User Priority Menu を表示します。
updscp <0-63>	In-Profile パケットの DiffServ code point (DSCP) 値に、指定した値を設定します。
reset	アップデート DSCP パラメータをデフォルト値にリセットします。

表167 ACL Re-mark メニュー項目

項目	説明
cur	現在の ACL Re-mark In-Profile パラメータを表示します。

ACL Re-mark In-Profile Update User Priority configuration

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>/re-mark/inprof/up1p

```
[Update User Priority Menu]
  value      - Set the update user priority
  utosp     - Enable/Disable use of TOS precedence
  reset      - Reset in profile up1p settings
  cur        - Display current settings
```

表168 ACL Update User Priority メニュー項目

項目	説明
value <0-7>	802.1p 値を設定します。
utosp enable disable	ToS プライオリティ値を In-Profile パケットの 802.1p プライオリティ値にマッピングする処理を有効／無効にします。有効にすると、802.1p 値の設定に TOS 値を使用します。デフォルトは無効です。
reset	アップデート UP1P 設定をデフォルト値にリセットします。
cur	現在の ACL Re-mark In-Profile パラメータを表示します。

ACL Re-mark Out-of-Profile configuration

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>/re-mark/outprof

```
[Re-marking - Out Of Profile Menu]
  updscp    - Set the update DSCP
  reset     - Reset out of profile settings
  cur       - Display current settings
```

表169 ACL Re-mark Out-of-Profile メニュー項目

項目	説明
updscp <0-63>	Out-of-Profile パケットの DSCP 値に、指定した値を設定します。
reset	アップデート DSCP パラメータをデフォルト値にリセットします。
cur	現在の ACL Re-mark Out-of-Profile パラメータを表示します。

ACL Packet Format configuration

コマンド: /cfg/acl/acl <ACL number>/pktfmt

```
[Filtering Packet Format Menu]
  ethfmt    - Set to filter on ethernet format
  tagfmt   - Set to filter on ethernet tagging format
  reset     - Reset all fields
  cur       - Display current parameters
```

次の表に Packet Format Configuration Menu の項目を示します。

表170 Packet Format メニュー項目

項目	説明
ethfmt eth2 snap llc	ACL のイーサネットフォーマットを設定します。
tagfmt none tagged	ACL のタギングフォーマットを設定します。デフォルトは none です。
reset	ACL の Packet Format パラメータをデフォルト値にリセットします。
cur	現在の Packet Format パラメータを表示します。

ACL Group configuration

コマンド： /cfg/acl/group <ACL group number>

[ACL Group 1 Menu]	
add	- Add ACL to group
rem	- Remove ACL from group
cur	- Display current ACL items in group

複数の ACL を ACL グループにまとめます。ACL グループを作成し、複数のポートに ACL グループを割り当てることができます。

次の表に ACL Group Menu の項目を示します。

表171 ACL Group メニュー項目

項目	説明
add acl <1-762>	指定した ACL を ACL グループに追加します。
rem acl <1-762>	指定した ACL を ACL グループから削除します。
cur	現在の ACL グループパラメータを表示します。

Remote Monitoring configuration

コマンド： /cfg/rmon

[RMON Menu]	
hist	- RMON History Menu
event	- RMON Event Menu
alarm	- RMON Alarm Menu
cur	- Display current RMON configuration

RMONにより、スイッチを通るトラフィックフローをモニタすることができます。RMON MIBについてはRFC 1757に説明されています。

次の表にRMONメニューの項目を示します。

表172 RMONメニュー項目

項目	説明
hist	RMON Historyメニューを表示します。
event	RMON Eventメニューを表示します。
alarm	RMON Alarmメニューを表示します。
cur	現在のRMON構成を表示します。

RMON history configuration

コマンド： /cfg/rmon/hist <1-65535>

[RMON History 1 Menu]	
ifoid	- Set interface MIB object to monitor
rbnum	- Set the number of requested buckets
intrval	- Set polling interval
owner	- Set owner for the RMON group of statistics
delete	- Delete this history and restore defaults
cur	- Display current history configuration

スイッチはhistoryグループを5つまでサポートします。

次の表にRMON Historyメニューの項目を示します。

表173 RMON Historyメニュー項目

項目	説明
ifoid <1-127 characters>	インターフェースMIBオブジェクト識別子(IFOID)を設定します。たとえば、1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.xのように、標準インターフェースOIDを指定する必要があります。最大127文字です。
rbnum <1-65535>	リクエストバケット数を設定します。範囲は1～65535、デフォルトは30です。 注：最大許容バケット数は50です。
intrval <1-3600>	各バケットについてデータをサンプリングする間隔を設定します。範囲は1～3600秒、デフォルトは1800秒です。
owner <1-127 characters>	historyインデックスを使用する人またはエンティティを示すテキストを入力します。最大127文字です。
delete	選択したhistoryインデックスを削除します。
cur	現在のRMON historyパラメータを表示します。

RMON event configuration

コマンド： cfg/rmon/event <1-65535>

```
[RMON Event 1 Menu]
descn  - Set description for the event
type   - Set event type
owner   - Set owner for the event
delete  - Delete this event and restore defaults
cur     - Display current event configuration
```

本スイッチはイベントグループを 30 までサポートします。

次の表に RMON Event メニューの項目を示します。

表174 RMON Event メニュー項目

項目	説明
descn <1-127 characters>	イベントを説明するテキストを入力します。最大 127 文字です。
type none log trap both	イベント発生時に通知するタイプを設定します。ログイベントの場合、ログテーブルに入力し、シスログホストに送信します。トラップイベントの場合、SNMP トラップを送信します。
owner <1-127 characters>	イベントインデックスを使用する人またはエンティティを示すテキストを入力します。最大 127 文字です。
delete	イベントインデックスを削除します。
cur	現在の RMON イベントパラメータを表示します。

RMON alarm configuration

コマンド： /cfg/rmon/alarm <1-65535>

```
[RMON Alarm 1 Menu]
oid      - Set MIB oid datasource to monitor
intrval - Set alarm interval
sample   - Set sample type
almtype  - Set startup alarm type
rlimit   - Set rising threshold
flimit   - Set falling threshold
revtidx - Set event index to fire on rising threshold crossing
fevtidx - Set event index to fire on falling threshold crossing
owner    - Set owner for the alarm
delete   - Delete this alarm and restore defaults
cur      - Display current alarm configuration
```

アラーム RMON グループで MIB オブジェクトの立上り値、立下り値を監視できます。MIB オブジェクトとして、カウンタ、ゲージ、整数、時間のいずれかを指定します。アラームのしきい値を横切ったときにトリガするイベントインデックスと、各アラームインデックスを対応させる必要があります。スイッチはアラームグループを 30 までサポートします。

次の表に RMON Alarm メニューの項目を示します。

表175 RMON Alarm メニュー項目

項目	説明
oid <1-127 characters>	アラーム MIB オブジェクト識別子を設定します。最大 127 文字です。
intrval <1-65535>	データをサンプリングし、立上り／立下りしきい値と比較する間隔を設定します。範囲は 1～65535 秒、デフォルトは 1800 秒です。
sample abs delta	選択した変数をサンプリングし、しきい値と比較する方法を設定します。 abs : 絶対値。選択した変数の値を、サンプリング間隔の最後にしきい値と直接比較します。 delta : デルタ値。選択した変数の最終サンプル値を現在の値から引き、その差をしきい値と比較します。 デフォルトは abs です。

表175 RMON Alarm メニュー項目

項目	説明
almtype rising falling either	アラームタイプを、 rising （立上り）、 falling （立下り）、 either （立上りまたは立下り）から設定します。 デフォルトは either です。
rlimit < -2147483647 to 2147483647>	サンプリングした統計データの立上りしきい値を設定します。現サンプル値が本しきい値以上で、最終サンプリング時の値が本しきい値より小さい場合、イベントが生成されます。デフォルトは 0 です。
flimit < -2147483647 to 2147483647>	サンプリングした統計データの立下りしきい値を設定します。現サンプル値が本しきい値以下で、最終サンプリング時の値が本しきい値より大きい場合、イベントが生成されます。デフォルトは 0 です。
revtidx <0-65535>	立上りしきい値と交差したときにトリガする立上りアラームイベントインデックスを設定します。範囲は 0~65535、デフォルトは 0 です。
fevtidx <0-65535>	立下りしきい値と交差したときにトリガする立下りアラームイベントインデックスを設定します。範囲は 0~65535、デフォルトは 0 です。
owner <1-127 characters>	アラームインデックスを使用する人またはエンティティを示すテキストを入力します。最大 127 文字です。
delete	アラームインデックスを削除します。
cur	現在の RMON アラームパラメータを表示します。

Port mirroring

コマンド: /cfg/pmirr

```
[Port Mirroring Menu]
  mirror - Enable/Disable Mirroring
  monport - Monitoring Port based PM Menu
  cur     - Display All Mirrored and Monitoring Ports
```

ポートミラーリングは、ポートをモニタするために使用します。有効にすると、ターゲットポートで送受信しているネットワークパケットが二重化され、モニタポートに送られます。ネットワークアナライザをモニタポートに接続すれば、ネットワークの性能と利用に関して詳細な情報を収集できます。ポートミラーリングはデフォルトでは無効です。

注:ポートミラーリングを使用する方法については、「アプリケーションガイド」を参照してください。

次の表に Port Mirroring メニューの項目を示します。

表176 Port Mirroring メニュー項目

項目	説明
mirror disable enable	ポートミラーリングを有効／無効にします。デフォルトは無効です。
monport <port number>	Port メニューを表示します。
cur	ミラーポートとモニタポートの現在の設定を表示します。

Port-based port mirroring

コマンド: /cfg/pmirr/monport <port number>

```
[Port 1 Menu]
  add      - Add "Mirrored" port
  rem      - Rem "Mirrored" port
  delete   - Delete this "Monitor" port
  cur     - Display current Port-based Port Mirroring configuration
```

次の表に Port メニューの項目を示します。

表177 Port メニュー項目

項目	説明
add <mirrored port> in out both	ミラーポートとトラフィックの方向を設定します。 <ul style="list-style-type: none">フレームのソースポートがミラーポートと一致し、ミラーリング方向が ingress か both (ingress と egress の両方)の場合、そのフレームはミラーポートに送信されます。フレームの宛先ポートがミラーポートと一致し、ミラーリング方向が egress か both の場合、そのフレームはモニタポートに送信されます。
rem <mirrored port>	ミラーポートを削除します。
delete	本モニタポートを削除します。
cur	本ポートのミラーリング設定を表示します。

Uplink Failure Detection configuration

コマンド： /cfg/ufd

```
[Uplink Failure Detection Menu]
  fdp - Failure Detection Pair Menu
  on - Globally turn Uplink Failure Detection ON
  off - Globally turn Uplink Failure Detection OFF
  cur - Display current Uplink Failure Detection configuration
```

Uplink Failure Detection (UFD) は、ネットワークアダプタチーミングのネットワークフォールトトレランスをサポートするものです。このメニューから、**LtM** と **LtD** の **Failure Detection Pair (FDP)** を構成します。FDP は 4 ペアまで設定することができます。UFD が有効で FDP を構成した場合、**LtM** で故障を検出すると、**LtD** のポートを自動的に無効にします。**LtM** グループでモニタする故障状態には、ポートリンク状態のダウンへの移行、スパニングツリープロトコルが有効のときポート状態のプロッシングへの移行があります。次の表に **Uplink Failure Detection** メニューの項目を示します。

表178 Uplink Failure Detection メニュー項目

項目	説明
fdp <FDP number>	FDP メニューを表示します。FDP number は 1~4 です。
on	Uplink Failure Detection をオンにします。
off	Uplink Failure Detection をオフにします。デフォルトはオフです。
cur	現在の Uplink Failure Detection の設定パラメータを表示します。

Failure Detection Pair (FDP) configuration

コマンド： /cfg/ufd/fdp <FDP number>

```
[FDP 1 Menu]
  ltm      - Link to Monitor Menu
  ltd      - Link to Disable Menu
  ena      - Enable FDP
  dis      - Disable FDP
  current - Display current FDP configuration
```

Link to Monitor (LtM) と **Link to Disable (LtD)** からなる FDP の構成に使用するコマンドです。**LtM** で故障を検出すると、**LtD** のポートを自動的に無効にします。

次の表に FDP メニューの項目を示します。

表179 FDP メニュー項目

項目	説明
ltm	Failure Link to Monitor メニューを表示します。
ltd	Failure Link to Disable メニューを表示します。
ena	本 FDP を有効にします。
dis	本 FDP を無効にします。デフォルトは無効です。
current	現在の FDP 構成を表示します。

Link to Monitor (LtM) configuration

コマンド： /cfg/ufd/fdp <FDP number>/ltm

```
[Failure Link to Monitor Menu]
  addport - Add port to Link to Monitor
  remport - Remove port from Link to Monitor
  addtrnk - Add trunk to Link to Monitor
  remtrnk - Remove trunk from Link to Monitor
  addkey  - Add adminkey to Link to Monitor
  remkey  - Remove adminkey from Link to Monitor
  cur     - Display current LtM configuration
```

次の表に **Failure Link to Monitor** メニューの項目を示します。**LtM** は、アップリンクポート（ポート 20~24）1 つだけか、アップリンクポートだけからなる、1 トランクグループもしくは LACP トランクグループのいずれかを割り当てることができます。

表180 Failure Link to Monitor メニュー項目

項目	説明
addport <port number>	ポートを LtM に追加します。アップリンクポート (20~24) のみ設定可能です。
remport <port number>	ポートを LtM から削除します。
addtrnk <1-12>	トランクグループを LtM に追加します。アップリンクポート (20~24) だけで構成したトランクグループのみ設定可能です。
remtrnk <1-12>	トランクグループを LtM から削除します。
addkey <LACP port adminkey>	LACP トランクグループを LtM に追加します。LACP トランクグループに設定している adminkey を指定します。アップリンクポート (20~24) だけで構成した LACP トランクグループのみ設定可能です。
remkey <LACP port adminkey>	LACP トランクグループを LtM から削除します。
cur	現在の LtM 構成を表示します。

Link to Disable (LtD) configuration

コマンド： /cfg/ufd/fdp <FDP number>/ltd

```
[Failure Link to Disable Menu]
    addport - Add port to Link to Disable
    remport - Remove port from Link to Disable
    addtrnk - Add trunk to Link to Disable
    remtrnk - Remove trunk from Link to Disable
    addkey  - Add adminkey to Link to Disable
    remkey  - Remove adminkey from Link to Disable
    cur     - Display current LtD configuration
```

次の表に Failure Link to Disable メニューの項目を示します。LtD は、ダウンリンクポート（ポート 1 ~16）の任意の組合せと、ダウンリンクポートだけから構成したトランクグループもしくは LACP トランクグループからなります。

表181 Failure Link to Disable メニュー項目

項目	説明
addport <port number>	ポートを LtD に追加します。ダウンリンクポート (1~16) のみ設定可能です。
remport <port number>	ポートを LtD から削除します。
addtrunk <1-12>	トランクグループを LtD に追加します。ダウンリンクポート (1~16) だけで構成したトランクグループのみ設定可能です。
remtrunk <1-12>	トランクグループを LtD から削除します。
addkey <LACP port adminkey>	LACP トランクグループを LtD に追加します。LACP トランクグループに設定している adminkey を指定します。ダウンリンクポート (1~16) だけで構成した LACP トランクグループのみ設定可能です。
remkey <LACP port adminkey>	LACP トランクグループを LtD から削除します。
cur	現在の LtD 構成を表示します。

Configuration Dump

コマンド： /cfg/dump

ダンププログラムは現在のスイッチ設定を端末画面に表示するものです。ダンププログラムを開始するには、Configuration#プロンプトに次のように入力します。

```
Configuration# dump
```

デフォルト値から変更した設定情報が表示されます。画面表示を取り込み、編集し、スクリプトファイルとして他のスイッチの設定にも使用できます。スクリプトファイルから、スイッチのコマンドラインプロンプトに設定コマンドをペーストして設定を変更できます。また、現在の設定情報はFTP/TFTPにより保存、ロードできます。

スイッチ設定情報の保存

コマンド： /cfg/ptcfg <FTP/TFTP server> <filename>

ptcfg コマンドを使用すると、スイッチの設定情報（/cfg/dumpにより表示されます）が、指定したTFTP/FTPサーバのファイルにアップロードされます。アップロードを開始するには、Configuration#プロンプトに次のように入力します。

```
Configuration# ptcfg <FTP/TFTP server> <filename>
```

ここで、<FTP/TFTP server>はFTP/TFTPサーバのIPアドレスかホスト名、<filename>はアップロードするファイルの名前です。

FTPサーバを使用する場合はユーザ名を入力します。

```
Enter username for FTP server or hit return for TFTP server: <userID>
```

FTPサーバのパスワードを入力します（要求された場合）。

```
Enter password for username on FTP server: <password>
```

注：出力ファイルはキャリッジリターンを伴わない改行でフォーマットされます。キャリッジリターンが必要なエディタ（Microsoft Notepadなど）ではファイルを見られません。

注：FTP/TFTPサーバのオペレーティングシステムがSunOS™かSolaris™の場合、指定ptcfgファイルは、ptcfgコマンドを実行する前に存在し、書き込み可能でなければなりません（該当のパーティションで設定し、どのアプリケーションでもロックされないようにします）。指定ファイルの内容が現設定データと置き換わります。

スイッチ設定情報の復元

コマンド： /cfg/gtcfg <FTP/TFTP server> <filename>

gtcfg コマンドを使用すると、現在の設定から、指定された設定ファイルのコマンドと置き換わります。ファイルの内容はスイッチ全体の構成と部分的構成のどちらも可能です。applyコマンドを実行しないと、gtcfgでロードした設定はアクティブになりません。本コマンドでロードした設定スクリプトファイルにapplyコマンドがあると、適用動作が自動的に実行されます。

スイッチ構成ダウンロードを開始するには、Configuration#プロンプトに次のように入力します。

```
Configuration# gtcfg <FTP/TFTP server> <filename>
```

ここで、<FTP/TFTP server>はFTP/TFTPサーバのIPアドレスかホスト名、<filename>はターゲットスクリプト構成ファイルの名前です。

FTPサーバを使用する場合はユーザ名を入力します。

```
Enter username for FTP server or hit return for TFTP server: <userID>
```

FTP サーバのパスワードを入力します（要求された場合）。

Enter password for username on FTP server: <password>

注:スイッチは、active、backup、factory の 3 つの Configuration ブロックをサポートします。ブート時に使用するブロックを設定する方法については、「Boot Options Menu」の章の「Configuration ブロックの選択」を参照してください。

Operations Menu

はじめに

スイッチ設定の即時変更、一時的な変更に、オペレーションレベルのコマンドを使用します。
Operations メニューは、ポートを一時的に稼動、不稼動にするためのコマンドです。アドミニストレータログインかオペレータログイン時のみ利用できます。

メニュー内容

コマンド: /oper

[Operations Menu]	
port	- Operational Port Menu
vrrp	- Operational Virtual Router Redundancy Menu
passwd	- Change current user password
clrlog	- Clear syslog messages
ntpreq	- Send NTP request

次の表に Operations メニューの項目を示します。

表182 Operations メニュー項目

項目	説明
port <port number>	Operations Port メニューを表示します。
vrrp	VRRP Operations Menu を表示します。
passwd <1-128 characters>	パスワードを変更できます。権限を証明するため現パスワードを入力する必要があります。
clrlog	すべてのシステムメッセージを消去します。なお、本項目はアドミニストレータログイン時のみ表示されます。
ntpreq	NTP サーバにリクエストを送信できます。なお、本項目はアドミニストレータログイン時のみ表示されます。

Operations-level port options

コマンド: /oper/port <port number>

[Operations Port 1 Menu]	
8021x	- 8021.x Menu
rmon	- Enable/Disable RMON for port
ena	- Enable port
dis	- Disable port
cur	- Current port state

次の表に Operations Port メニューの項目を示します。

表183 Operations Port メニュー項目

項目	説明
8021x	802.1x Port Menu を表示します。なお、本項目はアドミニストレータログイン時のみ表示されます。
rmon disable enable	ポートのリモートモニタリング(RMON)を有効／無効にします。RMON を使用する場合、RMON を有効にする必要があります。
ena	ポートを一時的に有効にします。スイッチをリセットすると、元の動作モードに戻ります。 注: このコマンドは、E-keyling mismatch error で無効になったポートを有効にしません。
dis	ポートを一時的に無効にします。スイッチをリセットすると、元の動作モードに戻ります。
cur	ポートの現在の設定を表示します。

Operations-level port 802.1x options

コマンド： /oper/port <port number>/8021x

[802.1x Operation Menu]	
reset	- Reinitialize 802.1x access control on this port
reauth	- Initiate reauthentication on this port now

次の表に Operations-Level Port 802.1x メニューの項目を示します。なお、本メニューはアドミニストレータログイン時のみ表示されます。

表184 Operations-Level Port 802.1x Menu 項目

項目	説明
reset	ポートの 802.1x アクセス制御パラメータを再初期化します。802.1x ポートの設定に応じて、以下の処理を行います。 <ul style="list-style-type: none">• force unauth : ポートを未認証状態にして、トラフィックをブロックします。• auto : ポートを未認証状態にして、認証を開始します。• force auth : ポートを認証状態にします。認証の必要はありません。
reauth	ポートに接続されたサブリカント（クライアント）の再認証を行います。ポートの 802.1x モードが auto のときのみ実行可能です。

Operations-level VRRP options

コマンド： /oper/vrrp

[VRRP Operations Menu]	
back	- Set virtual router to backup

次の表に Operations-Level VRRP Menu を示します。

表185 Operations-Level VRRP Menu 項目

項目	説明
back <1-255>	本スイッチ上のマスタ仮想ルータをバックアップモードにします。通常、優先スイッチが故障後復旧したときに、マスタ制御を望ましいスイッチに戻すのに使用します。このコマンドを実行すると、現在のマスターが制御を放棄し、プライオリティレベルを一時的に 0 (最低) にして、新しい選定を開始します。新たな選定後、以下のケースでは、本コマンドでバックアップモードにされた仮想ルータがマスター制御を再開します。 <ul style="list-style-type: none">• 本スイッチが仮想ルータを所有している（仮想ルータの IP アドレスと本スイッチの IP インタフェースのアドレスが同じ）。• 本スイッチの仮想ルータのプライオリティが高く、preemption が有効になっている。• マスター制御を受け継ぐ仮想ルータが他に存在しない。

Boot Options Menu

はじめに

Boot Options メニューは、アドミニストレータログイン時のみ利用できます。

Boot Options メニューには以下の機能があります。

- スイッチを次にリセットするときに使用するスイッチソフトウェアイメージの選択
- スイッチを次にリセットするときに使用する Configuration ブロックの選択
- FTP/TFTP による新しいソフトウェアイメージのスイッチへのダウンロード、アップロード

メニュー内容

コマンド: /boot

```
[Boot Options Menu]
    image  - Select software image to use on next boot
    conf   - Select config block to use on next boot
    mode   - Select CLI mode to use on next boot
    prompt - Prompt for selectable boot mode
    gtmr   - Download new software image via FTP/TFTP
    ptmr   - Upload selected software image via FTP/TFTP
    reset  - Reset switch [WARNING: Restarts Spanning Tree]
    cur    - Display current boot options
```

Boot Options メニューの各コマンドを以下の節で詳細に説明します。

スイッチソフトウェアイメージの更新

スイッチソフトウェアイメージとは、スイッチで動作する実行可能コードのことです。スイッチには特定のバージョンのイメージが予めインストールされています。新しいバージョンがリリースされれば、アップグレードできます。

ソフトウェアイメージをアップグレードするには、以下の処理が必要です。

- 新しいイメージをネットワーク上の FTP/TFTP サーバにロードする。
- FTP/TFTP サーバからスイッチに新しいイメージをダウンロードする。
- スイッチを次にリセットするときにメモリにロードするソフトウェアイメージとして、新しいイメージを選択する。

新しいソフトウェアイメージのスイッチへのダウンロード

スイッチは、ブートソフトウェア (boot) と、ソフトウェアイメージを 2 つまで (image1 と image2) 格納できます。新しいソフトウェアをダウンロードする場合、image1、image2、boot のうち、置換するイメージを指定します。

たとえば、アクティブイメージが現在 image1 にロードされているならば、新しいイメージソフトウェアはおそらく image2 にロードすることになります。つまり、必要ならば、新しいソフトウェアを試験してから、(image1 に格納されている) 元のアクティブイメージをリロードできます。

新しいソフトウェアをスイッチにダウンロードするには、以下のものが必要です。

- ネットワーク上の FTP/TFTP サーバにロードするイメージまたはブートソフトウェア
- FTP/TFTP サーバのホスト名または IP アドレス
- 必要に応じて、FTP サーバのユーザ名とパスワード
- 新しいソフトウェアイメージまたはブートファイルの名前

注: ホスト名を指定する場合、DNS パラメータを設定する必要があります。「Configuration Menu」の章の「Domain Name System configuration」を参照してください。

上記の条件が満足されていれば、以下の手順で新しいソフトウェアをスイッチにダウンロードできます。

1. Boot Options#プロンプトに次のように入力します。

```
Boot Options# gtimg
```

2. 置き換えるスイッチソフトウェアの名前を入力します。

```
Enter name of switch software image to be replaced  
[ "image1" / "image2" / "boot" ]: <image>
```

3. FTP/TFTP サーバのホスト名か IP アドレスを入力します。

```
Enter hostname or IP address of TFTP server: <server name or IP address>
```

4. 新しいソフトウェアファイルの名前をサーバに入力します。

```
Enter name of file on FTP/TFTP server: <filename>
```

名前の形式は TFTP サーバ毎に異なります。ただし、ファイルの場所は、通常、TFTP ディレクトリの配下です。

5. FTP サーバを使用する場合はユーザ名を入力します。

```
Enter username for FTP server or hit return for TFTP server: <userID>
```

6. FTP サーバのパスワードを入力します（要求された場合）。

```
Enter password for username on FTP server: <password>
```

7. システムからリクエスト内容を確認するよう要求されます。

次の「実行するソフトウェアイメージの選択」に従って、次に実行するソフトウェアイメージを選択します。

8. ダウンロード先 (image1 もしくは image2) と、次回ブート時にロードするソフトウェアイメージが異なる場合、次回ブート時にロードするイメージを変更するか確認メッセージが表示されます。

```
image2 currently contains Software Version 1.0.0  
that was downloaded at 15:46:36 Wed Apr 23, 2006.  
New download will replace image2 with file "1.0.1_OS.img"  
from TFTP server 192.168.2.4.  
Confirm download operation [y/n]: y  
Invoking TFTP over port 69...  
Starting download...  
File appears valid  
Download in progress.....  
Image download complete (1333953 bytes)  
Writing to flash...This takes about 90 seconds. Please wait  
Write complete (1333953 bytes), now verifying FLASH...  
Verification of new image2 in FLASH successful.  
image2 now contains Software Version 1.0.1  
Switch is currently set to boot software image1.  
Do you want to change that to the new image2? [y/n] y  
Next boot will use new software image2.
```

実行するソフトウェアイメージの選択

次のリブートでロードするソフトウェアイメージ (image1 または image2) を選択します。

1. Boot Options#プロンプトに、次のように入力します。

```
Boot Options# image
```

2. 次のリブートでスイッチに使わせたいイメージの名前を入力します。次リセットでロードするイメージがシステムから知られ、新たな選択を行うよう要求されます。

```
Currently set to use switch software "image1" on next reset.  
Specify new image to use on next reset [ "image1" / "image2" ]:
```

ソフトウェアイメージのスイッチからのアップロード

ソフトウェアイメージをスイッチから FTP/TFTP サーバにアップロードできます。

1. Boot Options#プロンプトに次のように入力します。

```
Boot Options# ptimg
```

2. システムから必要な情報を求められます。該当のイメージを入力します。

```
Enter name of switch software image to be uploaded  
[ "image1" | "image2" | "boot" ]: <image>
```

3. FTP/TFTP サーバの名前か IP アドレスを入力します。

```
Enter hostname or IP address of FTP/TFTP server: <server name or IP  
address>
```

4. FTP/TFTP サーバの中でイメージをアップロードするファイルの名前を入力します。

```
Enter name of file on FTP/TFTP server: <filename>
```

5. FTP サーバを使用する場合はユーザ名を入力します。

```
Enter username for FTP server or hit return for TFTP server: <userID>
```

6. FTP サーバのパスワードを入力します（要求された場合）。

```
Enter password for username on FTP server: <password>
```

7. 入力した内容を確認するよう要求されます。ファイルをアップロードしてよければ"y"を入力します。

```
image2 currently contains Software Version 1.0.0  
Upload will transfer image2 (1889411 bytes) to file "test"  
on TFTP server 192.1.1.1.  
Confirm upload operation [y/n]: y
```

Configuration ブロックの選択

スイッチに設定変更を行った場合、リセットしても消去されないよう、保存しなければなりません。保存コマンドを実行すると、新しい設定が active ブロックに入り、旧設定は backup ブロックにコピーされます。

また、factory ブロックもあります。ここには、スイッチ製造時に工場で設定したデフォルト設定が保持されています。環境によっては、デフォルトに戻すのが望ましいことがあります。たとえば、カスタム設定したスイッチを別のネットワーク環境に移し、新たな用途に再設定する場合などに有効です。

以下の手順により、次回のリセット時にスイッチにロードする Configuration ブロックを設定できます。

1. Boot Options#プロンプトに次のように入力します。

```
Boot Options# conf
```

2. 次のリセット時にロードする Configuration ブロックの名前を入力します。

```
Currently set to use active configuration block on next reset.  
Specify new block to use [ "active" / "backup" / "factory" ]:
```

スイッチのリセット

スイッチをリセットして、ソフトウェアイメージファイルと Configuration ブロックを変更することができます。

スイッチをリセットすると、スパニングツリープロトコルで経路が再構成されます。ネットワークのトポジによっては、この処理に時間がかかります。

スイッチをリセットするには、**Boot Options#**プロンプトに次のように入力します。

```
>> Boot Options# reset
```

リクエストを確認するよう要求されます。

現ブートオプションを表示するには、次のように入力します。

```
>> Boot Options# cur
```

ISCLI への変更

本スイッチのデフォルトのコマンドラインインタフェースは **AOS CLI** です。CLI を ISCLI に変更するには、**AOS CLI** から次のコマンドを入力し、スイッチをリセットします。

```
Boot Options# mode iscli
```

ISCLI に変更後、再度 **AOS CLI** に戻すには、次のコマンドを入力し、本スイッチをリセットします。

```
>> Switch# boot cli-mode aos
```

/boot/prompt コマンドを有効にした場合、ログイン時に **CLI** モードを選択できます。コンソールポートから接続したアドミニストレータのみが **/boot/prompt** コマンドを確認／有効にすることができます。**/boot/prompt** が有効な場合、最初にログインしたユーザが **CLI** モードを選択できます。後からログインしたユーザは、すべてのユーザがログアウトするまで、選択されている **CLI** モードのみ使用できます。

Maintenance Menu

はじめに

デバッグ用に使用するメニューで、スイッチの状態に関して重要な情報をダンプしたり、FDB、ARP テーブルなどのエントリをクリアしたりできます。アドミニストレータログイン、オペレータログイン時のみ利用できます。

メニュー内容

コマンド: /maint

[Maintenance Menu]	
sys	- System Maintenance Menu
fdb	- Forwarding Database Manipulation Menu
debug	- Debugging Menu
arp	- ARP Cache Manipulation Menu
route	- IP Route Manipulation Menu
igmp	- IGMP Multicast Group Menu
uudmp	- Uuencode FLASH dump
ptdmp	- tftp put FLASH dump to tftp server
cldmp	- Clear FLASH dump
panic	- Dump state information to FLASH and reboot
tsdmp	- Tech support dump
pttsdmp	- tftp put tech support dump to tftp server

ダンプ情報の中には、以下の発生時にフラッシュメモリに書き込まれる内部スイッチステータスデータがあります。

- スイッチアドミニストレータがスイッチパニックを起こした。Maintenance メニューの panic オプションを使用すると、スイッチがフラッシュメモリにステータス情報をダンプし、その後リブートします。
- スイッチアドミニストレータが、シリアルポートに接続した装置で、スイッチをリセットするキーの組合せ (Ctrl-Shift-6) を入力した。
- リブートが必要なハードウェアまたはソフトウェア問題をスイッチが検出した。

次の表に Maintenance メニューの項目を示します。

表186 Maintenance メニュー項目

項目	説明
sys	System Maintenance メニューを表示します。
fdb	FDB Manipulation メニューを表示します。
debug	Debug メニューを表示します。
arp	ARP Cache Manipulation メニューを表示します。
route	IP Route Manipulation メニューを表示します。
igmp	IGMP Maintenance メニューを表示します。
uudmp	ダンプ情報を uuencode フォーマットで表示します。
ptdmp	TFTP でシステムダンプ情報を保存します。
cldmp	ダンプ情報をフラッシュメモリから消去します。
panic	MP 情報をフラッシュメモリにダンプして、リブートします。
tsdmp	スイッチ情報、統計データ、設定のすべてをダンプします。
pttsdmp	テクニカルサポートダンプ (tsdmp) を外部 TFTP/FTP サーバにリダイレクトします。

System Maintenance options

コマンド： /maint/sys

```
[System Maintenance Menu]
  flags - Set NVRAM flag word
```

テクニカルサポート専用のメニューです。システムデバッグに使用します。

次の表に System Maintenance メニューの項目を示します。

表187 System Maintenance メニュー項目

項目	説明
flags <new NVRAM flags word as 0xXXXXXXXX>	テクニカルサポートがデバッグに使用するフラグをセットします。

FDB Manipulation options

コマンド： /maint/fdb

```
[FDB Manipulation Menu]
  find    - Show a single FDB entry by MAC address
  port    - Show FDB entries for a single port
  vlan    - Show FDB entries for a single VLAN
  dump   - Show all FDB entries
  clear   - Clear entire FDB, then re-add static entries
```

FDB（フォワーディングデータベース）の内容の確認、FDBからのMACアドレスの削除、FDB全体のクリアなどに使用するメニューです。MACアドレス学習、パケットフォワーディング決定などに関する問題を突き止めるのに役立ちます。

次の表に FDB Manipulation メニューの項目を示します。

表188 FDB Manipulation メニュー項目

項目	説明
find <MAC address> [<1-4095>]	データベースエントリをその MAC アドレスで表示します。装置の MAC アドレスを入力するよう要求されます。次のどちらかのフォーマットで入力してください。 xx:xx:xx:xx:xx:xx (例：08:00:20:12:34:56) xxxxxxxxxxxx (例：080020123456).
port <port number>	指定したポートの FDB エントリをすべて表示します。
vlan <1-4095>	指定した VLAN の FDB エントリをすべて表示します。
dump	FDB のすべてのエントリを表示します。
clear	FDB 全体をスイッチメモリから消去します。

Debugging options

コマンド: /maint/debug

[Miscellaneous Debug Menu]	
tbuf	- Show MP trace buffer
snap	- Show MP snap (or post-mortem) trace buffer
clrcfg	- Clear all flash configs

イベントのトレースバッファ情報を表示するメニューです。以下の情報を参照できます。

- 管理プロセッサ (MP) がトレースしたイベント
- リセット発生時にバッファエリアにトレースするイベント

スイッチが何らかの理由でリセットすると、管理プロセッサ (MP) のトレースバッファがスナップトレースバッファエリアに保存されます。

次の表に Miscellaneous Debug メニューの項目を示します。

表189 Miscellaneous Debug メニュー項目

項目	説明
tbuf	管理プロセッサトレースバッファを表示します。次のようなヘッダ情報が示されます。 MP trace buffer at 13:28:15 Fri May 25, 2002; mask: 0x2ffd748 ヘッダの後にバッファ情報が表示されます。
snap	管理プロセッサスナップ（または事後）トレースバッファを表示します。このバッファには、リセット発生時にトレースした情報が入っています。
clrcfg	フラッシュ Configuration ブロックをすべて削除します。スイッチを次にリブートしたときに、工場デフォルト設定に戻ります。

ARP cache options

コマンド: /maint/arp

[Address Resolution Protocol Menu]	
find	- Show a single ARP entry by IP address
port	- Show ARP entries on a single port
vlan	- Show ARP entries on a single VLAN
addr	- Show ARP entries for switch's interfaces
dump	- Show all ARP entries
clear	- Clear ARP cache

次の表に Address Resolution Protocol (ARP) メニューの項目を示します。

表190 Address Resolution Protocol メニュー項目

項目	説明
find <IP address>	指定した IP アドレスの ARP エントリを示します。
port <port number>	指定したポートの ARP エントリを示します。
vlan <1-4095>	指定した VLAN の ARP エントリを示します。
addr	スイッチが ARP リクエストに応答する IP アドレスのリストを示します。
dump	ARP エントリをすべて示します。
clear	ARP リスト全体をスイッチメモリから消去します。

注:スイッチに現在保持されている全 ARP エントリや、メニュー項目 (find, port, vlan, dump) に応じたエントリの表示については、「Information Menu」の章の「ARP information」を参照してください。

IP Route Manipulation options

コマンド： /maint/route

[IP Routing Menu]	
find	- Show a single route by destination IP address
gw	- Show routes to a single gateway
type	- Show routes of a single type
tag	- Show routes of a single tag
if	- Show routes on a single interface
dump	- Show all routes
clear	- Clear route table

次の表に IP Route Manipulation Menu の項目を示します。

表191 IP Route Manipulation Menu 項目

項目	説明
find <IP address>	指定した IP アドレスのルートを示します。
gw <IP address>	デフォルトゲートウェイまでのルートを示します。
type	指定したタイプのルートを表示します。
indirect direct local broadcast t martian multicast	
tag	指定したタグのルートを表示します、
fixed static addr rip ospf broadcast martian	
if <1-256>	指定したインターフェースのルートを表示します。
dump	全てのルートを表示します。
clear	ルートテーブルをスイッチメモリから消去します。

IGMP Multicast Group options

コマンド： /maint/igmp

[IGMP Multicast Group Menu]	
snoop	- IGMP Snooping Menu
mrouter	- IGMP Multicast Router Port Menu
clear	- Clear group and mrouter tables

次の表に IGMP Multicast Group メニューの項目を示します。

表192 IGMP Multicast Group メニュー項目

項目	説明
snoop	IGMP Snooping メニューを表示します。
mrouter	IGMP Multicast Routers メニューを表示します。
clear	IGMP マルチキャストデータをスイッチメモリから消去します。

IGMP Snooping options

コマンド： /maint/igmp/snoop

[IGMP Snooping Menu]	
find	- Show a single group by IP group address
vlan	- Show groups on a single vlan
port	- Show groups on a single port
trunk	- Show groups on a single trunk
dump	- Show all groups
clear	- Clear group tables

次の表に IGMP Snooping メニューの項目を示します。

表193 IGMP Snooping メニュー項目

項目	説明
find <IP address>	指定した IP アドレスの IGMP マルチキャストグループを示します。
vlan <1-4094>	指定した VLAN の IGMP マルチキャストグループを示します。
port <port number>	指定したポートの IGMP マルチキャストグループを示します。
dump	すべての IGMP マルチキャストグループを示します。
clear	IGMP マルチキャストデータをスイッチメモリから消去します。

IGMP Multicast Routers options

コマンド： /maint/igmp/mrouter

```
[IGMP Multicast Routers Menu]
  vlan      - Show all multicast router ports on a single vlan
  dump     - Show all multicast router ports
  clear    - Clear multicast router port table
```

次の表に IGMP Multicast Routers メニューの項目を示します。

表194 IGMP Multicast Router 項目

項目	説明
vlan <1-4094>	指定した VLAN の IGMP マルチキャストグループを示します。
dump	すべての IGMP マルチキャストルータを示します。
clear	IGMP マルチキャストルータデータをスイッチメモリから消去します。

Uuencode flash dump

コマンド： /maint/uudmp

このコマンドを使用すると、ダンプ情報が uuencode フォーマットで示されます。このフォーマットにすると、ダンプ情報をファイルや文字列として取り込むのが容易になります。

ダンプ情報をファイルに取り込みたければ、uudmp コマンドを発行する前に、セッションデータを取り込むよう、端末で通信ソフトウェアを設定します。これで情報がなくなることはありません。uudmp コマンドを入力すると、約 23,300 行のデータが画面に表示され、ファイルにコピーされます。

uudmp コマンドを使用すれば、ダンプ情報を何回でも読み取れます。情報が更新されたり、フラッシュメモリから消去されることはありません。

ダンプ情報が自動的に消去されることはありません。後続のダンプ情報をフラッシュメモリに書き込むためには、ダンプ領域を手動で消去しなければなりません。ダンプ領域の消去については、後述の「ダンプ情報のクリア」を参照してください。

ダンプ情報にアクセスするには、Maintenance#プロンプトに次のように入力します。

```
Maintenance# uudmp
```

ダンプ情報が画面に表示され、通信ソフトウェアを設定していれば、ファイルに取り込めます。ダンプ領域が空であると、次のように表示されます。

```
No FLASH dump available.
```

FTP/TFTP サーバへのシステムダンプ転送

コマンド: /maint/ptdmp <server> <filename>

システムダンプを FTP/TFTP サーバにプット（保存）するコマンドです。

注:FTP/TFTP サーバのオペレーティングシステムが SunOS か Solaris の場合、ptdmp ファイルが、ptdmp コマンド実行前に用意され、書き込み可能でなければなりません(該当のパーティションで設定し、どのアプリケーションでもロックされないようにします)。指定ファイルの内容が現ダンプデータと置き換わります。

FTP/TFTP でダンプ情報を保存するには、Maintenance#プロンプトに次のように入力します。

```
Maintenance# ptdmp <server> <filename>
```

<server>としてFTP/TFTP サーバの IP アドレスかホスト名、**<filename>**としてターゲットダンプファイルを入力します。

FTP サーバを使用する場合はユーザ名を入力します。

Enter username for FTP server or hit return for TFTP server: <userID>

FTP サーバのパスワードを入力します（要求された場合）。

Enter password for username on FTP server: <password>

ダンプ情報のクリア

コマンド: /maint/cldmp

ダンプ情報をフラッシュメモリから消去するには、Maintenance#プロンプトに次のように入力します。

Maintenance# clldmp

スイッチがフラッシュメモリのダンプ領域を消去し、次のメッセージを表示します。

FLASH dump region cleared.

すでに消去されている場合には、次のメッセージになります。

FLASH dump region is already clear.

panic コマンド

コマンド: /maint/panic

このコマンドを指定すると、スイッチがステータス情報をフラッシュメモリに直ちにダンプし、自動的にリブートします。

パニックを行うには、Maintenance#プロンプトに次のように入力します。

```
>> Maintenance# panic  
A FLASH dump already exists.  
Confirm replacing existing dump and reboot [y/n]:
```

"y"をタイプしてコマンドを確認します。

Confirm dump and reboot [y/n]: y

一連のメッセージが表示されます。

```
Starting system dump...done.  
Reboot at 11:54:08 Wednesday October 30, 2005...  
Rebooted because of console PANIC command.  
Booting complete.
```

予定にないシステムダンプ

フラッシュメモリへのシステムダンプで予定になかったものがあると、スイッチにログオンしたときに次のメッセージが表示されます。

Note: A system dump exists in FLASH. The dump was saved at 13:43:22 Wednesday October 30, 2005. Use /maint/uudmp to extract the dump for analysis and /maint/cldmp to clear the FLASH region. The region must be cleared before another dump can be saved.